

Cable de Cobre Twinax Pasivo, SFP+ 10Gbase-CU Compatible con SFP-H10GB-CU7M, Negro, 7 m [23 pies]

NÚMERO DE MODELO: **N280-07M-BK**



Características

- Cable Pasivo de Cobre para 10Gbps SFP+ de Alta Velocidad, Negro, 24 AWG de 7 m [23 pies]
- Cumple totalmente con las especificaciones MSA SFF-8431
- Equivalente a Cisco SFP-H10GB-CU7M (Para referencias cruzadas adicionales, consulte la pestaña de Soporte en esta página Web)
- Use en aplicaciones de Canal de Fibra y Ethernet de 10Gbps
- Cable Twinaxial de 100 ohm, Casquillos de metal fundido, cierre de jalar para liberar
- Soporte para tasas de datos de Canal de Fibra Óptica de 1x, 2x, 4x y 8x
- Tamaño de base SFP de 20 terminales de conexión instantánea
- Bajo consumo de energía

Destacado

- Cable Pasivo de Cobre para 10Gbps SFP+ de Alta Velocidad, Negro, 24 AWG de 7 m [23 pies]
- Cumple totalmente con las especificaciones MSA SFF-8431
- Equivalente a Cisco SFP-H10GB-CU7M
- Alternativa de Bajo Costo para la Fibra Óptica

Requisitos del Sistema

Los cables Twinaxial SFP+ Direct Attach Cable [DAC] cumplen con los estándares SFF-8431 y como tales, pueden usarse con el equipo de los siguientes fabricantes que estén abiertos a cables de terceros:

QLOGIC * EMULEX * JUNIPER * ARISTA * IBM * DELL * EXTREME EMC * BROADCOM * FINISAR * VOLTAIRE * CISCO

CONFIRMED EQUIPMENT LIST (*asegúrese que estén instalados los más recientes firmware y software)

CISCO NEXUS *
CISCO CATALYST *
CISCO CATALYST 3750x
CISCO CATALYST 2960
CISCO CATALYST 3500
CISCO CATALYST 3550
CISCO NEXUS 5010
ARISTA 70505-64
QUANTA T3048
EXTREME X250E
JUNIPER EX3200

NO COMPATIBLES CON CABLES DE TERCEROS: HP y BROCADE

El Paquete Incluye

- Cable Pasivo de Cobre para 10Gbps SPF+ de Alta Velocidad, Negro, 24 AWG de 7.01 m [23 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332178206
Tipo de Cable	Pasivo
Marca Compatible	Arista; Broadcom; Cisco; Dell; EMC; Emulex; Extreme; Finisar; IBM; Juniper; QLogic; Voltaire
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	SFP+ (MACHO)
Lado B - Conector 1	SFP+ (MACHO)
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6.0 mm
Calibre de Alambre (AWG)	24
Longitud del Cable (pies)	23
Longitud del Cable (m)	7.01
Longitud del Cable (pulgadas)	276
Longitud del Cable (cm)	701.04
Minimum Bend Radius	35mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	17.00 x 14.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	43.18 x 35.56 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.95
Peso de Envío (kg)	0.43
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 a +70
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 a 85
Rango de Humedad de Operación	De 5% a 85% de HR



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 85% de HR
COMUNICACIONES	
Compatibilidad de Red	10Gbps
Permite Estándares IEEE	802.3BA
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.