

## External 240V 3U Rack/Tower Battery Pack Enclosure + DC Cabling for select UPS Systems (BP240V10RT3U)

NUMÉRO DE MODÈLE: **BP240V10RT3U**



### Présentation générale

BP240V10RT3U rack/tower external battery pack offers extended battery runtime when used in conjunction with expandable 240V Tripp Lite rackmount and tower UPS systems. Includes heavy gauge cabling with high current DC connector for safe, simple installation. Included daisychain connector enables the connection of additional compatible 240V external battery packs to the host UPS. Included mounting accessories support 3U rackmount installation in 4 post racks. Options for 2 post center-mounting and upright tower installation available.

Compatible with these UPS Systems - [SU6000RT3U](#), [SU6000RT3UHV](#), [SU8000RT3U](#), [SU8000RT3U1TF](#), [SU8000RT3UG](#), [SU8000RT3UHW](#), [SU8000RT3UN50](#), [SU8000RT3UN50TE](#), [SU10000RT3U](#), [SU10000RT3U2TF](#), [SU10000RT3UG](#), [SU10KRT3U](#), [SU10KRT3UHV](#), [SU10K3/1INTPM](#), [SU16KRT](#), [SU16KRT-1TF](#), [SU16KRT8](#), [SU16KRTG](#), [SU16KRTHW](#), [SU20KRT](#), [SU20KRT-1TF](#), [SU20KRT8](#), [SU20KRTG](#), [SU20KRTHW](#) and other Tripp Lite UPS systems that specify the use of this battery pack.

### Fonctionnalités

- Offers extended-run UPS operation when used in conjunction with compatible 240V DC Tripp Lite UPS systems
- Includes heavy gauge cabling with high current DC connectors for simple installation
- Daisychain connector enables the connection of additional compatible 240V external battery packs to the host UPS
- Included mounting brackets support rackmount installation in 4 post racks using only 3 rack spaces (3U)
- [2POSTRMKITHD](#) option supports balanced 2 point center-mounting in 2 post equipment racks

### Points principaux

- Extends the runtime of expandable 240V DC Tripp Lite UPS Systems
- Included daisychain connector supports the addition of multiple compatible external battery packs
- Supports 3U rackmount installation; 4 post installation accessories included
- Options for 2 post rackmount and tower installation available

### Inclut dans l'emballage

- BP240V10RT3U external battery pack with attached DC cabling
- 4 post compatible mounting hardware
- Owner's manual



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

- 2-9USTAND option enables upright tower placement

## Caractéristiques

| MODEL TEXT                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principaux avantages                                                        | Need more runtime? The BP240V10RT3U external battery pack extends the runtime of compatible Tripp Lite UPS Systems and has a rear connector for daisy-chaining multiple battery packs together to achieve an even longer runtime. Installation is quick, simple and versatile—the battery pack can be adapted to rackmount (3U), tower or stack form factors. |
| Batterie                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durée de fonctionnement de la batterie extensible                           | Includes a second input/output connector to daisy-chain multiple battery packs                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tension du système CC (V CC)                                                | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connexion onduleur                                                          | Detachable cable with UPS specific DC connector (91.4 cm length, 6 gauge)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée de vie standard de la batterie                                        | 4-6 years typical (North America)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Autonomie extensible                                                        | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Physiques                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Facteurs de forme d'installation pris en charge avec accessoires inclus     | 4 post 19 inch rackmount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facteurs de forme d'installation pris en charge avec accessoires optionnels | 2 post rackmount ( <u>2POSTRMKITHD</u> ); Tower ( <u>2-9USTAND</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur de rack minimale requise (pouces)                                | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur de rack minimale requise (cm)                                    | 83.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions d'expédition (hlp / po)                                          | 11.25 x 23 x 31.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions d'expédition (hlp / cm)                                          | 28.6 x 58.4 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids d'expédition (livres)                                                 | 196.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids d'expédition (kg)                                                     | 88.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions de l'unité (hlp / po)                                            | 5.25 x 17.5 x 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensions de l'appareil (hlp / cm)                                         | 13.34 x 44.45 x 63.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids de l'unité (livres)                                                   | 158.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids de l'unité (kg)                                                       | 71.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matériau de fabrication                                                     | Black steel cabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Facteur de forme du bloc-batterie externe                                   | Rack/Tower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

| Certifications                                        |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Certifications                                        | Tested to UL, cUL, CE, NOM                                       |
| Garantie                                              |                                                                  |
| Période de garantie du produit (États-Unis et Canada) | 2-year limited warranty                                          |
| Période de garantie du produit (Internationale)       | 1-year limited warranty                                          |
| Période de garantie du produit (Mexique)              | 1-year limited warranty                                          |
| Période de garantie du produit (Porto Rico)           | 1-year limited warranty                                          |
| Couverture optionnelle                                | 3 year, 5 year, next day and on-site warranty coverage available |

© 2017 Tripp Lite. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation ne comporte aucune affiliation avec ou approbation par eux. Tripp Lite a une politique d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Tripp Lite utilise les agences primaires et de tiers pour tester ses produits pour conformité aux normes. Voir la liste des agences d'essais de Tripp Lite: