

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Les imprimantes VersaLink B600 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com.

Caractéristiques techniques du système		B600/DN
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 55 ppm en noir et blanc	
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 49,3 ppm en noir et blanc	
Volume mensuel ¹	Jusqu'à 250 000 pages/mois	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ²	Jusqu'à 20 000 pages	
Disque dur	Disque dur 250 Go en option	
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz	
Mémoire	2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctionnalités du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Caractéristiques du périphérique		
Caractéristiques électriques		
Europe	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Consommation électrique		
Impression continue ³	900 watts max.	
Prêt (En attente) ³	72 watts max.	
Mode d'économie d'énergie (mode veille) ³	0,9 watts max.	
Mode Hors tension ³	0,3 watts max.	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures (Stockage)	0° à 35 °C	
Plage de température (Fonctionnement)	10 à 32 °C	
Humidité relative	15 à 85 %	
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En veille	70 dB(A) max. 42 dB(A) max.	

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Niveaux de pression sonore En fonctionnement En veille	56,8 dB(A) max. 27,1 dB(A) max.			
Préchauffage (depuis le mode veille)	Moins de 47 secondes			
Temps de démarrage	Moins de 79 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
B600/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	22,3 kg
B600/DN avec 1 magasin supplémentaire	427,4 mm	465,5 mm	566,4 mm	28,9 kg
B600/DN avec magasin grande capacité	427,4 mm	465,5 mm	902,4 mm	42 kg
B600/DN avec magasin grande capacité et module de finition	427,4 mm	465,5 mm	1 150,4 mm	48,8 kg
B600/DN avec magasin grande capacité et module à casiers	427,4 mm	465,5 mm	1 150,4 mm	47,3 kg
Magasin de 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Magasin grande capacité	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Module à casiers	450,8 mm	477,6 mm	248 mm	5,3 kg
Module de finition	450,8 mm	411 mm	248 mm	6,8 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
B600/DN	580 mm	634 mm	607 mm	28 kg
Magasin de 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Magasin grande capacité	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Module à casiers	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Module de finition	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Disque dur	116 mm	46 mm	178 mm	0,18 kg
Certifications				
Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impression				
Temps de sortie de première impression	Seulement 6,3 secondes			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications État en temps réel bidirectionnel Création de cahiers Mode Brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression depuis USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Conservation et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versions 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Applications Xerox® ConnectKey® (disponibles depuis Xerox® App Gallery)	Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante multifonctions ConnectKey.
Solutions mobiles et applis de périphérie mobile	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter Mobile Express Driver à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistre la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, enregistre les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduit ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriers électroniques, photos et documents bureautiques importants directement à partir d'un Apple iPhone® ou d'un iPad® sans avoir à installer de pilote ni à brancher de câble. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Vous disposez pour ce faire de nombreuses options d'impression telles que l'impression recto verso, l'agrafage et la libération d'impression sur saisie d'un code de sécurité. Vous pouvez télécharger le plug-in gratuitement sur le portail Google Play™.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en favorisant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Sécurité	
Fonctions de sécurité standard	Vérification du micrologiciel Gestion des certificats de sécurité Création automatique de certificats auto-signés Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Validation du chemin de certificat Écrasement immédiat du disque dur (disque dur en option) Chiffrement AES 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Activation de carte à puce (CAC/PIV.NET) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Authentification réseau Contrôles d'accès Autorisations basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage des adresses IP Filtrage de port Journal d'audit Impression protégée
Comptabilisation	
Comptabilisation standard / Comptabilisation réseau (standard) Xerox®	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (possibilité pour le serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. (voir www.xerox.com pour en savoir plus) • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation
Gestion du papier	
Départ manuel	
Capacité⁴	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types de support	Papier standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Magasin 1	
Capacité⁴	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types de support	Préimprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)	
Capacité⁴	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types de support	Préimprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5
Magasin grande capacité (en option – utilisation possible avec 1 magasin supplémentaire)	
Capacité⁴	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 DPC
Grammages	60 à 176 g/m ²
Types	Papier standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Carte fine En-tête Personnalisé 1 à 5
Capacité totale⁴	
Capacité papier standard	700 feuilles
Capacité papier maximale	3 250 feuilles
Sortie papier	
Bac de réception	
Capacité⁴	500 feuilles avec capteur de magasin plein (sans module de finition ni module à casiers)
Impression recto verso automatique	En standard
Module de finition (en option)	
Capacité⁴	Magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module à casiers (en option)	
Capacité⁴	Quatre casiers de 100 feuilles

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Gestion des périphériques	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Services	
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final dans des opérations chronophages et garantit l'envoi des relevés de compteurs à Xerox dans le respect des délais.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
MaintenanceAssistant	Constitue un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.
Inclus dans la boîte	
	Imprimante VersaLink B600 Cartouche d'impression de capacité standard – Noir : 10 300 impressions ⁵ CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 46 700 pages standard ⁵	106R03944
Cartouche de toner grande capacité	Noir : 25 900 pages standard ⁵	106R03942
Cartouche de toner de capacité standard	Noir : 10 300 pages standard ⁵	106R03940
Module photorécepteur	Noir : 60 000 pages ⁶	101R00582
Accessoires / Options		
Magasin grande capacité 2 000 feuilles		097S04948
Magasin de 550 feuilles		097S04949
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Roulettes		097S04954
Support		097S04955
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750
Kit de productivité avec disque dur 250 Go		497K18360

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁵ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.