

# 有機ELサイネージ（OLED） 55EF5F-L 仕様表

## ■製品仕様

| 型名            |                |             | 55EF5E-L  |
|---------------|----------------|-------------|---|
| パネル仕様         |                |             | OLED  |
| 画面サイズ         |                |             | 55インチ   |
| 解像度（表示画素数）    |                |             | 1,920×1,080（FHD）  |
| 輝度            |                |             | 150/400nit（APL100/25％）＊APL：Average Picture Level  |
| コントラスト比       |                |             | 150000:1  |
| 視野角           |                |             | 左右178°／上下178°   |
| 表示色           |                |             | 約10億7,374万色   |
| 応答速度          |                |             | 1ms（G to G）   |
| 入力端子          | デジタル入力         | HDMI        | 1端子（HDCP2,2）  |
|               |                | DisplayPort | 1端子（HDCP1.4）  |
|               |                | DVI-D       | －   |
|               | アナログ入力         | RGB         | －   |
|               | オーディオ入力        |             | －   |
|               | コントロール入力       | RS-232C IN  | 1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）  |
|               |                | LAN         | 1端子（RJ-45）  |
|               |                | IR受光部       | 1端子（φ3.5mmミニジャック）   |
| 出力端子          | デジタル出力         | DisplayPort | 1端子   |
|               | コントロール出力       | RS-232C OUT | 1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）  |
|               |                | LAN         | 1端子（RJ-45）  |
| 音声出力          | スピーカ           |             | －   |
|               | オーディオ出力        |             | 1端子（φ3.5mmミニジャック）   |
| USB端子         |                |             | 2端子（USB2.0）   |
| 使用環境条件        | 温度／湿度          |             | 0～40℃／10～80％（結露なきこと）  |
|               | 設置方向           |             | 縦設置／横設置   |
| 連続稼動時間／日      |                |             | 18時間 ＊動画での運用  |
| 保管環境条件        | 温度／湿度          |             | －20～60℃／5～85％（結露なきこと）   |
| 外形仕様          | 外形寸法           | 表示パネル部      | W1224.9mm×H696.2mm×D12.4mm（マウント除く）  |
|               |                | サイネージBox    | W413mm×H353mm×D57.3mm   |
|               | 本体質量           |             | 6.6kg ＊サイネージBox：3.5kg   |
|               | 梱包寸法           |             | W1350mm×H837mm×D250mm   |
|               | 梱包質量           |             | 17kg  |
| ベゼル幅          | オフベゼル ＊非表示部含まず |             | 0.6mm/6.7mm/6.7mm/0.6mm（トップ/ライト/レフト/ボトム）  |
|               | オンベゼル ＊非表示部含む  |             | 5.0mm/7.6mm/7.6mm/10.6mm（トップ/ライト/レフト/ボトム）   |
| WebOS         |                |             | WebOS3.0+   |
| VESA金具取り付けピッチ |                |             | －   |
| 電源            | 入力 電圧,周波数      |             | 100-240V, 50/60Hz   |
|               | 消費電力           | 最大          | 318W  |
|               |                | 標準          | 309W  |
| 主な付属品         |                |             | ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード（1.55m）<br>DPケーブル、FFCケーブル（220mm×4）、RS-232Cジェンダーコード<br>（D-SUB→4ピンミニジャック変換コード）、VLCケーブル、LANケーブル |

＊HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

＊DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

＊仕様、デザインは予告なしに変更することがあります