

Rack Premium de Marco Abierto SmartRack de 42U de 4 Postes de Profundidad Estándar

NÚMERO DE MODELO: SR42UBEXPNDNR3



General

El Rack Premium de Marco Abierto SmartRack de 42U de 4 Postes de Profundidad Estándar aloja 1360 kg [3000 lb] de equipo para rack estándar de 19" en 42U. Es un modelo de expansión que viene sin costados, puertas o techo. Los pares de rieles verticales frontales y posteriores tienen orificios cuadrados para instalación que son ajustables en incrementos de un cuarto de pulgada (6.35 mm) desde 4 hasta 37 pulgadas. El ajuste es rápido y una guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo. Cada espacio de rack dentro del gabinete está numerado para referencia rápida y soporta instalación por botón, sin herramientas, de 0U de hasta cuatro PDUs y administradores de cables compatibles.

Todos los componentes del SR42UBEXPNDNR3 son conectados a tierra en el bastidor del gabinete. Se proporcionan puntos de conexión a tierra roscados delantero y trasero para la conexión a la tierra de las instalaciones.

Para simplificar la instalación, el SR42UBEXPNDNR3 viene con ruedas de 3" preinstaladas que permiten maniobrarlo con facilidad hasta la ubicación deseada en donde puede asegurarse ajustando los niveladores pre-instalados de la unidad. Nota: las ruedas están diseñadas para ajustes de posición menores y no están diseñadas para mover los gabinetes a largas distancias.

El SR42UBEXPNDNR3 viene con una garantía del producto de 5 años. Como parte de la familia SmartRack, el SR42UBEXPNDNR3 es compatible con el extenso rango de accesorios para instalación en rack de Tripp Lite, permitiéndole personalizar su solución para cumplir cualquier requerimiento.

Características

- Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación y traslado a su ubicación sobre las ruedas de 3" para uso pesado preinstaladas (las ruedas son removibles).
- Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación se ajustan en incrementos de 1/4" [6.35

Destacado

- Rack de marco abierto SmartRack Premium de 42U (sin costados, puertas o techo)
- 4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca
- Ancho estándar de 24" [60.96 cm] y profundidad de 42" [106.68 cm] para optimizar el espacio en el piso.
- Se envía totalmente ensamblado.
- Capacidad de carga estacionaria 1,360.78 kg [3,000 libras] / 1,360.78 kg [3,000 libras] en movimiento
- Ruedas de 3" de servicio pesado y patas niveladoras preinstaladas
- Puede pasar por puertas estándar de 2.13 m [7 pies]
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)

El Paquete Incluye

- Rack Premium de Marco Abierto SmartRack de 42U de 4 Postes de Profundidad Estándar
- Accesorios de instalación
- Manual del Propietario

mm]. El ajuste es rápido y cómodo. La guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que implican pérdida de tiempo.

- Los rieles de instalación accesorios (2 rieles por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, incluyen ranuras para la colocación rápida de PDUs compatibles y administradores de cables verticales. Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria, compatible con una gran variedad de accesorios. Cada riel puede alojar dos PDUs o administradores de cables verticales, uno al lado del otro (cuatro piezas por gabinete).
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)
- Acabado con revestimiento en polvo texturizado que ofrece gran resistencia a diferentes entornos ambientales, como la instalación en almacenes.
- Profundidad interna máxima utilizable de 37 pulgadas / 94 cm (desde el riel frontal hasta el riel posterior).
- Soporta una carga nominal de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria y de 1360.8 kg [3000 lb] en movimiento.
- Las pestañas de anclaje integradas permiten la combinación segura de racks premium de marco abierto en hileras. El ancho de centro a centro se puede establecer en 60.96 cm [24 pulgadas] para igualar el ancho de las baldosas del piso de un centro de datos estándar.
- Las patas niveladoras para servicio pesado se extienden para que los racks premium de marco abierto puedan instalarse en pisos desnivelados. Las patas niveladoras son removibles.
- El diseño compacto permite pasar los racks premium de marco abierto a través de puertas comerciales de altura estándar.
- Conveniente sistema de conexión a tierra Todos los componentes tienen la descarga a tierra conectada a la estructura del rack premium de marco abierto, que incluye varias conexiones para la descarga a tierra de la instalación.
- Techo y fondo abiertos para acceder a los cables.
- Los soportes estabilizadores incluidos se utilizan para el envío y pueden volver a colocarse en la base del rack premium de marco abierto en el interior o en la parte de afuera.
- Compatibilidad con todos los accesorios para manejo de cables.

Especificaciones

FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	42
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	37
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	93.98
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	85 x 26 x 43
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	200.66 x 62.23 x 101.60
Peso de Envío (lb)	200.0000
Peso de Envío (kg)	91
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	79.5 x 23.63 x 41.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	201.93 x 60.02 x 105.41
Peso de la Unidad (lb)	150
Peso de la Unidad (kg)	68.04
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3000
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	3000
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,361
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,361
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	9,398
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	1,016
FUNCIONES ESPECIALES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	EIA-310, IEC 60297-3-100, RoHS, UL 60950
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años