

## Cable de 10m QSFP+ Óptico Activo MSA - 40 GbE

Product ID: QSFP40GAO10M



El modelo QSFP40GAO10M es un cable QSFP+ (conectable y pequeño con factor de forma cuádruple) por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y conmutadores compatibles con 40GbE. Este cable AOC QSFP+ es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits (4 x 10GbE) conectadas a través de puertos QSFP+. El cable admite el intercambio en caliente, y es de baja latencia y consumo, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

El cable QSFP+ es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas. Diseñado para interconexiones a alta velocidad, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks.

## **Cables SFP de StarTech.com**

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de 2 años, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

**Características**

- Ofrece conexiones confiables a 40GbE
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1.5W
- Intercambiable en caliente

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Tipo de Cable	Active Optical Cable
<b>Rendimiento</b>	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)
<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Color	Negro
	Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Ancho de la Caja	9.8 in [25 cm]
	Longitud de la Caja	12.8 in [32.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [194 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Ancho del Producto	0.7 in [18 mm]
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Longitud del Producto	32.8 ft [10 m]
	Peso del Producto	5.9 oz [168 g]

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.