

VISION TECHCONNECT MÓDULOS AMPLIFICADOR Y CONTROL



TC3-AMP MÓDULO DE AMPLIFICADOR DIGITAL DE 50W

El TC3-AMP de Vision utiliza la más innovadora tecnología de amplificación digital y proporciona un impresionante 2x25w RMS.

Dos entradas están cableadas en la parte trasera con conectores extraíbles Phoenix. La entrada 1 está duplicada en el panel delantero con una toma minijack para mayor comodidad.

Los receptores IR están colocados en la parte delantera para un uso normal y en la parte trasera para la integración con un sistema de control como el Techconnect Control.

Se incluye una caja de conexión de una salida y marco; alternativamente, puedes montar el módulo en una caja de conexiones con otros módulos Techconnect.

DIMENSIONES MÓDULO DE AMPLIFICACIÓN:

42x64x36 mm

DIMENSIONES CAJA POSTERIOR: 86x86x45 mm

COLOR: Blanco

ENTRADAS: 2 x entradas estéreo a través de conectores Phoenix extraíbles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2 x 25w @ 8 ohmios

Distorsión armónica total: menos de o igual a 1%

Respuesta de frecuencia (línea de entrada):

80Hz~22kHz(±2dB)

Proporción de señal a ruido (línea de entrada): más de o igual a 98dB (ponderación A)

Línea de entrada 500mV/50k Ω

Consumo de corriente menos de o igual a 50W

ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 x caja de conexión de salida única; 1 x marco de salida única; 2 x cables de entrada de 150 mm; 2 x cable de altavoz no apantallado de 5 m; 1 x control remoto con batería

SUMINISTRO DE CORRIENTE: 100/240VAC 50/60Hz

15 voltios / 4 amperio

GARANTÍA: 3 años

CONFORMIDADES: RoHS, WEEE, CE/EMC, RCM, FCC

P/N: TC3-AMP

TC3-CTL MÓDULO DE CONTROL UNIVERSAL

El módulo de control Techconnect Control es el dispositivo profesional de control audiovisual más flexible que se pueda encontrar. Un sencillo panel de control se encarga de controlarlo todo y solo presenta a los usuarios las funciones que utilizan a diario.

Los botones de la parte delantera tienen una tapa transparente que se puede retirar para poder cambiar las etiquetas y se incluye un set completo para una rápida personalización.

Si necesitas más de seis botones, el software le permite añadir otro módulo conectado con el primero.

DIMENSIONES DEL MÓDULO DE CONTROL:

71x42 x31 mm

DIMENSIONES CAJA POSTERIOR: 86x86x45 mm

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Plástico

COLOR: Blanco

ACCESORIOS INCLUIDOS: 5 x botones opacos;

1 x set de etiquetas; 1 x caja de conexiones de

banda única Techconnect; 1 x marco de banda única

Techconnect; 1 x emisor IR con un cable de 20 m;

1 x emisor IR con un cable de 150 mm; 1 x RS-232

cable adaptador de 150 mm D-Sub de 9 pines

SUMINISTRO DE CORRIENTE: Fuente de

alimentación externa de CA de 100-240 V 50/60 Hz.

12 voltios / 0,5 amp

GARANTÍA: 3 años

CONFORMIDADES: RoHS, WEEE, CE/EMC,

C-TICK, FCC

P/N: TC3-CTL