



Lexmark MS431dn

A könnyű, kompakt és gyors MS431d akár 40 oldal/perc* nyomtatási sebességet, többféle kapcsolódási lehetőséget és egy külön megvásárolható 550 lapos papírtálcát biztosít.

Cikkszám

29S0060

Nyomatási technológia

Monokróm lézer

Munkacsoport mérete

Kis munkacsoport

Érintőképernyős kijelző

Nem

Kijelző

Kétsoros APA (All Points Addressable) monokróm LCD-kijelző

Nyomatási sebesség (A4, fekete)

Akár 40 lap/perc⁶

Nyomatási sebesség (A4, fekete) kétoldalas

Akár 18 oldal/perc⁶

Első oldal kinyomatási ideje (fekete)

mindössze 5.9 másodperc

Duplex (kétoldalas) nyomtatás

Integrált duplex

Nyomatás felbontása, fekete

2400 képminőség, 600 x 600 dpi

Processzor sebesség

Dual Core, 1.0 GHz

Memória, alapmodell

256 MB

Memória, maximális

256 MB

Merevlemez

Nem elérhető

Támogatott Apple operációs rendszerek

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0

Támogatott Linux operációs rendszerek

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15

Támogatott Microsoft Windows operációs rendszerek

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Támogatott Novell operációs rendszerek

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Papír kezelés alapképzés

250 lapos bemenet, 100 lapos többcélú lapadagoló, 150 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex

Opció papír kezelése

550 lapos tálcá

Bemeneti lapkapacitás, alapképzés

Akár 350 75 g/m²-es lapok

Bemeneti lapkapacitás, maximális

Akár 900 75 g/m²-es lapok

Kimeneti lapkapacitás, alapképzés

Akár 150 75 g/m²-es lapok

Kimeneti lapkapacitás, maximális

Akár 150 75 g/m²-es lapok

Támogatott papír súly - normál tálcá (g/m²)

60 - 120 g/m²

Támogatott papír súly - többcélú adagoló tálcá (g/m²)

60 - 217 g/m²

Dokumentum kezelési opció

Nem

Papírbemenet

2

Maximális papírbemenet

3

Támogatott média típusok

Kártya készlet, borítékok, Papírcímkék, Közöséges papír, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Támogatott média méretek

10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, Végrehajtó, ívlap, JIS-B5, Jogi, Levél, Nyilatkozat, Egyetemes, Oficio, A6

Szabványos portok

USB 2.0 specifikációval kompatibilis (B típus), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Közvetlen USB-csatlakozás

nem

Ethernet hálózat

Igen

Vezeték nélküli

Nem

Hálózati protokoll támogatás

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Hálózati nyomtatási módok

LPR/LPD, Továbbfejlesztett IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Hálózatkezelési protokollok¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Hálózatbiztonság

SNMPv3, 802.1x hitelesítés: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Nyomtatható terület (metrikus)

5.0 a felső, alsó, jobb és bal szélétől ... mm-en belül

Lapleíró nyelvek (szabványos)

PCL 5c emuláció, PCL 5e emuláció, PCL 6 emuláció, Személyes nyomtatók adatfolyama (PPDS), PostScript 3 emuláció, Közvetlen kép, PDF 1.7 emuláció

Vonalkód betűtípusok

Három 9 skálázható PCL 5e betűtípust tartalmaz Narrow, Regular and Wide, 158 skálázható PostScript betűtípus, 2 PCL bittérképes betűtípus, 39 skálázható PPDS betűtípus, 5 PPDS bittérképes betűtípus, OCR-A, OCR-B skálázható PCL 5e betűtípusok, További információ a Műszaki hivatkozásokban talál., 89 scalable PCL fonts

Kazetta nyomtatható oldalainak száma (akár)⁵

3 000 oldalas kapacitású festékkazetta, 15 000 oldalas nagy hozamú patron, 20 000 oldalas extra nagy kapacitású fekete festékkazetta,

Képkalkáló egység becsült kapacitása

Akár 40000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva⁴

A termékkel szállított festék(ek)

3 000-oldalas Return Program induló festékkazetta

Cserekazettákkal:

A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions.

Csomagolt méret (mm - magasság x szélesség x mélység)

280 x 410 x 420 mm

Csomagolt súly (kg)

10.52 kg

Méret (mm - magasság x szélesség x mélység)

222 x 368 x 363 mm

Súly

9.3 kg

Zajszint nyugalmi állapot

14 dBA

Zajszint (nyomatás) működés közben

53 dBA

Zajszint, kétoldalas nyomtatási módban, működés közben

50 dBA

Csendes üzemmód

49 dBA

Energy Star

Igen

Átlagos teljesítmény hibernált módban

0.1 watt

Átlagos teljesítmény alvó módban

0.9 watt

Átlagos tápfelvétel készenléti módban

4.9 watt

Átlagos energiafogyasztás nyomtatás közben

570 watt

Átlagos teljesítményfelvétel kétoldalas nyomtatáskor

305 watt

Energy Star tipikus elektromos fogyasztás (TEC)

0.47 kilowattóra hetente

Garancia

1-Year Return-to-Base Service

Termék tanúsítványok

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP)

Maximális havi terhelhetőségAkár 80000 lap/hónap³**Javasolt havi terhelés**800 - 8000 lap²**Különleges működési környezet**

Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 10 - 32 °C, Magasság: 0 - 2896 méter

Licenz/megállapodás feltételek

A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense.

Származási ország

China (PRC)

UNSPSC kód

43212105

¹ Ez a termék tartalmazza az OpenSSL Project által kifejlesztett szoftvert az OpenSSL Toolkit használatához. (<http://www.openssl.org/>)

² Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat.

³ A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlíthatja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot.

⁴ A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a papíradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcaforrás, a csak fekete-fehér nyomtatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat.

⁵ Átlagos szabványos oldalkapacitására deklarált érték az ISO / IEC 19752.

⁶ Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Normál	Kétsoros LCD
2	Normál	100 lapos többcélú adagoló
3	Normál	250 lapos bemenet
4	Külön megvásárolható	550 lapos tálca

P/N	Festékpátronok
55B2000	Lexmark 55B2000 visszavételi programban részt vevő festékkazetta
55B2H00	Lexmark 55B2H00 nagy kapacitású, a visszavételi programban részt vevő festékkazetta
55B0ZA0	Lexmark 55B0ZA0 fényvezető egység
55B0XA0	Lexmark 55B0XA0 különlegesen nagy kapacitású festékkazetta
55B2X00	Lexmark 55B2X00 különlegesen nagy kapacitású, a visszavételi programban részt vevő festékkazetta
55B200E	Lexmark 55B200E nagy kapacitású festékkazetta
55B2H0E	Lexmark 55B2H0E nagy kapacitású fekete festékkazetta
55B2X0E	Lexmark 55B2X0E különlegesen nagy kapacitású fekete festékkazetta

P/N	Papírkezelés
29S0600	550 lapos tálca

P/N	Bútor
3073173	Elforgatható szekrény
35S8502	Állítható állvány

P/N	Kapcsolat
1021294	USB kábel (2 méteres)

P/N	Bővített jótállás
2371849	MS431 Upgrade to Onsite Service
2371851	MS431 2-Years Total (1+1) Onsite Service
2371852	MS431 3-Years Total (1+2) Onsite Service
2371853	MS431 4-Years Total (1+3) Onsite Service
2371854	MS431 5-Years Total (1+4) Onsite Service
2371855	MS431 6-Years Total (1+5) Onsite Service
2371856	MS431 7-Years Total (1+6) Onsite Service
2371857	MS431 1-Year Onsite Service Renewal
2371858	MS431 2-Year Onsite Service Renewal
2371859	MS431 3-Year Onsite Service Renewal
2371860	MS431 4-Year Onsite Service Renewal
2371862	MS431 1-Year Post Wty OSR NBD Ext Warranty