

Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Product ID: ICUSB232C2



Le câble adaptateur série StarTech.com ICUSB232C2 USB vers DB9 RS232 vous permet de connecter de manière simultanée au plus deux appareils série DB9 RS232 sur votre MAC, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau via le port USB, comme si l'ordinateur était doté d'un connecteur DB9M intégré.

La carte offre une solution de compatibilité efficace entre les périphériques série traditionnels et les ordinateurs modernes.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs plus récents non équipés d'un port RS232, de fonctionnalités traditionnelles supplémentaires.
- Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles.
- Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et aux autres périphériques de point de vente.
- Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Features

- Adaptateur USB vers série RS232 en liaison directe 2 ports
- Installation facile, « prêt-à-l'emploi ».
- Alimentation par bus, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Compatibilité avec les spécifications USB 1.1.

Matériel	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA
	Interface	Série
	Nombre de ports	2
	Style de port	Câbles adaptateurs
	Type de bus	USB 2.0
Performance	PEPS	192 Bytes
	Protocole série	RS-232
	Vitesse max. de transfert de données	230 Kbit/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
	Compatibilité système d'exploitation	Windows 8-10 n'est pris en charge que par RevB Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 à 10.14 Linux 2.4.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	1 port USB 1.1 (ou supérieur)
Conditions environnementales	Humidité	0~65% RH
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Longueur de câble	1 ft [0.3 m]
	Longueur du produit	12.2 in [310 mm]
	Poids du produit	4.8 oz [137 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	4.8 oz [137 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB vers série RS232 2 ports

Product appearance and specifications are subject to change without notice.