

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports

Product ID: ST3300U3S



L'adaptateur réseau Gigabit ST3300U3S USB 3.0 transforme un port de connexion hôte SuperSpeed USB 3.0 en un port réseau Gigabit RJ45 auquel s'ajoutent trois ports USB 3.0.

Contrairement aux adaptateurs USB 2.0, ce NIC USB 3.0 vous permet de vous connecter au réseau de votre domicile ou de votre bureau en utilisant toute la bande passante avec prise en charge des réseaux 10/100/1000 Mb/s. En outre, avec la prise en charge de fonctions comme les trames étendues, le marquage VLAN et le Wake On LAN (WOL), cet adaptateur offre une solution réseau Gigabit polyvalente.

En plus de la connectivité Gigabit Ethernet, l'adaptateur ajoute également trois ports USB 3.0 à votre système, ce qui permet de raccorder un dispositif de stockage externe ou d'autres périphériques USB à l'ordinateur hôte. Les ports prennent en charge la norme USB 3.0 à des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s ainsi que la recharge rapide des appareils mobiles (p. ex. : iPhone®, iPad® et la plupart des appareils Android™).

Rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et USB 1.x, cet adaptateur Gigabit/hub USB 3.0 prend en charge les périphériques USB antérieurs et peut être utilisé avec les anciens systèmes qui ne possèdent pas de ports USB 3.0 (débit limité par le bus USB 1.x/2.0), ce qui vous permet de mélanger des périphériques USB 3.0/2.0/1.x. Pour plus de portabilité, il est possible de l'utiliser sans l'adaptateur d'alimentation externe inclus, ce qui évite d'avoir à chercher une prise murale libre.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur portable professionnel ou privé, et ayez la possibilité de tous les déconnecter instantanément à partir d'une seule connexion USB
- Remplacez un adaptateur réseau intégré défectueux par une connexion Ethernet externe par USB sans avoir à ouvrir le boîtier de votre ordinateur portable ou de bureau
- Chargez rapidement plusieurs appareils mobiles, dont iPhone®/iPad®/iPod®/Android, avec un seul port USB 3.0

Features

- Port Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Conformité totale avec les spécifications IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab et IEEE 802.3az
- Prise en charge de la détection automatique MDIX, du Wake On LAN et des trames étendues
- Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
- 3 ports SuperSpeed USB 3.0 avec un débit pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Prise en charge simultanée des périphériques USB 3.0/2.0/1.x
- Conformité totale avec les spécifications USB 3.0 révision 1.0
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel	Warranty	2 Years
	ID du chipset	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet) USB 3.0
	Nombre de ports	1
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az USB 3.0 rév. 1.0
	Type de bus	USB 3.0
	Performance	Jumbo Frame Support
MDIX auto		Oui
Prise en charge duplex complet		Oui
Réseaux compatibles		10/100/1000 Mbps
Type et débit		USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données		5 Gbit/s (USB 3.0) 1 Gbit/s (Gigabit Ethernet)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - RJ-45 Femelle 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 à 10.14 <i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
	Indicateurs lumineux	1 - Bleu - Alimentation 1 - Vert - Liaison réseau (fixe) / activité (clignotant)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	10
	Courant de sortie	2.0 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M

Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
	Largeur du produit	2.6 in [65 mm]
	Longueur du produit	3.6 in [92 mm]
	Poids du produit	1.9 oz [55 g]
	Type	Câble non-intégré
Informations d'emballage	Poids brut	12.1 oz [344 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Adaptateur GbE USB 3.0 avec hub 1 - Câble Micro USB 3.0 1 - Adaptateur d'alimentation universel 3 - Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU) 1 - CD de pilote 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.