

3m Mini DisplayPort™ – DisplayPort 1.2 変換ケーブル 1x ミニディスプレイポート オス – 1x ディスプレイポート 4K オス

Product ID: MDP2DPMM3M



Mini DisplayPort™ (オス)コネクタとDisplayPort(オス)コネクタを備えた4k対応アダプタケーブル。Mini DisplayPort搭載ノートパソコン(Mac®製品を含む)を、標準DisplayPort接続を使用するHDTV、モニタ、またはプロジェクターに接続できるようになります。

このMini DisplayPort – DisplayPort 変換ケーブルは、21.6 Gbpsの最大HBR2帯域幅と最大4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hzの高解像度に対応しています。デジチェーンを利用して複数のモニタによるマルチストリーム(MST)にも対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品は、StarTech.comの全使用期間保証による信頼性が保証されており、HDCPとDPCP性能によってデジタル保護されたコンテンツを正しく表示することができます。

以下の事項にご注意ください:最新ノートパソコンおよびデスクトップ型パソコン(例: Apple®)の多くは、Thunderbolt™ ポートのみ搭載しています。当社のMini DP - DP ケーブルは、Thunderboltポートに接続できるため、既存のDP対応ディスプレイに接続できます。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニターまたはプロジェクターを接続

Features

- 最大4k x 2kの高解像度対応
- 最大21.6 Gbpsの高ビットレート2 (HBR2) 帯域幅に対応
- DisplayPort 1.2規格に合わせて設計および製造
- DisplayPort 1.1との下位互換性
- HDCPIに加えDPCP (DisplayPortのコンテンツ保護) 規格に対応
- 金メッキコネクタ

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| ハードウェア | Warranty | Lifetime |
| | ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) |
| | コネクタメッキ | ゴールド |
| | ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル |
| | ファイア定格 | CMG定格(汎用) |
| | 導体数 | 19 |
| 性能 | 最大デジタル解像度 | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
| コネクタ | コネクタA | 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス |
| | コネクタB | 1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス |
| 物理的特徴 | ケーブル長さ | 3 m [9.8 ft] |
| | ワイヤゲージ | 32 AWG |
| | 色 | ブラック |
| | 製品幅 | 10 mm [0.4 in] |
| | 製品重量 | 105 g [3.7 oz] |
| | 製品長さ | 3 m [9.8 ft] |
| | 製品高さ | 10 mm [0.4 in] |
| パッケージ情報 | パッケージ数量 | 1 |
| | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 114 g [4 oz] |
| 箱に含まれているもの | パッケージ内容 | 1 - 3m Mini DisplayPort® - DisplayPort変換アダプタケーブル - (オス/オス) |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.