

Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

N° de produit: ICUSB2324



Ce hub série USB vers RS232 à 4 ports vous permet de connecter jusqu'à 4 périphériques série RS232 à votre ordinateur portable ou de bureau Mac ou PC via un port USB unique. Le raccordement fonctionne aussi bien que si l'ordinateur disposait de connecteurs série DB9M intégrés.

Le design compact du hub série RS232 permet d'économiser efficacement l'espace de travail. Par ailleurs, son alimentation par bus rend caduque l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation externe.

Solution économique qui comble le fossé de compatibilité entre les ordinateurs modernes prenant en charge la technologie USB et les anciens périphériques série RS232, ce hub adaptateur série USB/RS232 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez des modems, tablettes graphiques, souris, lecteurs de code à barres, récepteurs GPS, adaptateurs RNIS, téléphones portables, scanners, matériels UPS et POS à votre système
- Connectez et programmez des panneaux LED et les affichages numériques avec des ports de communication série

### Spécifications techniques

- Alimentation par bus, aucun adaptateur d'alimentation requis

- Installation simple plug-and-play
- Conformité totale avec les spécifications USB 1.et compatible avec USB 2.0
- Vous offre quatre ports série RS232 supplémentaires

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	4
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Hub externe
Normes de l'industrie	RS232 USB 1.1
ID du chipset	FTDI - FT232RL

---

#### Performance

Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
PEPS	256 Bytes

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Ports externes	DB-9 (9 broches , D-Sub)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019  macOS 10.6 à 10.15  Linux Kernel 3.0.x à 5.4.x <i>(Versions LTS Uniquement)</i>
--------------------------------------	---

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage Un port USB disponible

Alimentation

Consommation électrique 1 ~ 1.5W

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Température de stockage -20 to 85°C (-4 to 185°F)

Humidité Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques  
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit 5.9 in [15 cm]

Largeur du produit 2.6 in [66.5 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [26 mm]

Poids du produit 6.2 oz [175 g]

Informations  
d'emballage

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 5.9 in [15 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Poids brut 13.3 oz [378 g]



Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Hub série à 4 ports

Câble USB

CD de pilote

Manuel d'instruction

Support de fixation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

