

Station d'accueil pour ordinateur portable Thunderbolt 3 double DisplayPort 4K 60 Hz

Product ID: TB3DKM2DP



La station d'accueil PC Thunderbolt™ 3 alimentée par bus se connecte à deux écrans DisplayPort 4K et à des ports Gigabit Ethernet et USB 3.0 (Type-A). Compatible avec MacOS et Windows™, elle constitue l'accessoire idéal pour votre ordinateur portable Thunderbolt 3. De plus, pour une configuration flexible, le câble USB-C rallongé inclus dispose d'une longueur de 20 cm.

Créez un poste de travail double 4K à 60 Hz

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable double DisplayPort prend en charge un débit de 40 Gbit/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans DisplayPort, via un seul port Thunderbolt 3.

Connectez votre ordinateur portable à :

- 2 écrans DisplayPort 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

OU

- 1 écran 5K (5120 × 2880 à 60Hz)

Installation et déploiement faciles

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire.

Les ports dont vous avez le plus besoin

Pour améliorer votre productivité, le port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN) garantit un accès fiable au réseau câblé. Un port USB 3.0 Type-A vous permet de connecter un périphérique USB, tel qu'un lecteur flash, pour un accès facile à vos fichiers.

Le TB3DKM2DP est certifié Thunderbolt et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consultez ou modifiez des images ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K DisplayPort
- Transférez un film 4K en moins de 30 secondes
- Idéal pour les postes de travail partagés ou temporaires, tels que des bureaux partagés (hébergement)

Features

- Ajoutez deux écrans DisplayPort UHD 4K à 60 Hz ou un écran 5K à 60 Hz à votre ordinateur portable grâce à cette station d'accueil portable Thunderbolt 3
- Facile à installer et prêt à l'emploi, sans aucune installation de pilote nécessaire
- Connectez un périphérique USB-A avec le port USB 3.0
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Alimentation par bus (aucune alimentation externe requise) grâce à un câble rallongé d'une longueur de 20 cm
- Conception compacte en aluminium résistant

Matériel	Warranty	3 Years	
	Écrans pris en charge	2	
	ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A	
	Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1	
	Port(s) à charge rapide	Non	
	Prise en charge 4K	Oui	
	Type de bus	Thunderbolt 3	
Performance	MDIX auto	Oui	
	Prise en charge duplex complet	Oui	
	Prise en charge UASP	Oui	
	PXE	Non	
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Résolutions numériques max.	Double affichage 4K - DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz / 3840 x 2160p à 60 Hz Écran unique 5K - DisplayPort 5120 x 2880 à 60 Hz	
	Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s	
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)	
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle	
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.14
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
		Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K). Un écran DisplayPort à capacité 5K est nécessaire pour atteindre la résolution 5120 x 2880.

Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).

Des adaptateurs actifs sont nécessaires si vous adaptez le DisplayPort vers des moniteurs HDMI/DVI/VGA.

Pour passer de DP à DVI (ou HDMI, VGA), un adaptateur actif est nécessaire, tel que DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS ou DP2HD4K60S

Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Black & Gray
	Hauteur du produit	0.7 in [18.8 mm]
	Largeur du produit	2.4 in [60 mm]
	Longueur de câble	7.9 in [200 mm]
	Longueur du produit	4.7 in [120 mm]
	Poids du produit	5.1 oz [145.8 g]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Poids brut	9.5 oz [268.2 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil Thunderbolt 3
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.