

## Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Product ID: SV831DUSBU



Le commutateur KVM USB à montage en rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran SV831DUSBU est un outil de gestion informatique fiable qui vous permet de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs par USB à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur.

Le commutateur KVM permet un contrôle optimal, vous permettant de basculer entre plusieurs ordinateurs à l'aide des touches de raccourci ou des boutons-poussoirs en façade. Son affichage à l'écran pratique offre des options de configuration supplémentaires.

Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 8 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 64 ordinateurs à partir d'un seul commutateur.

Le SV831DUSBU fonctionne uniquement avec les câbles USB et VGA 2 en 1 spécifiques (vendus séparément). Vous trouverez la liste des câbles approuvés StarTech.com ci-dessous :

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 1,8 m

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 1,8 m

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 3 m

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 4,5 m

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Ajoutez la gestion par console unique à votre colocalisation/FAI pour économiser du temps et de l'argent
- Créez une solution d'accès évolutive et fluide dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau
- Surveillez plusieurs systèmes simultanément dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle

## Features

- Châssis 1U robuste tout en métal, montable sur rack, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite
- Prend en charge la commutation par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade
- La sécurité apportée par l'affichage à l'écran permet de protéger chaque ordinateur par mot de passe
- Identifiez et sélectionnez les ordinateurs grâce aux noms attribués par le biais du menu d'affichage à l'écran
- La fonction de balayage automatique sélectionne automatiquement l'ordinateur de façon séquentielle
- L'installation en série permet d'augmenter la capacité du système
- Interface de console USB
- Configuration du système par installation plug-and-play
- Résolutions de grand écran prises en charge : 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Résolutions d'écran 4:3 prises en charge : 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Kit clavier et souris USB pris en charge via une connexion USB unique

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Oui
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports KVM	8
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
<b>Performance</b>	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	MTBF	75 000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Ordinateurs mode cascade max.	64
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)	
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs hôte	8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
		2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
		8 - Rouge - PC sélectionné
		8 - Vert - PC en ligne
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18
	Courant de sortie	1.5A
	Courant d'entrée	0.6A

	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 80 %
	Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.8 in [45 mm]
	Largeur du produit	21.3 in [540 mm]
	Poids du produit	102.4 oz [2900 g]
	Profondeur du produit	7.1 in [180 mm]
	Type de boîtier	Acier
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	7.3 lb [3.3 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Commutateur USB KVM 8 ports StarView</li> <li>2 - Supports de fixation</li> <li>1 - Sachet de vis</li> <li>1 - Paquet de pieds en caoutchouc</li> <li>1 - Adaptateur d'alimentation</li> <li>1 - Manuel d'utilisation</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.