

## Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Productcode: ICUSB2324X



Deze professionele USB Seriële Adapter zet een enkele USB-poort om naar vier RS232 seriële poorten, zodat er maximaal vier seriële apparaten tegelijk kunnen worden aangesloten. Zodra de adapter eenmaal is aangesloten, behoudt deze de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de seriële poorten worden toegewezen in het geval deze worden losgekoppeld en opnieuw op de computer worden aangesloten.

Deze innovatieve adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op moderne computers of computers met ongebruikte USB-poorten – ideaal voor het aansluiten van seriële modems, barcodescanners of elk apparaat met seriële synchronisatie op een computer met USB-poort, waardoor u de kosten bespaart van het alleen wegens USB-compatibiliteit moeten upgraden van een serieel randapparaat.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

## Eigenschappen

- 4-poorts USB naar RS232 seriële adapter
- Robuuste metalen constructie
- Wandmontage mogelijk
- COM-poort-instellingen blijven behouden voor op verschillende USB-poorten aangesloten seriële apparaten ook na opnieuw opstarten
- Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Optionele voedingsaansluiting via DC-plug of aansluitblok
- Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke uitbreiding met een seriële poort
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Automatische handshake-functionaliteit
- In- en uitschakelen van opsommingen

---

### Prominence

Garantiebeleid	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 4 Port USB to Serial RS232 Adapter Hub with COM Retention

---

### Hardware

Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	Texas Instruments - TIUSB3410

---

### Prestaties



Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	230,4 Kbps
FIFO	32 Bytes
MTBF	107,515 hours

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	USB B (4-polig)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
--------------------	---

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
---------------------------	------------------------------------

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning	9 ~ 36 DC
Ingangsstroom	600mA minimum
Stekkertype	N

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	5~85% RH

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Type behuizing	Staal
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	4.6 in [11.8 cm]
Hoogte product	1.0 in [25 mm]
Gewicht product	17.9 oz [508 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	23.0 oz [651 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB naar RS-232 Seriele Adapter
	91cm lange USB-kabel van A naar B
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

