



## G-DRIVE™ PRO STUDIO SSD

SSD NVMe® desktop di classe enterprise

Unità di storage ad alta resistenza per professionisti che si occupano di post-produzione

Risparmia tempo con l'SSD G-DRIVE PRO STUDIO SanDisk Professional: esegui l'editing di filmati multi-stream in 8K¹ alla massima frequenza di fotogrammi e il rendering di progetti VR alla massima risoluzione. Dotata di due porte Thunderbolt™ 3 per collegare in serie fino a cinque dispositivi aggiuntivi e di un resistente case impilabile, l'SSD G-DRIVE PRO STUDIO ti permette di organizzare al meglio il tuo spazio di lavoro.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ Due porte Thunderbolt 3 (40 Gbps)
- SSD interna NVMe® di classe enterprise Ultrastar®
- Tasso di durata di 11.000 TB<sup>2</sup>
- Case in alluminio anodizzato di qualità
- Collegamento in serie di un massimo di 5 altri dispositivi
- ► Velocità di trasferimento fino a 2600 MB/s³ in lettura e 1900 MB/s³ in scrittura
- ► Garanzia limitata di 5 anni



**G-DRIVE™** PRO STUDIO SSD









## **SPECIFICHE**

Interfaccia (2) porte Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) (1) SSD NVMe® di classe enterprise Ultrastar® Disco Velocità di trasferimento dati<sup>3</sup> 2600 MB/s in lettura, 1900 MB/s in scrittura 41°-95°F | 5°-35°C Temperatura operativa Dimensioni (LxPxA) 8,27 x 5,12 x 1,81 pollici | 210 x 130 x 46 mm Peso 1,14 kg | 2,51 libbre Requisito di sistema macOS 10.13+ | Windows® 10+ (tramite riformattazione) G-DRIVE PRO STUDIO SSD | Cavo Thunderbolt 3 Contenuto della scatola Guida introduttiva rapida | Cavo di alimentazione | Adattatore di alimentazione AC 5,47 x 11,85 x 8,9 pollici | 139 x 301 x 226 mm Confezione per la vendita al dettaglio (LxPxA) Confezioni vendita al dettaglio per scatolone: 2 Sovraimballaggio per pallet: 60 Unità per pallet: 120

NORD AMERICA					
Capacità <sup>4</sup>	Colore	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
7,68 TB	Grigio siderale	SDPS71F-007T-NBAAD	7 18037 89200 9	0 718037 892009	10 71803 78920 06
EMEAI					
Capacità <sup>4</sup>	Colore	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
7,68 TB	Grigio siderale	SDPS71F-007T-MBAAD	7 18037 89199 6	0 718037 891996	10 71803 78919 93
APJP					
Capacità <sup>4</sup>	Colore	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
7,68 TB	Grigio siderale	SDPS71F-007T-SBAAD	7 18037 89201 6	0 718037 892016	10 71803 78920 13
CINA					
Capacità <sup>4</sup>	Colore	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
7,68 TB	Grigio siderale	SDPS71F-007T-ZBAAD	7 18037 89202 3	0 718037 892023	10 71803 78920 20

SanDisk, il logo SanDisk, il design SanDisk, SanDisk Professional, il logo SanDisk Professional, G-DRIVE e Ultrastar sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Il marchio NVMe è un marchio registrato di NVM Express, Inc. macOS è un marchio commerciale di Apple, Inc. Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Thunderbolt è un marchio commerciale di Intel Corporation o delle relative società controllate. Lutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.

©2022 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Western Digital Technologies, Inc. è rivenditore e licenziatario dei prodotti SanDisk® nelle Americhe.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il supporto dei video 4K UHD (3840x2160) e 8K (7680x4320) può variare in base al dispositivo host, agli attributi dei file, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori.

<sup>2</sup> Tasso di resistenza basato su DW/D usando un workload di scrittura random di 4KiB in cinque anni. (7,68 TB x 0,8 DWPD x 365 giorni x 5 anni = 11.212,8)

<sup>3</sup> Fino alle velocità indicate. 1 MB/s = 1 milione di byte al secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle capacità dell'unità e di altri fattori.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>1 TB = mille miliardi di byte. L'effettiva capacità utilizzabile potrebbe essere minore, in quanto dipende dall'ambiente operativo.