



Make It Yours.

MasterWatt Lite v2 (230V) 400W/500W/600W/700W

Effiziente Netzteil-Serie, EU617/ErP 2013 konform



Die MasterWatt Lite v2 erfüllt die aktuellen ErP-Richtlinien, so dass üblicherweise weniger als 0,5 W im Standby-Modus verbraucht werden. Das MasterWatt Lite erfüllt nicht nur die aktuellen ErP und CE-Vorschriften für Sicherheit, sondern liefert natürlich auch die nötige Effizienz, die für moderne Computersysteme vorgeschrieben ist. Zudem wurden die Netzteile noch einmal praxisnah auf die strengen EU617/2013 Vorschriften für den Einsatz in Computersystemen geprüft, die von allen Systemintegratoren eingehalten werden müssen.

Eigenschaften

Ummantelte Kabel: Verleiht dem PC einen hochwertiger Look

80 Plus White EU (230V): Zertifiziert für eine typische Effizienz von 85%.

Advanced Circuit Design: Active PFC & PWM kombiniert mit einer Dual-Forward-Topologie und doppelte EMI-Filter steigern die Stabilität des Systems

Energiesparend: Erfüllt die ErP 2013 Lot 6, ErP 2014 Lot 3 und die neuen CE-Energieeffizienz-Richtlinien.

Besonders leise: Der neue temperaturgesteuerte 120mm HDB-Lüfter arbeitet deutlich leiser und besitzt zudem eine verbesserte Lebensdauer.

Vollständiges Set an Schutzschaltungen: OCP/OVP/SCP/OPP/OTP.

Versandinformationen

PN	QTY / Per Pallet	Tier / Per Pallet	Pallet with Goods		
			L	W	H
MPX-4001-ACABW-ES	144	4	116	100	120
MPX-5001-ACABW-ES	144	4	116	100	120
MPX-6001-ACABW-ES	144	4	116	100	120
MPX-7001-ACABW-ES	144	4	116	100	120

PN	G.W. / Inner Box	Inner Box			QTY/Ctn	G.W. / Ctn	Outer Box		
		L	W	H			L	W	H
MPX-4001-ACABW-	1.747	22.7	23.8	12	6	11.32	49.5	38.5	26.5
MPX-5001-ACABW-	1.852	22.7	23.8	12	6	11.86	49.5	38.5	26.5
MPX-6001-ACABW-	1.967	22.7	23.8	12	6	12.58	49.5	38.5	26.5
MPX-7001-ACABW-	2.037	22.7	23.8	12	6	12.94	49.5	38.5	26.5

Spezifikationen

Produktnummer	MPX-4001-ACABW-ES MPX-5001-ACABW-ES MPX-6001-ACABW-ES MPX-7001-ACABW-ES
Produktname	MasterWatt Lite 230V
Typ	ATX 12V V2.31
PFC	Active PFC
Eingangsspannung	200-240Vac
Eingangsstrom	3.5 - 5A
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Maße (L x B x H)	150mm x 140mm x 86mm
Lüfter	Leiser 120mm HDB-Lüfter
PowerGood-Signal	100-500ms
Hold-Up-Time	>10ms bei 100% Last @230Vac
Durchschnittliche Effizienz	Typischerweise 85%
MTBF	>100,000 Stunden
Schutzschaltungen	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP
Sicherheitsstandards	TUV, CE, BSMI, FCC, cTUV-Rhus, KC, CCC, EAC, RCM
Anschlüsse	M/B 20+4 Pin x 1 CPU 4+4 Pin x 1 SATA x 6 Peripheral 4 Pin x 3 FDD Cable 4 pin x 1 PCI-e 6+2 Pin: 400W x 2 500W & 600W x 2 700W x 4
Garantie	3 Jahre

Eigenschaften




80Plus 230V zertifiziert mit 85% Effizienz.



Temperaturgesteuerter leiser 120 mm HDB-Lüfter




Energieeffizientes Design erfüllt ErP 2013 Lot 6 und neue CE-Energieeffizienz-Richtlinien



Dual-Forward-Topology verbessert Stabilität und Zuverlässigkeit



Active-PFC verbessert die Performance



Umfangreiche und Zuverlässige Schutzschaltungen



Make It Yours.

Produkt EAN, UPC & link zum EcoPSU Bericht

Part Number	Description	EAN	UPC
MPX-4001-ACABW-ES	MasterWatt Lite 400W v2 (230V)	4719512061053	884102033650
MPX-5001-ACABW-ES	MasterWatt Lite 500W v2 (230V)	4719512061084	884102033681
MPX-6001-ACABW-ES	MasterWatt Lite 600W v2 (230V)	4719512061060	884102033667
MPX-7001-ACABW-ES	MasterWatt Lite 700W v2 (230V)	4719512061077	884102033674