

# Datenblatt

## BenQ MW767

### WXGA Daten-/ Videoprojektor

- WXGA 1.280 x 800
- 4.200 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- Wireless\* /LAN Display
- 1,5 Zoom



144 Hz<sup>3</sup>  
Triple Flash

3D  
HDMI



#### Technologie

Art. Nr. / EAN Code : 9H.J7E77.33E / 471 8755 03649 1  
Typ : 0,55" DLP™

physikalische Auflösung : WXGA 1.280 x 800  
Lichtstärke : 4.200 ANSI-Lumen im Normalmodus  
max. Kontrast : 13.000:1  
Farben : 1,07 Mrd.  
Bildformate : Physikalisch 16:10 (5 Formate wählbar)  
Kühlsystem : Seitenventilation

#### Lampe

Typ : 310 W  
Max. Lebensdauer : 2.500 Stunden im Normal-  
3.500 Stunden im SmartEco - Modus

#### Objektiv

Garantie : 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt  
Bilddiagonale : 1,19 m – 7,62 m  
Lichtstärke/ Brennweite : F=2,42 - 2,98, f=20,7 - 31,13 mm  
Throw ratio\*\* : 1,45 – 2,17 m (1,60 m@2 m)

#### Signale

Zoom : 1,5:1  
Video Normen : NTSC / PAL / SECAM  
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)  
Eingänge :  
HDMI 1 x mit HDCP  
Composite Video 1 x RCA Cinch  
S-Video 1 x Mini Din 4 pin  
Audio in 2 x Mini Jack / 1 x RCA L/R  
Mic in 1x Mini Jack  
LAN 1 x RJ45  
USB 2 x Type A, 1 x Type min B  
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin (shared with component)  
Serieller Anschluss : RS232 1 x D-sub 9 pin  
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin  
Audio out 1 x Mini Jack  
DC 12V Trigger 1 x

#### Bedienung

Lautsprecher : 2 x 10 Watt  
Funktionen : Brilliant Color™, VIDI™, 3D-Kammfilter, 3-D-Colormangement, Crestron LAN Control, LAN Display, USB Display, Benutzereinstellungsmenü, Präsentationstimer, Automatische Quellenwahl, Closed Captioning, Tastensperre, Quick Cooling Netzwerkkontrolle, Trapezkorrektur vertikal +/- 40°, 6-Segment-Farbrad, Freeze, PC 3D Ready

#### Sicherheit Energie

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)  
Fernbedienung : IR-Fernbedienung  
Zertifizierungen : CE, TÜV-GS  
Netzspannung : 100-240 VAC, 50-60 Hz  
Leistungsaufnahme : Max. 340 Watt , Standby <0,5 Watt

#### Eigenschaften

Größe (B x H x T) : 329 x 137 x 256 mm  
Gewicht : 3,9 Kg  
Betriebsgeräusch : 38 dB (A) im Normalmodus  
36 dB (A) im ECO-Modus  
Projektionsposition : Front-, Rück- Tisch und Deckenprojektion  
Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit  
Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Tasche, Netzkabel, D-Sub-Kabel, Garantieerklärung

Garantie und Service : 36 Monate Garantie

\* Nur in Verbindung mit opt. erhältlichem WLAN USB Dongle

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 07.03.2014

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon



Eniovmnt Matters

# Datenblatt



Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 07.03.2014  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon



Enjoyment Matters