




# Vidéoprojecteur pour salle de réunion



Plus d'information sur : <http://business-display.benq.com/fr>

## MH606

Résolution Full HD

Lumineux : 3500 AL

Contraste 10 000 :1

Durée de vie de la lampe 15000h en mode Lamp Save

2 entrées HDMI



**MH606****Vidéoprojecteur pour salle de réunion****Caractéristiques**

<b>Affichage</b>	
Système de projection	DLP
<b>Résolution native</b>	<b>1080p, 1920 x 1080</b>
<b>Luminosité</b>	<b>3500lm</b>
<b>Contraste</b>	<b>10000:1</b>
Couleurs affichables	30 Bits (1,07 billion colors)
Ajustement couleur du mur	Oui
Brilliant color	Oui
Optique	F = 2.56 ~ 2.68f = 22 ~ 24.1 mm
Affichage	Native 16:9 (5 aspect ratio selectable)
Focale	1.49-1.64
Taille d'image	60"-180"
Zoom	1.1X
Zoom Numérique	Oui (2X)
<b>Correction de trapèze</b>	<b>1D, Vertical +/- 30 degrés</b>
Correction de trapèze auto	-
Lens Shift	-
Offset de projection	108%±2.5%
Résolutions supportées	VGA(640 x 480) à WUXGA(1920 x 1200)
Compatibilité Standards vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Certification ISFccc	0
Fréquence Horizontale	15K-102KHz
Balayage vertical	23-120KHz
Compensation de mouvement	-
Brilliant Color	Oui
Type de roue chromatique	6 segment (RGBYCW)
Vitesse roue chromatique	2X
Emulateur 3D	<b>0%</b>
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui
nVidia 3DTV play	Oui
Filter en peigne numérique 3D	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
Incrustation 2ème image	-
Juxtaposition 2ème image	-
Sous-titres	Oui
Compensation de mouvement	-
<b>Interface / Connectique</b>	
Entrée PC	x1 (V-Sync)
Sortie moniteur	x 1
Entrée DVI-D	-
<b>Entrée HDMI</b>	<b>x 2</b>
<b>Compatibilité HDMI - MHL</b>	<b>sur HDMI 2</b>
Entrée vidéo composite	x 1
Entrée S-Video	x 1
Entrée Composantes	-
Entrée Audio mini-jack	x 1
Entrée Audio RCA	-
Sortie audio mini-jack	x 1
Entrée Micro mini-jack	-
HP	2Wx1
Certification SRS	-
Port RJ45	-
USB (Type A)	x1 (5V/1.5A)
USB (Type B)	-
USB (Type Mini B)	x 1 (Maintenance & Défilement diapo)
Trigger 12V (mini-jack)	-
RS232 (DB-9pin)	x 1
Télécommande à fil, mini-jack	-
Compatible HD BaseT	0
<b>Environnement / Consommation</b>	
Puissance de la lampe	UHP 200W
Trappe d'accès lampe - capot	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Filter anti-poussière	-
Durée de vie (lampe)	Normal 5000 hr Economic: 10000 hr
Dimensions (LxHxP)	296 x120 x 221 mm
Poids	2.3 kg
Alimentation élec.	AC 100 / 240 V, 50/60 Hz
Smart Eco	Oui
Fonction "Auto Blank"	-
Mise en veille automatique	Oui
Consommation Max	~260W
Consommation en veille	<0.5W
Veille réseau <1W	-
<b>Niveau sonore</b>	<b>33/29 dB</b>
Température de fonctionnement	0-40°C
EAN	471 8755 06992 5
P/N	9H.JGX77.13E

**Accessoires fournis**

Carton	Carton simple, poignée
Sacoche fournie	-
Télécommande	x 1 (RCX013)
Cordon d'alimentation	x 1 (1.8m)
CD - Mode d'emploi	x 1 (24L)
Guide de démarrage	x 1 (18L)
Carte de garantie	x 1
Câble VGA	x 1
Filter anti-poussière	-
Cache optique	-
<b>Accessoire(s) spécifique(s)</b>	-

**Accessoires Optionnels**

Sacoche optionnelle	Oui
Pointeur / Souris BenQ	Oui
Lampe de recharge	Oui
Dongle Wi-Fi USB	-
Potence 0,6	-
Potence 0,4	Oui
Potence 0,3	-
Lunettes 3D	Oui
Accessoire(s) spécifique(s) optionnels	<b>Qcast Mirror / Instashow WDC10</b>

**Autres**

Compatible module interactif	-
Modèles d'enseignement	-
Affichage via USB	-
Lecteur USB	-
Contrôle Réseau LAN Crestron eControl	-
Contrôle Réseau LAN Roomview	-
Contrôle Réseau LAN PJ-Link	-
Affichage et contrôle réseau	-
Affichage Wi-Fi	via dongle Qcast (option)
Remote desktop - Client léger	-
Lecteur fichier Office	-
Certification Windows	-
Compatible Webcam (USB)	-
DLNA	-
Re-démarrage instantané	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Démarrage auto secteur	Oui
Démarrage sur source VGA	Oui
Sortie audio ajustable	Oui
Affichage surfaces concaves/convexes	-
Correction de trapèze H+V	-
Tirage de Coin	-
Encoche antivol	Oui

**SmartEco**