MONITEURS LED

VA2710-mh

Caractéristiques **Clés**

- Technologie IPS SuperClear® pour des couleurs plus denses et plus nettes à angles larges
- Cadre fin pour un visionnage harmonieux
- Entrées HDMI et VGA pour une connectivité flexible
- Deux hauts-parleurs intégrés
- Modes de visionnage optimal

Description du **Produit**

Le modèle ViewSonic® VA2710-mh est un moniteur Full HD avec technologie IPS et connectivité flexible pour un usage personnel ou professionnel. Grâce à la technologie IPS SuperClear® et à la résolution Full HD, les images sont nettes et précises à partir de nombreux angles de vue. Les options complètes de connectivité du moniteur incluent les entrées HDMI et VGA et apportent d'avantage de souplesse d'installation pour connecter les autres appareils. Le cadre fin du modèle VA2710-mh offre une expérience de visionnage harmonieuse. Les deux hauts-parleurs intégrés font de ce moniteur un ensemble multimédia complet. Le moniteur est également équipé de la technologie de protection des yeux pour éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage. Par ailleurs, la fonction exclusive ViewMode™ de ViewSonic fournit une sélection de préréglages intuitifs pour optimiser les performances de l'écran dans une variété d'applications. Grâce au rétroéclairage LED et au mode d'économie d'énergie Eco, le modèle VA2710-mh est un bon choix écologique.

1. VESA Compatible(Wall Mount 100x100mm)
2. AC Power In
3. HDMI
4. VGA
5. Earphone
6. Audio In

Voir le Site www.viewsonic.com

ÉCRAN

Dimension du moniteur:	27"
Technologie du panneau:	Technologie IPS TFT LCD
Résolution:	Full HD 1920 x 1080
Zone d'affichage:	597,888mm (H) x 336,312mm (V)
Rapport hauteur/largeur:	16:9
Luminosité:	300 cd/m2 (Typ)
Contraste:	1000:1 (Typ)
Contraste dynamique:	50 000 000:1
Angles de vue:	178 degrés / 178 degrés (Typ)
Temps de réponse:	GtG : 5 ms (Typ)

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence:	Fh = 24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
Synchronisation:	Synchronisation séparée, TMDS

COMPATIBILITÉ

PC:	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 certifié
Mac®:	Power Mac testé

CONNECTEUR

Entrée:	VGA x 1, HDMI x 1 (compatible v1.4)
Sortie:	Sortie écouteur x 1 (prise de 3,5 mm)

AUDIO

Haut-parleur:	2W x 2

PUISSANCE

Puissance:	Brise à trois broches (CEE22) x 1
Tension:	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz

ERGONOMIE

Inclinaison:	20 ~ -5 degrés

FIXATION MURALE

VESA®:	100mm x 100mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (° F / ° C):	0 °C à 40 °C
Humidité:	20 % à 90% (sans condensation)

DIMENSIONS (L X H X P) (MM)

Physique avec support (mm):	624,9mm (L) x 435,9mm (H) x 185mm (P)
Physique sans support (mm):	624,9mm (L) x 372,7mm (H) x 50,6mm (P)
Emballage (mm):	682mm (L) x 443mm (H) x 119mm (P)

POIDS

Net avec support:	5 kg (11 livres)
Net sans support:	4 kg (8,8 livres)
Brut:	6,3 kg (13,9 livres)

RÉGLEMENTATIONS

VSE:	CE, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

CONTENU DU CARTON

Écran LCD
Câble d'alimentation (1,5 m)
Câble VGA (1,5 m) pour VSA/VSE/VSI
Câble HDMI (1,5 m) pour VSCN
Câble audio (1,5 m)
Guide de démarrage rapide

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2020. Tous droits réservés.