

Promethean® UST-P3 Projector

FOCALE ULTRA COURTE

SPÉCIFICATIONS PRODUIT



Type de dispositif	DLP à focale ultra courte
Compatible avec	ActivBoard ActivBoard Touch
Résolution native	WXGA (1 280 x 800)
Résolution d'entrée	Jusqu'à UHD (3 840 x 2 160) @ 60 Hz
Taille de l'image projetée	95" diagonal, native
Format d'image	Fill, 4:3, 16:9, Letterbox, Native
Rapport de contraste (typique/minimum)	2 300:1 / 1 800:1
Luminosité normale	3 150 lumens ANSI
Luminosité Éco	2 450 lumens ANSI
Rapport de projection	0,35
Distance focale	F=2,5
Distance de projection	0,34 ~ 0,42 m
Taille de l'écran de projection	2,03 ~ 2,5 m
Type de lampe	UHP
Puissance de la lampe, heures normales	240 W
Puissance de la lampe, Éco	190 W
Durée de vie de la lampe, heures normales	5 000
Durée de vie de la lampe, heures Éco	8 000

Projecteur UST-P3 SS 03/21 v1.3 FR-FR

Page 1

© 2021 Promethean Limited. Tous droits réservés. Promethean Ltd. est propriétaire de plusieurs marques commerciales dans plusieurs juridictions à travers le monde, y compris mais sans y être limité, Promethean et le logo Promethean. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et icônes) référencées par Promethean demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf stipulation spécifique contraire, l'utilisation de marques de tiers par Promethean ne signifie pas que Promethean nourrit des relations, sponsorise ou soutient les propriétaires des dites marques. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles sur PrometheanWorld.com/Warranty. Tous les poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les caractéristiques des produits sont sujettes à modification sans préavis. PrometheanWorld.com.

Bruit acoustique normal	34 dBA (@ 220 W)
Bruit acoustique, Éco	29 dBA (@ 220 W)
Alimentation électrique	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique du système, normale	290 W
Consommation électrique du système, Éco	250 W
Veille	<0,5 W
Entrée/Sortie VGA	Entrée VGA x1, sortie VGA x1
Vidéo composite	x1
S-Vidéo	N/A
HDMI	HDMI 2.0b x2
Entrée audio	Mini-prise x1, RCA x1 (L/R) Microphone x1
Sortie audio	Mini-prise x1 Haut-parleurs 2x10W (crête)
Bornes de contrôle USB	USB B (pour ordinateur) x1 USB A x1 (USB Alimentation uniquement, 5 V 1,5 A)
RS-232	x1
RJ-45	x1
Correction trapézoïdale	Verticale : max ±40°
Taux de balayage horizontal	15 Hz ~ 90 kHz
Taux de balayage vertical	24 Hz ~ 120 Hz
Température en fonctionnement	5 °C ~ 40 °C (41°F ~ 104°F)
Compatibilité informatique	PC IBM et compatibles ; normes Mac® et VESA WSXGA+ (1 680 x 1 050), WXGA+ (1 440 x 900), WXGA (1 280 x 800, 1 280 x 768), UXGA (1 600 x 1 200), SXGA+ (1 400 x 1 050), SXGA (1 280 x 1 024), XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Compatibilité vidéo	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)

Sécurité

Verrou Kensington, option barre de câble de sécurité, sécurité par code PIN, télécommande uniquement

Fonctionnalités avancées

Prêt pour la 3D, accès rapide à la lampe, sous-titres, marche/arrêt direct

Liste du contenu de l'emballage

Projecteur x1, câbles d'alimentation, câble d'ordinateur (D-sub15 - D-sub15) x1, câble HDMI 3m x1, télécommande sans fil x1, manuel d'utilisation (CD - ROM) x1, guide de démarrage rapide x1

COMPATIBILITÉ DE MONTAGE PROMETHEAN :

Système de montage

Oui

Système mural réglable en hauteur

Oui

Système mobile

Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions hors tout (sans miroir)	288 x 375 x 123 mm
Dimensions hors tout (avec miroir)	288 x 375 x 160 mm
Dimensions du produit emballé	440 x 519 x 291 mm
Poids net	4,8 kg
Poids emballé	9 kg

CONFORMITÉ & CERTIFICATION

CE, CB, CUL, FCC, IC, RCM, CCC, EAC

INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site : Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIE

Garantie standard de trois ans. Extension de garantie disponible jusqu'à cinq ans. Pour plus d'informations, visitez le site PrometheanWorld.com/Warranty.

ASSISTANCE

Pour tous les produits Promethean, visitez le site : SupportPrometheanWorld.com