PRIMERGY

システム構成図（ハードウェア一覧）

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名		略称		
Windows Server® 2022 Standard	(*1)	WS22S		Windows
Windows Server® 2022 Datacenter	(*1)	WS22D		
Windows Server® 2022 Essentials		WS22E		
Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard		WSI22SS		
Windows Server® 2019 Standard	(*1)	WS19S		
Windows Server® 2019 Datacenter	(*1)	WS19D		
Windows Server® 2019 Essentials		WS19E		
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard		WSI19SS		
Windows Server® 2016 Standard	(*1)	WS16S		
Windows Server® 2016 Datacenter	(*1)	WS16D		
Windows Server® 2016 Essentials		WS16E		
Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel64)	(*2)	9R	RHEL	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	(*2)	8R		
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64		15S	SLES	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64		12S		
VMware vSphere® 8		V8		VMware
VMware vSphere® 7		V7		

(*1) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
(*2) AMD64に対応しています。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025	WS2022	WS2019	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX1330 M5 (3.5インチモデル)																			
[A-55]	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4/ 300W電源×1) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	169,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R3M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	169,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
PRIMERGY　RX1330 M5 (2.5インチモデル)																			
[A-55]	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8/ 300W電源×1) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	161,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1335R2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	188,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリユニット：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2][電源冗長可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1335RBM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	190,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット：オプション OS：オプション 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
PRIMERGY　RX1330 M6 (3.5インチモデル)																			
[A-27]	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4/400W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1336R3S	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	198,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 400W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M6 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR1336R3N	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	188,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M6 仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025	WS2022	WS2019	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4		注4	注4		注2	注2	注3			※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELとSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX1330 M6 (2.5インチモデル)																			
[A-27]	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8/400W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1336R2S	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	209,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 400W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M6 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR1336R2N	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	198,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリユニット：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2][電源冗長可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M6 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR1336RBN	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	247,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット：オプション OS：オプション 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M6 仕様参照
PRIMERGY　RX1440 M2 (3.5インチモデル)																			
[A-17]	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR1442R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	598,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1440 M2仕様参照
PRIMERGY　RX1440 M2 (2.5インチモデル)																			
[A-17]	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR1442R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	580,000	ラックベースユニット(2.5インチ)[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×2ベイまたは2.5インチ×3ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1440 M2仕様参照
	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR1442RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	650,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよびSATA/SAS/PCIeケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1440 M2仕様参照
	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、 NVMe接続モデル) [カスタムメイド対象製品]	PYR1442RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	663,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1440 M2仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025 注1 注4	WS2022 注1 注4	WS2019 注1	WS2025S 注1	WS2019S 注4	WS2019D 注4	WS2019E	WS2019SS	WS2016S 注4	WS2016D 注4	WS2016E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格(税別、円)	備考
PRIMERGY　RX2450 M1																			
[A-54]	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×20/ 1600W電源×2) ※2024年5月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7	704,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×20ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24/ 1600W電源×2) ※2024年5月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RBT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7	726,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24/ 1600W電源×2) ※2024年5月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RCT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7	726,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・同種のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52]×2または 同種のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58/PYBSR4C6]×1 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24/ 1600W電源×2) ※2024年5月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RDT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	9R 8R	15S	V8 V7	726,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション 1600W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・同種のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58/PYBSR4C6]×2 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
PRIMERGY　RX2450 M2 (3.5インチモデル)																			
[A-16]	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	858,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	947,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(3.5インチ×10ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD接続用)標準、 OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	947,800	CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) RHELとSLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025	WS2022	WS2019	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELとSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX2450 M2 (2.5インチモデル)																			
[A-16]	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	839,800	CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・内蔵ストレージケーブルまたはSATA/SASケーブル[PYBCBS125] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452RHN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	926,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+ 2.5インチ PCIe SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452RJN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	877,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452RDN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	870,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同種のSASコントローラカード×3/SASアレイコントローラカード×3 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452REN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	978,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+ 2.5インチ PCIe SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452RFN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	907,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M2 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2452RGN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	1,333,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：スロット24) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M2仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS25S	WS22D	WS22E	WS22SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS14S	WS14D	WS14E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELやSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX2530 M7 (3.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	492,800	ラックベースユニット(3.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
PRIMERGY　RX2530 M7 (Short Depth筐体/2.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RDN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	493,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537REN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	545,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD×10/ オンボードSATA、 NVMe接続モデル) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RFN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	631,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
PRIMERGY　RX2530 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	493,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	545,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025	WS2022	WS2019	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELはSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX2530 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	631,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2537RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	658,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照
PRIMERGY　RX2540 M7 (3.5インチモデル)																			
[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	542,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RAN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	624,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×6、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RLN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	555,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 GPGPUカード搭載キット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
PRIMERGY　RX2540 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547R2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	549,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブルまたは同種のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカード×2およびSASケーブル[PYBCBS092] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025	WS2022	WS2019	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELおよびSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX2540 M7 (2.5インチモデル)																				
[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RBN	済	SP なし 注1 注4	SP なし 注1 注4	×	SP なし 注1	SP なし 注4	SP なし 注4	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7		637,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RCN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7		607,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+ 2.5インチ PCIe SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RDN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7		597,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547REN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7		600,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同種のSASコントローラカード[PYBSC3MA2L/PYBSC3MAWL]×3/SASアレイコントローラカード[PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/ PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L]×3または同種のSASコントローラカード[PYBSC4FAL/PYBSC4MA1L]×2/ SASアレイコントローラカード[PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C6L/PYBSR4MA3L]×2および 内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RGN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7		674,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RHN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7		986,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)/オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS25S	WS22D	WS22E	WS25SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS14S	WS14D	WS14E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4		注4	注4			注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELとSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　RX2540 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RJN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	650,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 GPGPUカード搭載キット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RKN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	618,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 GPGPUカード搭載キット×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
PRIMERGY　RX4770 M7																			
[A-2]	PRIMERGY RX4770 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR4777R2T	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	1,330,000	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大数：4) メモリ：オプション(最大：64スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：3] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M7仕様参照 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからRの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (当社への委託見積)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR4777RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	1,400,000	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大数：4) メモリ：オプション(最大：64スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：3] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M7仕様参照 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからRの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (当社への委託見積)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYR4777RBT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	1,635,000	ラックベースユニット[3U] CPU：オプション(最大数：4) メモリ：オプション(最大：64スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：3] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・内蔵ストレージ 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M7仕様参照 ※CPU1,CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからRの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (当社への委託見積)が必須です。
PRIMERGY　GX2560 M7																			
[A-9]	PRIMERGY GX2560 M7 ラックベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×6) [カスタムメイド対象製品]	PYG2567R2Q	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	72,280,000	ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：32スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準、 3000W電源×4標準(80PLUS® Titanium認定取得)、 ラックレールキット×1標準、 NVIDIA HGX H100(80GBモデル)×1標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2560 M7仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025 注1 注4	WS2022 注1 注4	WS2019 注1	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S 注4	WS2016D 注4	WS2016E	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
PRIMERGY　LX1430 M1																			
[A-20]	PRIMERGY LX1430 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8+ 2.5インチ PCIe SSD×2) ※2024年5月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYL1431R2N	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S	V7	225,800	ラックベースユニット[2.5インチ][1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS：オプション CPU内蔵SATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準、 650W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2]、 ラックレールキット×1標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY LX1430 M1仕様参照
PRIMERGY　TX1310 M5																			
[A-53]	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4/ 250W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1315T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	×	84,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 250W電源×1標準 OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1310 M5仕様参照
	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4/ 250W電源×1、 Board Management Controller対応) [カスタムメイド対象製品]	PYT1315TAS	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	×	95,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 250W電源×1標準 OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1310 M5仕様参照
PRIMERGY　TX1320 M5（3.5インチモデル）																			
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD×2/250W電源×1) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	90,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M5 仕様参照
PRIMERGY　TX1320 M5（2.5インチモデル）																			
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ×8/250W電源×1) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	96,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M5 仕様参照
	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ ×8) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	94,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M5 仕様参照
PRIMERGY　TX1320 M6（3.5インチモデル）																			
[A-27]	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (3.5インチ HDD×2/280W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1326T3S	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	119,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション 280W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M6 仕様参照

備考
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) RHELとSLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025	WS2022	WS2019	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　TX1320 M6 (3.5インチモデル)																				
[A-27]	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (3.5インチ HDD×2) [カスタムメイド対象製品]	PYT1326TAN	24.5/中	SP なし 注1 注4	SP なし 注1 注4	SP なし 注1	SP なし 注1	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	120,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M6 仕様参照
PRIMERGY　TX1320 M6 (2.5インチモデル)																				
[A-27]	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (2.5インチ×8/280W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1326T2S	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	126,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 280W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M6 仕様参照
	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (2.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT1326T2N	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	122,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M6 仕様参照
PRIMERGY　TX1330 M5																				
[A-57]	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット (300W電源×1) ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1335TNS	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	111,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 300W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1335TNM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	124,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M5 ラックベースユニット ※2024年7月31日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1335RNM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	120,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY　TX1330 M6																				
[A-28]	PRIMERGY TX1330 M6 タワーベースユニット (450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1336TNS	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	147,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長不可] OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M6 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS25S	WS22D	WS22E	WS22SS	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS14S	WS14D	WS14E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
PRIMERGY　TX1330 M6																			
[A-28]	PRIMERGY TX1330 M6 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1336TNN	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	148,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX1330 M6 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M6 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1336RNN	24.5/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8	142,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2][電源冗長可] 内蔵型バッテリユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX1330 M6 仕様参照
PRIMERGY　TX2550 M7 (3.5インチモデル)																			
[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557T3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	395,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2550 M7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557TAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	417,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×8ベイ、最大：3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2550 M7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	455,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×8ベイ、最大：3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2550 M7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
PRIMERGY　TX2550 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557T2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	409,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2550 M7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U

備考：
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) RHELやSLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS2025	WS2022	WS2019	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELとSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　TX2550 M7 (2.5インチモデル)																			
[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557TBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	408,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	404,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557TCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	493,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×24ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	540,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×24ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M7仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY　CX2550 M7(空冷モデル)																			
[A-14]	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD×2) [カスタムメイド対象製品]	PYC2557RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	426,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(x16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD×2) [カスタムメイド対象製品]	PYC2557RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	426,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(x16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
PRIMERGY　CX2550 M7(水冷モデル)																			
[A-14]	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット (水冷/2.5インチ HDD/SSD×2) [カスタムメイド対象製品]	PYC2557RLN	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S	×	550,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：なし オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ(HBM-ONLYモード設定サービス[PYBMMH1]選択時以外) ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) ・PCIe(x16) ライザーカード *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品　名	型　名	提供時期	適用OS ※1														希望小売価格(税別、円)	備　考
				WS2025	WS2022	WS2019E	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware		
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4			注4	注4		注2	注2	注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELがSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY　CX2560 M7																			
[A-15]	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD×6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	466,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD×6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	457,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ×2標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1：梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ PCIe SSD×6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S	V8 V7	466,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) OS：オプション オンボードPCIe×6標準、 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ設定オプション ・メモリ ・PCIe(×16) ライザーカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシ(2.5インチ PCIe SSD)が必要

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX640 M5	BX640 M4	BX680 M5	BX680 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2560 M7	CX430 M5	CX2550 M5	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M7	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2570 M7	適用OS BS10-2 WS2025	WS2022	WS2022,E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2012R2S	WS2012R2D	WS2012R2E	WS2012S	WS2012	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
B：ディスプレイ																																												
B	5	DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	BR	15S 12S	－	53,300	17型TFTカラーLCD、筐体色サテンブラック アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024 デジタルインターフェース DisplayPort TFT液晶パネル採用（解度250cd/m2、視野角：上下70°、左右150°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答） sRGB対応、表示色167万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5 ～ 64kHz VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI（Plug&Play機能）対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	BR	15S 12S	－	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用(解度1280cd/m2)、 表示色最大16万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)キーボード(日本語版)付 電源ケーブル：オプション サーバKVMスイッチ接続ケーブル：オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]を1台搭載可能 （搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RC11]の手配必須。 ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RC11]を手配しない場合は、ディスプレイ＆USBケーブル(3m)[PY-CB002]の手配が必要） [必須パーツ] (サーバ機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ＆USBケーブル(3m) (複数にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202
C：キーボード / マウス																																												
C	3	OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBUT1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長：1.5m *1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBKBUT1	●														T *1	T *1	T *1																						
C	6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBUR2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長：1.3m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSUJ01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長：1.8m、マーブルグレー色 *1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBMSUJ01	●				×	×	×	×	×	×	×	×			T *1	T *1	T *1	×	×																				
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																												
D	313	Pentium Gold G6405 プロセッサー (4.10GHz/2コア/4MB)×1	PYBCPs3C1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BR	9R *1	×	39,000	スレッド数：4、メモリバス：2666MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：58W サポートCPU構成：1CPU *1) RHEL8.5以降サポート
D	372	Xeon プロセッサー E-2314 (2.8GHz/4コア/8MB)×1	PYBCPs3E1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	スレッド数：4、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU
D	373	Xeon プロセッサー E-2334 (3.40GHz/4コア/8MB)×1	PYBCPs3E2	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	87,000	スレッド数：8、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU
D	374	Xeon プロセッサー E-2336 (2.90GHz/6コア/12MB)×1	PYBCPs3E3	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	スレッド数：12、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU
D	375	Xeon プロセッサー E-2378 (2.6GHz/8コア/16MB)×1	PYBCPs3E4	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU
D	314	Xeon プロセッサー E-2324G (3.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCPs3E5	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	スレッド数：4、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU
D	315	Xeon プロセッサー E-2374G (3.7GHz/4コア/8MB)×1	PYBCPs3E7	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124,000	スレッド数：8、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	316	Xeon プロセッサー E-2356G (3.2GHz/6コア/12MB)×1	PYBCPs3E6	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111,000	スレッド数：12、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	376	Xeon プロセッサー E-2386G (3.50GHz/6コア/12MB)×1	PYBCPs3E9	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	205,000	スレッド数：12、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU
D	377	Xeon プロセッサー E-2378G (2.8GHz/8コア/16MB)×1	PYBCPs3E8	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	225,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	378	Xeon プロセッサー E-2388G (3.2GHz/8コア/16MB)×1	PYBCPs3EA	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、DMI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU
D	20	Pentium Gold G7400 プロセッサー (3.70GHz/2コア/6MB)×1	PYBCPs67C1	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	スレッド数：4、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：46W サポートCPU構成：1CPU
D	21	Xeon プロセッサー E-2414 (2.60GHz/4コア/12MB)×1	PYBCPs7E7	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	スレッド数：4、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：55W サポートCPU構成：1CPU
D	22	Xeon プロセッサー E-2434 (3.40GHz/4コア/12MB)×1	PYBCPs7E8	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	スレッド数：8、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：55W サポートCPU構成：1CPU
D	23	Xeon プロセッサー E-2436 (2.90GHz/6コア/18MB)×1	PYBCPs7E1	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124,000	スレッド数：12、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU
D	24	Xeon プロセッサー E-2456 (3.30GHz/6コア/18MB)×1	PYBCPs7E2	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	スレッド数：12、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	25	Xeon プロセッサー E-2486 (3.50GHz/6コア/18MB)×1	PYBCPs7E3	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260,000	スレッド数：12、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU
D	26	Xeon プロセッサー E-2468 (2.60GHz/8コア/24MB)×1	PYBCPs7E4	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	189,000	スレッド数：16、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU
D	27	Xeon プロセッサー E-2478 (2.80GHz/8コア/24MB)×1	PYBCPs7E5	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	277,000	スレッド数：16、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	28	Xeon プロセッサー E-2488 (3.20GHz/8コア/24MB)×1	PYBCPs7E6	●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	311,000	スレッド数：16、メモリバス：4800MT/s(最大)、DMI：16GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU
D	321	EPYC プロセッサー 7252 (3.10GHz/8コア/64MB)×2	PYBCPL3A9	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	324,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU
D	322	EPYC プロセッサー 7262 (3.20GHz/8コア/128MB)×2	PYBCPL3A7	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：155W サポートCPU構成：2CPU
D	323	EPYC プロセッサー 7F32 (3.70GHz/8コア/128MB)×2	PYBCPL3A3	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,416,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：180W サポートCPU構成：2CPU
D	324	EPYC プロセッサー 7F52 (3.500GHz/16コア/256MB)×2	PYBCPL3AC	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,086,000	スレッド数：32、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：240W サポートCPU構成：2CPU
D	325	EPYC プロセッサー 7282 (2.80GHz/16コア/64MB)×2	PYBCPL3AB	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	446,000	スレッド数：32、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU
D	326	EPYC プロセッサー 7302 (3GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL3A6	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	662,000	スレッド数：32、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：155W サポートCPU構成：2CPU
D	327	EPYC プロセッサー 7352 (2.30GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL3A5	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	916,000	スレッド数：48、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：155W サポートCPU構成：2CPU
D	328	EPYC プロセッサー 7402 (2.80GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL3A2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,208,000	スレッド数：48、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：180W サポートCPU構成：2CPU
D	329	EPYC プロセッサー 7F72 (3.20GHz/24コア/192MB)×2	PYBCPL3AB	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,640,000	スレッド数：48、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：240W サポートCPU構成：2CPU
D	330	EPYC プロセッサー 7452 (2.35GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL3A4	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,372,000	スレッド数：64、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：155W サポートCPU構成：2CPU
D	331	EPYC プロセッサー 7502 (2.50GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL3A1	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,760,000	スレッド数：64、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：180W サポートCPU構成：2CPU
D	332	EPYC プロセッサー 7552 (2.20GHz/48コア/192MB)×2	PYBCPL3AG	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,700,000	スレッド数：96、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：200W サポートCPU構成：2CPU
D	333	EPYC プロセッサー 7642 (2.30GHz/48コア/256MB)×2	PYBCPL3AF	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,120,000	スレッド数：96、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：225W サポートCPU構成：2CPU
D	335	EPYC プロセッサー 7742 (2.25GHz/64コア/256MB)×2	PYBCPL3AD	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,700,000	スレッド数：128、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：225W サポートCPU構成：2CPU
D	336	EPYC プロセッサー 7H12 (2.60GHz/64コア/256MB)×2	PYBCPL3AA	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,894,000	スレッド数：128、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：280W サポートCPU構成：2CPU

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	プライライン対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5a	BX630 M5a	BX640 M5	BX640 M5a	BX640 M5a	BX640 M7	BX640 M7	BX640 M7	CX2560 M7	CX430 M5	TX1310 M5	TX1320 M5a	TX1320 M5a	TX1330 M5	TX1330 M5a	TX2550 M5	TX2540 M5	適用OS 注1注2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																								
D	337	EPYC プロセッサー 7313 (3.7GHz/8コア/256MB)×2	PYBCPL4A1	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,564,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：180W サポートCPU構成：2CPU
D	338	EPYC プロセッサー 7343 (3.2GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL4A3	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	998,000	スレッド数：32、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：190W サポートCPU構成：2CPU
D	339	EPYC プロセッサー 7443 (2.85GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL4A5	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,282,000	スレッド数：48、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：200W サポートCPU構成：2CPU
D	340	EPYC プロセッサー 74F3 (3.2GHz/24コア/256MB)×2	PYBCPL4A8	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,850,000	スレッド数：48、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：240W サポートCPU構成：2CPU
D	341	EPYC プロセッサー 7453 (2.75GHz/28コア/64MB)×2	PYBCPL4A7	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,024,000	スレッド数：56、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：225W サポートCPU構成：2CPU
D	342	EPYC プロセッサー 7513 (2.6GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL4A9	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,814,000	スレッド数：64、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：200W サポートCPU構成：2CPU
D	343	EPYC プロセッサー 75F3 (2.95GHz/32コア/256MB)×2	PYBCPL4AB	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,106,000	スレッド数：64、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：280W サポートCPU構成：2CPU
D	344	EPYC プロセッサー 7643 (2.30GHz/48コア/256MB)×2	PYBCPL4AC	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,194,000	スレッド数：96、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：225W サポートCPU構成：2CPU
D	345	EPYC プロセッサー 7763 (2.45GHz/64コア/256MB)×2	PYBCPL4AF	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,160,000	スレッド数：128、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：280W サポートCPU構成：2CPU
D	200	EPYC プロセッサー 9124 (3GHz/16コア/64MB)×1	PY-CPL5AA	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	459,000	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：200W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5AA	●							● *3																													
D	201	EPYC プロセッサー 9184X (3.55GHz/16コア/768MB)×1	PY-CPL5AH	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,861,000	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5AH	●							● *3																													
D	202	EPYC プロセッサー 9174F (4.10GHz/16コア/256MB)×1	PY-CPL5AE	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,456,000	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5AE	●							● *3																													
D	203	EPYC プロセッサー 9224 (2.50GHz/24コア/64MB)×1	PY-CPL5A9	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	715,000	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：200W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5A9	●							● *3																													
D	204	EPYC プロセッサー 9254 (2.90GHz/24コア/128MB)×1	PYBCPL5A8	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	852,000	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：200W *1) サポートCPU構成：1CPU
D	205	EPYC プロセッサー 9274F (4.05GHz/24コア/256MB)×1	PY-CPL5AD	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,156,000	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5AD	●							● *3																													
D	206	EPYC プロセッサー 9334 (2.70GHz/32コア/128MB)×1	PY-CPL5A7	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,199,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：210W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCPL5A7	●																																				
D	207	EPYC プロセッサー 9384X (3.10GHz/32コア/768MB)×1	PY-CPL5AG	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,091,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5AG	●							● *3																													
D	208	EPYC プロセッサー 9354 (3.25GHz/32コア/256MB)×1	PY-CPL5A6	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,308,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：280W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCPL5A6	●																																				
D	209	EPYC プロセッサー 9454 (2.75GHz/48コア/256MB)×1	PY-CPL5A5	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,013,000	スレッド数：96、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：290W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCPL5A5	●																																				
D	210	EPYC プロセッサー 9534 (2.45GHz/64コア/256MB)×1	PY-CPL5A4	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,560,000	スレッド数：128、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：280W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5A4	●							● *3																													
D	211	EPYC プロセッサー 9554 (3.10GHz/64コア/256MB)×1	PY-CPL5A3	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,941,000	スレッド数：128、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCPL5A3	●																																				
D	212	EPYC プロセッサー 9634 (2.25GHz/84コア/384MB)×1	PY-CPL5A2	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,995,000	スレッド数：168、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：290W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5A2	●							● *3																													
D	213	EPYC プロセッサー 9654 (2.40GHz/96コア/384MB)×1	PY-CPL5A1	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,434,000	スレッド数：192、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCPL5A1	●																																				
D	214	EPYC プロセッサー 9754 (2.25GHz/128コア/256MB)×1	PY-CPL5AF	×	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,823,000	スレッド数：256、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配 *3) サポートCPU構成：1CPU
			PYBCPL5AF	●							● *3																													
D	215	EPYC プロセッサー 9354P (3.25GHz/32コア/256MB)×1	PYBCPL5AM	●	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,089,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：280W *1) サポートCPU構成：1CPU
D	216	EPYC プロセッサー 9454P (2.75GHz/48コア/256MB)×1	PYBCPL5AL	●	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,752,000	スレッド数：96、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：290W *1) サポートCPU構成：1CPU
D	217	EPYC プロセッサー 9554P (3.10GHz/64コア/256MB)×1	PYBCPL5AK	●	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,115,000	スレッド数：128、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W *1) サポートCPU構成：1CPU
D	218	EPYC プロセッサー 9654P (2.40GHz/96コア/384MB)×1	PYBCPL5AJ	●	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,164,000	スレッド数：192、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W *1) サポートCPU構成：1CPU
D	55	Xeon Silver 4410Y プロセッサー (2GHz、12コア、30MB)×1	PY-CP66XG	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	スレッド数：24、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XG	●																																				
D	240	Xeon Silver 4410Y プロセッサー (2GHz、12コア、30MB)×1	PYBCP66XG2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	スレッド数：24、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	56	Xeon Silver 4416+ プロセッサー (2GHz、20コア、37.5MB)×1	PY-CP66XH	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	スレッド数：40、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：165W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XH	●																																				
D	241	Xeon Silver 4416+ プロセッサー (2GHz、20コア、37.5MB)×1	PYBCP66XH2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	スレッド数：40、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：165W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	57	Xeon Silver 4410T プロセッサー (2.70GHz、10コア、26.25MB)×1	PY-CP66XF	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	スレッド数：20、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XF	●																																				
D	242	Xeon Silver 4410T プロセッサー (2.70GHz、10コア、26.25MB)×1	PYBCP66XF2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	スレッド数：20、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	58	Xeon Gold 5415+ プロセッサー (2.90GHz、8コア、22.5MB)×1	PY-CP65XT	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数：16、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XT	●																																				
D	243	Xeon Gold 5415+ プロセッサー (2.90GHz、8コア、22.5MB)×1	PYBCP65XT2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数：16、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	59	Xeon Gold 5418Y プロセッサー (2GHz、24コア、45MB)×1	PY-CP65XW	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	493,000	スレッド数：48、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XW	●																																				
D	244	Xeon Gold 5418Y プロセッサー (2GHz、24コア、45MB)×1	PYBCP65XW2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	493,000	スレッド数：48、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	60	Xeon Gold 5420+ プロセッサー (2GHz、28コア、52.5MB)×1 ※カスタムメイド特受品 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP65XX	×	済	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	625,000	スレッド数：56、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XX	●																																				

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項	品名	型名	ラックマウント対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX680 M5	BX680 M4	BX480 M5	BX480 M4	RX470 M7	RX2530 M7	CX2560 M7	CX2550 M5	CX2570 M5	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M4	TX1330 M5	TX2540 M7	CX2550 M4	CX2570 M4	適用OS BI中2 WS2025	WS2022	WS2022	WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012	WS2012	WS2008	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																					
D	245	Xeon Gold 5420+ プロセッサ (2GHz、28コア、52.5MB)×1	PYBCP65XX2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	625,000	スレッド数：56、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	61	Xeon Gold 5495 プロセッサ (2GHz、16コア、30MB)×1	PY-CP65XU	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数：32、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XU	●																																	
D	246	Xeon Gold 5495 プロセッサ (2GHz、16コア、30MB)×1	PYBCP65XU2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	399,000	スレッド数：32、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	62	Xeon Gold 5418N プロセッサ (1.80GHz、24コア、45MB)×1	PY-CP65XV	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	587,000	スレッド数：48、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：165W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XV	●																																	
D	247	Xeon Gold 5418N プロセッサ (1.80GHz、24コア、45MB)×1	PYBCP65XV2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	587,000	スレッド数：48、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：165W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	64	Xeon Gold 6434 プロセッサ (3.70GHz、8コア、22.5MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP66X4	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	849,000	スレッド数：16、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：195W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X4	●																																	
D	248	Xeon Gold 6434 プロセッサ (3.70GHz、8コア、22.5MB)×1	PYBCP66X42	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	849,000	スレッド数：16、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：195W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	65	Xeon Gold 6426Y プロセッサ (2.50GHz、16コア、37.5MB)×1	PY-CP66X2	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X2	●																																	
D	249	Xeon Gold 6426Y プロセッサ (2.50GHz、16コア、37.5MB)×1	PYBCP66X22	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	66	Xeon Gold 6444Y プロセッサ (3.60GHz、16コア、45MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP66XA	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,266,000	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XA	●																																	
D	253	Xeon Gold 6444Y プロセッサ (3.60GHz、16コア、45MB)×1	PYBCP66XA2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,266,000	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	67	Xeon Gold 6442Y プロセッサ (2.60GHz、24コア、60MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP66X9	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	937,000	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：225W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X9	●																																	
D	251	Xeon Gold 6442Y プロセッサ (2.60GHz、24コア、60MB)×1	PYBCP66X92	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	937,000	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：225W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	70	Xeon Gold 6430 プロセッサ (2.10GHz、32コア、60MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP65X2	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	693,000	スレッド数：64、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X2	●																																	
D	252	Xeon Gold 6430 プロセッサ (2.10GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP65X22	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	693,000	スレッド数：64、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	72	Xeon Gold 6438Y+ プロセッサ (2GHz、32コア、60MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP66X8	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,052,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X8	●																																	
D	253	Xeon Gold 6438Y+ プロセッサ (2GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X82	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,052,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	74	Xeon Gold 6448Y プロセッサ (2.10GHz、32コア、60MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP66XC	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,252,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：225W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XC	●																																	
D	254	Xeon Gold 6448Y プロセッサ (2.10GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66XC2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,252,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：225W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	255	Xeon Gold 6458Q プロセッサ (3.10GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66XD2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,284,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	76	Xeon Gold 6438M プロセッサ (2.20GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66X6	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,096,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X6	●																																	
D	256	Xeon Gold 6438M プロセッサ (2.20GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X62	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,096,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	78	Xeon Gold 6428N プロセッサ (1.80GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66X3	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,071,000	スレッド数：64、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X3	●																																	
D	257	Xeon Gold 6428N プロセッサ (1.80GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,071,000	スレッド数：64、メモリバス：4000MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	80	Xeon Gold 6438N プロセッサ (2GHz、32コア、60MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP66X7	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,122,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X7	●																																	
D	258	Xeon Gold 6438N プロセッサ (2GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66X72	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,122,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：205W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	82	Xeon Gold 6454S プロセッサ (2.20GHz、32コア、60MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP65X3	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,057,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X3	●																																	
D	259	Xeon Gold 6454S プロセッサ (2.20GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP65X32	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,057,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	136	Xeon Gold 6434H プロセッサ (3.70GHz、8コア、22.5MB)×1	PY-CP66X5	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,028,000	スレッド数：16、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：195W *1) サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X5	●																																	
D	137	Xeon Gold 6416H プロセッサ (2.20GHz、18コア、45MB)×1	PY-CP65XY	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	480,000	スレッド数：36、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：165W *1) サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XY	●																																	
D	138	Xeon Gold 6418H プロセッサ (2.10GHz、24コア、60MB)×1	PY-CP66X1	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66X1	●																																	
D	139	Xeon Gold 6448H プロセッサ (2.40GHz、32コア、60MB)×1	PY-CP66XB	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,278,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：250W *1) サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XB	●																																	
D	84	Xeon Platinum 8462Y+ プロセッサ (2.80GHz、32コア、60MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP66XE	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,117,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XE	●																																	
D	260	Xeon Platinum 8462Y+ プロセッサ (2.80GHz、32コア、60MB)×1	PYBCP66XE2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,117,000	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	86	Xeon Platinum 8452Y プロセッサ (2GHz、36コア、67.5MB)×1	PY-CP65X8	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,408,000	スレッド数：72、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X8	●																																	
D	262	Xeon Platinum 8452Y プロセッサ (2GHz、36コア、67.5MB)×1	PYBCP65X82	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,408,000	スレッド数：72、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	88	Xeon Platinum 8460Y+ プロセッサ (2GHz、40コア、105MB)×1	PY-CP65XE	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,978,000	スレッド数：80、メモリバス：4800MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XE	●																																	

注1) OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
注2) 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用のOSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSがサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注3) ※システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★印以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注4) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) RHEL/SLES の対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注6) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注7) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注8) 機種構成および手配するオプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに依ります)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに依ります

項	品名	型名	プライライド特記	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	RX2540 M5	RX2540 M4	RX2530 M5	RX2530 M4	RX2520 M5	RX2520 M4	RX2450 M1	CX2570 M5	CX2550 M5	CX2550 M4	適用OS BS1R2 WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012R2	WS2012	WS2008R2	WS2008	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
						注6		注6	注6	注6		注6				注6	注6	注6	注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注3	注3 注4	注1	※1：OS的対応況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた配置です。 なお、本体とオプションのOSかつその製品が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ホスタム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス予配注意については、 「留意事項機「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機器構成および予配子オプションにより選択制限があります。必ずシステム構成図の「選択制限について」を参照ください。
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																													
D	263	Xeon Platinum 8460Y+ プロセッサー (2GHz，40コア，105MB)×1	PYBCP65X2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,978,000	スレッド数：80，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	89	Xeon Platinum 8468 プロセッサー (2.10GHz，48コア，105MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP65XF	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,404,000	スレッド数：96，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XF	●																													
D	264	Xeon Platinum 8468 プロセッサー (2.10GHz，48コア，105MB)×1	PYBCP65XF2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,404,000	スレッド数：96，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	90	Xeon Platinum 8470 プロセッサー (2GHz，52コア，105MB)×1	PY-CP65XK	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,089,000	スレッド数：104，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XK	●																													
D	265	Xeon Platinum 8470 プロセッサー (2GHz，52コア，105MB)×1	PYBCP65XK2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,089,000	スレッド数：104，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	91	Xeon Platinum 8480+ プロセッサー (2GHz，56コア，105MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP65XN	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,535,000	スレッド数：112，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XN	●																													
D	267	Xeon Platinum 8480+ プロセッサー (2GHz，56コア，105MB)×1	PYBCP65XN2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,535,000	スレッド数：112，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	271	Xeon Platinum 8470Q プロセッサー (2.10GHz，52コア，105MB)×1	PYBCP65XM2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,106,000	スレッド数：104，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	92	Xeon Platinum 8444H プロセッサー (2.90GHz，16コア，45MB)×1	PY-CP65X4	×	済	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,492,000	スレッド数：32，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) サポートCPU構成：2CPU，4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X4	●																													
D	93	Xeon Platinum 8450H プロセッサー (2GHz，28コア，75MB)×1	PY-CP65X6	×	済	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,659,000	スレッド数：56，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：250W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) サポートCPU構成：2CPU，4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X6	●																													
D	140	Xeon Platinum 8454H プロセッサー (2.10GHz，32コア，82.5MB)×1	PY-CP65X9	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,328,000	スレッド数：64，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：270W *1) サポートCPU構成：2CPU，4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65X9	●																													
D	141	Xeon Platinum 8460H プロセッサー (2.20GHz，40コア，105MB)×1	PY-CP65XC	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,535,000	スレッド数：80，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：330W *1) サポートCPU構成：2CPU，4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XC	●																													
D	142	Xeon Platinum 8468H プロセッサー (2.10GHz，48コア，105MB)×1	PY-CP65XG	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,595,000	スレッド数：96，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：330W *1) サポートCPU構成：2CPU，4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XG	●																													
D	94	Xeon Platinum 8490H プロセッサー (1.90GHz，60コア，112.5MB)×1	PY-CP65XP	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,611,000	スレッド数：120，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) サポートCPU構成：2CPU，4CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XP	●																													
D	268	Xeon Platinum 8490H プロセッサー (1.90GHz，60コア，112.5MB)×1	PYBCP65XP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,611,000	スレッド数：120，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	95	Xeon Platinum 8458P プロセッサー (2.70GHz，44コア，82.5MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP65XB	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,406,000	スレッド数：88，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XB	●																													
D	269	Xeon Platinum 8458P プロセッサー (2.70GHz，44コア，82.5MB)×1	PYBCP65XB2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,406,000	スレッド数：88，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	96	Xeon Platinum 8468V プロセッサー (2.40GHz，48コア，97.5MB)×1 ※カスタムメイド型名は 2024年7月31日販売終息予定	PY-CP65XJ	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,373,000	スレッド数：96，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：330W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XJ	●																													
D	270	Xeon Platinum 8468V プロセッサー (2.40GHz，48コア，97.5MB)×1	PYBCP65XJ2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,373,000	スレッド数：96，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：330W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	98	Xeon Platinum 8470N プロセッサー (1.70GHz，52コア，97.5MB)×1	PY-CP65XL	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,142,000	スレッド数：104，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP65XL	●																													
D	272	Xeon Platinum 8470N プロセッサー (1.70GHz，52コア，97.5MB)×1	PYBCP65XL2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,142,000	スレッド数：104，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：300W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	99	Xeon Max 9462 プロセッサー (2.70GHz，32コア，75MB)×1	PY-CP66XJ	×	済	×	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	注4	2,931,000	スレッド数：64，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) Windows OSを物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用できません。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XJ	●																													
D	273	Xeon Max 9462 プロセッサー (2.70GHz，32コア，75MB)×1	PYBCP66XJ2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,931,000	スレッド数：64，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	101	Xeon Max 9460 プロセッサー (2.20GHz，40コア，97.5MB)×1	PY-CP66XK	×	済	×	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	注4	3,199,000	スレッド数：80，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) Windows OSを物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用できません。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XK	●																													
D	274	Xeon Max 9460 プロセッサー (2.20GHz，40コア，97.5MB)×1	PYBCP66XK2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,199,000	スレッド数：80，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	103	Xeon Max 9468 プロセッサー (2.10GHz，48コア，105MB)×1	PY-CP66XL	×	済	×	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	注4	3,660,000	スレッド数：96，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) Windows OSを物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用できません。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP66XL	●																													
D	275	Xeon Max 9468 プロセッサー (2.10GHz，48コア，105MB)×1	PYBCP66XL2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,660,000	スレッド数：96，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	105	Xeon Max 9470 プロセッサー (2GHz，52コア，105MB)×1	PYBCP66XM	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,248,000	スレッド数：104，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	107	Xeon Max 9480 プロセッサー (1.90GHz，56コア，112.5MB)×1	PYBCP66XN	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,700,000	スレッド数：112，メモリバス：4800MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：350W *1) サポートCPU構成：2CPU *2) 水冷モデルのみ適用可能
D	109	Xeon Bronze 3408J プロセッサー (1.80GHz，8コア，22.5MB)×1	PYBCP65XR	●	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	175,000	スレッド数：8，メモリバス：4000MT/s(最大)，最大TDP：125W *1) サポートCPU構成：1CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能
D	111	Xeon Gold 5412U プロセッサー (2.10GHz，24コア，45MB)×1	PYBCP65XS	●	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	417,000	スレッド数：48，メモリバス：4400MT/s(最大)，最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：1CPU *2) 空冷モデルのみ適用可能
D	113	Xeon Gold 6414U プロセッサー (2GHz，32コア，60MB)×1 ※2024年7月31日販売終息予定	PYBCP65X1	●	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	748,000	スレッド数：64，メモリバス：4800MT/s(最大)，最大TDP：250W *1) サポートCPU構成：1CPU
D	410	Xeon Silver 4509Y プロセッサー (2.60GHz，8コア，22.5MB)×1	PY-CP68X2	×	24.6/下	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *2	15S *2	V8 V7 *2	262,000	スレッド数：16，メモリバス：4400MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：125W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) 第5世代インテル Xeon プロセッサーをご使用時、OSサポート版数は異なります。必ずシステム構成図の「サポートOS」を参照ください。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP68X2	●																													
D	412	Xeon Silver 4510 プロセッサー (2.40GHz，12コア，30MB)×1	PY-CP68X3	×	24.6/下	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *2	15S *2	V8 V7 *2	262,000	スレッド数：24，メモリバス：4400MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) 第5世代インテル Xeon プロセッサーをご使用時、OSサポート版数は異なります。必ずシステム構成図の「サポートOS」を参照ください。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP68X3	●																													
D	414	Xeon Silver 4514Y プロセッサー (2GHz，16コア，30MB)×1	PY-CP68X4	×	24.6/下	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *2	15S *2	V8 V7 *2	361,000	スレッド数：32，メモリバス：4400MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：150W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) 第5世代インテル Xeon プロセッサーをご使用時、OSサポート版数は異なります。必ずシステム構成図の「サポートOS」を参照ください。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP68X4	●																													
D	416	Xeon Silver 4516Y+ プロセッサー (2.20GHz，24コア，45MB)×1	PY-CP68X5	×	24.6/下	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *2	15S *2	V8 V7 *2	519,000	スレッド数：48，メモリバス：4400MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：185W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) 第5世代インテル Xeon プロセッサーをご使用時、OSサポート版数は異なります。必ずシステム構成図の「サポートOS」を参照ください。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP68X5	●																													
D	418	Xeon Silver 4510T プロセッサー (2GHz，12コア，30MB)×1	PY-CP68XW	×	24.6/下	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	9R 8R *2	15S *2	V8 V7 *2	290,000	スレッド数：24，メモリバス：4400MT/s(最大)，UPI：16GT/s，最大TDP：115W *1) サポートCPU構成：1CPU，2CPU *2) 第5世代インテル Xeon プロセッサーをご使用時、OSサポート版数は異なります。必ずシステム構成図の「サポートOS」を参照ください。 ※ヒートシンクはオプション(CPU感載キット/CPUクーラーキット)にて手配
			PYBCP68XW	●																													

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS種] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS 8ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS等] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	プライライン	供給開始	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5a	RX2450 M1	RX2450 M2	RX2540 M2	RX2540 M4	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2550 M7	CX1430 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5a	TX1330 M5	TX1330 M5a	TX2540 M7	CX2560 M7	TX2550 M7	RX4770 M7	適用OS 8/10※2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016D	WS2016E	SLES15	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			注6		注6	注6	注6	注6															
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																							
D	63	EPYC プロセッサー 7262 (3.20GHz/8コア/128MB)×1	PYBCPL1A1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,000	スレッド数：16、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：155W サポートCPU構成：1CPU
D	51	EPYC プロセッサー 7552 (2.20GHz/48コア/192MB)×1	PYBCPL3A7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	スレッド数：96、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：200W サポートCPU構成：1CPU
D	68	EPYC プロセッサー 7742 (2.25GHz/64コア/256MB)×1	PYBCPL3A6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,350,000	スレッド数：128、メモリバス：3200MT/s(最大)、最大TDP：225W サポートCPU構成：1CPU
D	291	CPU搭載キット(2CPU用)	PYBTKCP01	●	済	×	×	×	×	●	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク *1) FANユニット同梱
D	219	CPUクーラーキット (2CPU用、RX2450 M2、TDP300W以下)	PY-TKCPC99	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 300W以下のCPU用
D	220	CPUクーラーキット (2CPU用、RX2450 M2、GPU非搭載用)	PY-TKCPC41	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPU非搭載用
D	46	CPUクーラーキット (2CPU用、RX2530 M7、TDP185W以下 またはアドバンスド・サーマルオプション 40/45 非適用)	PY-TKCPC88	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 185W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション40/45非適用
D	47	CPUクーラーキット (2CPU用、RX2530 M7、TDP350W以下 またはアドバンスド・サーマルオプション 40/45 適用済)	PY-TKCPC89	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 350W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション40/45適用済
D	48	CPUクーラーキット (2CPU用、RX2540 M7、GPU非搭載用)	PY-TKCPC91	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPU非搭載用
D	49	CPUクーラーキット (2CPU用、RX2540 M7、GPU搭載済用)	PY-TKCPC90	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※GPU搭載モデル(PYR2540LN/PYR2547RJN/PYR2547RKN)用
D	144	CPUクーラーキット (3/4CPU用、RX4770 M7)	PYBTKCPC87	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	3rd/4th CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク
D	143	CPUクーラーキット (3/4CPU用、RX4770 M7)	PY-TKCPC87	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	3rd/4th CPU一般型名搭載時用ヒートシンク
D	53	CPUクーラーキット(2CPU用、TX2550 M7)	PY-TKCPC85 PYBTKCPC85	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)[PYT2557T3NJ/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557T2NJ]のみ適用可能
D	54	CPUクーラーキット(2CPU用、TX2550 M7)	PY-TKCPC86 PYBTKCPC86	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557T4NJ/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R3NJ/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557T8NJ/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R2NJ/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557TCNJ/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557RANJ]のみ適用可能
D	120	CPUクーラーキット (1CPU用、CX400 M7、TDP150W以下)	PYBTKCPC94	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	1st CPUカスタムメイド型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 150W以下のCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：12枚
D	121	CPUクーラーキット (1CPU用、CX400 M7、 高パフォーマンスCPU用)	PYBTKCPC92	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	1st CPUカスタムメイド型名搭載時用ヒートシンク ※高パフォーマンスCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：8枚
D	122	CPUクーラーキット (2CPU用、CX400 M7、TDP150W以下)	PY-TKCPC95 PYBTKCPC95	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※TDP値 150W以下のCPU用 ※最大メモリ搭載可能数：24枚
D	123	CPUクーラーキット (2CPU用、CX400 M7、 高パフォーマンスCPU用)	PY-TKCPC93 PYBTKCPC93	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	2nd CPU搭載時用ヒートシンク ※高パフォーマンスCPU用 *1) 最大メモリ搭載可能数：16枚 *2) 空冷モデルのみ適用可能
E：メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																							
E	191	メモリ-8GB (8GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME08UG2 PYBME08UG4	× ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	Rank：Single×8
E	187	メモリ-8GB (8GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME08UG4 PYBME08UG4	× ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	Rank：Single×8
E	183	メモリ-16GB (16GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME16UG3 PYBME16UG3	× ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Rank：Single×8
E	185	メモリ-32GB (32GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME32UG2 PYBME32UG2	× ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	280,000	Rank：Dual×8
E	80	メモリ-16GB (16GB 4800 UDIMM×1)	PY-ME16UH PYBME16UH	× ●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Rank：Single×8
E	81	メモリ-32GB (32GB 4800 UDIMM×1)	PY-ME32UH PYBME32UH	× ●	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	280,000	Rank：Dual×8
E	175	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SK2 PYBME16SK2	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×8
E	176	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SK PYBME16SK	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
E	177	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME32SK PYBME32SK	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	3200 Registered DIMM Rank：Single×4
E	178	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME64SK PYBME64SK	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,344,000	3200 Registered DIMM Rank：Dual×4
E	179	メモリ-64GB (64GB 3200 LRDIMM×1)	PY-ME64EJ PYBME64EJ	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad×4
E	180	メモリ-128GB (128GB 3200 LRDIMM×1)	PY-ME12EJ PYBME12EJ	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,600,000	3200 Load Reduced DIMM Rank：Quad×4
E	36	メモリ-16GB (16GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME16SL PYBME16SL	× ●	済	×	×	×	×	●	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	4800 Registered DIMM Rank：Single×8 *1) 空冷モデルのみ適用可能 *2) 採用するCPUによって搭載可能なメモリが異なります。各機種の概系図をご確認ください。
E	136	メモリ-16GB (16GB 4800 RDIMM×1)	PYBME16SL7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	4800 Registered DIMM Rank：Single×8 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	37	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SL PYBME32SL	× ●	済	×	×	×	×	●	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual×8 *1) 空冷モデルのみ適用可能 *2) 採用するCPUによって搭載可能なメモリが異なります。各機種の概系図をご確認ください。
E	137	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PYBME32SL7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual×8 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	38	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SL2 PYBME32SL2	× ●	済	×	×	×	×	×	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Single×4 *1) 空冷モデルのみ適用可能 *2) 採用するCPUによって搭載可能なメモリが異なります。各機種の概系図をご確認ください。
E	138	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PYBME32SL8	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	626,000	4800 Registered DIMM Rank：Single×4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	39	メモリ-64GB (64GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME64SL PYBME64SL	× ●	済	×	×	×	×	×	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,320,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual×4 *1) 空冷モデルのみ適用可能 *2) 採用するCPUによって搭載可能なメモリが異なります。各機種の概系図をご確認ください。
E	139	メモリ-64GB (64GB 4800 RDIMM×1)	PYBME64SL7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,320,000	4800 Registered DIMM Rank：Dual×4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	40	メモリ-128GB (128GB 4800 RDIMM×1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME12SL PYBME12SL	× ●	済	×	×	×	×	●	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,960,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Quad×4 *1) 空冷モデルのみ適用可能 *2) 採用するCPUによって搭載可能なメモリが異なります。各機種の概系図をご確認ください。
E	140	メモリ-128GB (128GB 4800 RDIMM×1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PYBME12SL7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,960,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Quad×4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	41	メモリ-256GB (256GB 4800 RDIMM×1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME25SL PYBME25SL	× ●	済	×	×	×	×	●	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,920,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Octa×4 *1) 空冷モデルのみ適用可能 *2) 採用するCPUによって搭載可能なメモリが異なります。各機種の概系図をご確認ください。
E	141	メモリ-256GB (256GB 4800 RDIMM×1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PYBME25SL7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,920,000	4800 Registered DIMM 3DS Rank：Octa×4 *1) 水冷モデルのみ適用可能
E	150	メモリ-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME16SP PYBME16SP	× ●	24.5/中	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	5600 Registered DIMM Rank：Single×8 *1) 採用するCPUによって搭載可能なメモリが異なります。各機種の概系図をご確認ください。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS 注1注2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種] ●：適用可、1：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	クラウドメモリ対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5a	BX640 M5	BX680 M4	BX680 M5	BX680 M5a	RX640 M4	RX640 M5	RX680 M4	RX680 M5	RX2530 M4	RX2530 M5	RX2540 M4	RX2540 M5	CX2550 M4	CX2560 M4	適用OS BS1/2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																						
F	62	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能
			PYBCH6T7B	●																																		
F	443	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B5	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH6T7B5	●																																		
F	775	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B7	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	593,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH8T7B7	●																																		
F	138	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -8TB (7.2krpm)	PY-CH8T7B9	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	593,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH8T7B9	●																																		
F	773	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B6	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	593,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能
			PYBCH8T7B6	●																																		
F	777	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B8	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH8T7B8	●																																		
F	877	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B7	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHCT7B7	●																																		
F	139	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -12TB (7.2krpm)	PY-CHCT7B8	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHCT7B8	●																																		
F	193	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能
			PYBCHCT7B	●																																		
F	194	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B5	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	864,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCHCT7B5	●																																		
F	390	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7B6	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	991,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHET7B6	●																																		
F	140	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -14TB (7.2krpm)	PY-CHET7B8	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	991,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHET7B8	●																																		
F	821	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7B	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	991,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能
			PYBCHET7B	●																																		
F	822	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7B5	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	991,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCHET7B5	●																																		
F	53	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -16TB(7.2krpm)	PY-CHGT7B3	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,133,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHGT7B3	●																																		
F	141	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -16TB (7.2krpm)	PY-CHGT7B5	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,133,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHGT7B5	●																																		
F	56	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -16TB(7.2krpm)	PY-CHGT7B2	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,133,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能
			PYBCHGT7B2	●																																		
F	55	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -16TB(7.2krpm)	PY-CHGT7B	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,133,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCHGT7B	●																																		
F	827	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -18TB (7.2krpm)	PY-CHJT7B2	×	済	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	●	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,274,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHJT7B2	●																																		
F	828	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -18TB (7.2krpm)	PY-CHJT7B4	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,274,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能
			PYBCHJT7B4	●																																		
F	829	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -18TB (7.2krpm)	PY-CHJT7B3	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,274,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCHJT7B3	●																																		
F	142	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -20TB (7.2krpm)	PY-CHLT7B	×	済	×	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,405,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCHLT7B	●																																		
F	10	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -20TB (7.2krpm)	PY-CHLT7B2	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,405,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能
			PYBCHLT7B2	●																																		
F	391	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm、SED)	PY-CH6T7BU	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	444,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCH6T7BU	●																																		
F	236	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB (7.2krpm、SED)	PY-CH6T7BV	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	444,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCH6T7BV	●																																		
F	476	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B5	×	済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	444,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCH6T7B5	●																																		
F	776	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7BU	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCH8T7BU	●																																		
F	237	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -8TB (7.2krpm、SED)	PY-CH8T7BV	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCH8T7BV	●																																		
F	774	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B5	×	済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCH8T7B5	●																																		

注1) OSの対応状況、対応機器等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート設定が異なる場合、どちらか新しい設定以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLES の対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注6) 機器構成および手配オプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX680 M5	BX680 M4	BX480 M5	BX480 M4	BX480 M1	BX480 F5	BX480 E5	CX420 M4	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2550 M5	RX2530 M5	RX2540 M5	RX2560 M5	CX2550 M4	CX2560 M4	適用OS 前ページ WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS16D	WS16E	WS16S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6	注6									注6	注6	注6	注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート設定が異なる場合、どちらか新しい設定以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配手順オプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																								
F	876	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -12TB(7.2krpm、SED)	PY-CHCT7BW	×	済	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,116,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHCT7BW	●																																				
F	238	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -12TB(7.2krpm、SED)	PY-CHCT7BX	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,116,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHCT7BX	●																																				
F	196	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7BS	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,116,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHCT7BS	●																																				
F	393	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm、SED)	PY-CHET7BV	×	済	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,284,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHET7BV	●																																				
F	239	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm、SED)	PY-CHET7BW	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,284,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHET7BW	●																																				
F	824	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7BS	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,284,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHET7BS	●																																				
F	54	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB(7.2krpm、SED)	PY-CHGT7BT	×	済	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,468,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHGT7BT	●																																				
F	240	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB (7.2krpm、SED)	PY-CHGT7BU	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,468,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHGT7BU	●																																				
F	57	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -16TB(7.2krpm、SED)	PY-CHGT7BS	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,468,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHGT7BS	●																																				
F	831	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -18TB (7.2krpm、SED)	PY-CHJT7BT	×	済	●*1	×	●*1	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,650,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHJT7BT	●																																				
F	832	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -18TB (7.2krpm、SED)	PY-CHJT7BU	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,650,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40255]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBCHJT7BU	●																																				
F	394	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7G4	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH2T7G4	●																																				
F	241	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -2TB (7.2krpm)	PY-CH2T7G6	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH2T7G6	●																																				
F	17	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB (7.2krpm)	PY-BH2T2B5	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T2B5	●																																				
F	452	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7G5	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH2T7G5	●																																				
F	395	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7G4	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH4T7G4	●																																				
F	242	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -4TB (7.2krpm)	PY-CH4T7G6	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBCH4T7G6	●																																				
F	18	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB (7.2krpm)	PY-BH4T2B5	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH4T2B5	●																																				
F	453	内蔵3.5インチエンタープライズSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7G5	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH4T7G5	●																																				
F	396	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E9	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	342,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH6T7E9	●																																				
F	243	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB (7.2krpm)	PY-BH6T7EA	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	342,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH6T7EA	●																																				
F	844	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T2E4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	342,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH6T2E4	●																																				
F	19	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB (7.2krpm)	PY-BH6T2E5	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	342,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH6T2E5	●																																				
F	778	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -8TB(7.2krpm)	PY-BH8T7E4	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH8T7E4	●																																				
F	244	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -8TB (7.2krpm)	PY-BH8T7E5	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH8T7E5	●																																				
F	779	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -8TB(7.2krpm)	PY-BH8T2E2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH8T2E2	●																																				
F	20	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -8TB (7.2krpm)	PY-BH8T2E5	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	456,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH8T2E5	●																																				

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX480 M5	BX480 M4	BX680 M5	BX680 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	RX4770 M7	CPX2500 M7	TX1330 M5	TX1320 M5	TX1310 M5	TX2550 M5	TX2540 M5	TX2560 M5	RX2530 M5	RX2540 M5	CPX2550 M5	CPX2540 M5	適用OS BI中2 WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012R2	WS2012	WS2008R2	VMware ESXi	RHEL	SLES	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6		注6						注6	注6	注6			注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSがサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ホスティング構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配手オプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																					
F	397	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -12TB(7.2krpm)	PY-BHCT7E4	×	済	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	684,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHCT7E4	●																																	
F	845	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -12TB(7.2krpm)	PY-BHCT2E4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	684,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHCT2E4	●																																	
F	398	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -14TB(7.2krpm)	PY-BHET7E4	×	済	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	790,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHET7E4	●																																	
F	58	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -16TB(7.2krpm)	PY-BHGT7E	×	済	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	902,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHGT7E	●																																	
F	834	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -18TB(7.2krpm)	PY-BHJT7E2	×	済	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,015,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHJT7E2	●																																	
F	399	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm) ※2024年7月31日販売終息予定	PY-BHT7B9	×	済	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHT7B9	●																																	
F	841	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm) ※2024年7月31日販売終息予定	PY-BHT2B4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHT2B4	●																																	
F	400	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BHZT7B9	×	済	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHZT7B9	●																																	
F	245	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB (7.2krpm)	PY-BHZT7BA	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHZT7BA	●																																	
F	842	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BHZT2B4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHZT2B4	●																																	
F	401	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BHT7B9	×	済	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHT7B9	●																																	
F	246	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB (7.2krpm)	PY-BHT7BA	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHT7BA	●																																	
F	843	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BHT2B4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBHT2B4	●																																	
F	112	内蔵3.5インチSATA HDD-1TB (5.4krpm)	PY-PHTTFE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBPHTTFE	●																																	
F	114	内蔵3.5インチSATA HDD-1TB (5.4krpm)	PY-PHTT4E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPHTT4E	●																																	
F	113	内蔵3.5インチSATA HDD-2TB (5.4krpm)	PY-PHZTFE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBPHZTFE	●																																	
F	115	内蔵3.5インチSATA HDD-2TB (5.4krpm)	PY-PHZT4E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：× 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPHZT4E	●																																	
F	247	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS40NGC	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS40NGC	●																																	
F	97	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS40NG9	×	済	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS40NG9	●																																	
F	116	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS40NGB	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS40NGB	●																																	
F	248	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NGD	×	24, 5/中	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NGD	●																																	
F	98	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NG9	×	済	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NG9	●																																	
F	117	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NGB	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NGB	●																																	
F	249	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -1.6TB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NGD	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NGD	●																																	
F	99	内蔵3.5インチテープ付きSAS SSD -1.6TB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NG9	×	済	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NG9	●																																	

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名	フラッシュメモリ対応	提供時期	適用機種 R1X530-S6	R1X530-M6	R1X540-M1	R2X540-M1	R2X540-M2	R2X540-M4	R2X540-M5	R2X540-M6	R2X540-M7	R4X770-M7	R2X550-M7	DX430-M1	DX560-M5	DX560-M6	DX2560-M5	DX2560-M6	DX2560-M7	CX2560-M6	CX2560-M7	適用OS 8ページ WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	VS2025	VS2022	VS2019	VS2019E	VS2019S	VS2019D	VS2019E	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																										
F	118	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -1.6TB (MI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NGB	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,630,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NGB	●																																						
F	570	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -800GB (MI)	PY-TS80NGC	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	910,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NGC	●																																						
F	571	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -1.6TB (MI)	PY-TS16NGC	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,630,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NGC	●																																						
F	250	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NPJ	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NPJ	●																																						
F	128	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NPF	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NPF	●																																						
F	200	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NPH	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NPH	●																																						
F	251	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NPK	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	995,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NPK	●																																						
F	129	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NPF	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	995,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NPF	●																																						
F	201	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NPH	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	995,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NPH	●																																						
F	252	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS32NPK	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,719,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS32NPK	●																																						
F	130	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS32NPF	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,719,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS32NPF	●																																						
F	202	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS32NPH	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,719,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS32NPH	●																																						
F	572	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-TS16NPJ	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	995,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS16NPJ	●																																						
F	573	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-TS32NPJ	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,719,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS32NPJ	●																																						
F	574	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-TS64NPJ	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,354,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS64NPJ	●																																						
F	255	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS96NNJ	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	560,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NNJ	●																																						
F	211	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS96NNE	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	560,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NNE	●																																						
F	222	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS96NNG	×	済	× *1	× *1	× *1	×	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	× *1	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	560,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX60 S2(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NNG	●																																						
F	256	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS19NNK	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	924,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNK	●																																						

注1) OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSがサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) ホスタイム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLES対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注6) 機種構成および手配するオプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS等] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ストレージ内部	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5N	RX2450 M1	RX2540 M5	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2550 M7	CX430 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5n	TX1330 M5	TX2550 M5	TX2540 M5	TX2540 M6	TX2540 M7	適用OS等 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	VS2025	VS2022	VS2025E	VS2022E	VS2025S	VS2022S	SL65	SL65E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																								
F	252	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS19NNE	×	済	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNE	●																																				
F	224	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS19NNG	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) *1) (x40 S2)ハードディスクキャビネット経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNG	●																																				
F	257	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS38NNK	×	済	×	×	●*1	×	●*5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNK	●																																				
F	213	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS38NNE	×	済	×	×	×	×	●*5	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNE	●																																				
F	225	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS38NNG	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) *1) (x40 S2)ハードディスクキャビネット経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNG	●																																				
F	258	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS76NNM	×	済	×	×	●*1	×	●*5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNM	●																																				
F	214	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS76NNE	×	済	×	×	×	×	●*5	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNE	●																																				
F	226	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS76NNG	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) *1) (x40 S2)ハードディスクキャビネット経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNG	●																																				
F	575	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NNH	×	済	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNH	●																																				
F	576	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NNH	×	済	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNH	●																																				
F	577	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NNJ	×	済	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNJ	●																																				
F	578	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -15.36TB (RI)	PY-TS15NN	×	済	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS15NN	●																																				
F	579	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI、SED)	PY-TS76NNK	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,002,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNK	●																																				
F	580	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -15.36TB (RI、SED)	PY-TS15NN2	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,905,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS15NN2	●																																				
F	581	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NNH	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能を二使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NNH	●																																				
F	582	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NNJ	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能を二使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NNJ	●																																				
F	583	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NNJ	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能を二使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NNJ	●																																				
F	584	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS76NNL	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*5	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能を二使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NNL	●																																				

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ストレージ内部	提供時期	適用機種 R960S1 R960S1 Xeon	R930S1 R930S1 Xeon	R2540 M5 R2540 M5	R2545 M5 R2545 M5	R2550 M7 R2550 M7	R2560 M7 R2560 M7	R2570 M7 R2570 M7	CX2560 M7 CX2560 M7	TX1310 M5 TX1310 M5	TX1320 M5 TX1320 M5	TX1330 M5 TX1330 M5	TX2540 M7 TX2540 M7	CX2550 M7 CX2550 M7	CX2570 M7 CX2570 M7	適用OS 8ページ WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	VS2025	VS2022	VS2025E	VS2022E	VS2025S	VS2022S	VMware ESXi	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																					
F	585	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -15.36TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS15NN3	×	24.5/中	×	×	● *1	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS15NN3	●																																	
F	155	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NK6	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NK6	●																																	
F	259	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (MU)	PY-TS48NKA	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NKA	●																																	
F	156	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NK6	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NK6	●																																	
F	260	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (MU)	PY-TS96NKA	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NKA	●																																	
F	157	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NK6	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NK6	●																																	
F	261	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (MU)	PY-TS19NKA	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NKA	●																																	
F	158	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NK6	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NK6	●																																	
F	262	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (MU)	PY-TS38NKA	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NKA	●																																	
F	263	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -480GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS48NK9	×	24.5/中	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NK9	●																																	
F	264	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -960GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NK9	×	24.5/中	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NK9	●																																	
F	265	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -1.92TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NK9	×	24.5/中	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NK9	●																																	
F	266	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -3.84TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NK9	×	24.5/中	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NK9	●																																	
F	159	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NM7	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NM7	●																																	
F	267	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI)	PY-TS24NMB	×	済	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NMB	●																																	
F	846	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI)	PY-TS24NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NMA	●																																	
F	160	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NM7	×	済	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NM7	●																																	

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5a	BX640 M5	BX640 M5a	RX230 M4	RX240 M4	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M4	RX2530 M5	RX2540 M5	TX1310 M3	TX1320 M5	TX1330 M4	TX1330 M5	CX2550 M4	CX2560 M4	適用OS 8ﾋﾞｯﾄ WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6	注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5				注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																								
F	268	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI)	PY-TS48NMC	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NMC	●																																				
F	847	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI)	PY-TS48NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NMA	●																																				
F	161	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NM7	×	済	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NM7	●																																				
F	269	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (RI)	PY-TS96NMB	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NMB	●																																				
F	162	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NM7	×	済	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NM7	●																																				
F	270	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NMB	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NMB	●																																				
F	163	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NM7	×	済	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NM7	●																																				
F	271	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NMB	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NMB	●																																				
F	164	内蔵3.5インチケージ付きSSD -7.68TB	PY-TS76NM7	×	済	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.8DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NM7	●																																				
F	272	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NMB	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.8DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NMB	●																																				
F	273	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS48NMB	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NMB	●																																				
F	274	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NMA	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS96NMA	●																																				
F	275	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NMA	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS19NMA	●																																				
F	276	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NMA	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS38NMA	●																																				
F	277	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS76NMA	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBTS76NMA	●																																				
F	782	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D6	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH601D6	●																																				
F	758	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D4	×	済	×*1	●*1	×*1	●	×*1	●*1	×*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×*1	●*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	151,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能
			PYBSH901D4	●																																				
F	230	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D6	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH121D6	●																																				
F	771	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D4	×	済	×*1	●*1	×*1	●	×*1	●*1	×*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×*1	●*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能
			PYBSH121D4	●																																				

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS 8ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5N	RX2450 M1	RX2450 M2	RX2540 M4	RX2540 M5	RX4770 M7	CX2550 M7	CX400 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5n	TX1330 M5	TX2540 M1	CX2570 M7	CX2560 M7	適用OS BIOS WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2025S	WS2025	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2019	WS2016	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
										注6		注6	注6	注6					注6	注6	注6		注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																				
F	51	内蔵2.5インチSAS HDD-12TB (10krpm、SED)	PY-SH12IEU	×	済	●*1	×	●*1	×	●*1	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	254,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH12IEU	●																																
F	426	内蔵2.5インチSAS HDD-12TB (10krpm)	PY-SH12IES	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	254,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり
			PYBSH12IES	●																																
F	102	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGA	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGA	●																																
F	279	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGF	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGF	●																																
F	119	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGC	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGC	●																																
F	103	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGA	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGA	●																																
F	280	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGH	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGH	●																																
F	120	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGC	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGC	●																																
F	104	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGA	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGA	●																																
F	281	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGH	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGH	●																																
F	121	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGC	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGC	●																																
F	107	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGW	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	623,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGW	●																																
F	282	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGZ	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	623,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGZ	●																																
F	122	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGX	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	623,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NGX	●																																
F	108	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGW	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	931,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGW	●																																
F	283	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGZ	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	931,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGZ	●																																
F	124	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGX	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	931,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGX	●																																

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS概] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX680 M5	BX680 M4	RX630 M5	RX630 M4	RX640 M5	RX640 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	CX2550 M7	CX2560 M7	CX400 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2570 M7	CX2580 M7	適用OS 概ね2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016S	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6		注6							注6	注6	注6		注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5				注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用のOSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLES対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス予配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および予配子オプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																									
F	109	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGW	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,651,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGW	●																																					
F	284	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGZ	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,651,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGZ	●																																					
F	125	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGX	×	済	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,651,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGX	●																																					
F	586	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGF	×	済	×	×	●*2	×	●*2	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGF	●																																					
F	587	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGF	×	済	×	×	●*2	×	●*2	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,630,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGF	●																																					
F	588	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI、SED)	PY-SS80NGG	×	24.5/中	×	×	●*2	×	●*2	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	931,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NGG	●																																					
F	589	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI、SED)	PY-SS16NGG	×	24.5/中	×	×	●*2	×	●*2	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,651,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NGG	●																																					
F	131	内蔵2.5インチ SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NPF	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NPF	●																																					
F	285	内蔵2.5インチ SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NPM	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NPM	●																																					
F	203	内蔵2.5インチ SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NPH	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	602,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NPH	●																																					
F	132	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NPF	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPF	●																																					
F	286	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NPP	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPP	●																																					
F	204	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NPH	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPH	●																																					
F	133	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS32NPF	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPF	●																																					
F	287	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS32NPP	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPP	●																																					
F	205	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS32NPH	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPH	●																																					
F	144	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS64NPF	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS64NPF	●																																					

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5a	BX640 M5	BX680 M5	BX540 M5	BX560 M5	RX640 M5	RX660 M5	RX2530 M5	RX2540 M5	RX4770 M7	CX2550 M7	CX2560 M7	CX430 M5	CX1640 M5	CX2550 M5	CX2560 M5	CX2570 M5	CX2580 M5	CX420 M5	CX2560 M5a	CX2570 M5a	CX2580 M5a	適用OS 8ページ WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019DS	WS2016S	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
														注6			注6	注6	注6	注6																	注5	注5		注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																												
F	288	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS64NPP	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS64NPP	●																																								
F	207	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS64NPH	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS64NPH	●																																								
F	590	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPM	×	済	×	×	●*2	×	●*2	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	995,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS16NPM	●																																								
F	591	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPM	×	済	×	×	●*2	×	●*2	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,719,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS32NPM	●																																								
F	592	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-SS64NPM	×	済	×	×	●*2	×	●*2	●*1	●	●	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,354,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS64NPM	●																																								
F	215	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS96NNJ	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNJ	●																																								
F	289	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS96NNN	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNN	●																																								
F	498	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS96NNL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNL	●																																								
F	227	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS96NNF	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNF	●																																								
F	216	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS19NNH	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNH	●																																								
F	290	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS19NNQ	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNQ	●																																								
F	499	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS19NNL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNL	●																																								
F	228	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS19NNF	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNF	●																																								
F	217	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS38NNH	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNH	●																																								
F	291	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS38NNP	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNP	●																																								
F	233	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS38NNF	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNF	●																																								
F	218	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS76NNH	×	済	●*1	×	×	×	×	●*3	●	●	×	×	×	●*1	×	●	●*1	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNH	●																																								
F	292	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS76NNQ	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNQ	●																																								

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	2.5インチ対応	提供時期	適用機種 R960 S5 Xeon	R960 S5 Xeon	RX4770 M7	RX2540 M5	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2550 M7	CX2570 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1330 M5	TX1330 M6	CX2550 M5	CX2560 M7	適用OS BIOS WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
										注6		注6	注6	注6					注6	注6	注6		注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OS的対応況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ネットスチル構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★印付きつきましては市場価格に応じ、お客様にかかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配手順オプションにより設定制限があります。必ずシステム構成図の「設定制限について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																						
F	234	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS7NNF	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS7NNNF	●																																		
F	220	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.3TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS15NNG	×	済	● *1	×	×	×	×	● *3	●	●	×	×	● *1	×	●	● *1	×	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 *3) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNG	●																																		
F	293	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS15NNP	×	24.5/中	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNP	●																																		
F	235	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.3TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS15NNF	×	済	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D40254]経由で接続可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNF	●																																		
F	593	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNM	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNM	●																																		
F	599	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNN	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNN	●																																		
F	594	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NNL	×	済	×	×	● *1	× *1	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNL	●																																		
F	600	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NNM	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNM	●																																		
F	595	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-SS76NNM	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNM	●																																		
F	596	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI)	PY-SS15NNL	×	済	×	×	● *1	× *1	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNL	●																																		
F	597	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI、SED)	PY-SS76NNN	×	24.5/中	×	×	● *1	×	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,002,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNN	●																																		
F	598	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI、SED)	PY-SS15NNM	×	24.5/中	×	×	● *1	× *1	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,905,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※自己暗号化機能あり ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNM	●																																		
F	601	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS96NNM	×	24.5/中	×	×	● *1	× *1	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	560,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NNM	●																																		
F	602	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS19NNP	×	24.5/中	×	×	● *1	× *1	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	924,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NNP	●																																		
F	603	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS38NNN	×	24.5/中	×	×	● *1	× *1	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,547,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NNN	●																																		
F	604	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS76NNP	×	24.5/中	×	×	● *1	× *1	● *1	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,915,000	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSAS アレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NNP	●																																		

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	2.5インチ内部	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5N	RX2450 M1	RX2540 M5	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2550 M7	CX400 M1	TX1310 M5	TX1320 M5n	TX1320 M5	TX1330 M5	RX2530 M7	CX2570 M7	適用OS BIOS WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																					
F	605	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (R、NonSED / SED兼用)	PY-SS15NNN	×	24.5/中	×	×	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,733,000	データ転送速度：SAS 240Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS15NNN	●																																	
F	314	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKJ	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*3	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NKJ	●																																	
F	294	内蔵2.5インチSATA SSD-480GB (MU)	PY-SS48NQ	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NQ	●																																	
F	319	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKX	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NKX	●																																	
F	315	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NKJ	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*3	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NKJ	●																																	
F	295	内蔵2.5インチSATA SSD-960GB (MU)	PY-SS96NQ	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NQ	●																																	
F	320	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NKX	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NKX	●																																	
F	316	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKJ	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	●*1	×	●	×	●*3	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NKJ	●																																	
F	296	内蔵2.5インチSATA SSD-1.92TB (MU)	PY-SS19NQ	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NQ	●																																	
F	321	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKX	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NKX	●																																	
F	317	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NKJ	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*3	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NKJ	●																																	
F	297	内蔵2.5インチSATA SSD-3.84TB (MU)	PY-SS38NQ	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NQ	●																																	
F	322	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NKX	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NKX	●																																	
F	298	内蔵2.5インチ SATA SSD -480GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS48NKS	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	216,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NKS	●																																	
F	299	内蔵2.5インチ SATA SSD -960GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS96NKS	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NKS	●																																	
F	300	内蔵2.5インチ SATA SSD -1.92TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS19NKS	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	734,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なしあり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NKS	●																																	

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	フェイスパネル	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	RX2530 M5	RX2540 M5	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M7	CX2570 M7	CX430 M5	CX2550 M5	CX2560 M5	CX2570 M5	CX2580 M5	CX420 M5	CX2560 M4	CX2570 M4	適用OS BS2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2016S	WS2012R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6						注6	注6	注6	注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5			注3	注3	注3	注4	注1		
F：内蔵ストレージ																																								
F	301	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS38NK5	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,355,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし/あり兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの搭載手配必須 ※RAIDやドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NK5	●																																				
F	333	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NM9	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NM9	●																																				
F	305	内蔵2.5インチSATA SSD -240GB (RI)	PY-SS24NME	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NME	●																																				
F	339	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NMA	●																																				
F	858	内蔵2.5インチSATA SSD -240GB(RI)	PY-SS24NMB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NMB	●																																				
F	334	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NM9	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NM9	●																																				
F	306	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB (RI)	PY-SS48NMF	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NMF	●																																				
F	340	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NMA	●																																				
F	859	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB(RI)	PY-SS48NMB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NMB	●																																				
F	335	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NM9	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NM9	●																																				
F	307	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB (RI)	PY-SS96NMF	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NMF	●																																				
F	341	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NMA	●																																				
F	860	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB(RI)	PY-SS96NMB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NMB	●																																				
F	336	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NM9	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NM9	●																																				
F	308	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NMF	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NMF	●																																				
F	342	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NMA	●																																				
F	861	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB(RI)	PY-SS19NMB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NMB	●																																				
F	337	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NM9	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	×	●*1	●*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M7 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NM9	●																																				

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	2TB ディスク対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5w	RX2450 M1 注4	RX2540 M5	RX2540 M6 注4	RX2540 M7 注4	RX4770 M7	CX2550 M7 注4	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5s	TX1330 M5	TX2540 M7	CX2570 M7 注4	CX2560 M7 注4	適用OS BIOS2 WS2025 注2 注5	WS2022 注2 注5	WS2022E 注2	WS2025S 注2	WS2025E 注5	WS2019D 注5	WS2019E 注5	WS2019S 注5	WS2016 注5	WS2016E 注5	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格 (税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																			
F	309	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NHF	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NHF	●																															
F	343	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NMA	●																															
F	862	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB(RI)	PY-SS38NMB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NMB	●																															
F	338	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NM9	×	済	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	×	×	×	●*1	×	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NM9	●																															
F	310	内蔵2.5インチSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-SS76NMF	×	済	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NMF	●																															
F	344	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NMA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NMA	●																															
F	863	内蔵2.5インチSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-SS76NMB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NMB	●																															
F	350	内蔵2.5インチ SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS48NME	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし(あり)兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NME	●																															
F	351	内蔵2.5インチ SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS96NME	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし(あり)兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NME	●																															
F	352	内蔵2.5インチ SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS19NME	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし(あり)兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NME	●																															
F	353	内蔵2.5インチ SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS38NME	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	981,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし(あり)兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS38NME	●																															
F	354	内蔵2.5インチ SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS76NME	×	24.5/中	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,833,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 2.5インチモデル/Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※自己暗号化機能なし(あり)兼用 ※自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの別時手配必須 ※RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBSS76NME	●																															
F	892	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF	×	済	×	×	●*2	×	●*5	●*7	●	×	×	×	×	×	×	●*6	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	1,159,000	3D Xpoint型メモリ 記録方式：3D Xpoint型メモリ ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル（ご使用上の留意・注意事項）をご確認ください。 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DDWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express4.0(x4) *1) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) RHEL8.3以降サポート *4) SLES 15SP2/SP3サポート *5) ラックベースユニット(Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD×10)/オンボードSATA、NVMe接続モデル)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)[PY-R2537RC1]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *6) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *7) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの機系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS40PF	●																															
F	893	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF	×	済	×	×	●*2	×	●*5	●*7	●	×	×	×	×	×	×	●*6	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	1,984,000	3D Xpoint型メモリ 記録方式：3D Xpoint型メモリ ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル（ご使用上の留意・注意事項）をご確認ください。 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DDWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express4.0(x4) *1) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) RHEL8.3以降サポート *4) SLES 15SP2/SP3サポート *5) ラックベースユニット(Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD×10)/オンボードSATA、NVMe接続モデル)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)[PY-R2537RC1]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *6) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *7) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの機系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS80PF	●																															

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	フルラック対応	提供時期	適用機種 R1000-96	R1000-96x	R1000-96a	R2540 M5	R2540 M5x	R2540 M5a	R2540 M7	R2540 M7a	R2570 M7	CX2560 M7	CX2570 M7	CX400 M1	CX1640 M1	CX1640 M1a	CX1650 M5	CX1650 M5a	CX2550 M5	CX2550 M5a	CX2560 M5	CX2560 M5a	CX2570 M5	CX2580 M5	CX2740 M1	CX2740 M1a	適用OS 前ページ WS2025	WS2022	WS2022E	WS2019S	WS2019E	WS2016	WS2016E	WS2012R2	WS2012	WS2012E	WS2008	WS2008E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
								注6		注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6								注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5				注3	注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																													
F	614	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF	×	済	×	×	● *2	×	● *1	● *5	● *7	●	×	×	×	×	×	● *6	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	3,814,000	3D Xpoint型メモリ 記録方式：3D Xpoint型メモリ ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DDWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express4.0(x4) *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能 *3) RHEL8.3以降サポート *4) SLES 15SP2/SP3サポート *5) ラックベースユニット(Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD×10/オンボードSATA、NVMe接続モデル)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370RCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *6) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)/ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、SAS エキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの解説「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PF	●																																									
F	606	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB	×	済	×	×	● *6	×	● *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	9R 8R *4	15S *5	V8 V7 注4	994,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット(Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSD×10/オンボードSATA、NVMe接続モデル)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370RCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの解説「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PDB	●																																									
F	610	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDC	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	994,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PDC	●																																									
F	607	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB	×	済	×	×	● *6	×	● *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	9R 8R *4	15S *5	V8 V7 注4	1,834,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370RCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)[PYR25378BN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの解説「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS32PDB	●																																									
F	611	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDC	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	1,834,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS32PDC	●																																									
F	608	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB	×	済	×	×	● *6	×	● *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	9R 8R *4	15S *5	V8 V7 注4	3,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370RCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)[PYR25378BN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの解説「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS64PDB	●																																									
F	612	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDC	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	3,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS64PDC	●																																									
F	609	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB	×	済	×	×	● *6	×	● *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	9R 8R *4	15S *5	V8 V7 注4	6,860,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370RCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)[PYR25378BN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの解説「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS12PDB	●																																									
F	613	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDC	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	6,860,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS12PDC	●																																									

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カラーパネル用品	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	RX2530 M5	RX2540 M5	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M7	CX2550 M7	CX400 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M7	CX2570 M7	CX2560 M7	適用OS 8月9日 WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012R2	WS2012	WS2008R2	WS2008	HPE	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6		注6	注6	注6		注6					注6	注6	注6	注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5		注5	注5	注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応機種等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート設定が異なる場合、どちらか新しい設定以降のサポートになります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配するオプションにより選択期間が異なります。必ずシステム構成図の「装置制限について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																	
F	618	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA	×	済	×	×	● *6	× *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	9R 8R *4	15S *5 V8 V7 注4	655,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370CN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)[PYR25378BN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×16、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの概系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS19PEA	●																													
F	622	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	9R 8R *1	15S *2 V8 V7 注4	655,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS19PEB	●																													
F	619	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA	×	済	×	×	● *6	× *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	9R 8R *4	15S *5 V8 V7 注4	1,303,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370CN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)[PYR25378BN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×16、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの概系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS38PEA	●																													
F	623	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	9R 8R *1	15S *2 V8 V7 注4	1,303,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS38PEB	●																													
F	620	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA	×	済	×	×	● *6	× *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	9R 8R *4	15S *5 V8 V7 注4	2,591,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370CN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)[PYR25378BN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×16、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの概系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS76PEA	●																													
F	624	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEB	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	9R 8R *1	15S *2 V8 V7 注4	2,591,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS76PEB	●																													
F	621	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB	×	済	×	×	● *6	× *7	● *1	● *2	●	×	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	9R 8R *1	15S *5 V8 V7 注4	5,141,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR25370CN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)[PYR25378BN] のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×16、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ搭載不可 *3) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 *4) RHEL8.8以降サポート *5) SLES 15SP3以降サポート *6) 2.5インチモデルのみ適用可能 *7) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ搭載不可 ※構成により必須オプションがあります。必ず各サーバの概系図「PCIe SSD[有寿命部品]」のインフォメーションを参照ください。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS15PEB	●																													
F	625	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEC	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	9R 8R *1	15S *2 V8 V7 注4	5,141,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(*) *：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4) *1) RHEL8.8以降サポート *2) SLES 15SP3以降サポート ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBBS15PEC	●																													
F	345	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN4	×	済	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	128,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート*2)に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2コントローラカードに搭載する、 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF24YN4	●																													
F	355	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN5	×	済	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	128,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート*2)に挿入またはデュアルM.2コントローラカードに搭載するOSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF24YN5	●																													

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPはお問合せください)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5x	RX2540 M5	RX2560 M5	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M4	CX2560 M4	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M4x	TX1330 M4	RX2450 M1	CX2550 M4	TX2540 M4	適用OS BS2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6			注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6	注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OS対応状況、対応機器等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSかつサポート期間が異なる場合、どちらか新しい組合せはサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配手順オプションにより選択制限があります。必ずシステム構成図の「選択制限について」を参照ください。
F：内蔵ストレージ																																					
F	346	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN4	×	済	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	140,000	システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入またはM.2用ライザーカード(M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカード)に搭載する。 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF48YN4	●																																	
F	356	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN5	×	済	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	140,000	システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入またはデュアルM.2 コントローラカードに搭載するOSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF48YN5	●																																	
F	348	M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	183,000	システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入またはM.2用ライザーカード(M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカード)に搭載する。 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値1.5DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照
			PYBMF96YN	●																																	
F	11	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA	×	済	×	● *1	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V8 V7 注4	140,000	システムボードとの専用ポートSATAポートまたはM.2ポートに挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカードに搭載する。 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.9DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 *1) 電源穴無ベースユニットのみ適用可能
			PYBBS48PEA	●																																	
F	13	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA	×	済	×	● *1	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	● *1	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V8 V7 注4	183,000	システムボードとの専用ポートSATAポートまたはM.2ポートに挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカードに搭載する。 OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.9DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照 *1) 電源穴無ベースユニットのみ適用可能
			PYBBS96PEA	●																																	
F	347	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4	×	済	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V8 V7 注4	128,000	システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入またはM.2用ライザーカード/M.2搭載用カード/デュアルM.2 コントローラカードに搭載する。 OSブート専用のFlashモジュール インストールOS：なし [システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入またはM.2用ライザーカードに搭載する場合] サポートOS(*)：v57.02以降、v58.01以降 [デュアルM.2 コントローラカードに搭載する場合] サポートOS(*)：v57.02以降、v58.01以降 (*)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可 ※非寿命部品
			PYBMF24NV4	●																																	
F	357	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD	×	済	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V8 V7 注4	128,000	システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入またはデュアルM.2 コントローラカードに搭載するOSブート専用のFlashモジュール OSブート専用のFlashモジュール インストールOS：なし [システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入する場合] サポートOS(*)：v57.02以降、v58.01以降 [デュアルM.2 コントローラカードに搭載する場合] サポートOS(*)：v57.02以降、v58.01以降 (*)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可 ※非寿命部品
			PYBMF24NVD	●																																	
F	837	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V8 V7 注4	128,000	システムボードとの専用ポート(SATAポート×2)に挿入する。OSブート専用のFlashモジュール VMware vSphere Hypervisor 7.0 がインストールされたM.2 Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS：VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3 サポートOS(*)：v57.0 Update3以降、v58.0 以降 (*)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可 ※非寿命部品
F	502	iRMC用拡張MicroSDカード 64GB	PY-MD64R1	×	24.5/下	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	iRMC SA用64GBソリッドステートドライブユニット ※非寿命部品 [必須ハード] ライフサイクルマネジメントライセンス[PY-LCM14/PYBLCM14]
			PYBMD64R1	●																																	
F	503	iRMC用拡張MicroSDカード 128GB	PY-MD128R1	×	24.5/下	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	iRMC SA用128GBソリッドステートドライブユニット ※非寿命部品 [必須ハード] ライフサイクルマネジメントライセンス[PY-LCM14/PYBLCM14]
			PYBMD128R1	●																																	
F	879	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA24SC	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8/300W電源×1)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能
			PYBBA24SC	●																																	
F	504	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA24SG	×	24.5/中	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8/400W電源×1)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能
			PYBBA24SG	●																																	
F	325	背面用ベイ追加オプション (2.5インチSSD×2)	PYBBA225s	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	326	背面用ベイ追加オプション (2.5インチSSD×3)	PYBBA225T	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	2.5インチストレージベイ×3 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	358	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×8)	PY-BA28PP	×	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×8)[PYR24S2RFN]のみ適用可能 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]
			PYBBA28PP	●																																	
F	359	背面用ベイ追加オプション (2.5インチHDD/SSD×8)	PYBBA265A	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78,000	2.5インチストレージベイ×6 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	323	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PR	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	77,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・2.5インチPCIe SSD用リタイマカード
F	324	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PS	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]
F	880	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA24SD	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA24SD	●																																	
F	505	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA24SH	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA24SH	●																																	
F	882	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA34S8	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	3.5インチストレージベイ×4 *1) PY-BA34S8電源穴無ベースユニットのみ適用可能 [必須ハード] ・ベイ追加オプション[PYBBA34S8](PY-BA34S8の場合)
			PYBBA34S8	●																																	
F	883	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA38S4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	3.5インチストレージベイ×8 *1) 電源穴無ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	884	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×12&ODD)	PYBBA3TS2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	3.5インチストレージベイ×12 + Ultra Slim ODDベイ×1 *1) 電源穴無ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX680 M5	BX680 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	RX4770 M7	CX2550 M7	CX2560 M7	CX430 M5	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	RX2530 M5	RX2540 M5	CX2550 M5	CX2560 M5	適用OS BS	WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2016S	HYPER-V	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																											
F	885	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA285P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	2.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可
F	886	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYBBA2SS8	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	2.5インチストレージベイ×16 *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	887	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×24)	PYBBA2L5S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	2.5インチストレージベイ×24 *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	889	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4&ODD)	PY-BA345S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1 *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 [必須パーツ] ・ベイ追加オプション[PY-BA345S/PYBBA385A] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	890	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PY-BA285M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	2.5インチストレージベイ×8(mid drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 [必須パーツ] ・ベイ追加オプション[PYBBA285P] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	891	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PY-BA285N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	2.5インチストレージベイ×8(accessible drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 [必須パーツ] ・ベイ追加オプション[PY-BA285M/PYBBA2SS8] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	507	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYBBA34SC	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	3.5インチストレージベイ×4(bottom drive area) ※出荷後の本体には適用不可
F	508	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA38SS	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	3.5インチストレージベイ×8(bottom and mid drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	509	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×12)	PYBBA3TS3	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	324,000	3.5インチストレージベイ×12 + Ultra Slim ODDベイ×1(bottom, mid and accessible drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	510	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA34SD	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	3.5インチストレージベイ×4(mid drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能(または電源標準搭載ベースユニットにて出荷後電源ベイ拡張構成とした場合も適用可能) [必須パーツ] ・ベイ追加オプション[PYBBA34SC] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	511	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4)	PY-BA34SE	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	257,000	3.5インチストレージベイ×4(accessible drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能(または電源標準搭載ベースユニットにて出荷後電源ベイ拡張構成とした場合も適用可能) [必須パーツ] ・ベイ追加オプション[PY-BA34SD/PYBBA38SS] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	512	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SW	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	2.5インチストレージベイ×8(bottom drive area) ※出荷後の本体には適用不可
F	513	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYBBA2SS9	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	319,000	2.5インチストレージベイ×16(bottom and mid drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	514	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×24)	PYBBA2L5A	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	396,000	2.5インチストレージベイ×24(bottom, mid and accessible drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	515	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PY-BA28SX	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	2.5インチストレージベイ×8(mid drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能(または電源標準搭載ベースユニットにて出荷後電源ベイ拡張構成とした場合も適用可能) [必須パーツ] ・ベイ追加オプション[PYBBA28SW] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	516	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PY-BA28SY	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81,000	2.5インチストレージベイ×8(accessible drive area) *1) 電源ベイ拡張ベースユニットのみ適用可能(または電源標準搭載ベースユニットにて出荷後電源ベイ拡張構成とした場合も適用可能) [必須パーツ] ・ベイ追加オプション[PY-BA28SX/PYBBA2SS9] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	9	背面用ベイ追加オプション (2.5インチHDD/SSD×2)	PYBBA22SS	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	38	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×8)	PYBBA28P8	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	2.5インチPCIe SSD×8 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8、GPU搭載用)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	44	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PN	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	2.5インチPCIe SSD×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード[PYBSC4MA2L]/SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L/PYBSR4MA4L]
F	35	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×4)	PYBBA34SE	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24) SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード[PY-SC3M42/PYBSC3M42L]/SASアレイコントローラカード[PY-SR3RB/PYBSR3FB/PY-SR3CS2/PYBSR3CS2L/ PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L] (ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24))
F	46	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×2)	PY-BA24SF	×	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。
			PYBBA24SF	●																																							
F	36	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PL	●	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード[PYBSC4MA2L]/SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L/PYBSR4MA4L] (ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)) ・2.5インチPCIe SSD用リタイマカード(ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24))
F	52	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×2)	PY-BA24PM	×	済	×	×	×	×	●*2	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	2.5インチストレージベイ×2 *1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 ※機器構成に制限があります。必ずシステム構成図の「背面用ベイ追加オプション、フルハイトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。 [必須パーツ][RX2540 M7] ・2.5インチPCIe SSD用リタイマカード(ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×24)) [必須パーツ][RX2450 M2] ・2.5インチPCIe SSD用リタイマカード
			PYBBA24PM	●																																							
F	65	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SU	●	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能 [必須パーツ] ・SASコントローラカード[PY-SC3M42/PYBSC3M42L/PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L]または[SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/ PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	66	ベイ追加オプション (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SV	●	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能 [必須パーツ] ・SASコントローラカード[PY-SC3M42/PYBSC3M42L/PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L]または[SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/ PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	1	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYBBA34SA	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	3.5インチストレージベイ×4 *1) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	2	ベイ追加オプション (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYBBA34SB	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	3.5インチストレージベイ×4 *1) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須パーツ] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX640 M5	BX640 M4	BX680 M5	BX680 M4	RX640 M7	RX680 M7	CX2560 M7	CX2570 M7	CX430 M5	CX430 M4	CX2550 M5	CX2560 M5	CX2570 M5	CX2580 M5	CX420 M5	CX420 M4	適用OS BS2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2025E	WS2019	WS2016	WS2016E	WS2012	WS2012R2	WS2012R2E	WS2008	WS2008R2	RHEL	RHEL6	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
F：内蔵ストレージ																																									
F	3	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA285Q	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須/ハード] ・SASコントローラカード[PY-SC4FA/PYBSC4FAL/PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L]/SASアレイコントローラカード[PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	4	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA285R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須/ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	5	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA285S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須/ハード] ・ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA285R](タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)選択時)
F	6	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA285T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須/ハード] ・ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA285R](タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)選択時) ・SASコントローラカード[PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L]/SASアレイコントローラカード[PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
F	7	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24P]	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	2.5インチPCIe SSD×4 *1) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須/ハード] ・ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA285R](タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)選択時)
F	8	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24PK	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	99,000	2.5インチPCIe SSD×4 *1) タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須/ハード] ・SASコントローラカード[PYBSC4MA2/PYBSC4MA2L]/SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62/PYBSR4C62L/PYBSR4MA4/PYBSR4MA4L] ・ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA285R](タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)選択時)
F	59	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×2)	PY-BA2204	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	2.5インチストレージベイ×2 搭載可能ストレージ：BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD
			PYBBA2204	●																																				36,000	
F	60	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×6)	PY-BA2602	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	2.5インチストレージベイ×6 搭載可能ストレージ：SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD/PCIe SSD
			PYBBA2602	●																																				46,000	
F	460	内蔵2.5インチストレージダミートレイ	PY-DMT04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	2.5インチストレージベイを使用しない場合のダミートレイ
			PYBDMT04	●																																					
F	14	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D40254	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	550,000	内蔵ストレージベイ：24スロット 搭載可能内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD、2.5インチSSD インターフェース：SFF8644×1 占有ユニット数：2U 最大30.72TBまで搭載可能 電源ユニット(Platinum)標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ※最大4台までのカスケード接続可能 ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須/ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL] ・SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] ・SASケーブル[PY-CBS027/PY-CBS029] ・内蔵ストレージ(3.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	15	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D40255	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	550,000	内蔵ストレージベイ：12スロット 搭載可能内蔵ストレージ：3.5インチニアラインSAS HDD インターフェース：SFF8644×1 占有ユニット数：2U 最大1080TBまで搭載可能 電源ユニット標準4台搭載(冗長電源対応) SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ※最大2台までのカスケード接続可能 ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須/ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL] ・SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] ・SASケーブル[PY-CBS027/PY-CBS029] ・内蔵ストレージ(3.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	148	JX60 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D602S	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,995,000	内蔵ストレージベイ：60スロット 搭載可能内蔵ストレージ：3.5インチSAS HDD、3.5インチニアラインSAS HDD、3.5インチSSD インターフェース：SFF8644×1 占有ユニット数：4U+1U(ブランク板により上段) 最大1080TBまで搭載可能 電源ユニット標準4台搭載(冗長電源対応) SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ※最大2台までのカスケード接続可能 ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須/ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL] ・SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] ・SASケーブル[PY-CBS027/PY-CBS029] ・内蔵ストレージ(3.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	753	SASエキスパンダー	PY-EXS05	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能：ホストHV冗長オプション
			PYBEXS05	●																																					
F	149	SASエキスパンダー	PY-EXS06	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	JX60 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能：ホストHV冗長オプション
			PYBEXS06	●																																					
G：内蔵バックアップ装置関連																																									
G	11	PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット (SASLTO7×1)	PY-B052A7	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	1,134,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS)、5インチベイ：2ベイ、 内蔵バックアップ装置：LTO7ドライブ 標準1台搭載、最大2台 占有ユニット数：1U 接続可能サーバ台数：1～2台 SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ■対応バックアップ装置： 内蔵LTO9ユニット[PY-LT91/PYBLT91]、 内蔵LTO8ユニット[PY-LT81/PYBLT81]、 内蔵LTO7ユニット[PY-LT71/PYBLT71]、 [必須/ハード] ・SASケーブル[PY-CBS015] SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 ・電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSに対してサポート可能なもののみ対象
G	16	PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット (SASLTO8×1)	PY-B052A8	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	1,256,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS)、5インチベイ：2ベイ、 内蔵バックアップ装置：LTO8ドライブ 標準1台搭載、最大2台 占有ユニット数：1U 接続可能サーバ台数：1～2台 SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ■対応バックアップ装置： 内蔵LTO9ユニット[PY-LT91/PYBLT91]、 内蔵LTO8ユニット[PY-LT81/PYBLT81]、 内蔵LTO7ユニット[PY-LT71/PYBLT71]、 [必須/ハード] ・SASケーブル[PY-CBS015] SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 ・電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSに対してサポート可能なもののみ対象
G	7	PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット (SASLTO9×1)	PY-B053A9	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	1,800,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS)、5インチベイ：2ベイ、 内蔵バックアップ装置：LTO9ドライブ 標準1台搭載、最大2台 占有ユニット数：1U 接続可能サーバ台数：1～2台 SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ■対応バックアップ装置： 内蔵LTO9ユニット[PY-LT91/PYBLT91]、 内蔵LTO8ユニット[PY-LT81/PYBLT81]、 内蔵LTO7ユニット[PY-LT71/PYBLT71]、 [必須/ハード] ・SASケーブル[PY-CBS029] SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 ・電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSに対してサポート可能なもののみ対象
G	1	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV122	×	24, 5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	●*3	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	9R8R	×	－	－	－	－	19,000	形状：HHドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：読み時速DVD-ROM：最大24倍速(CD-ROM) *1) ベイ追加オプション[PYBBA345B/PYBBA385A/PYBBA285P/PYBBA2S58/PYBBA2L5S]の同時手配必須 ベイ追加オプション[PYBBA2L5S]とLTOまたはRDX手配時は同時手配不可 *2) ベイ追加オプション[PYBBA345C/PYBBA385D/PYBBA285W/PYBBA2S5P/PYBBA2L5s]の同時手配必須 ベイ追加オプション[PYBBA2L5s]とLTOまたはRDX手配時は同時手配不可 *3) ベイ追加オプション[PYBBA345B]のみ搭載不可。ベイ追加オプション[PYBBA285Q/PYBBA285R]とLTOまたはRDX手配時は同時手配不可
			PYBDV122	●																																					

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに属します)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのSPに属する

項		品名	型名	プライベートBIOS	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5a	BX640 M5	BX680 M5	BX680 M5a	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M4	CX2550 M4	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M4	TX1330 M5	CX2570 M4	適用OS BIOS	WS2025	WS2022	WS2022E	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2012R2S	WS2012R2E	WS2012S	WS2012E	RHEL	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6		注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6																		注1	
G：内蔵バックアップ装置関連																																							
G	8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121	×	済	●*1	●*1	●*2	×	●*4	●*3	●*5	●	×	×	●	●	×	×	●*6	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S		9,500	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx10)のみ搭載不可 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能 *3) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)/ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSDx8)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能 *4) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx10)、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)、SASエキスパンダ付のみ搭載可能 *5) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)、GPU搭載用/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)、SASエキスパンダ付、GPU搭載用のみ搭載可能 *6) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能 ベイ追加オプション(3.5インチストレージx4)[PYBBA345B]の同時手配必須
			PYBDV121	●																																			
G	2	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR122	×	24, 5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	●*3	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	9R 8R	×	×	19,000	形状：HHドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM) / 最大5倍速(DVD-RW) / 最大5倍速(DVD±RDL/+RW) / 最大5倍速(DVD±R) *1) ベイ追加オプション[PYBBA345B/PYBBA385A/PYBBA285P/PYBBA25SB/PYBBA2L5S]の同時手配必須 ベイ追加オプション[PYBBA2L5S]とLTOまたはRDX字配時は同時手配不可 *2) ベイ追加オプション[PYBBA345C/PYBBA385S/PYBBA285W/PYBBA25SW/PYBBA2L5k]の同時手配必須 ベイ追加オプション[PYBBA2L5k]とLTOまたはRDX字配時は同時手配不可 *3) ベイ追加オプション[PYBBA345B]の手配載不可、ベイ追加オプション[PYBBA28SQ/PYBBA28SR]とLTOまたはRDX字配時は同時手配不可
			PYBDR122	●																																			
G	9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121	×	済	●*1	●*1	●*8	×	●*2	●*3	●*5	●	×	×	●	●	●	●*6	●*4	●*7	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	×	×	12,000	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM) / 最大5倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大5倍速(DVD±R/+RW) *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx10)のみ搭載不可 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx10、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付のみ搭載可能 *3) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)/ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSDx8)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能 *4) ベイ追加オプション[PYBBA3T53]の同時手配必須 *5) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)、GPU搭載用/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)、SASエキスパンダ付、GPU搭載用のみ搭載可能 *6) ベイ追加オプション[PYBBA3T53]の同時手配必須 *7) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能 ベイ追加オプション(3.5インチストレージx4)[PYBBA345B]の同時手配必須 *8) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能
			PYBDR121	●																																			
G	79	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW122	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	74,000	形状：HHドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大40倍速(CD-ROM) Write：最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM) *1) ベイ追加オプション[PYBBA345B/PYBBA385A/PYBBA285P/PYBBA25SB/PYBBA2L5S]の同時手配必須
			PYBBW122	●																																			
G	78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121	×	済	●*1	●*1	●*8	×	●*2	●*3	●*5	●	×	×	●	●	●	●*6	●*4	●*7	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	74,000	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM) *1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx10)のみ搭載不可 *2) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx10、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付のみ搭載可能 *3) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)/ラックベースユニット (Short Depth筐体/2.5インチ HDD/SSDx8)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能 *4) ベイ追加オプション[PYBBA3T53]の同時手配必須 *5) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)、GPU搭載用/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)、SASエキスパンダ付、GPU搭載用のみ搭載可能 *6) ベイ追加オプション[PYBBA3T53]の同時手配必須 *7) タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能 ベイ追加オプション(3.5インチストレージx4)[PYBBA345B]の同時手配必須 *8) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx8)のみ搭載可能
			PYBBW121	●																																			
G	13	内蔵LTO7ユニット	PY-LT711	×	済	×*2	×*1	×	×	●*1*4	×*1	●*1*8	×*1	×	×	×	×	●*5	●*3	●*1	×	×	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	9R 8R	15S 12S	×	1,060,000	容量：最大6.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース：SAS 60Gbps 使用可能媒体：Ultrium 7/6/5(Ultrium 5はRead機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FB/PYBSC3FB/PY-SC4FA/PYBSC4FA2L/PY-SC4MA1/PYBSC4MA3L] の手配が必要 詳細は各機種の概系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S2/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5015　SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5029　SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *2) PRIMERGY SX05 S2/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5015　SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5029　SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *3) ベイ追加オプション[PYBBA345C/PYBBA385S/PYBBA285W/PYBBA25SW/PYBBA2L5k]の同時手配必須 *4) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付のみ搭載可能 *5) ベイ追加オプション[PYBBA345B/PYBBA385A/PYBBA285P/PYBBA25SB/PYBBA2L5S]の同時手配必須 *6) バックアップソフトウェアの手配必須 *7) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *8) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付、GPU搭載用のみ搭載可能
			PYBLT711	●																																			
G	14	内蔵LTO8ユニット	PY-LT811	×	済	×*2	×*1	×	×	●*1*4	×*1	●*1*8	×*1	×	×	×	×	●*5	●*3	●*1	×	×	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	●*6*7	9R 8R	15S 12S	×	1,182,000	容量：最大12.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース：SAS 60Gbps 使用可能媒体：Ultrium 8/7 ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FB/PYBSC3FB/PY-SC4FA/PYBSC4FA2L/PY-SC4MA1/PYBSC4MA3L] の手配が必要 詳細は各機種の概系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S2/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5015　SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5029　SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *2) PRIMERGY SX05 S2/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5015　SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5029　SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *3) ベイ追加オプション[PYBBA345C/PYBBA385S/PYBBA285W/PYBBA25SW/PYBBA2L5k]の同時手配必須 *4) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付のみ搭載可能 *5) ベイ追加オプション[PYBBA345B/PYBBA385A/PYBBA285P/PYBBA25SB/PYBBA2L5S]の同時手配必須 *6) バックアップソフトウェアの手配必須 *7) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *8) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付、GPU搭載用のみ搭載可能
			PYBLT811	●																																			
G	17	内蔵LTO9ユニット	PY-LT911	×	済	×*9	×*7	×	×	●*2*7	×*1*9	●*1*9	×*1	×	×	×	×	●*3	●*1	●*7	×	×	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	●*4*5	9R 8R	15S 12S *6	×	1,655,000	容量：最大18.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース：SAS 120Gbps 使用可能媒体：Ultrium 9/8 ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード[PY-SC3FB/PYBSC3FB/PY-SC4FA/PYBSC4FA2L/PY-SC4MA1/PYBSC4MA3L] の手配が必要 詳細は各機種の概系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ベイ追加オプション[PYBBA345C/PYBBA385S/PYBBA285W/PYBBA25SW/PYBBA2L5k]の同時手配必須 *2) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付のみ搭載可能 *3) ベイ追加オプション[PYBBA345B/PYBBA385A/PYBBA285P/PYBBA25SB/PYBBA2L5S]の同時手配必須 *4) バックアップソフトウェアの手配必須 *5) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *6) RHEL8.2以降サポート *7) PRIMERGY SX05 S2/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5015　SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5029　SASコントローラカード[PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *8) PRIMERGY SX05 S2/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5015　SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 PRIMERGY SX05 S3/バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 PY-CB5029　SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL]接続用 *9) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付、GPU搭載用のみ搭載可能
			PYBLT911	●																																			
G	71	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD111	×	済	×	×	×	×	●*6	×	●*5	×	×	×	●	×	×	●*3	●*4	●	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	9R 8R *1	15S 12S *1	×	39,000	使用可能媒体：4/3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース：USB3.0 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *2) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *3) ベイ追加オプション[PYBBA345B/PYBBA385A/PYBBA285P/PYBBA25SB/PYBBA2L5S]の同時手配必須 *4) ベイ追加オプション[PYBBA345C/PYBBA385S/PYBBA285W/PYBBA25SW/PYBBA2L5k]の同時手配必須 *5) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付、GPU搭載用のみ搭載可能 *6) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx16、SASエキスパンダ付のみ搭載可能
			PYBRD111	●																																	40,000	
G	72	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	9R 8R *1	15S 12S *1	×	39,000	使用可能媒体：4/3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース：USB3.0 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *2) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項編「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBRD112	●																																	40,000	
G	75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：500GB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162161) 標準保証：1年間の無償交換
G	76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：1TB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162170) 標準保証：1年間の無償交換
G	77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：2TB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162180) 標準保証：1年間の無償交換
G	15	データカートリッジRDX 4TB	PY-RDC4TA	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：4TB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162230) 標準保証：1年間の無償交換

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	2スロット内部	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5N	RX2450 M1	RX2450 M2	RX2540 M2	RX2540 M4	RX2540 M5	RX4770 M7	CX2550 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5N	TX1330 M5	TX2540 M1	TX2550 M5	TX2560 M1	適用OS 8ビット	WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012R2	WS2012	WS2008R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
		H：外付けバックアップ装置関連																																
H	1	スーパーマルチドライブユニット	PYH-NSM56	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*2	●*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,300	インターフェース：USB2.0 Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM) / 最大5倍速(DVD±R/DL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM(DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROM)ドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) *1) RX1330 M5/RX1330 M4/RX1440 M2/RX2450 M1/RX2450 M2/RX2530 M7/RX2540 M7/RX4770 M7/LX1430 M1/TX1320 M5/TX1320 M5/TX1330 M5/TX1330 M4/ TX2550 M7/CX2550 M7/CX2560 M7/CB2840/DL-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート *2) ディスプレイ/USB拡張ケーブル(PY-CBD013/PYBCBD013)が必要
		I：オプションカード装置関連																																
I	31	SASコントローラカード (PSAS CP500e) ※2024年7月31日販売終息予定	PY-SC3FBE	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	9R 8R	15S	V8 V7 注4	436,000	[X40 S2](X60 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP500e) インターフェース：SFF8644×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.1 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、機系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：https://jp.fujitsu.com/eternus/ ②PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)接続用 ③[X40 S2](X60 S2/ハードディスクキャビネット)接続用 *1) Windows配信版スペース機能利用時のみ、[X40 S2](X60 S2/ハードディスクキャビネット)に接続可能
			PYBSC3FBEL	●																														
I	34B	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	PY-SC4FAE	×	済	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *4	● *4	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	490,000	[X40 S2](X60 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP600e) インターフェース：SFF8644×4 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(4×4) ホストバス：PCI Express4.0 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、機系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：https://jp.fujitsu.com/eternus/ ②PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)接続用 ③[X40 S2](X60 S2/ハードディスクキャビネット)接続用 *1) Windows配信版スペース機能利用時のみ、[X40 S2](X60 S2/ハードディスクキャビネット)に接続可能 *2) RHEL8.6以降サポート *3) SLES 15SP4以降サポート *4) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBSC4FAE	●			×	×	×		×										×	×												
			PYBSC4FAEL	●		● *1	● *1	● *1		● *1											● *1 *4	● *1 *4												
I	8	SASコントローラカード (PSAS CP503i) ※2024年7月31日販売終息予定	PY-SC3FB2	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	V8 V7 注4	337,000	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP503i) インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.1 ・型名[PYBSC3FB2] ①内蔵ストレージ接続用 *1) 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、管理事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の 「■8：使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照
			PYBSC3FB2	●																														
I	32	SASコントローラカード (PSAS CP503i) ※2024年7月31日販売終息予定	PY-SC3FB	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	9R 8R *2	15S *2	V8 V7 注4	337,000	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード(PSAS CP503i) インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.1 ・型名[PYBSC3FB/PYBSC3FBL] ①内蔵ストレージ接続用 ・型名[PYBSC3FB1] ②内蔵バックアップ装置(SAS)接続用 *1) 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、管理事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の 「■8：使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 *2) 内蔵バックアップ装置接続時のみサポート
			PYBSC3FB	●			×										× *1														×	×		
			PYBSC3FBL	●		● *1											● *1		×															
			PYBSC3FB1	●		×											×		●												9R 8R	15S	×		
I	349	SASコントローラカード (PSAS CP600)	PY-SC4FA	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	9R 8R *3 *4	15S *5	V8 V7 注4	490,000	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード(PSAS CP600) インターフェース：SFF8644×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(8×2) ホストバス：PCI Express4.0 ・型名[PYBSC4FAL] ①内蔵ストレージ接続用 ・型名[PYBSC4FA2L] ②内蔵バックアップ装置(SAS)接続用 *1) 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、管理事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の 「■8：使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 *2) 内蔵ストレージ最大搭載数：30 *3) 内蔵バックアップ装置接続時のみサポート *4) RHEL8.4、RHEL8.6以降サポート *5) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSC4FAL	●																											×	×		
			PYBSC4FA2L	●					×		● *1	×	● *1		×				● *1												9R 8R *4	15S *5	×		
I	340	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8)	PY-SC3MA2	×	済	● *1	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	×	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	300,000	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP 2100-8) インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については管理事項ページを参照 *1) 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、管理事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の 「■8：使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 *2) RHEL8.2以降サポート *3) SLES 15SP2以降サポート
			PYBSC3MA2	●		×		×		×	×	×	×				×			× *1														
			PYBSC3MA2L	●		● *1		● *1		● *1	● *1	● *1	● *1			×	● *1		×	● *1															
I	86	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8、vSAN専用)	PYBSC3MAWL	●	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V8 注4	300,000	vSAN接続用カード(PSAS CP 2100-8) インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.0 *1) 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、管理事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の 「■8：使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照
I	122	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1	×	24.5/中	×	● *1	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	356,000	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード(PSAS CP 2200-16i) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 24Gbps デバイスポート数：16(8×2) ホストバス：PCI Express4.0 ・型名[PYBSC4MA1/PYBSC4MA1L] ①内蔵ストレージ接続用 RAIDレベル：0/1/1+0/5(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については管理事項ページを参照 ・型名[PYBSC4MA3/PYBSC4MA3L] ②内蔵バックアップ装置(SAS)接続用 *1) 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。 詳細については、管理事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の 「■8：使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」を参照 *2) RHEL8.6以降サポート *3) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSC4MA1	●			×				×	×	×				×			×															
			PYBSC4MA1L	●				● *1			● *1	● *1	● *1				● *1		×	● *1															
			PYBSC4MA3	●			×				×	×	×				×		●	×														×	
			PYBSC4MA3L	●								● *1							×	● *1															
I	131	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	PYBSC4MA2	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	356,000	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP 2200-16i、PCIe5.0用) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：PCIe 16Gbps デバイスポート数：16(8×2) ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については管理事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSC4MA2L	●								● *1																							
I	44	SASアレイコントローラカード (OCPタイプ)	PY-SR3FAU	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S	V7 注4	209,000	内蔵ストレージ接続用カード(OCPタイプ)(PRAID CP400i) インターフェース：SFF8643×2 搭載位置：OCPスロット データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については管理事項ページを参照
			PYBSR3FAU	●																														
I	33	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PY-SR3FB	×	済	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S	V8 V7 注4	90,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP500i)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.1 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0(ホットスペア可) *1) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については管理事項ページを参照
			PYBSR3FB	●		×				×	×						×																		
			PYBSR3FBL	●		●				●	●					×	●		×																
I	350	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	PY-SR4FA	×	済	×	●	●	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	200,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP600i)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(8×1) ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については管理事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4FA	●	24.5/中		×	×		×		×	×				×			×	×	×													
			PYBSR4FAL	●	済		●	●		●			●	●				●		×	●	●	●												
I	45	SASアレイコントローラカード (OCPタイプ)	PY-SR3C42U	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S	V7 注4	713,000	内蔵ストレージ接続用カード(OCPタイプ)(PRAID EP420i) インターフェース：SFF8643×2 搭載位置：OCPスロット データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：2GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については管理事項ページを参照
			PYBSR3C42U	●																														

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名	クラウドメイド対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4a	BX640 M5	BX640 M4	BX680 M5a	BX680 M4a	BX680 M4	RX470 M7	CX2560 M7	CX430 M5	CX1640 M5	CX2550 M5	CX2570 M5	CX1640 M4a	CX2550 M4a	CX2570 M4	CX420 M4	適用OS BI中2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016E	WS2016D	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6			注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6		注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5			注3	注3	注4	注1	※1：OS対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた配置です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ホスタイム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配するオプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。
I：オプションカード関連																																							
I	104	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520)	PY-SR3C52	×	済	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S *1	V8 V7 注4	140,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP520)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：2GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) SLES 12SP2以降サポート
			PYBSR3C52	●			×				×	×						×																					
			PYBSR3C52L	●			●			×	●	●						●		×																			
I	60	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540)	PY-SR3C54	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S *1	V8 V7 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP540)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8643×4 データ転送速度：SAS 12Gbps/デバイスポート数：16(4×4)、 データ転送速度：PCIe 8Gbps/デバイスポート数：4 キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) SLES 12SP2以降サポート
			PYBSR3C54	●																●																			
I	105	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C55	×	済	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S *1	V8 V7 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP540)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8643×4 データ転送速度：SAS 12Gbps/デバイスポート数：16(4×4)、 データ転送速度：PCIe 8Gbps/デバイスポート数：4 キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) SLES 12SP4以降サポート
			PYBSR3C55L	●																×																			
I	106	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58	×	済	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	673,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP580)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8643×4 データ転送速度：SAS 12Gbps/デバイスポート数：16(4×4)、 データ転送速度：PCIe 8Gbps/デバイスポート数：4 キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3C58	●			×				×	×						×																					
			PYBSR3C58L	●			●			×	●	●						●		×																			
I	352	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640)	PY-SR4C63	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S	V8 V7 注4	595,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP640)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBSR4C63	●		×	×	×		×	×	×	×	×			×	×				●	×	×															
			PYBSR4C63L	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	×	×		●	●	●															
I	262	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680)	PY-SR4C6	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S	V8 V7 注4	832,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP680)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 12Gbps/デバイスポート数：16(8×2)、 データ転送速度：PCIe 16Gbps/デバイスポート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBSR4C6	●		×	×	×		×	×	×	×	×			×	×				×	×	×															
			PYBSR4C6L	●		●	●	●	×	●	●	●	●	●			●	●	×	×		●	●	●															
I	263	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680I、PCIeSSD用)	PYBSR4C62	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S	V8 V7 注4	832,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP680I、PCIeSSD用)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 12Gbps/デバイスポート数：16(8×2)、 データ転送速度：PCIe 16Gbps/デバイスポート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR4C62L	●				●		●	●	●	●																										
I	112	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1	×	済	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	392,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3252-8i) インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 24Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：2GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1*1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4MA1	●	24.5/中		×	×		×	×	×	×					×			×																		
			PYBSR4MA1L	●	済		●	●		●	●	●	●					●		×	●																		
I	113	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3254-8i) インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 24Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1*1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4MA2L	●																																			
I	114	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	673,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3258-16i) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 24Gbps/デバイスポート数：16(8×2)、 データ転送速度：PCIe 16Gbps/デバイスポート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1*1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4MA3L	●																																			
I	108	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PYBSR4MA4	●	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	673,000	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3258-16i、PCIeSSD用) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：PCIe 16Gbps デバイスポート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1*1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBSR4MA4L	●								●																											
I	264	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680a)	PY-SR4C6E	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	● *3	● *3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	998,000	[X40 S2](X40 S2)(ハードディスクキャビネット)接続用カード(PRAID EP680a)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8644×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/5E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須パード] 外付けディスクアレイ：[X40 S2](X40 S2)(ハードディスクキャビネット)、SASケーブル、内蔵ストレージ *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート *3) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBSR4C6E	●				×			×												×	×																
			PYBSR4C6EL	●				●			●												● *3	● *3																
I	54	フラッシュバックアップユニット	PY-FBIR13	×	済	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須パード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52/PYBSR3C52L/PYBSR3C54/PY-SR3C55/PYBSR3C55L/PY-SR3C58/PYBSR3C58/ PYBSR3C58L/PY-SR4C63/PYBSR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL]
I	50	フラッシュバックアップユニット	PYBFBIR132	●	済	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須パード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52/PYBSR3C52L/PYBSR3C54/PYBSR3C55L/PYBSR3C58/PYBSR3C58L/PYBSR4C63L/ PYBSR4C63/PYBSR4C6/PYBSR4C6L/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL]
I	51	フラッシュバックアップユニット	PYBFBIR133	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須パード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52L/PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C63L/PYBSR4C6L]
I	265	フラッシュバックアップユニット	PY-FBIR14	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須パード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C55/PYBSR3C55L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/ PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL]
			PYBFBIR14	●				×																															
I	266	フラッシュバックアップユニット	PYBFBIR15	●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須パード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52L/PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C63L/PYBSR4C6L]

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX	BX	BX	CX	RX	RX	RX	RX	RX	RX	RX	TX	TX	TX	TX	TX	CX	CX	適用OS 8ページ WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2012R2	WS2012	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
						560 M5	560 M6	540 M5	540 M1	2530 M5	2540 M5	2540 M6	2540 M7	2540 M8	2570 M7	2570 M8	1000 M5	1010 M5	1020 M6	1030 M6	1040 M5	2530 M4	2540 M4	2025	2022	2022	2025	2022	2019	2019	2019	2016	2016	2016	2012	2012	15	6.5		
								注6		注6	注6	注6		注6							注6	注6	注6	注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5				注3	注3	注4	注1	
I：オプションカード関連																																								
I	153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19	×	済	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード F] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C55/PYBSR3C55L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4C6E/PYBSR4C6E/PYBSR4C6EL]
			PYBBR19	●																																				
I	267	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR16	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード F] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L]
			PYBBR16	●																																				
I	149	フラッシュバックアップユニット	PY-FBM01	×	済	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード F] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR4MA1/PYBSR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L/PYBSR4MA4/PYBSR4MA4L]
I	150	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM011	●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード F] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4MA1/PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3L/PYBSR4MA3L]
I	151	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM012	●	済	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード F] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4MA3L/PYBSR4MA2L/PYBSR4MA3L/PYBSR4MA4/PYBSR4MA4L]
I	152	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM013	●	済	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード F] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4MA3L/PYBSR4MA2L/PYBSR4MA3L]
I	155	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM014	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード F] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4MA3L/PYBSR4MA2L/PYBSR4MA3L]
I	189	Intel VROCアップグレードキー(Premium)	PY-RLVR02	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 注4	98,000	ライセンスオプション 構成品：VROC Premium HW Key, Premium license HW-key for Intel VROC (VMD NVMe RAID) ※内蔵PCIe SSDの手配必須 ※オンボード接続のPCIe SSDを使用してアレイを構成する際に手配が必要 詳細については、関連事項欄「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」を参照 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
			PYBRLVR02	●																																				
I	177	内蔵RAIDライザーモジュール	PY-PREM03	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	ストレージコントローラ専用スロット搭載用モジュール ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名で搭載する場合に必要
I	178	内蔵RAIDライザーモジュール	PY-PREM04	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	ストレージコントローラ専用スロット搭載用モジュール ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名で搭載する場合に必要
I	120	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	PY-PC501L	×	済	×	×	×	×	● *2	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	内蔵2.5インチPCIe SSD接続用リタイマカード ホストバス：PCI Express5.0(x16) ブラケットサイズ：Low Profile *1) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×15、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能
			PYBPC501L	●																																				
I	6	M.2用ライザーカード	PY-PREM05	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用ライザーカード
			PYBPREM05	●																																				
I	170	M.2用ライザーカード	PY-PREM01	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用ライザーカード ※Short Depth筐体モデルは適用不可
			PYBPREM01	●																																				
I	171	M.2用ライザーカード	PY-PREM02	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用ライザーカード
			PYBPREM02	●																																				
I	30	M.2搭載用カード	PY-DMAP02	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用カード ※Short Depth筐体モデルのみ適用可能
			PYBDMAP02	●																																				
I	99	デュアルM.2コントローラカード ※2024年7月31日販売終息予定	PY-DMCP24	×	済	●	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V7 V8 注4	33,000	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用コントローラカード[PDUAL CP100) データ転送速度：SATA 6Gbps ブラケットサイズ[PY-DMCP24]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBDMCP24]：Full Height ブラケットサイズ[PYBDMCP24L]：Low Profile RAIDレベル：1 [必須ハード F] ・M.2 Flash モジュール-240GB[PY-MF24YN4/PYBMF24YN4]×2、M.2 Flash モジュール-480GB[PY-MF48YN4/PYBMF48YN4]×2、M.2 Flash モジュール-960GB[PY-MF96YN/PYBMF96YN]×2または VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)[PY-MF24NV4/PYBMF24NV4]×2 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
			PYBDMCP24	●		×			×		×	×	×			×					×																			
			PYBDMCP24L	●		●			●		●	●	●			●		×			●																			
I	28	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35	×	済	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V7 V8 注4	79,000	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用コントローラカード[PDUAL CP300) データ転送速度：SATA 6Gbps、NVMe 16GT/s ブラケットサイズ[PY-DMCP35]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBDMCP35]：Full Height ブラケットサイズ[PYBDMCP35L]：Low Profile RAIDレベル：0/1 [必須ハード F] ・M.2 Flash モジュール-240GB[PY-MF24YN4/PYBMF24YN4/PY-MF24YN5/PYBMF24YN5]×2、M.2 Flash モジュール-480GB[PY-MF48YN4/PYBMF48YN4/PY-MF48YN5/PYBMF48YN5]×2、M.2 Flash モジュール-960GB[PY-MF96YN/PYBMF96YN]×2、 M.2 Flash モジュール-480GB(NVMe接続)[PY-BS48PEA/PYBBS48PEA]×2、M.2 Flash モジュール-980GB(NVMe接続)[PY-BS96PEA/PYBBS96PEA]×2、 または1VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)[PY-MF24NV4/PYBMF24NV4/PY-MF24NVD/PYBMF24NVD]×2 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート
			PYBDMCP35	●		×	×		×	×	×							×																						
			PYBDMCP35L	●		●	●		●	●	●							●		×																			
I	100	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用) ※2024年7月31日販売終息予定	PYBDMCP33	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	33,000	RAIDが構成された M.2 Flash モジュールにVMware vSphere Hypervisor 7.0をインストールしたPCIeカードタイプのOSブート専用コントローラカード[PDUAL CP100) データ転送速度：SATA 6Gbps ブラケットサイズ[PYBDMCP33]：Full Height ブラケットサイズ[PYBDMCP33L]：Low Profile RAIDレベル：1 インストールOS：VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3 [必須ハード F] ・VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)[PYBMF24NV4]×2 ・デュアルM.2 コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス[PYBAS15A2]
			PYBDMCP33L	●		●														×																				
I	63	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331	×	済	●	×	●	●	● *1	●	● *1	●	×	×	×	×	●	×	● *1	×	● *2	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	274,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-FC331]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC331]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC331L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機器図を参照ください。
			PYBFC331	●		×		×			×											×																		
			PYBFC331L	●		●		●	×	●	●	●						×		●		● *2																		
I	126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321	×	済	●	●	●	×	● *1	●	● *1	●	×	×	×	×	●	●	● *1	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S *2	V8 V7 注4	274,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.1 ブラケットサイズ[PY-FC321]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC321]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC321L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8/16gbps) 相当品：Marvell(Qlogic) QLE2690 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) SLES 15SP3以降サポート
			PYBFC321	●		×	×	×			×																													
			PYBFC321L	●		●	●	●			●	●	●					×	×	●																				
I	62	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332	×	済	●	×	●	●	● *1	●	● *1	●	×	×	×	×	●	×	● *1	×	● *2	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	425,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-FC332]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC332]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC332L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機器図を参照ください。
			PYBFC332	●		×		×			×											×																		
			PYBFC332L	●		●		●	×	●	●	●	●					×		●		● *2																		
I	127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322	×	済	●	●	●	×	● *1	●	● *1	●	×	×	×	×	●	●	● *1	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S *2	V8 V7 注4	425,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.1 ブラケットサイズ[PY-FC322]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC322]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC322L]：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(4/8/16gbps) 相当品：Marvell(Qlogic) QLE2692 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) SLES 15SP3以降サポート
			PYBFC322	●		×	×	×			×																													
			PYBFC322L	●		●	●	●			●	●	●					×	×	●																				
I	82	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC421	×	済	●	×	●	●	● *2	●	● *3	●	×	×	×	×	●	×	● *3	×	● *4	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	9R 8R *1	15S 12S *2	V8 V7 注4	547,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC421]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC421]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC421L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート *3) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *4) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機器図を参照ください。
			PYBFC421	●		×		×			×											×																		
			PYBFC421L	●		●		●	×	●	●	●	●					×		●		● *4																		

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX480 M5	BX480 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	RX2530 M5	RX2540 M5	CX2550 M7	CX2560 M7	CX430 M5	CX420 M5	CX2570 M7	CX2580 M7	適用OS BS2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	WS2016S	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6		注6	注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6										注5	注5		注3	注3	注4	注1	
I：オプションカード関連																																						
I	83	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC411	×	済	●	●	●	×	●*3	●*3	●	×	×	×	×	●	●	●*3	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	547,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC411]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC411]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC411L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート *3) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカードPCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBFC411	●			×	×	×		×																											
			PYBFC411L	●		●	●	●		●	●	●							×	×	●																	
I	84	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC422	×	済	●	×	●	●	●*3	●*3	●	×	×	×	×	●	×	●*3	×	●*4	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	850,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC422]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC422]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC422L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート *3) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカードPCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 *4) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBFC422	●		×		×			×										×																	
			PYBFC422L	●		●		●	×	●	●	●							×		●*4																	
I	85	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC412	×	済	●	●	●	×	●*2	●*3	●	×	×	×	×	●	●	●*3	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	850,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC412]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC412]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC412L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート *3) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカードPCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要
			PYBFC412	●		×	×	×			×																											
			PYBFC412L	●		●	●	●		●	●	●							×	×	●																	
I	335	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC441	×	済	×	×	●	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*4	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	680,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC441]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC441]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC441L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカードPCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) RHEL8.2以降サポート *3) SLES 15SP1/SP2サポート *4) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBFC441	●			×				×										×																	
			PYBFC441L	●			●			●	●								●		●*4																	
I	336	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC442	×	済	×	×	●	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*4	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	1,100,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-FC442]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBFC442]：Full Height ブラケットサイズ[PYBFC442L]：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(×8) フルハイトライザーカードPCIe(×16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) RHEL8.2以降サポート *3) SLES 15SP1/SP2サポート *4) PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBFC442	●			×				×										×																	
			PYBFC442L	●			●			●	●								●		●*4																	
I	243	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA284U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	87,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N41T OCPv3 *1) RHEL8.5以降サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA284U	●																																		
I	235	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA284U2	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	87,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N41T OCPv3 *1) RHEL8.5以降サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA284U2	●																																		
I	96	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA274U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	106,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2サポート
			PYBLA274U	●																																		
I	270	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA274U2	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	106,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel I350-T4 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2サポート
			PYBLA274U2	●																																		
I	271	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	PY-LA344U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	515,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL8.6-8.7/8.9、RHEL9.0-9.1/9.3サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA344U	●																																		
I	272	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	PY-LA344U2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	515,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL8.6-8.7/8.9、RHEL9.0-9.1/9.3サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA344U2	●																																		
I	130	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA3K2U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	360,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL8.5以降サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA3K2U	●																																		
I	132	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA3K2U2	×	24.5/中	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	360,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL8.5以降サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート
			PYBLA3K2U2	●																																		
I	97	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA342U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	322,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2サポート
			PYBLA342U	●																																		
I	273	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA342U2	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	322,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2サポート
			PYBLA342U2	●																																		
I	274	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	PY-LA354U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	470,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFP522/PYBSFP522]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFP514/PYBSFP514]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA354U	●																																		
I	275	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	PY-LA354U2	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	470,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFP522/PYBSFP522]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFP514/PYBSFP514]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA354U2	●																																		

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX640 M5	BX640 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2550 M7	CX430 M5	CX2560 M5	CX2570 M5	CX420 M5	CX2580 M5	CX2590 M5	CX480 M5	CX2560 M4	CX2570 M4	適用OS BS2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2022S	WS2019	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	WS2016S	SL15	RH8	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6					注6	注6	注6			注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5				注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSがサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ホスティング構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLES対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス予配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および予配するオプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。
I：オプションカード関連																																								
I	72	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA3J2U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	351,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N210P OCPv3 *1) RHEL8.5以降サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFP522/PYBSFP522]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFP514/PYBSFP514]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3J2U	●																																				
I	176	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA3J0U2	×	24, 5中	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	351,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N210P OCPv3 *1) RHEL8.5以降サポート *2) SLES 15SP3-SP4サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFP522/PYBSFP522]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFP514/PYBSFP514]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3J2U2	●																																				
I	276	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	293,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFP522/PYBSFP522]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFP514/PYBSFP514]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA352U	●																																				
I	278	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U2	×	済	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	293,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFP522/PYBSFP522]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFP514/PYBSFP514]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA352U2	●																																				
I	322	ポート拡張オプション(25GBASE×4)	PY-LA404U	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	700,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPv3 *1) RHEL8.4以降サポート *2) SLES 15SP2-SP4サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFP556/PYBSFP556]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA404U	●																																				
I	323	ポート拡張オプション(25GBASE×4)	PY-LA404U2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	700,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPv3 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFP556/PYBSFP556]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA404U2	●																																				
I	396	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA3G2U	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	注4	468,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：Broadcom N225P OCPv3 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFP556/PYBSFP556]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3G2U	●																																				
I	277	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA402U	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	315,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFP556/PYBSFP556]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402U	●																																				
I	321	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA402U2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	315,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFP556/PYBSFP556]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402U2	●																																				
I	388	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA402U4	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	640,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFP515/PYBSFP515/PY-SFP556/PYBSFP556]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402U4	●																																				
I	389	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA402U5	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	640,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：25GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3 *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFP515/PYBSFP515/PY-SFP556/PYBSFP556]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402U5	●																																				
I	269	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA432U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	751,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：100GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※100GBASE-SR4 QSFP28[1pack][PY-SFP554/PYBSFP554]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA432U	●																																				
I	324	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA432U2	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	751,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：100GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3 *1) RHEL8.2以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート ※100GBASE-SR4 QSFP28[1pack][PY-SFP554/PYBSFP554]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA432U2	●																																				
I	281	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA412U	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	1,366,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：100GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3 *1) RHEL8.2 &7, RHEL9.0/9.1サポート *2) SLES 15SP2サポート ※100GBASE-SR4 QSFP28[PY-SFP518/PYBSFP518]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA412U	●																																				
I	289	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA412U2	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	1,366,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：100GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3 *1) RHEL8.6/8.7、RHEL9.0/9.1サポート *2) SLES 15SP4サポート ※100GBASE-SR4 QSFP28[PY-SFP518/PYBSFP518]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA412U2	●																																				

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	クラウドメニュー対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX640 M5	BX640 M4	RX230 M5	RX240 M8	RX2530 M7	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M7	CX2550 M7	CX2570 M7	適用OS BIOS	WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	VS2025	VS2022	VS2025E	VS2022E	VS2025S	VS2022S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6			注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6		注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OS的対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた配置です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配するオプションにより設置制限があります。必ずシステム構成図の「設置制限について」を参照ください。
I：オプションカード関連																																						
I	147	LANカード(1000BASE-T) ※2024年6月26日販売終息予定	PY-LA201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×		●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	29,000	インターフェース：1000BASE-T×1 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA201]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA201]：Full Height 機能：AFT/ALB 相当品：Intel I210-T1
			PYBLA201	●																																		
I	244	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA284	×	済	●	●	●	×	● *1	●	● *1	●	×	×	●	●	●	●	● *1	●	● *4	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	90,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA284]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA284]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA284L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom BCM5719-4P *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) RHEL8.5以降サポート *3) SLES 15SP3-SP4サポート *4) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBLA284	●			×	×	×		×						×	×			×	×																
			PYBLA284L	●			●	●	●		●	●	●			×	●	●	×	×	●	● *4																
I	124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	●	●	● *1	●	● *1	●	●	×	×	●	●	●	●	●	● *2	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	110,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA264L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Intel I350-T4 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBLA264	●			×	×	×		×			×			×	×			×	×																
			PYBLA264L	●			●	●	●	×	●	●	●		●		●	●	×	×	●	● *2																
I	125	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	8R	15S 12S	V8 V7 注4	54,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA262L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Intel I350-T2
			PYBLA262	●			×	×									×	×																				
			PYBLA262L	●			●	●		×						×	●	●	×	×																		
I	326	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3K2	×	済	●	●	●	×	● *1	●	● *1	●	×	×	×	●	●	●	●	● *1	● *4	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	371,000	インターフェース：10GBASE-T×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3K2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3K2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3K2L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom P210TP 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) RHEL8.5以降サポート *3) SLES 15SP3-SP4サポート *4) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
			PYBLA3K2	●			×	×	×		×						×	×				×																
			PYBLA3K2L	●			●	●	●		●	●	●				●	●	×	×	●	● *4																
I	11	Quad port LANカード(10GBASE-T) ※2024年5月31日販売終息予定	PY-LA3E4	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	133,000	インターフェース：10GBASE-T×4 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E4]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E4]：Full Height 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T4 接続ケーブル：カテゴリ6a以上
			PYBLA3E4	●																																		
I	283	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA344	×	済	●	●	●	●	● *1	●	● *1	●	●	×	×	●	●	●	●	● *1	● *2	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	531,000	インターフェース：10GBASE-T×4 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA344]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA344]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA344L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T4L 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL8.2以降サポート *4) SLES 15SP2サポート
			PYBLA344	●			×	×	×		×			×			×	×				×	×																
			PYBLA344L	●			●	●	●	×	●	●	●		●		●	●	×	×	●	● *2																
I	18	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA302	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	71,000	インターフェース：10GBASE-T×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA302]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA302]：Full Height 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X550-T2 接続ケーブル：カテゴリ6a以上
			PYBLA302	●																																		
I	93	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA342	×	済	●	●	×	●	×	●	● *1	●	●	×	×	●	●	●	●	● *1	● *2	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	333,000	インターフェース：10GBASE-T×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA342]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA342]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA342L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T2L 接続ケーブル：カテゴリ6a以上 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL8.2以降サポート *4) SLES 15SP2以降サポート
			PYBLA342	●			×	×			×			×			×	×				×	×																
			PYBLA342L	●			●	●		×	●	●			●		●	●	×	×	●	● *2																
I	203	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3J2	×	済	●	●	●	×	● *1	●	● *1	●	●	×	×	●	●	●	●	● *1	● *4	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	362,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3J2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3J2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3J2L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom P210P *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) RHEL8.5以降サポート *3) SLES 15SP3-SP4サポート *4) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3J2	●			×	×	×		×			×			×	×				×	×																
			PYBLA3J2L	●			●	●	●		●	●	●				●	●	×	×	●	● *4																
I	22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	×	済	×	×	●	●	● *1	●	● *1	●	×	●	×	●	●	●	●	● *1	● *2	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	484,000	インターフェース：10GBASE×4 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C4]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C4]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3C4L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA4 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C4	●				×			×						×	×				×	×																
			PYBLA3C4L	●					●	×	●	●	●		×		●	●	×	×	●	● *2																
I	19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	×	済	●	●	●	●	×	●	● *1	●	●	●	×	●	●	●	●	● *1	● *2	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	V8 V7 注4	302,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3C2L]：Low Profile 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA2 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C2	●			×	×	×		×			×			×	×				×	×																
			PYBLA3C2L	●			●	●	●	×	●	●		●	×		●	●	×	×	●	● *2																
I	325	Quad port LANカード(25GBASE)	PY-LA404	×	済	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	● *3	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	721,000	インターフェース：25GBASE×4 ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ[PY-LA404]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA404]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA404L]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA4 *1) RHEL8.4以降サポート *2) SLES 15SP2-SP3サポート *3) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS5A/PYBSFPS5A]、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA404	●				×	×													×	×																
			PYBLA404L	●					●		●	●	×								●	● *3	● *3																
I	392	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3H2	×	済	×	●	×	×	×	●	● *3	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	注4	468,000	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3H2]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3H2]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3H2L]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：Broadcom P225P *1) RHEL8.6以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート *3) Low Profileは標準で搭載可能。Full Height を搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカードPCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS5A/PYBSFPS5A]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3H2	●			×				×							×																				
			PYBLA3H2L	●			●				●	●					●		×																			

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名		2.7インチ対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M4x	RX2530 M5	RX2540 M5	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M7	CX2550 M7	RX4770 M6	CX2550 M6	TX1310 M5	TX1320 M5x	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M7	CX2570 M7	CX2560 M7	適用OS BS*2 MX2025	MX2022	MX2024	MX2023	MX9055	MX9060	MX9065	MX9075	MX9080	MX9085	MX9095	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
								注6		注6	注6	注6																					注5	注5	注3	注3	注4	注1	
I：オプションカード関連																																							
I	201	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E23		×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S 12S	V8 V7 注4	104,000	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E23]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E23]：Full Height 機能：RDMA 相当品：Intel XXV710-DA2 ※10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14]、または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/ PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E23	●																																			
I	206	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA402		×	済	●	●	●	×	● *1	● *1	● *1	●	●	×	×	●	●	●	●	● *1	● *2	● *2	●	●	×	●	●	●	●	●	●	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	324,000	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-LA402]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA402]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA402L]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA2 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカード/PCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL8.2以降サポート *4) SLES 15SP2サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS5x/PYBSFPS5x]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA402	●			×	×	×		×		×		×	×							×	×															
			PYBLA402L	●			●	●	●		●	●	●		●			●	●	×	×	●	● *2	● *2															
I	393	Dual port LANカード(25GBASE×2)	PY-LA4024		×	済	×	●	●	×	● *1	● *1	● *1	●	×	×	×	×	●	×	●	● *1	● *2	● *2	●	●	×	●	●	●	×	×	×	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	660,000	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0 ブラケットサイズ[PY-LA4024]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA4024]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA402L4]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカード/PCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL8.2以降サポート *4) SLES 15SP4以降サポート ※25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS5x/PYBSFPS5x]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA4024	●		×	×		×							×							×	×															
			PYBLA402L4	●			●	●		●	●	●					●		×	●	●		● *2	● *2															
I	200	Dual port LANカード(25GBASE) ※2024年7月31日販売終息予定	PY-LA3E22		×	済	●	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	9R 8R *1	15S 12S	V8 V7 注4	504,000	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E22]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E22]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3E22L]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT *1) RHEL8.6-8.7、RHEL9.0-9.1サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]、 または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E22	●		×										×																							
			PYBLA3E22L	●		●			×					×			●		×																				
I	394	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA442		×	済	×	●	×	● *3	● *4	● *4	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	9R 8R *1	15S *2	V8 V7 注4	1,680,000	インターフェース：100GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ[PY-LA442]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA442]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA442L]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：Broadcom P210G *1) RHEL8.4以降サポート *2) SLES 15SP4以降サポート *3) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカード/PCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *4) 第3世代インテル Xeon プロセッサーとの同時手配はできません。 ※100GBASE-SR4 QSFP28[PY-SFPS18/PYBSFPS18]、または100GBASE-SR4 QSFP28(1pack)[PY-SFPS54/PYBSFPS54]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA442	●			×				×	×																											
			PYBLA442L	●				●		● *4	● *4	● *4	×																										
I	207	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA432		×	済	×	×	●	● *1	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	● *2	● *2		●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	9R 8R *3	15S *4	V8 V7 注4	774,000	インターフェース：100GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ[PY-LA432]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA432]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA432L]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：Intel E810-CQDA2 *1) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカード/PCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 *2) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 *3) RHEL8.2以降サポート *4) SLES 15SP2サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA432	●			×				×	×		×							×	×	×																
			PYBLA432L	●				●	×	●	●	●	×	●							●	● *2	● *2																
I	94	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA412		×	済	×	●	●	● *4	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	● *1	● *1		●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	9R 8R *2	15S *3	V8 V7 注4	1,408,000	インターフェース：100GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ[PY-LA412]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA412]：Full Height ブラケットサイズ[PYBLA412L]：Low Profile 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT *1) PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。 *2) RHEL8.2-8.7、RHEL9.0-9.1サポート *3) SLES 15SP2サポート *4) Low Profileは標準で搭載可能。Full Heightを搭載する場合はPCIe(x8) フルハイトライザーカード/PCIe(x16) フルハイトライザーカード適用が必要 ※100GBASE-SR4 QSFP28[PY-SFPS18/PYBSFPS18]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA412	●			×				×	×		×							×	×	×																
			PYBLA412L	●				●	×	●	●	●	×	●							●	● *1	● *1																
I	61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22		×	済	●	●	－	－	●	●	●	－	●	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48＋α)(10GBASE 48＋α), Quad port LAN カード[10GBASE](PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L], Dual port LANカード[10GBASE](PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA3J2/PYBLA3J2/PYBLA3J2L], Dual port LANカード[25GBASE](PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23], ボート拡張オプション(100GBASE×4)[PY-LA354U2/PYBLA354U2], ボート拡張オプション(100GBASE×2)[PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352U2/PYBLA352U2/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U/PY-LA3J2U2/PYBLA3J2U2]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS22	●			×	×	×				×		×																								
I	71	10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	Quad port LAN カード[10GBASE](PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L], Dual port LANカード[10GBASE](PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA3J2/PYBLA3J2/PYBLA3J2L], Dual port LANカード[25GBASE](PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23], ボート拡張オプション(100GBASE×4)[PY-LA354U2/PYBLA354U2], ボート拡張オプション(100GBASE×2)[PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352U2/PYBLA352U2/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U/PY-LA3J2U2/PYBLA3J2U2]接続用 PY-SFPS14のみQuad port LANカード[25GBASE](PY-LA404/PYBLA404)接続用 10GBASE-SR/10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS14	●																																			
I	205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15		×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	Dual port LANカード[25GBASE](PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23] Dual port LANカード[25GBASE×2](PY-LA402/PYBLA402/PY-LA402U5/PYBLA402U5]接続用 ボート拡張オプション(25GBASE×2)[PY-LA402U1/PYBLA402U1/PY-LA402U5/PYBLA402U5]接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)
			PYBSFPS15	●																																			
I	204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	Dual port LANカード[25GBASE](PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23]接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS20	●																																			
I	53	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56		×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	Quad port LANカード[25GBASE](PY-LA404/PYBLA404L], Dual port LANカード[25GBASE](PY-LA3H2/PYBLA3H2/PYBLA3H2L/PY-LA402/PYBLA402/PYBLA402L/PY-LA4024/PYBLA4024/PYBLA402L4], ボート拡張オプション(25GBASE×4)[PY-LA404U/PYBLA404U/PY-LA404U2/PYBLA404U2]ボート拡張オプション(25GBASE×2)[PY-LA3G2U/PYBLA3G2U/ PY-LA402U/PYBLA402U/PY-LA402U2/PYBLA402U2/PY-LA402U4/PYBLA402U4/PY-LA402U5/PYBLA402U5]接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS56	●																																			
I	208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18		×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	530,000	Dual port LANカード[100GBASE](PY-LA412/PYBLA412/PYBLA412L/PY-LA442/PYBLA442/PYBLA442L] ボート拡張オプション(100GBASE×2)[PY-LA412U/PYBLA412U]接続用 100GBASE-SR4接続用 マルチモードケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50]が使用可能 PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)
			PYBSFPS18	●																																			
I	284	100GBASE-SR4 QSFP28(1pack)	PY-SFPS54		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	Dual port LANカード[100GBASE](PY-LA432/PYBLA432/PYBLA432L/PY-LA442/PYBLA442/PYBLA442L], ボート拡張オプション(100GBASE×2)[PY-LA432U/PYBLA432U/PY-LA432U2/PYBLA432U2]接続用 100GBASE-SR4接続用 マルチモードケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50]が使用可能 PYBSFPS54は非実装(添付品扱い)
			PYBSFPS54	●																																			
I	70	100GBASE-T SFP	PY-SFPC02		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48＋α)(10GBASE 48＋α)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48＋α)(10GBASE 48＋α), ツイストペアケーブル
I	52	1000BASE-SX SFP	PY-SFPS03		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	77,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48＋α)(10GBASE 48＋α)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48＋α)(10GBASE 48＋α), マルチモードファイバチャネルケーブル
I	57	40G Twinaxケーブル	2m 5m	PY-CBW002 PY-CBW005	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000 95,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48＋α)(10GBASE 48＋α)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFPケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」 5m[PY-CBW005]を使用する場合にはイーサネットスイッチ(10GBASE-T 48＋α)(10GBASE 48＋α)にファームウェア版V02.00N Y0009以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび 100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」参照

[適用機種] ●：適用可、 T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、 R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、 x：適用不可、 －：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、 x：適用不可、 －：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名			2TB ディスク対応	提供時期	適用機種 R1000-1Ve	R1000-2Ve	R1000-3Ve	RX2540 M1	RX2540 M2	RX2530 M2	RX2540 M4	RX2530 M4	RX4770 M7	CX2550 M7	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1320 M4	TX1330 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	適用OS 8ページ WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格 (税別、円)	備考
														注6			注6	注6	注6							注6	注6	注6						注5	注5		注3	注3	注4	注1	
I：オプションカード関連																																								
I	37	Twinaxケーブル	PY-CBN002	2m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,000	イーサネットスイッチ[10GBASE-T 48+4]/[10GBASE 48+2],
			PY-CBN005	5m			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47,000	Quad port LANカード[10GBASE][PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L],Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C2/PYBLA3C2L/
			PY-CBN010	10m			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63,000	PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L],Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L],
																																								ポート拡張オプション[25GBASE×4][PY-LA354U/PYBLA354U/PY-LA354L/PYBLA354L],
																																								ポート拡張オプション[10GBASE×2][PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352L/PYBLA352L/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U/PY-LA3J2L/PYBLA3J2L]接続用ケーブル
																																								10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
																																								※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。
																																								当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html)
																																								「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブル および10GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
																																								※10m[PY-CBN010]は Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C4/PYBLA3C4/PYBLA3C4L],Dual port LANカード[10GBASE][PY-LA3C2/PYBLA3C2/
																																								PYBLA3C2L/PY-LA3J2/PYBLA3J2/PYBLA3J2L],Dual port LANカード[25GBASE][PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L],
																																								ポート拡張オプション[10GBASE×2][PY-LA354U/PYBLA354U/PY-LA354L/PYBLA354L],
																																								ポート拡張オプション[10GBASE×2][PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA352L/PYBLA352L/PY-LA3J2U/PYBLA3J2U/PY-LA3J2L/PYBLA3J2L]でサポート不可
I	135	1000BASE-SX SFP(1pack)	PY-SFPS44		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用
																																								1000BASE-SX用SFPモジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	136	1000BASE-T SFP(1pack)	PY-SFPC03		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43,000	Juniper QFX5120-48Y接続用
																																								1000BASE-T用SFPモジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y,ツイストペアケーブル
I	137	1000BASE-LX SFP(1pack)	PY-SFPS45		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用
																																								1000BASE-LX用SFPモジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T, シングルモードファイバチャネルケーブル
I	138	10GBASE-USR SFP+(1pack)	PY-SFPS46		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用
																																								10GBASE-USR用SFP+モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	139	10GBASE-SR SFP+(1pack)	PY-SFPS47		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用
																																								10GBASE-SR用SFP+モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	140	10GBASE-T SFP+(1pack)	PY-SFPC04		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96,000	Juniper QFX5120-48Y接続用
																																								10GBASE-T用SFP+モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y, ツイストペアケーブル
I	141	10GBASE-LR SFP+(1pack)	PY-SFPL03		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	316,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用
																																								10GBASE-LR用SFP+モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T, シングルモードファイバチャネルケーブル
I	142	25G SR SFP28(1pack)	PY-SFPS48		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135,000	Juniper QFX5120-48Y接続用
																																								25G SR用SFP28モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	143	25G LR SFP28(1pack)	PY-SFPL04		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	379,000	Juniper QFX5120-48Y接続用
																																								25G LR用SFP28モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	145	40GBASE-BXSR QSFP+ (Bidi support, 1pack)	PY-SFPS49		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用
																																								40GBASE-BXSR用QSFP+モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	146	40GBASE-SR4 QSFP+(1pack)	PY-SFPS51		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	421,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用
																																								40GBASE-SR4用QSFP+モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	154	40GBASE-LR4 QSFP+(1pack)	PY-SFPL05		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,466,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y接続用
																																								40GBASE-LR4用QSFP+モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y, シングルモードファイバチャネルケーブル
I	156	100GBASE-BXSR QSFP28(Bidi support, 1pack)	PY-SFPS52		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	304,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用
																																								100GBASE-BXSR用QSFP28モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	157	100GBASE-SR4 QSFP28(1pack)	PY-SFPS53		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	342,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用
																																								100GBASE-SR4用QSFP28モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T, マルチモードファイバチャネルケーブル
I	158	100GBASE-LR4 QSFP28(1pack)	PY-SFPL06		×	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,192,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y接続用
																																								100GBASE-LR4用QSFP28モジュール
																																								[必須パート]Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y, シングルモードファイバチャネルケーブル
I	121	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401		×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9/8R *2	15SP *3	×	450,000	InfiniBandカード
																																								インターフェース：200Gbps(HDR)
																																								データ転送速度：25.0GB/s
																																								デバイスポート数：1
																																								ホストバス：PCI Express4.0(x16)
			PYBHC401		●																																			相当品：MCX653106A-HDAT
																																								ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height
																																								*1) PCIe(x16) ライザーカードの例時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
																																								*2) RHEL8.2-8.7、RHEL9.0-9.2サポート
																																								*3) SLES 15SP2サポート
I	128	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC521		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9/8R *2	15S *3	×	520,000	InfiniBandカード
																																								インターフェース：200Gbps(NDR)
																																								データ転送速度：25.0GB/s
																																								デバイスポート数：1（OSPIインターフェース）
																																								ホストバス：PCI Express5.0(x16)
			PYBHC521		●																																			相当品：MCX593106AS-HEAT
																																								ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height
																																								*1) PCIe(x16) ライザーカードの例時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
																																								*2) RHEL8.8、RHEL9.0サポート
																																								*3) SLES 15SP4サポート
I	123	Dual port IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC402		×	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9/8R *3	15S *4	×	680,000	InfiniBandカード
																																								インターフェース：200Gbps(HDR)
																																								データ転送速度：25.0GB/s
																																								デバイスポート数：2
																																								ホストバス：PCI Express4.0(x16)
			PYBHC402		●																																			相当品：MCX653106A-HDAT
																																								ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height
																																								*1) 光ケーブルのみ適用可能
																																								*2) PCIe(x16) ライザーカードの例時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
																																								*3) RHEL8.2-8.7、RHEL9.0-9.2サポート
																																								*4) SLES 15SP2サポート
I	115	IB HCAカード(400Gbps)	PY-HC541		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9/8R *2	15S *3	×	730,000	InfiniBandカード
																																								インターフェース：400Gbps(NDR)
																																								データ転送速度：50.0GB/s
																																								デバイスポート数：1（OSPIインターフェース）
																																								ホストバス：PCI Express5.0(x16)
			PYBHC541		●																																			相当品：MCX593106AS-HEAT
																																								ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height
																																								*1) PCIe(x16) ライザーカードの例時手配必須。詳細は各サーバの機系図を参照ください。
																																								*2) RHEL8.8、RHEL9.0サポート
																																								*3) SLES 15SP4サポート
I	68	グラフィックスカード (NVIDIA T400)	PY-VG4T2		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	● *1 *2 *3 *4	×	×	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	36,000	VRAM容量：4GB
																																								インターフェース：Mini DisplayPorts3ポート
																																								ホストバス：PCI Express3.0(x16)
																																								ブラケットサイズ：Full Height
																																								*注) GPUカードやグラフィックスカードの各機種毎にサポートOSが異なるため、対応状況については
																																								当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)を参照ください。
																																								*1) VGAポート(仮面内蔵)との同時使用不可
			PYBVG4T2		●																																			*2) 標準ディスプレイコネクタとの同時適用不可
																																								*3) タワーベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R3N]/
																																								タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R2N]/
																																								タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557RAN]のみ適用可能
																																								*4) PCIe(x16) フルハイトライザーカードPCIe(x8) フルハイトライザーカード適用が必要
I	69	グラフィックスカード (NVIDIA T400)	PY-VG4T2L		×	済	●	●	● *2	×	● *1 *2 *3	● *1 *2 *3	● *1 *2	×	×	×	●	×	● *1 *2	×	×	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	36,000	VRAM容量：4GB
																																								インターフェース：Mini DisplayPorts3ポート
																																								ホストバス：PCI Express3.0(x16)
																																								ブラケットサイズ：Low Profile
																																								*注) GPUカードやグラフィックスカードの各機種毎にサポートOSが異なるため、対応状況については
																																								当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)を参照ください。
																																								*1) VGAポート(仮面内蔵)との同時使用不可
			PYBVG4T2L		●																																			*2) 標準ディスプレイコネクタとの同時適用不可
																																								*3) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12、SASエキスパンダー付)/
																																								ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)/
																																								ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)/
																																								ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×24)のみ適用可能
I	109	グラフィックスカード (NVIDIA RTX A4500) ※2024年8月3日販売開始予定	PY-VG4A7		×	済	×	×	×	●	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	● *2 *3	×	×	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	520,000	コア数：7168CUDAコア
																																								メモリ容量：20GB GDDR6
																																								インターフェース：DisplayPorts4ポート
																																								ホストバス：PCI Express4.0(x16)
																																								ブラケットサイズ：Full Height
																																								※VGAポート(仮面内蔵)との同時使用不可
																																								*注) GPUカードやグラフィックスカードの各機種毎にサポートOSが異なるため、対応状況については
																																								当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)を参照ください。
			PYBVG4A7		●																																			*1) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、 GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/
																																								ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、 GPU搭載用)のみ適用可能
																																								*2) タワーベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R3N]/
																																								タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R2N]/
																																								タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557RAN]のみ適用可能
																																								*3) PCIe(x16) フルハイトライザーカードPCIe(x8) フルハイトライザーカード適用が必要
I	15	グラフィックスカード (NVIDIA RTX 4000)	PY-VG4L4		×	済	×	×	×	● *2 *3	×	● *1 *3	● *3	×	×	×	×	×	×	● *3 *4 *5	×	×	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	*28	470,000	コア数：6,144CUDAコア
																																								メモリ容量：20GB GDDR6
																																								インターフェース：DisplayPorts4ポート
																																								ホストバス：PCI Express4.0(x16)
																																								ブラケットサイズ：Full Height
																																								※VGAポート(仮面内蔵)との同時使用不可
																																								*注) GPUカードやグラフィックスカードの各機種毎にサポートOSが異なるため、対応状況については
																																								当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)を参照ください。
			PYBVG4L4		●																																			*1) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、 GPU搭載用)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)/
																																								ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD×8、 GPU搭載用)のみ適用可能
																																								*2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)のみ適載不可
																																								*3) VGA機能未サポート
																																								*4) PCIe(x16) フルハイトライザーカードPCIe(x8) フルハイトライザーカード適用が必要
																																								*5) タワーベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557TAN]/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R3N]/
																																								タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557TBN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYT2557R2N]/
																																								タワーベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557TCN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYT2557RAN]のみ適用可能

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのSPIに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | |

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名	2026年4月現在	提供時期	適用機種 RX1330 M4	RX1330 M4N	RX2530 M5	RX2540 M5	RX2530 M6	RX2540 M6	RX4770 M7	CX2560 M7	RX440 M1	RX2450 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	CX2550 M5	CX2560 M5	適用OS 8ビット	WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2016E	WS2016S	WS2016D	WS2012R2	WS2012E	WS2012S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
								注6		注6	注6	注6	注6							注6	注6	注6		注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5			注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OS的対応状況、対応環境等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSがサポート期間が異なる場合、どちらか新しい規格以降のサポートになります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の周辺につきましては、標準価格で提供しております (★は公所につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLES対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配するオプションにより設定制限があります。必ずシステム構成図の「設定制限について」を参照ください。
I：オプションカード関連																																								
I	173	高性能オプション搭載キット	PY-TKHP02	x	24.5/中	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)一般型搭載時用ファン ※タワーベースユニット(3.5インチ HDD×2)のみ適用可能
I	174	高性能オプション搭載キット	PY-TKHP03	x	24.5/中	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)一般型搭載時用ファン ※タワーベースユニット(2.5インチ+8)のみ適用可能
I	210	NVIDIA GRID 仮想PC 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QNA3	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
I	211	NVIDIA GRID 仮想アプリケーション 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QNB3	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 VMware, Citrix XenAppなどの仮想OSとで仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OSとで仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
I	212	NVIDIA GRID Quadro 仮想DCWS 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QNC3	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
I	213	NVIDIA GRID エデュケーションライセンス 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QND3	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1ccu=同時ユーザ接続数) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
I	184	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想PC	SV7GG3K35	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,500	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のSupport Desk Standard24(6年目以降更新用)年分です。 期限内に1年目でご購入したNVIDIA GRID 仮想PC 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
I	185	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想アプリケーション	SV7GG3K45	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	900	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のSupport Desk Standard24(6年目以降更新用)年分です。 期限内に1年目でご購入したNVIDIA GRID 仮想アプリケーション 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 VMware, Citrix XenAppなどの仮想OSとで仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OSとで仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
I	186	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想ワークステーション	SV7GG3K55	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のSupport Desk Standard24(6年目以降更新用)年分です。 期限内に1年目でご購入したNVIDIA GRID Quadro 仮想DCWS 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
I	187	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID エデュケーション	SV7GG5YH5	x	済	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	x	●	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,500	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000/NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)、 GPUコンピューティングカード(NVIDIA L405)用のSupport Desk Standard24(6年目以降更新用)年分です。 期限内に1年目でご購入したNVIDIA GRID エデュケーション 1CCU (5年24時間SupportDesk付)と同じ数量をご購入する必要があります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
I	372	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年	E5155QNJ1	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise EssentialsサブスクリプションライセンスおよびNVIDIA社によるサポートライセンス1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホストライセンスが必要になります。 2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	373	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年	E5155QNJ2	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise EssentialsサブスクリプションライセンスおよびNVIDIA社によるサポートライセンス3年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホストライセンスが必要になります。 4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	374	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年	E5155QNJ3	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise EssentialsサブスクリプションライセンスおよびNVIDIA社によるサポートライセンス5年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホストライセンスが必要になります。 5年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	375	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年, エデュケーション	E5155QNJ4	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise EssentialsサブスクリプションライセンスおよびNVIDIA社によるサポートライセンス1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホストライセンスが必要になります。 2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	376	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年, エデュケーション	E5155QNJ5	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise EssentialsサブスクリプションライセンスおよびNVIDIA社によるサポートライセンス3年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホストライセンスが必要になります。 4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	377	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年, エデュケーション	E5155QNJ6	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise EssentialsサブスクリプションライセンスおよびNVIDIA社によるサポートライセンス5年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 コンピューティング用途でGPUを仮想化運用する場合にはホストライセンスが必要になります。 5年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	378	(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年	E5155QNJ7	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1/3/5年の更新用1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPUを継続してご使用になるには、 1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 初回購入時期は、NVIDIA社による1年分のサポートライセンスも付属しています。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	379	(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年, エデュケーション	E5155QNJ8	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1/3/5年の更新用1年分です (物理GPUごとに、1ライセンス必要です)。 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, エデュケーションを継続してご使用になるには、 1年ごとに更新用ライセンスを購入していただく必要があります。 初回購入時期は、NVIDIA社による1年分のサポートライセンスも付属しています。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	380	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年	E5155QNJ9	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同数を必ず同時手配してください。2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	381	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 3年	E5155QNJ0	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年と同数を必ず同時手配してください。4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	382	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 5年	E5155QNJA	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年と同数を必ず同時手配してください。6年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	383	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年, エデュケーション	E5155QNJB	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年, エデュケーションと同数を必ず同時手配してください。 2年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	384	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 3年, エデュケーション	E5155QNJC	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 3年, エデュケーションと同数を必ず同時手配してください。 4年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I	385	(新規用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 5年, エデュケーション	E5155QNJD	x	済	x	x	x	● *1	x	● *1	●	x	x	x	● *1	x	● *1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年と同時手配することで、NVIDIA社のサポートライセンスを24時間365日サポートに更新することが出来ます。 本オプションは単独では販売されません。NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 5年, エデュケーションと同数を必ず同時手配してください。 6年目以降継続してご使用になには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-「[2]NVIDIA AI Enterpriseサポート情報」を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのSPに準ずる

項	品名	型名	プライベートBIOS	提供時期	RX1330 M5	RX1330 M6	RX2450 M1	RX2450 M2	RX2540 M4	RX2540 M5	RX2540 M7	RX4770 M7	CPX2501 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M6	TX2550 M5	TX2550 M6	CX2550 M5	CX2560 M5	WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS16D	WS16S	WS16E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
						注6			注6	注6	注6		注6					注6	注6	注6									注5	注5		注3	注3	注4		注1	
I：オプションカード関連																																					
I 386	(更新用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年	ES155QNJE	×	済	×	×	×	●*1	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年分の更新用1年分です 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポートを継続してご使用になるには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく必要があります。 本オプションは単独では販売されません。(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年と同数を 必ず同時手配してください。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-［(2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報］を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I 387	(更新用オプション)NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年, エデュケーション	ES155QNJF	×	済	×	×	×	●*1	×	×	●*1	×	●	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	NVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート 1GPU, 1年分の更新用1年分です 購入したNVIDIA AI Enterprise Essentials 24時間サポート、エデュケーションを継続してご使用になるには、1年ごとに更新用ライセンスをご購入していただく 必要があります。本オプションは単独では販売されません。(更新用)NVIDIA AI Enterprise Essentials サブスクリプション 1GPU, 1年、エデュケーションと 同数を必ず同時手配してください。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。 *1)対応状況については、以下URLの「GPU仮想化サポート情報」-［(2)NVIDIA AI Enterpriseサポート情報］を参照してください。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
I 339	PCIe(x8) フルハイトライザーカード	PY-PRE847	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express4.0(x8)[Low Profile](スロット3)に挿入し、PCI Express(x8)[Full Height]スロット1を増設可能 搭載位置：PCIeスロット3 ※PCI Express(x4)[Low Profile](スロット2)/PCI Express(x8)[Low Profile](スロット3)には非他使用
		PYBPRE847	●																																	
I 43	PCIe(x8) フルハイトライザーカード	PY-PRE853	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x8)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x8)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) 搭載位置：PCIeスロット2
		PYBPRE853	●																																	
I 46	PCIe(x8) フルハイトライザーカード	PY-PRE854	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x8)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x8)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) 搭載位置：PCIeスロット8 ※2CPU構成が必須
		PYBPRE854	●																																	
I 12	PCIe(x16) フルハイトライザーカード	PY-PRE850	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット1を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×1：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) 搭載位置：PCIeスロット2
		PYBPRE850	●																																	
I 13	PCIe(x16) フルハイトライザーカード	PY-PRE852	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット1を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×1：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) 搭載位置：PCIeスロット8 ※2CPU構成が必須
		PYBPRE852	●																																	
I 47	PCIe(x16) フルハイトライザーカード	PY-PRE848	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット1を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x8)[Full Height]×1/PCI Express5.0(x16)[Full Height]×1：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) 搭載位置：PCIeスロット2
		PYBPRE848	●																																	
I 48	PCIe(x16) フルハイトライザーカード	PY-PRE849	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット1を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x8)[Full Height]×1/PCI Express5.0(x16)[Full Height]×1：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) 搭載位置：PCIeスロット8 ※2CPU構成が必須
		PYBPRE849	●																																	
I 360	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (右)	PY-PRE838	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express4.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express4.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット2/3 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE838	●																																	
I 361	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (左)	PY-PRE839	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express4.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express4.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット9/10 ※2CPU構成が必須 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE839	●																																	
I 362	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (右)	PY-PRE841	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express4.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express4.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット2/3 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE841	●																																	
I 363	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (左)	PY-PRE842	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	118,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express4.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express4.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット9/10 ※2CPU構成が必須 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE842	●																																	
I 364	PCIe(x8) フルハイトライザーカード (右)	PY-PRE848	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	118,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express4.0(x8)[Full Height]スロット4を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express4.0(x8)[Full Height]×4：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット2/3 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE848	●																																	
I 365	PCIe(x8) フルハイトライザーカード (左)	PY-PRE849	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	118,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express4.0(x8)[Full Height]スロット4を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express4.0(x8)[Full Height]×4：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット9/10 ※2CPU構成が必須 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE849	●																																	
I 366	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (右)	PY-PRE843	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	175,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット2/3 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE843	●																																	
I 367	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (左)	PY-PRE844	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	175,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット9/10 ※2CPU構成が必須 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE844	●																																	
I 368	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (右)	PY-PRE845	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット2/3 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE845	●																																	
I 369	PCIe(x16) フルハイトライザーカード (左)	PY-PRE846	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x16)[Full Height]スロット2を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×2：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット9/10 ※2CPU構成が必須 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE846	●																																	
I 370	PCIe(x8) フルハイトライザーカード (右)	PY-PRE851	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	145,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x8)[Full Height]スロット4を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x8)[Full Height]×4：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット2/3 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE851	●																																	
I 371	PCIe(x8) フルハイトライザーカード (左)	PY-PRE852	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	145,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、PCI Express5.0(x8)[Full Height]スロット4を増設可能 適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x8)[Full Height]×4：使用可能 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×2：使用不可 搭載位置：PCIeスロット9/10 ※2CPU構成が必須 ※タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TAN]/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R3N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557TBN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=8)[PY12557R2N]/ タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557TCN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD=24)[PY12557RAN]のみ適用可能
		PYBPRE852	●																																	
I 162	PCIe(x16) ライザーカード左右セット	PYBPRE835	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97,000	PCIeスロット12が使用可能 *1) CPU1(PCIeスロット2)およびCPU2(PCIeスロット1)に接続 *2) CPU1に接続
I 163	PCIe(x16) ライザーカード左右セット	PYBPRE836	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	PCIeスロット2が使用可能 *1) CPU1に接続

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5a	BX640 M5	BX640 M5a	BX680 M5	RX1330 M3	RX2530 M5	RX2540 M5	RX4770 M7	CX2550 M7	CX400 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5a	TX1330 M5	TX2540 M5	CX2570 M7	CX2560 M7	適用OS BS1※2 WS2025	WS2022	WS2022	WS2016	WS2012R2	WS2012	WS2008	VS2016	VS2015	VS2013	VS2012	VS2008	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6		注6	注6	注6					注6	注6	注6					注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5			注5	注5			注3	注3	注4	注1	※1：OS的対応況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSがサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ホシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★は以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLES対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス予配注意については、 「留意事項編 「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および予配するオプションにより選択制限があります。必ずシステム構成図の「選択制限について」を参照ください。
I：オプションカード関連																																							
I	166	PCIe(x16) ライザーカード(右)	PY-PREA37	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	PCIeスロット(9)使用可能 *1) CPU2に接続 *2) CPU1に接続
I	76	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP27	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	フロントベゼル(開付き)
			PYBFOP27	●																																			
I	291	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP06	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(開付き)
			PYBFOP25	●	24.5/中	×																																	
I	340	フロントベゼル(開付き)	PYBFOP10	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(開付き)
I	161	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP19	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	フロントベゼル(開付き)
			PYBFOP19	●																																			
I	168	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP21	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	フロントベゼル(開付き)
			PYBFOP21	●																																			
I	78	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP28	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	フロントベゼル(開付き)
			PYBFOP28	●																																			
I	341	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP09	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(開付き) ※ラック専用オプションです。 ※ラックベースユニット選択時のみ、カスタムメイド対応可
			PYBFOP09	●													R	×																					
			PYBFOP26	●	24.5/中												×	R																				34,000	
I	55	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP17	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントベゼル(開付き) ※ラック専用オプションです。
I	36	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP16	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントベゼル(開付き)
			PYBFOP16	●																																			
I	5	フロントベゼル(開付き)	PY-FOP15	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	フロントベゼル(開付き) *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
			PYBFOP15	●																																			
I	167	セキュリティチップ ※2024年9月30日販売終息予定	PY-TPM16	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	9R 8R	×	V8 V7 注4		7,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、搭載事項編「セキュリティチップ(TPM)、インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)および AMDダイナミックルートオブトラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照
			PYBTPM16	●																																			
I	333	セキュリティチップ ※2024年9月30日販売終息予定	PY-TPM15	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 ●*2	●*1	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	9R 8R	×	V8 V7 注4		7,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、搭載事項編「セキュリティチップ(TPM)、インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)および AMDダイナミックルートオブトラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照 *2) 空冷モデルのみ適用可能
			PYBTPM15	●																																			
I	17	セキュリティチップ	PY-TPM18	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R	×	V8 V7 注4		13,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、搭載事項編「セキュリティチップ(TPM)、インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)および AMDダイナミックルートオブトラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照
			PYBTPM18	●																																			
I	308	セキュリティチップ	PY-TPM19	×	24.5/中	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	9R 8R	×	V8 V7 注4		13,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、搭載事項編「セキュリティチップ(TPM)、インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)および AMDダイナミックルートオブトラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照
			PYBTPM19	●																																			
I	309	セキュリティチップ	PY-TPM20	×	24.5/中	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	9R 8R	×	V8 V7 注4		13,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、搭載事項編「セキュリティチップ(TPM)、インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)および AMDダイナミックルートオブトラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照
			PYBTPM20	●																																			
I	164	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC44	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●*1	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンスドビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり *1) タワーベースユニット(3.5インチHDD/SSD×4/250W電源×1、Board Management Controller対応)のみ選択可能
			PYBRMC44	●																																			
I	180	マスデプロイメントモード	PYBSSS3	●	済	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	iRMCのデフォルトパスワード設定化オプション ・USBホストLANがデフォルトで有効となります。 ・SSH設定がデフォルトで有効となります。 ・iRMCのデフォルトパスワードの無指定者が無効となります。 ・iRMCのデフォルトパスワードを変更しない状態でRedfishによるiRMCへのフルコントロールが可能となります。
I	165	ライフサイクルマネジメントライセンス	PY-LCM14	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●*1	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり ※ご使用に あたっては、各種提供事項がございます。詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/ocopt/lcvs-dvd.html) *1) タワーベースユニット(3.5インチHDD/SSD×4/250W電源×1、Board Management Controller対応)のみ選択可能
			PYBLCM14	●																																			
I	64	増設用シリアルポート	PY-COM10	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	PCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1
			PYBCOM10	●																																			
I	296	増設用シリアルポート	PY-COM08	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：専用スロット
			PYBCOM08	●																																			
I	73	増設用シリアルポート	PY-COM11	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	PCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：PCIeスロット
			PYBCOM11	●																																			
I	327	増設用シリアルポート	PY-COM09	×	済	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	背面パネルまたはPCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 *1) 搭載位置：PCIeスロット *2) 搭載位置：専用スロット
			PYBCOM09	●																																			
I	343	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP06	×	済	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 *1) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4/300W電源×1)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8/300W電源×1)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能 *2) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4/400W電源×1)/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8/400W電源×1)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能
			PYBVAP06	●																																			
I	75	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP15	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400)との同時適用不可 ※ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能
			PYBVAP15	●																																			
I	74	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP14	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400/RTX 4000)との同時適用不可 ※ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10、SASエキスパンダー付)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付)のみ適用可能
			PYBVAP14	●																																			
I	1	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP10	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400)との同時適用不可 ※ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)のみ搭載可能
			PYBVAP10	●																																			
I	159	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP13	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400)との同時適用不可 ※ラックベースユニット (Short Depth筐体2.5インチ HDD/SSD×8)のみ適用可能
			PYBVAP13	●																																			
I	4	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP11	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400/RTX A4500/RTX 4000/RTX A6000/RTX 6000)との同時適用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×10)/ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×6、GPU搭載用)/ ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16、SASエキスパンダー付、GPU搭載用)のみ適用可能
			PYBVAP11	●																																			
I	38	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP09	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400/RTX A4500/RTX 4000/RTX 6000/RTX A6000)との同時適用不可
			PYBVAP09	●																																			
I	10	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400/RTX A4500/RTX A6000/RTX 6000)との同時適用不可
			PYBVAP08	●																																			
I	345	防塵フィルタ	PY-FOF01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	防塵キット ※PY-FOF01の場合、ハードウェア設置サービスの手配必須
			PYBFOF01	●																																			
I	310	防塵フィルタ	PY-FOF02	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	防塵キット ※PY-FOF02の場合、ハードウェア設置サービスの手配必須 ※ラックベースユニット(PYT136sRNN)のみ搭載不可
			PYBFOF02	●																																			

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに乗じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	2026年4月現在	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M6	BX640 M5	BX640 M6	BX680 M5	BX680 M6	RX2540 M7	RX2540 M8	RX2530 M7	RX2530 M8	RX2520 M5	RX2520 M6	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1330 M5	TX1330 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	適用OS BS1※2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
S：マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M7 シャーシ関連)																																									
S	1	PRIMERGY CX400 M7シャーシ	PY-MC406S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	350,000	CX2550 M7/CX2560 M7用 サーバノードスロット：4 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×24(ジベイノード)［最大］ 占有ユニット数：2U 3年保証(3年間訪問業日に障害時修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×2 ・電源ケーブル×2 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・サーバノードおよびダミーノード×合計4 ※ラック搭載時、他製品の上に搭載する場合は、他製品との間に1uのスペースを空けてください。
S	2	PRIMERGY CX400 M7 シャーシ (2.5インチ PCIe SSD)	PY-MC406s	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	395,000	CX2560 M7 (2.5インチ PCIe SSD)用 サーバノードスロット：4 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×24(ジベイノード)［最大］ 占有ユニット数：2U 3年保証(3年間訪問業日に障害時修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×2 ・電源ケーブル×2 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・サーバノードおよびダミーノード×合計4 ※ラック搭載時、他製品の上に搭載する場合は、他製品との間に1uのスペースを空けてください。
S	24	ダミーノード(ハーフ幅×1u)	PY-DMN08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	ダミーサーバノード（ハーフワイド、1u）、ブランクパネル×1枚付 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ[PY-MC406s]に適用可能
			PYBDMN08	●																																					
S	25	ダミーノード(ハーフ幅×1u、CX400 M6 シャーシ) (2.5インチ PCIe SSD)用	PY-DMN07	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	ダミーサーバノード（ハーフワイド、1u）、ブランクパネル×1枚付 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ(2.5インチ PCIe SSD)[PY-MC406s]に適用可能
			PYBDMN07	●																																					
S	26	ディスプレイおよびUSB拡張ケーブル	PY-CBD013	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	ディスプレイおよびUSB機器（キーボード／マウス／CDDRなど）接続ケーブル、ディスプレイ(VGAポート)×1、USB3.0×2 ※キーボード/マウス等使用するには、ディスプレイ/USB拡張ケーブルが必要です。 　本ケーブルはシャーシ的搭載時に最低1本必要です。 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用等、長期間の接続は推奨しません。 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
			PYBCBD013	●																																					
S	27	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷 （対象製品） サーバノード：CX2550 M7/CX2560 M7 （手配単位） 1型名/1台(サーバノード)
S	13	相互オプション (2.5インチ)	PYBSSP6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	サーバノード相互オプション サーバノードを相互して出荷 （対象製品） サーバノード：CX2550 M7/CX2560 M7 （手配単位） 1型名/1台(サーバノード)
K：電源/FANユニット関連																																									
K	5	電源ユニット(500W)	PY-PU501	×	済	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,000	電源容量：500W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum 最大出力：AC100/200V時　500W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU501	●																																					
K	32	電源ユニット(500W)	PY-PU503	×	済	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,000	電源容量：500W ホットプラグ：○ 80PLUS：Titanium 最大出力：AC200V時　500W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU503	●																																					
K	6	電源ユニット(900W)	PY-PU901	×	済	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	151,000	電源容量：900W ホットプラグ：○ 80PLUS：Titanium 最大出力：AC200V時　900W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU901	●																																					
K	7	電源ユニット(900W)	PY-PU902	×	済	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40,000	電源容量：900W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum 最大出力：AC100/200V時　900W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU902	●																																					
K	9	電源ユニット(1600W)	PY-PU163	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78,000	電源容量：1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum 最大出力：AC100時　1000W、AC200V時　1600W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU163	●																																					
K	33	電源ユニット(1600W)	PY-PU165	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98,000	電源容量：1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Titanium 最大出力：AC200V時　1600W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU165	●																																					
K	12	電源ユニット(2200W)	PY-PU221	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110,000	電源容量：2200W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum 最大出力：AC200V時　2200W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU221	●																																					
K	34	電源ユニット(2400W)	PY-PU243	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135,000	電源容量：2400W ホットプラグ：○ 80PLUS：Titanium 最大出力：AC200V時　2400W ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU243	●																																					
K	14	電源ユニット(1300W/DC48V対応)	PY-PU131D	×	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130,000	電源容量：1300W - DC48V ホットプラグ：○ -48V DC ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 ※本製品は-48V環境下でご使用いただく必要があり、またDC電源の配線工事は電気工事の有資格者による接続作業が必要
			PYBPU131D	●																																					
K	15	電源ユニット(1600W/DC380V対応)	PY-PU163D	×	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	151,000	電源容量：1600W - DC380V ホットプラグ：○ 380V DC ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 ※本製品は380V環境下でご使用いただく必要があり、またDC電源の配線工事は電気工事の有資格者による接続作業が必要
			PYBPU163D	●																																					
K	27	電源ユニット(1600W)	PY-PU164	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98,000	電源容量(100V/200V)：1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
			PYBPU164	●																																					
K	8	電源ユニット(650W)	PY-PU651	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,000	電源容量：650W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum
			PYBPU651	●																																					
K	17	電源ユニット(2600W)	PYBPU261	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130,000	電源容量(200V)：2600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Titanium ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
K	29	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC03	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,000	標準から冗長へのDPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット[500W][PY-PU501]または電源ユニット[900W][PY-PU902]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	1	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC04	×	24.5/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118,000	標準から冗長へのDPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット[500W][PY-PU501/PY-PU503]または電源ユニット[900W][PY-PU902/PY-PU901]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	31	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,000	標準から冗長へのDPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット[500W][PY-PU501]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	2	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC05	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29,000	標準から冗長へのDPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット[500W][PY-PU501/PY-PU503]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	30	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93,000	標準から冗長へのDPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット[500W][PY-PU501]または電源ユニット[900W][PY-PU902]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	3	電源ユニット冗長キット	PY-TKPC06	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87,000	標準から冗長へのDPSUアップグレードキット ※電源ユニットは含まれません。電源ユニット[500W][PY-PU501/PY-PU503]または電源ユニット[900W][PY-PU902/PY-PU901]の別途手配必要 ※ハードウェア設置サービスの手配必須
K	18	電源選択オプション	PYBVS002	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	電源ユニット2台構成に電源ユニットを冗長構成から非冗長構成に変更するオプション
K	11	サーバ内蔵型バッテリーユニット	PY-BBG04	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格容量：360W(6) ・入力出力電圧　DC：12V ・ホットプラグ：○ ・バッテリー保持時間：45分(280W) ※280Wを超える構成の場合は、瞬断対応用途のみ
			PYBBBG04	●																																					
L：UPS																																									
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT503	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	T	T	×	×	×	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	65,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：500VA/360W ・コンセント：4 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P接続)1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v10.0J」は、 　PowerChute Network Shutdown v4.3J(以降)」を使用することでシャットダウン機能、 　スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 　ご利用可能なPowerChute Business Editionは、B5140K3です。 　なお、ご利用可能な最新のPowerChute Business Editionは、「システム構成図（価格表）［ソフトウェア編］」をご確認ください。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 　(定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのSPに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	BX630 M5	BX630 M4	BX680 M5	BX680 M4	BX480 M5	BX480 M4	BX480 M7	BX480 M1	BX680 M7	CX2560 M7	CX2560 M1	CX1640 M1	TX1330 M5	TX1320 M5	TX1330 M4	TX1320 M4	TX2550 M7	TX2550 M4	CX2570 M7	CX2570 M4	VX2575	VX2570	VX2560	VX2550	VX2540	VX2530	VX2520	VX5570	VX5560	VX5550	RX1330 M5	RX1330 M4	RX2530 M7	RX2530 M5	RX2530 M4	RX2540 M7	RX2540 M5	RX2540 M4	RX4770 M7	CPX2560 M7	CPX2550 M7	RX1330 M1	TX1310 M5	TX1310 M1	BS2000	BS500	VMware ESXi	希望小売価格(税別、円)	備考
						適用機種																			適用OS 注1注2																													
L：UPS																																																							
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	T	T	T	×	×	×	×	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	×	– *1	– *1	– *1	73,000	無瞬停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年純回答車日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0 以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	T	T	T	×	×	×	×	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	×	– *1	– *1	– *1	130,000	無瞬停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年純回答車日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0 以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	R	R	R	×	×	×	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	×	– *1	– *1	– *1	174,000	無瞬停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)2.4m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年純回答車日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0 以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	33	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	R	R	R	×	×	×	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	×	– *1	– *1	– *1	135,000	無瞬停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1200W ・コンセント：6 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)2.4m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年純回答車日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0 以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	● *2	● *2	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	×	– *1	– *1	– *1	282,000	無瞬停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：2400VA/2400W ・コンセント：7 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U)(自立型) ・ラックマウント用レール(自立用オプション)標準添付 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA L5-30P準拠)2.4m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年純回答車日以降訪問修理)付 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE1)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0 以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0 以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要 *2) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
L	4	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC02	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	×	– *1	– *1	– *1	66,000	・Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、ネットワークマネジメントカード設定用ケーブル添付 ・10/100/1000 Base-TC対応 ・Webブラウザを使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、CS00J に搭載可能 [必須パーツ] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、CS00J、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	27	Dual port シリアルインターフェース 拡張カード	PY-UPS02	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	– *1	×	– *1	– *1	– *1	17,000	Smart-UPS用拡張カード ・Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 [必須パーツ] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、CS00J *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	–	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U) [必須パーツ] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	25	Smart-UPS C500J 用フットスタンド	PY-UPF01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	T	T	T	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	–	1,600	Smart-UPS C500Jの転倒防止用フットスタンド
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K4	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1	● *3	● *3	– *4	– *4	– *4	– *4	– *4	– *4	– *4	– *4	– *4	– *4	×	– *4	– *4	– *4	662,000	無瞬停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：200V ・定格容量：5200VA/4600W ・コンセント：2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U)(自立型) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール(自立用オプション)標準添付 ・電源ケーブル：AC200V対応(プラグ：NEMA L6-30P準拠)2.9m ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PY-BBUE3)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・他のUPSから最大2個のコンセントボックス〜接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-30P>を使用する場合は、使用する電源ユニット数分手配必須。 別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配する。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を使用する場合は、使用する電源ユニット数分手配する。 *3) 電源ユニット(2600W)[PY-BPLU261]搭載のPRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続する場合は、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を使用する電源ユニット数分手配必須 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	–	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY〜Smart-UPS RT 5000接続用 ・コンセント：8 (NEMA L6-15R、200V) ・ラック占有数：1U ・供給容量：最大24A * *1コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY〜Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント：4 (NEMA L6-20R、200V) ・ラック占有数：1U ・供給容量：最大48A * *1コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 *1) 電源ユニット(2200W)[PY-PU221/PYBPU221]、電源ユニット(2400W)[PY-PU243/PYBPU243]搭載時 *2) 電源ユニット(2600W)[PYBPU261]搭載のPRIMERGY CX400 M7 シャーシ経由で接続
L	2	拡張バッテリ	PY-BBUE3	×	済	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200,000	Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K4]用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K4]のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U) [必須パーツ] Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K4]
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STA01	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数：2U ・定格電圧：100V ・定格容量：3500VA/3500W ・コンセント：12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須パーツ] Smart-UPS RT 5000 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)の通用時は未サポート
M：ラック関連																																																							
M	3	ラックレールキット	PY-RRO8	×	済	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変奥行範囲：559〜890mm ラックレール長：850mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR0B	●																																																		
M	7	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRL8	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：× 可変奥行範囲：559〜914mm ラックレール長：745.5mm ※Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL8	●																																																		

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	プラグインメモリ対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX640 M5	BX640 M4	RX630 M5	RX640 M5	RX540 M5	RX470 M5	CX2560 M5	CX2570 M5	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M5	TX2550 M5	TX2560 M5	CX2550 M4	CX2560 M4	適用OS BS10-2 WS2025	WS2022	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016E	WS2016S	WS2012	WS2012E	WS2012S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
M：ラック関連																																						
M	11	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRL7	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～914mm ラックレール長：808mm ※Short Depth筐体モデルのみ適用可能 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL7	●																																		
M	12	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRSB	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～890mm ラックレール長：845mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRSB	●																																		
M	115	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRS3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～890mm ラックレール長：808mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS3	●																																		
M	118	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRS6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：818mm ※ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS6	●																																		
M	119	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRS7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：× 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：790mm ※ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS7	●																																		
M	5	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRL6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～890mm ラックレール長：818mm ※ ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL6	●																																		
M	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RAD1	×	済	●	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RRS3/PYBRRS3/PY-RRL7/PYBRRL7] *1) Short Depth筐体モデルのみ適用可能
			PYBRAD1	●																																		
M	19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RAD2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RRL6/PYBRRL6/PY-RRS6/PYBRRS6]
			PYBRAD2	●																																		
M	21	ケーブルマネジメントアーム	PY-RAD6	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RR0B/PYBRR0B/PY-RRS8/PYBRRS8]
			PYBRAD6	●																																		
M	4	ケーブルマネジメントアーム	PY-RAD5	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RR0B/PYBRR0B]
			PYBRAD5	●																																		
M	22	ケーブルマネジメントアーム	PY-RAD4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	シャーシ背面のケーブルを束ねるオプション *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
			PYBRAD4	●																																		
M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、155kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、125kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、155kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA3用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、125kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	R	R	R	済 *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	328,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-2TS71]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	317,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、103kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-2TS71]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	35	19インチラック モデル2642 (スリムU/42U/基本)	19R-264A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	361,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、114kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリムU/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	36	19インチラック モデル2642 (スリムU/42U/増設)	19R-264B2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、88kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリムU/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	341,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、124kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-2TS71]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、100kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-2TS71]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	R	R	R	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]、99kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック脚用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-2TS71]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシ横由で接続

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準じます

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	BX630 M5	BX630 M4	BX680 M5	BX680 M4	BX640 M5	BX640 M4	RX630 M5	RX640 M5	RX640 M4	RX670 M5	CX2560 M5	CX430 M4	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M4	TX1330 M5	TX1330 M4	CX2570 M5	CX2550 M4	WS2775	WS2740	WS2720	WS2725E	WS2725S	WS2545	WS2540	WS2530	WS2520E	WS2520S	WS2500	RH1288	RH1288	ES2S	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6	注6								注6	注6	注6																	

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS 8ビット | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5a	BX640 M5	BX680 M5	BX540 M4	BX560 M4	RX540 M4	RX560 M4	RX640 M4	CX2560 M4	CX2570 M4	CX430 M4	TX1310 M5	TX1320 M5a	TX1330 M5	TX2540 M4	TX2550 M4	CX2550 M4	CX2570 M4	適用OS BS10-2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019DS	WS2016	WS2016D	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格 (税別、円)	備考
N：ケーブル																																									
N	76	電源ケーブル(AC200V対応/3m)×2	PY-CBP215	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,400	プラグ：IEC60320 C14準拠
			PYBCBP215	●																																					
N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA 5-15P準拠 PRIMERGY CX400 M4 シャーシ用電源ユニット←AC100V環境 *1) CX400 M2 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU26]←AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP106	●																																					
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×	済	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	－ *2	－ *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA L6-20P準拠 *1) 電源ユニット(2200W)[PY-PU221/PYBPU22]、電源ユニット(2400W)[PY-PU243/PYBPU243]搭載時 *2) CX400 M2 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU26]←AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP206	●																																					
N	84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP217	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C20準拠 *1) CX400 M2 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU26]←AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP217	●																																					
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C20準拠 *1) CX400 M2 シャーシ用電源ユニット(2600W)[PYBPU26]←AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP210	●																																					
N	82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP216	●																																					
N	8	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0D	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用の電源ケーブル
N	10	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0C	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)、GPUコンピューティングカード、VDI/グラフィックスカード用の電源ケーブル
N	19	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0B	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)用の電源ケーブル
N	24	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0P	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)×1、 VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100/NVIDIA L40S)×1、VDIグラフィックスカード×1を搭載可能 エアダクト、PCIeカードホルダー、GPUカード用電源ケーブル ・適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×1：グラフィックスカード、VDIグラフィックスカードカード、VDI/GPGPUカード、GPUコンピューティングカード×1搭載 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) ・搭載位置：PCIeスロット2 ※2CPU構成が必須
			PYBTKMX0P	●																																					
N	25	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0Q	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)×1、 VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100/NVIDIA L40S)×1、VDIグラフィックスカード×1を搭載可能 エアダクト、PCIeカードホルダー、GPUカード用電源ケーブル ・適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×1：グラフィックスカード、VDIグラフィックスカードカード、VDI/GPGPUカード、GPUコンピューティングカード×1搭載 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) ・搭載位置：PCIeスロット8 ※2CPU構成が必須
			PYBTKMX0Q	●																																					
N	90	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0K	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500/RTX 4000/RTX a6000)×1、 VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)×5、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100/NVIDIA L40S)×1、 CONVERGED ACCELERATOR カード(NVIDIA A30X)×1を搭載可能 エアダクト、PCIeカードホルダー ・適用後のPCIeスロット -PCI Express5.0(x16)[Full Height]×1：グラフィックスカード、VDIグラフィックスカードカード、VDI/GPGPUカード、GPUコンピューティングカード×1搭載 -PCI Express5.0(x16)[Low Profile]×1：使用不可(占有済み) ・搭載位置：PCIeスロット8 ※2CPU構成が必須
			PYBTKMX0K	●																																					
N	195	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用の電源ケーブル ・搭載位置：PCIeスロット9,10 *1) 4CPU構成が必須
			PYBTKMX0G	●																																					
N	196	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用の電源ケーブル ・搭載位置：PCIeスロット12 *1) 4CPU構成が必須
			PYBTKMX0H	●																																					
N	197	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)用の電源ケーブル ・搭載位置：PCIeスロット9,10 *1) 4CPU構成が必須
			PYBTKMX0L	●																																					
N	198	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)×1、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)用の電源ケーブル ・搭載位置：PCIeスロット12 *1) 4CPU構成が必須
			PYBTKMX0M	●																																					
N	199	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)×1、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)×1、 VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)用の電源ケーブル ・搭載位置：PCIeスロット9,10 *1) 4CPU構成が必須
			PYBTKMX0E	●																																					
N	200	GPGPUカード搭載キット	PY-TKMX0F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	PCI Express5.0/4.0(x16)コネクターに挿入し、グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)×1、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)×1、 VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)×1を搭載可能 グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)用の電源ケーブル ・搭載位置：PCIeスロット12 *1) 4CPU構成が必須
			PYBTKMX0F	●																																					
N	201	GPGPUカード搭載キット	PY-TKGP03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)一般型名搭載時用ファン ※タワーベースユニット(2.5インチ x8)[PYT1325T2M]のみ適用可能
N	23	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG015	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用電源ケーブル
			PYBCBG015	●																																					
N	26	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG014	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100/NVIDIA L40S)用電源ケーブル
			PYBCBG014	●																																					
N	30	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG016	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)、VDIグラフィックスカードカード(NVIDIA A16)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)、 CONVERGED ACCELERATOR カード(NVIDIA A30X)用電源ケーブル
			PYBCBG016	●																																					
N	40	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG013	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)用電源ケーブル
			PYBCBG013	●																																					
N	65	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG012	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)用電源ケーブル
			PYBCBG012	●																																					
N	66	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG017	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000/NVIDIA RTX a6000)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100/NVIDIA L40S)用電源ケーブル
			PYBCBG017	●																																					
N	160	SATAケーブル	PY-CBT008	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	SASコントローラカードSASアレイコントローラカード用接続ケーブル
N	178	SATAケーブル	PY-CBT012	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000 5,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル
			PYBCBT012	●																																					
N	179	SATAケーブル	PY-CBT011	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000 13,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル
			PYBCBT011	●																																					
N	189	SATA/SASケーブル	PYBCBS125	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SATA/SASケーブル 前面ベイを、SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L]/SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4Cs3/PYBSR4Cs3L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]を構成で接続する場合に必要 ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)[PYR24S2R2N]のみ適用可能
N	99	SASケーブル	PY-CBS093	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(4本セット) SASアレイコントローラカード[PY-SR4Cs3/PY-SR4Cs]－サーバ本体間接続ケーブル
N	223	SASケーブル	PY-CBS116	×	24.5中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(4本セット) SASコントローラカード[PY-SC4MA1]、SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4Cs3/PY-SR4Cs/PY-SR4MA1]－サーバ本体間接続ケーブル
N	225	SASケーブル	PY-CBS118	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(4本セット) SASコントローラカード[PY-SC4MA1]、SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4Cs3/PY-SR4Cs/PY-SR4MA1]－サーバ本体間接続ケーブル
N	226	SASケーブル	PY-CBS119	×	24.5/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(1本) SASコントローラカード[PY-SC4MA1]、SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4Cs3/PY-SR4Cs/PY-SR4MA1]－サーバ本体間接続ケーブル
N	169	SASケーブル	PY-CBS078	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(4本セット) SASコントローラカード[PY-SC3F82]、 SASアレイコントローラカード[PY-SR3C52/PY-SR3C54/PY-SR3C58] －サーバ本体間接続ケーブル
N	98	SASケーブル	PY-CBS089	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(2本セット) SASアレイコントローラカード[PY-SR4Cs] －サーバ本体間接続ケーブル
N	186	SASケーブル	PY-CBS126	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA]/SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4Cs3/PY-SR4Cs/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3] －サーバ本体間接続ケーブル
N	187	SASケーブル	PY-CBS127	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	SASコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]－サーバ本体間接続ケーブル

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ブラケット内部	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX680 M5	BX680 M4	BX480 M5	BX480 M4	BX480 M1	BX480 F5	RX640 M4	RX640 M1	RX2540 M7	RX2540 M4	RX2530 M7	RX2530 M4	CX2570 M7	CX2550 M7	TX1330 M4	TX1320 M4s	TX1320 M4	TX2540 M7	TX2550 M7	TX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5s	TX1320 M5	TX2540 M5	TX2550 M5	TX2560 M5	適用OS 8ビット2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
N：ケーブル																																																			
N	184	SASケーブル	PY-CB5123	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PY-SC4MA1]/SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3] ーサーバ本体間接続ケーブル
N	185	SASケーブル	PY-CB5124	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69,000	SASコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	94	SASケーブル	PY-CB5105	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PY-SC4MA1], SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	95	SASケーブル	PY-CB5106	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2], SASアレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	213	SASケーブル	PY-CB5112	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PY-SC4MA1], SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]ーサーバ本体間接続ケーブル ※Short Depth筐体モデル用のみ適用可能
N	214	SASケーブル	PY-CB5113	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2], SASアレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]ーサーバ本体間接続ケーブル ※Short Depth筐体モデル用のみ適用可能
N	111	SASケーブル	PY-CB5107	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	83,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PY-SC4MA1], SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	112	SASケーブル	PY-CB5108	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2], SASアレイコントローラカード[PY-SR3FB/PY-SR3C52/PY-SR3C55/PY-SR3C58]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	113	SASケーブル	PY-CB5109	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	ペイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×2)用接続ケーブル
N	114	SASケーブル	PY-CB5110	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ペイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×2)用接続ケーブル
N	115	SASケーブル	PY-CB5111	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード用接続ケーブル
N	70	SASケーブル	PYBCB5092	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	SASケーブル 前面ペイを、SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAWL]/SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PYBSR4C63L/ PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]2枚構成で接続する場合に必要 ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)(PYR2547R2N)のみ適用可能
N	215	SASケーブル	PY-CB5087	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	202	SASケーブル	PY-CB5088	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4MA1], SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]ー サーバ本体間接続ケーブル
N	183	SASケーブル	PY-CB5120	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PYBSR4FAL], SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/ PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]ーサーバ本体間接続ケーブル
			PYBCB5120	●																																															
N	15	SASケーブル	PY-CB5049	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASアレイコントローラカード(OCPタイプ)用接続ケーブル SASアレイコントローラカード(OCPタイプ)[PY-SR3FAU/PY-SR3C42U]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	101	SASケーブル	PY-CB5096	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(3本セット) SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	102	SASケーブル	PY-CB5097	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	86	SASケーブル	PY-CB5085	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	SASコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	93	SASケーブル	PY-CB5086	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PY-SC4MA1], SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3] ーサーバ本体間接続ケーブル
N	166	SASケーブル	PY-CB5100	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	167	SASケーブル	PY-CB5099	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR4C63/PY-SR4C6]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	192	内蔵ストレージケーブル (1ch SASカード接続)	PYBCB5128	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PYBSC4FAL], SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6L/PYBSR4MA3L]ー内蔵ストレージ接続ケーブル
N	190	内蔵ストレージケーブル (8ch SASカード接続)	PYBCB5121	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PYBSC3MA2L], SASアレイコントローラカード[PYBSR4FAL/PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L] ーー内蔵ストレージ接続ケーブル
N	191	内蔵ストレージケーブル (1ch SASカード接続)	PYBCB5122	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PYBSC4FAL/PYBSC4MA1L], SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6L/PYBSR4MA3L] ーー内蔵ストレージ接続ケーブル
N	105	内蔵ストレージケーブル (2xPCIeSSD接続)	PYBCBE029	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	104	内蔵ストレージケーブル (4xPCIeSSD接続)	PYBCBE030	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]ーサーバ本体間接続ケーブル
N	107	内蔵ストレージケーブル (オンボード SATA接続)	PYBCBT013	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	オンボード SATA接続用ケーブル オンボード SATAーー内蔵ストレージ接続ケーブル
N	108	内蔵ストレージケーブル (8ch SASカード接続)	PYBCBS103	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAWL], SASアレイコントローラカード[PY-SR3FB/PYBSR3FBL/PY-SR3C52/ PYBSR3C52L/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]ーー内蔵ストレージ接続ケーブル
N	109	内蔵ストレージケーブル (16ch SASカード接続)	PYBCBS104	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC4FA/PYBSC4FAL/PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L], SASアレイコントローラカード[PY-SR3C55/PYBSR3C55L/ PY-SR3C58/PYBSR3C58L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]ーー内蔵ストレージ接続ケーブル
N	193	SATA/SAS/PCIeケーブル	PYBCBE039	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	SATA/SAS/PCIeケーブル 内蔵2.5インチHDD/SSD×10を内蔵2.5インチHDD/SSD×8と内蔵2.5インチPCIe SSDペイ×2に変換する場合に必要 ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)のみ適用可能
N	194	SATA/SAS/PCIeケーブル	PYBCBE040	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	SATA/SAS/PCIeケーブル 内蔵2.5インチHDD/SSD×10を内蔵2.5インチHDD/SSD×6と内蔵2.5インチPCIe SSDペイ×4に変換する場合に必要 ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)のみ適用可能
N	203	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE016	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 1ー8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	204	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE017	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 1ー4台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	205	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE018	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 5ー8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	206	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE019	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 9ー16台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777R2T]のみ適用可能
N	207	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE020	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 1ー8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	208	PCIe SSDケーブル	PYBCBE026	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 1ー4台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	209	PCIe SSDケーブル	PYBCBE027	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	NVMeケーブル SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]用(内蔵PCIe SSD 5ー8台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	210	SAS/PCIeケーブル	PYBCBE023	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	NVMeケーブル オンボード用(内蔵PCIe SSD 9ー16台構成時) ※ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8)[PYR4777RAT]のみ適用可能
N	110	PCIe SSDケーブル	PYBCBE024	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	NVMeケーブル オンボード用
N	116	PCIe SSDケーブル	PYBCBE025	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000	NVMeケーブル SASコントローラカード[PYBSC4MA2/PYBSC4MA2L]/SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62/PYBSR4C62L/PYBSR4MA4/PYBSR4MA4L]用
N	35	SASケーブル(3m)	PY-CB5015	×	済	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	①PRIMERGY SX05 S2(SAS)接続SASケーブル インターフェース：SFF8644/SFF8088 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]ーPRIMERGY SX05 S2(SAS)接続用 ②ETERNUS LT/DX装置接続用SASケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]ーETERNUS LT/DX装置接続用

[適用機種欄] ●：適用可、 T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、 R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、 ×：適用不可、 ー：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、 ×：適用不可、 ー：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	クラウド対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4a	BX640 M5	BX640 M4	BX680 M5a	BX680 M4a	RX640 M4	RX680 M4	RX2540 M7	RX2530 M7	CX2550 M7	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M4a	TX1330 M5	TX2540 M7	TX2550 M7	適用OS BIOS2 VMware ESXi 8.0	VMware ESXi 7.0	VMware ESXi 6.7	VMware ESXi 6.5	Hyper-V	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6		注6	注6	注6		注6						注6	注6	注6			注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5		注5	注5		注3	注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応機種等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート設定が異なる場合、どちらか新しい設定以降のサポートになります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス予配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および配下をオプションにより選択期間があります。必ずシステム構成図の「装置制限について」を参照ください。
N：ケーブル																																	
N	67	SASケーブル(1.1m)	PY-CBS026	×	済	ー	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16,000	(X40 S2/ハードディスクキャビネット)カスケード接続用SASケーブル インターフェース：SFF8644#SFF8644 ケーブル長：1.1m ※(X40 S2/ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※(X40 S2/ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大4台まで ※カスケード時にホストケーブル一本が必要
N	68	SASケーブル(2.5m)	PY-CBS027	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	①(X60 S2/ハードディスクキャビネット)カスケード接続用SASケーブル インターフェース：SFF8644#SFF8644 ケーブル長：2.5m ※(X60 S2/ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※(X60 S2/ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード時にホストケーブル一本が必要 ②(X40 S2)(X60 S2/ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR4C4E/PYBS4C4E/PYBS9R4C4E]、 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] ― (X40 S2)(X60 S2/ハードディスクキャビネット)接続用
N	69	SASケーブル(3.5m)	PY-CBS029	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	①(X60 S2/ハードディスクキャビネット)カスケード接続用SASケーブル インターフェース：SFF8644#SFF8644 ケーブル長：3.5m ※(X60 S2/ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※(X60 S2/ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード時にホストケーブル一本が必要 ②(X40 S2)(X60 S2/ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR4C4E/PYBS4C4E/PYBS9R4C4E]、 SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL] ― (X40 S2)(X60 S2/ハードディスクキャビネット)接続用 ③PRIMERGY SX05 S3(SAS)接続SASケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FBE/PYBSC3FBEL/PY-SC4FAE/PYBSC4FAE/PYBSC4FAEL]― PRIMERGY SX05 S3(SAS)接続用
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m 10m 15m 20m 50m 100m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	100BASE-TX、および10BASE-Tに接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ― RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	100BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色　薄青 RJ45 8pin ― RJ45 8pin RoHS対応
N	53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400 ★	100BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色　薄青 RJ45 8pin ― RJ45 8pin RoHS対応
N	87	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a)	5m 10m 15m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	7,000 7,800 9,400 ★	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色　青 RJ45 8pin ― RJ45 8pin RoHS対応
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000 39,000 44,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクター ― LCコネクター ケーブル被覆無し
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000 61,000 83,000 105,000 127,000 149,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクター ― LCコネクター ケーブル被覆有り
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	30m 50m 70m 100m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	149,000 171,000 193,000 259,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)、 LCコネクター ― LCコネクター ケーブル被覆有り
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m 125m 150m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	385,000 468,000 682,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)、 LCコネクター ― LCコネクター ケーブル被覆有り
N	55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	×	済	ー	ー	●	●	●	●	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000 ★	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応、光ケーブル(OM3) MPOコネクター ― MPOコネクター ケーブル被覆有り
N	43	USB延長ケーブル	2m	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,200	スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM56]、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル
N	52	Mini DisplayPort-VGA変換ケーブル	PY-CBD012	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	Mini DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル グラフィックスカード(NVIDIA T400)用
			PYBCBD012	●																													
N	51	Mini DisplayPort-DVI変換ケーブル	PY-CBD011	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	Mini DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル グラフィックスカード(NVIDIA T400)用
			PYBCBD011	●																													
N	28	DisplayPort-VGA変換ケーブル	PY-CBD009	×	済	×	●	×	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル
			PYBCBD009	●																													
N	29	DisplayPort-DVI変換ケーブル	PY-CBD010	×	済	×	●	×	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル
			PYBCBD010	●																													
N	117	10G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJ11	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用ケーブル 10GBase接続用 SFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	118	10G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJ12	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	17,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper EX2300-24T接続用ケーブル 10GBase接続用 SFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	119	25G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJ21	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	19,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	120	25G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJ22	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	121	25G Direct Attached cable (Copper 5m, 1pack)	PY-CBNJ23	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	33,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	122	25G Direct Attached cable (Optical 10m, 1pack)	PY-CBFJ21	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	89,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	123	25G Direct Attached cable (Optical 30m, 1pack)	PY-CBFJ22	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	99,000	Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 25GBase接続用 SFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	124	40G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJ41	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 40GBase接続用 QSFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	125	40G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJ42	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 40GBase接続用 QSFP+ Direct Attached Copper ケーブル
N	126	4X10G Direct Attached cable (Breakout 3m, 1pack)	PY-CBNJ13	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	64,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 4X10GBase接続用 QSFP+ to 4 SFP+ Direct Attached Breakout ケーブル
N	127	100G Direct Attached cable (Copper 1m, 1pack)	PY-CBNJA1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	128	100G Direct Attached cable (Copper 3m, 1pack)	PY-CBNJA2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	52,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	129	100G Direct Attached cable (Copper 5m, 1pack)	PY-CBNJA3	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	69,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Copper ケーブル
N	130	100G Direct Attached cable (Optical 10m, 1pack)	PY-CBFJA1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	324,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	131	100G Direct Attached cable (Optical 20m, 1pack)	PY-CBFJA2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	328,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 100GBase接続用 QSFP28 Direct Attached Optical ケーブル
N	132	4X25G Direct Attached cable (Breakout 1m, 1pack)	PY-CBNJ24	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	68,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 4X25GBase接続用 QSFP28 to 4 SFP28 Direct Attached Breakout ケーブル
N	133	4X25G Direct Attached cable (Breakout 3m, 1pack)	PY-CBNJ25	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	84,000	Juniper QFX5120-32C/Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T接続用ケーブル 4X25GBase接続用 QSFP28 to 4 SFP28 Direct Attached Breakout ケーブル

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名		2プラグイン対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M4a	RX2450 M1	RX2540 M5	RX2540 M4	RX4770 M7	CX2550 M7	CX430 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M4a	TX2540 M7	TX2540 M6	CX2570 M7	CX2560 M7	適用OS 8ﾋﾞｯﾄ2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016E	WS2016D	WS2012R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
									注6		注6	注6	注6	注6						注6	注6	注6								注5	注5		注3	注3	注4	注1	※1：OSが対応状況、対応環境等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSがサポート期間が異なる場合、どちらか新しい組合せ時にのみサポートになります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に応じ、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLES対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および配下をオプションにより設定制限があります。必ずシステム構成図の「設定制限について」を参照ください。
○：出荷機器																																							
○	9	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48＋6)		PY-SWX48T	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,980,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル：オプション [必須パーツ] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
○	10	イーサネットスイッチ (10GBASE 48＋6)		PY-SWX48P	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,680,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル：オプション [必須パーツ] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
○	53	Juniper QFX5120-32C-AFO		PY-SWH321	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,440,000	100Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×2 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×32 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	54	Juniper QFX5120-32C-AFI		PY-SWH322	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,440,000	100Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×2 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×32 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	55	Juniper QFX5120-48Y-AFO2		PY-SWX48T1	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,233,000	10/25Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP28タイプの1G/10G/25Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	56	Juniper QFX5120-48Y-AFI2		PY-SWX48T2	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,233,000	10/25Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP28タイプの1G/10G/25Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	57	Juniper QFX5120-48Y-AFI2 (for PRIMEFLEX)		PY-SWX48T3	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,233,000	10/25Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP28タイプの1G/10G/25Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	58	Juniper QFX5120-48T-AFO		PY-SWX48T4	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,414,000	10GBase-Tボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの1G/10Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	59	Juniper QFX5120-48T-AFI		PY-SWX48T5	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,414,000	10GBase-Tボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの1G/10Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	60	Juniper QFX5120-48T-AFI (for PRIMEFLEX)		PY-SWX48T6	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,414,000	10GBase-Tボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの1G/10Gインタフェース×48 QSFP28タイプの40G/100G/4x10G/4x25Gインタフェース×8 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) ファン標準6台搭載(冗長ファン対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)2本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	61	Juniper EX2300-24T		PY-SW148T1	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	管理用GbEボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10/100/1Gインタフェース×24 SFP+タイプの1G/10Gインタフェース×4 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)1本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	62	Juniper EX2300-24T (for PRIMEFLEX)		PY-SW148T2	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	管理用GbEボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10/100/1Gインタフェース×24 SFP+タイプの1G/10Gインタフェース×4 電源ケーブル(AC100V対応/2.5m)1本標準添付 [必須パーツ] SupportDeskパック
○	11	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチQFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D01 PYBSPC4D01 PYBSPC5D01	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,215,000 2,965,000 3,727,000	Juniper QFX5120-32C-AFO、Juniper QFX5120-32C-AFI用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	12	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチQFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A01 PYBSPC4A01 PYBSPC5A01	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,012,000 4,033,000 5,069,000	Juniper QFX5120-32C-AFO、Juniper QFX5120-32C-AFI用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	13	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチQFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D02 PYBSPC4D02 PYBSPC5D02	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,465,000 1,971,000 2,481,000	Juniper QFX5120-48Y-AFO2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2 (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	14	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチQFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A02 PYBSPC4A02 PYBSPC5A02	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,993,000 2,683,000 3,374,000	Juniper QFX5120-48Y-AFO2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2、Juniper QFX5120-48Y-AFI2 (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	15	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチQFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D03 PYBSPC4D03 PYBSPC5D03	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	403,000 552,000 700,000	Juniper QFX5120-48T-AFO、Juniper QFX5120-48T-AFI、Juniper QFX5120-48T-AFI (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	16	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチQFXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A03 PYBSPC4A03 PYBSPC5A03	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	548,000 750,000 953,000	Juniper QFX5120-48T-AFO、Juniper QFX5120-48T-AFI、Juniper QFX5120-48T-AFI (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	17	SupportDeskパック Standard PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチEXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3D04 PYBSPC4D04 PYBSPC5D04	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000 119,000 151,000	Juniper EX2300-24T、Juniper EX2300-24T (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	18	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 JuniperスイッチEXシリーズ	3年 4年 5年	PYBSPC3A04 PYBSPC4A04 PYBSPC5A04	●	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121,000 162,000 205,000	Juniper EX2300-24T、Juniper EX2300-24T (for PRIMEFLEX)用 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
○	63	Advanced 1 License (for Class2)		PY-SWL112	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,305,000	Juniper QFX5120-32C用のライセンス OSPF/RIP/ISIS/BGP/VRF/IPSF/IGMP/PIM/MC-LAG/VRRP/IPv6 機能の有効化 ※MC-LAGはJunos OS 22.3R1以降は、ライセンスオプションの購入不要でも機能を使用することができます。 当該取扱以降のJunos OS は2023年1月30日以降の出荷品に適用されています。
○	64	Advanced 2 License (for Class2)		PY-SWL113	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,354,000	Juniper QFX5120-32C用のライセンス Advanced 1＋Multicast/EVPN/VxLAN/Virtual Chassis/QinQ/OAM/CFM/PTP 機能の有効化 ※Virtual Chassisはjunos OS 20.3以降はAdvanced 1のライセンスオプションでも機能を使用することができます。 当該取扱以降のJunos OS は2023年6月23日以降の出荷品に適用されています。
○	66	Advanced 1 License (for Class1)		PY-SWL115	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,043,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T用のライセンス OSPF/RIP/ISIS/BGP/VRF/IPSF/IGMP/PIM/MC-LAG/VRRP/IPv6 機能の有効化 ※MC-LAGはJunos OS 22.3R1以降はライセンスオプションの購入不要でも機能を使用することができます。 当該取扱以降のJunos OS は2023年1月30日以降の出荷品に適用されています。
○	67	Advanced 2 License (for Class1)		PY-SWL116	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,827,000	Juniper QFX5120-48Y/Juniper QFX5120-48T用のライセンス Advanced 1＋Multicast/EVPN/VxLAN/Virtual Chassis/QinQ/OAM/CFM/PTP 機能の有効化 ※Virtual Chassisはjunos OS 20.3以降はAdvanced 1のライセンスオプションでも機能を使用することができます。 当該取扱以降のJunos OS は2023年6月23日以降の出荷品に適用されています。
○	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)		PY-KVFA04	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：4台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：PS/2接続USB接続、キーボード：PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザ数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール相談キット(PY-RC08)を適用することにより、 19インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-RC09)に本装置を他機器可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPに適用する本体のサポート可能なSPにあります)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カテゴリ	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4x	RX2540 M5	RX2540 M4	RX2530 M5	RX2530 M4	RX4770 M7	CX2560 M7	CX2550 M7	TX1330 M5	TX1320 M5	TX1320 M4x	TX1310 M5	CX2570 M7	CX2550 M7	適用OS BS1※2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2025S	WS2022S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2019	WS2016	WS2012R2	SL15	RH8L	RH9L	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
O：拡張機器																																						
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000	接続可能サーバ数：8台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：PS/2接続,USB接続、キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器1台で最大4サーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 19インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-RTDP]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91,000	ディスプレイキーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：8台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続、キーボード：USB接続　※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RCK1]を適用することにより、 19インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-RTDP]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000	ディスプレイキーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：16台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続、キーボード：USB接続　※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RCK1]を適用することにより、 19インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-RTDP]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	417,000	ディスプレイキーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：16台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続、キーボード：USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※19インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-RTDP]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続時に本ケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]－サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては下URL参照。 当社ホームページ： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]カスケード接続用ケーブル カスケード接続時に本ケーブル一本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]－ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]とアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※3mは下のカテゴリ(Safe0LAN)ケーブルをご数分必要 当社ホームページ： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済		●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ－19インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-RTDP]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済		－	－	×	－	×	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]用、 KVMスイッチを19インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
O	52	ラック・コンソール格納キット	PY-RCK1	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]用、 KVMスイッチを19インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付
P：OS/ソフトウェア																																						
P	259	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5	●	済		● *1	● *1	×	×	× T	● *1 *2	● *1 *2	×	×	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm *1) セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Max プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	7	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5E	●	24.5/下		×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm *1) セキュリティチップの手配が必要
P	260	Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール	PYBWPD59	●	済		● *1	× T	× T	× T	× T	● *1 *2	● *1 *2	× T	× T	● *1	● *1	× T	● *1	● *1	× T	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2022 Standard (16コア) Windows Server® 2019 Standard (16コア)インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ・Windows Server® 2019 Standard + Windows Server® 2019 Standard Product Key Card ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm ※Windows Server 2019の使用期限はマイクロソフト社のサポート提供終了まで。詳細は提要事項欄「Windows Server OSの使用権について」を参照。 *1) 物理機に物理環境でWindows Server 2022を利用する場合は、別途セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Max プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	262	Windows Server 2022 Standard(16コア)Hyper-V) インストール	PYBWPS5H	●	済		● *1	● *1	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	×	×	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm *1) セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Max プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	8	Windows Server 2022 Standard(16コア)Hyper-V) インストール	PYBWPS5HE	●	24.5/下		×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm *1) セキュリティチップの手配が必要
P	263	Windows Server 2022 Essentials(10コア) インストール	PYBWPB5	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	● *1	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2022 Essentials(10コア) インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Essentials *1) セキュリティチップの手配が必要
P	264	Windows Server 2022 Standard(16コア) バンドル	PYBWBS5	●	済		● *1	● *1	×	●	T	● *1 *2	● *1 *2	× *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要 *2) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、Xeon Max プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	9	Windows Server 2022 Standard(16コア) バンドル	PYBWBS5E	●	済		×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CAL を別途手配必要 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4a	BX640 M5	BX640 M4	BX680 M5	BX680 M4a	RX640 M4	RX680 M4	RX2540 M7	RX2530 M7	CX2550 M4	CX2560 M4	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M4a	TX1330 M5	TX1330 M4	CX2570 M7	CX2560 M7	適用OS BS2.2 WS2025	WS2022	WS2022	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012	WS2012	WS2008	WS2008	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
											注6		注6	注6	注6		注6																	注5	注5		注3	注3	注4	注1
P：OS/ソフトウェア																																							
P	265	Windows Server 2022 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS5	×	済	×	×	●	●	●	●	●*1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書 ※物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Standard(16コア)インストール・バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
			PYBWA5	●																																			
P	266	Windows Server 2022 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS52	×	済	×	×	●	●	●	●	●*1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Standard (4コア)ライセンス証書 ※物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Standard(16コア)インストール・バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
			PYBWA52	●																																			
P	267	Windows Server 2022 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS53	×	済	●	●	●	●	●	●	●*1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Standard (16コア)ライセンス証書 ※物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Standard(16コア)インストール・バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
			PYBWA53	●																																			
P	268	Windows Server 2022 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWB0S	●	済	●*1	●*1	×	●	×	●*1	●*2	●*1	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Datacenter ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_Japanese.htm *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要 *2) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、Xeon Max プロセッサー以外のCPU手配が必要
			PYBWB0SE	●																																			
P	10	Windows Server 2022 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWB0SE	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Datacenter ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可 ※ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。 マイクロソフト社ホームページ： https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_Japanese.htm *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要
P	269	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(2コア)	PYBWAD5	●	済	×	×	●	●	●	●	●*1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Datacenter (2コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Datacenter(16コア)バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	270	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(4コア)	PYBWAD52	●	済	×	×	●	●	●	●	●*1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Datacenter (4コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Datacenter(16コア)バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	271	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(16コア)	PYBWAD53	●	済	×	×	●	●	●	●	●*1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Datacenter (16コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® 2022 Datacenter(16コア)バンドルオプションの同時手配必須 *1) 物理CPUごとに、最低8コアライセンスが必要
P	272	Windows Server 2022 Essentials(10コア) バンドル	PYBWB8S	●	済	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Essentials *1) 物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップの手配が必要
P	5	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア) インストール	PYBWPWS51	●	済	●*1	●*1	×	×	×	●*1*2	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (16コア) インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard はNAS専用OS *1) セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Max プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	6	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(24コア) インストール	PYBWPWS53	●	済	×	×	×	×	×	●*1*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア) インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard はNAS専用OS *1) セキュリティチップの手配が必要 *2) Xeon Max プロセッサー以外のCPU手配が必要
P	11	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Additional License (16コア)	PYBWAW5	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (16コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア) インストールオプション/Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (16コア) インストールオプションの同時手配必須
P	159	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Additional License (24コア)	PYBWAW52	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア)ライセンス証書 ※物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要 ※Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (24コア) インストールオプション/Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard (16コア) インストールオプションの同時手配必須
P	273	Windows Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
			PYBWCD01C	●																																			
P	274	Windows Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
			PYBWCD05C	●																																			
P	275	Windows Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
			PYBWCD10C	●																																			
P	276	Windows Server 2022 50 Device CAL	PY-WCD50C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
			PYBWCD50C	●																																			
P	277	Windows Server 2022 100 Device CAL	PY-WCD1HC	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (100 Device)ライセンス証書
			PYBWCD1HC	●																																			
P	278	Windows Server 2022 1 User CAL	PY-WCU01C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (1 User)ライセンス証書
			PYBWCU01C	●																																			
P	279	Windows Server 2022 5 User CAL	PY-WCU05C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05C	●																																			
P	280	Windows Server 2022 10 User CAL	PY-WCU10C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (10 User)ライセンス証書
			PYBWCU10C	●																																			
P	281	Windows Server 2022 50 User CAL	PY-WCU50C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (50 User)ライセンス証書
			PYBWCU50C	●																																			
P	282	Windows Server 2022 100 User CAL	PY-WCU1HC	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Client Access License (100 User)ライセンス証書
			PYBWCU1HC	●																																			
P	283	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device)ライセンス証書
			PYBWCD01D	●																																			
P	284	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device)ライセンス証書
			PYBWCD05D	●																																			
P	285	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device)ライセンス証書
			PYBWCD10D	●																																			
P	286	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device)ライセンス証書
			PYBWCD50D	●																																			
P	287	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HD	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (100 Device)ライセンス証書
			PYBWCD1HD	●																																			
P	288	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (1 User)ライセンス証書
			PYBWCU01D	●																																			
P	289	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05D	●																																			
P	290	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (10 User)ライセンス証書
			PYBWCU10D	●																																			
P	291	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50D	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (50 User)ライセンス証書
			PYBWCU50D	●																																			
P	292	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HD	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (100 User)ライセンス証書
			PYBWCU1HD	●																																			
P	72	Microsoft SQL Server 2022 Standard バンドル	PYBWBL5	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Standard ※本製品はサーバ/CALライセンスモデルです。 ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	73	Microsoft SQL Server 2022 Standard(4コア) バンドル	PYBWBL51	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	構成品：<添付インストールディスク> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Standard ※本製品はコアライセンスモデルです。
P	74	Microsoft SQL Server 2022 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWAL5	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	<添付版> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書 ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Microsoft® SQL Server® 2022 Standard(4コア) バンドルオプションの同時手配必須

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M6	RX1440 M2	RX2540 M4	RX2530 M2	RX2540 M7	RX2560 M7	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M6	TX2540 M7	CX2570 M7	適用OS SI10.2 WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012 R2	WS2012	WS2008 R2	WS2008	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
								注4		注4	注4	注4	注4						注2 注5	注2 注5	注2	注5	注5		注5	注5	注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ[https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に応じ、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ[https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ[https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ[https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 「留意事項編 「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注6) 機種構成および手配するオプションにより最高制限があります。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。
P：OS/ソフトウェア																															
P	75	Microsoft SQL Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
			PYBWCD01E	●																																			
P	76	Microsoft SQL Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
			PYBWCD05E	●																																			
P	77	Microsoft SQL Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
			PYBWCD10E	●																																			
P	78	Microsoft SQL Server 2022 1 User CAL	PY-WCU01E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 User)ライセンス証書
			PYBWCU01E	●																																			
P	82	Microsoft SQL Server 2022 5 User CAL	PY-WCU05E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05E	●																																			
P	84	Microsoft SQL Server 2022 10 User CAL	PY-WCU10E	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 User)ライセンス証書
			PYBWCU10E	●																																			
P	293	Windows Server 2022 Standard メディアキット	PYBWBS52	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2022 Standard媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 『インストールメディアiProduct key』
P	114	Windows Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBS92	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2019 Standard媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 『インストールメディアiProduct key』
P	296	Windows Server 2019 Datacenter メディアキット	PYBWBD94	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2019 Datacenter媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 『インストールメディアiProduct key』
P	154	Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBS62	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2016 Standard媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 『インストールメディアiProduct key』
P	115	Windows Server 2016 Datacenter メディアキット	PYBWBD62	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Windows Server 2016 Datacenter媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 『インストールメディアiProduct key』
P	39	Microsoft SQL Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBL92	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Microsoft SQL Server 2019媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 『インストールメディアiProduct key』
P	33	Microsoft SQL Server 2017 Standard メディアキット	PYBWBL72	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品：Microsoft SQL Server 2017媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 『インストールメディアiProduct key』
P	34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	*1	*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対応OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	*1	*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対応OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対応OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対応OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	*1	*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対応OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象製品のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション用のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能 *2) 2024年5月30日よりオーダー可能 *3) 第3世代インテル Xeon プロセッサー搭載時は、2024年5月30日よりオーダー可能
P	1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT136	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V13.21.0V Windows対応版：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL対応版数：7.3/7.8/7.9、8.1/8.2/8.3/8.4 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対応OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	294	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT141	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V14.22.08 Windows対応版：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL対応版数：7.8/7.9、8.1/8.2/8.3/8.4/8.5、9.0 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対応OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	ファームアップ対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M6	RX1440 M1	RX1440 M2	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2540 M2	RX2540 M4	RX2540 M5	RX2540 M7	RX2560 M7	CX1430 M1	CX1640 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	TX2540 M1	TX2540 M4	CX2550 M4	CX2560 M7	適用OS 対応OS WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012 R2	WS2012	WS2008 R2	WS2008	WS2025	WS2022	WS2019	WS2016	WS2012 R2	WS2012	WS2008 R2	WS2008	VMware	SLES15	RHEL	SLES	希望小売価格(税別、円)	備考
												注4		注4	注4	注4	注4								注4	注4	注4	注2 注5	注2 注5	注2	注2	注5	注5					注5	注5				注3	注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/）を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSがサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ホシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にかかりやすい「実効小売価格」となっております。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELやSLESの対応状況については、 当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス予配注意については、 「留意事項欄（マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について）」を参照ください。 注6) 機能概略および配置するオプションにより設定制限があります。必ずシステム構成図の「設定制限について」を参照ください。
P：OS/ソフトウェア																																																
P	310	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT142	×	済	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V14.23.09 Windows対応版数：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL対応版数：6.10、7.9、8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8、9.0/9.1 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT143	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V14.23.12以降の最新版 Windows対応版数：Windows Server 2016、2019、2022 RHEL対応版数：6.10、7.9、8.5/8.6/8.7/8.8、9.0/9.1/9.2 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM136	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V13.21.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルはBOXDVDに含まれており、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	295	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM141	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V14.22.08 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルはBOXDVDに含まれており、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	311	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM142	×	済	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V14.23.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルはBOXDVDに含まれており、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM143	×	済	●	● *1	●	×	● *2	● *2	●	×	×	●	● *1	● *1	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V14.23.12以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記に必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルはBOXDVDに含まれており、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) 2024年5月30日以降の受注分より本機種のドキュメントが含まれます *2) 第5世代インテル Xeon プロセッサー搭載機は、2024年5月30日以降の受注分より本機種のドキュメントが含まれます
P	220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V2	BS16Q93B0	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000 ★	Infrastructure Manager：DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM：1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(VMware ESXi)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ：https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	BS16QA3B0	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000 ★	Infrastructure Manager：DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM：1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(Hyper-V)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ：https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	BS16QB3B0	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000 ★	Infrastructure Manager：DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM：1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(KVM)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ：https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	130	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	BS17BD481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	131	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	BS17BF481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	132	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	BS17BH481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	470,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	133	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	BS17BE481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	351,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜9:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	134	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	BS17BG481	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	393,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜9:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	クラウドメニュー対応	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5x	RX2540 M5	RX2530 M5	RX2540 M4	RX2530 M4	RX4770 M7	CX2570 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2550 M5	RX2530 M1	RX2540 M1	CX2550 M1	CX2560 M1	適用OS 8ビット2 WS2025	WS2022	WS2016	WS2012R2	WS2012	WS2008R2	WS2008	VS2019	VS2017	VS2015	VS2013	VS2010	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
P：OS/ソフトウェア																																						
P	135	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J481	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	435,200	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	136	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (年間24時間サポート付) V2	B5177V481	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,900	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	137	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177X481	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,700	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	138	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z481	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,400	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	139	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (年間平日サポート付) V2	B5177W481	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,300	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	140	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177Y481	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,900	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	141	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178D481	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,400	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	142	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (年間24時間サポート付) V2	B5178Z485	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	149,100	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	143	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178H485	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	172,300	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	144	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B485	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,500	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	145	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (年間平日サポート付) V2	B5178B485	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,300	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	146	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A485	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,700	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	147	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C485	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,200	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	148	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (年間24時間サポート付) V2	B5177P48A	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	298,200	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	149	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177R48A	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	344,500	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	150	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177T48A	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,700	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (年間平日サポート付) V2	B5177Q48A	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	292,400	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S48A	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	327,200	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U48A	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	361,900	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (年間24時間サポート付) V2	B5178J48F	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	537,300	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178J48F	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	621,900	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178S48F	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	706,400	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178Z48F	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,600	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178H48F	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	589,700	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J48F	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652,700	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (年間24時間サポート付) V2	B5177J48N	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,387,900	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177K48N	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,763,500	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177M48N	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,139,200	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (年間平日サポート付) V2	B5177J48N	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,340,200	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L48N	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,620,600	ライセンスオプション ★購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

備考

※1：OS的対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
ただし、本体とオプションのOSのサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) ホスティング構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注6) 機種構成および手配するオプションにより選択制限があります。必ずシステム構成図の「選択制限について」を参照ください。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4x	BX640 M5	BX640 M4	BX540 M5	BX540 M4	RX470 M7	CX2560 M7	CX430 M5	TX1310 M5	TX1320 M5x	TX1320 M5	TX1330 M5x	TX1330 M5	CX2570 M7	CX2550 M4	適用OS BIOS WS2025	WS2022	WS2022R	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
P：OS/ソフトウェア																																					
P	114	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年期平日サポート付) V2	BS17N48N	x	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,900,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス対象期間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																					
Q	137	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	3年 PYBSPW3D53 4年 PYBSPW4D53 5年 PYBSPW5D53	●	済	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000 65,300 83,200 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	161	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D5J 5年 PYBSPW5D5J	●	済	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,900 222,200 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 8：30～19：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	141	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D55 5年 PYBSPW5D55	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,100 157,100 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	142	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D56 5年 PYBSPW5D56	●	済	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	154,400 198,800 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	351	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D5F 5年 PYBSPW5D5F	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,900 222,200 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	143	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	3年 PYBSPW3D51 4年 PYBSPW4D51 5年 PYBSPW5D51	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000 55,900 71,800 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	144	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	3年 PYBSPW3D52 4年 PYBSPW4D52 5年 PYBSPW5D52	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	●	●	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000 79,900 112,800 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	145	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D57 5年 PYBSPW5D57	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,500 151,100 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：4年/5年(製品保証期間を含む)
Q	254	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D53 4年 PYBSPH4D53 5年 PYBSPH5D53	●	済	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000 121,000 150,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	164	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D5J 4年 PYBSPH4D5J 5年 PYBSPH5D5J	●	済	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000 285,000 360,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	165	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D5K 4年 PYBSPH4D5K 5年 PYBSPH5D5K	●	済	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	329,000 455,000 579,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	362	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D5G 4年 PYBSPH4D5G 5年 PYBSPH5D5G	●	済	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	329,000 455,000 579,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	256	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D55 4年 PYBSPH4D55 5年 PYBSPH5D55	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,000 202,000 255,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	257	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D56 4年 PYBSPH4D56 5年 PYBSPH5D56	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000 266,000 313,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	352	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D5F 4年 PYBSPH4D5F 5年 PYBSPH5D5F	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000 285,000 360,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	258	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D51 4年 PYBSPH4D51 5年 PYBSPH5D51	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000 106,000 130,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	259	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D52 4年 PYBSPH4D52 5年 PYBSPH5D52	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	●	●	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000 143,000 176,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	260	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D57 4年 PYBSPH4D57 5年 PYBSPH5D57	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	127,000 192,000 252,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	261	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D58 4年 PYBSPH4D58 5年 PYBSPH5D58	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000 55,000 72,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
Q	263	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D59 4年 PYBSPH4D59 5年 PYBSPH5D59	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●*1	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000 327,000 429,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) 空冷モデルのみ適用可能
Q	262	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D5A 4年 PYBSPH4D5A 5年 PYBSPH5D5A	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000 209,000 274,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	264	SupportDeskパック Standard24	3年 PYBSPH3AS3 4年 PYBSPH4AS3 5年 PYBSPH5AS3	●	済	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000 157,000 193,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	166	SupportDeskパック Standard24	3年 PYBSPH3AJ 4年 PYBSPH4AJ 5年 PYBSPH5AJ	●	済	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	271,000 388,000 489,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	167	SupportDeskパック Standard24	3年 PYBSPH3ASK 4年 PYBSPH4ASK 5年 PYBSPH5ASK	●	済	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	445,000 608,000 772,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆(異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	363	SupportDeskパック Standard24	3年 PYBSPH3ASG 4年 PYBSPH4ASG 5年 PYBSPH5ASG	●	済	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	445,000 608,000 772,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウサービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名	クラウド対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5N	RX2450 M1	RX2540 M5	RX2540 M6	RX2540 M7	RX4770 M7	CX2550 M7	CX400 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M6	CX2570 M7	CX2560 M7	適用OS 8ページ WS2025	WS2022	WS2022R	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016E	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格 (税別、円)	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																			
Q	266	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A55 PYBSPH4A55 PYBSPH5A55	●	済	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	185,000 263,000 332,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	267	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A56 PYBSPH4A56 PYBSPH5A56	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	253,000 360,000 455,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	353	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A5F PYBSPH4A5F PYBSPH5A5F	●	済	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271,000 388,000 489,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	268	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A51 PYBSPH4A51 PYBSPH5A51	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	101,000 138,000 168,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	269	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A52 PYBSPH4A52 PYBSPH5A52	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	●	●	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143,000 197,000 241,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	270	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A57 PYBSPH4A57 PYBSPH5A57	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172,000 261,000 344,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	271	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A58 PYBSPH4A58 PYBSPH5A58	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	● *1	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52,000 80,000 101,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) PRIMERGY CX400 M7 シャーシに適用可能
Q	273	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A59 PYBSPH4A59 PYBSPH5A59	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	● *1	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	282,000 446,000 589,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) 空冷モデルのみ適用可能
Q	272	SupportDeskパック Standard24	3年 4年 5年	PYBSPH3A5A PYBSPH4A5A PYBSPH5A5A	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180,000 285,000 376,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	333	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D53 PYBSPP4D53 PYBSPP5D53	●	済	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109,000 149,000 184,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	168	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D5J PYBSPP4D5J PYBSPP5D5J	●	済	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218,000 311,000 391,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	335	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D55 PYBSPP4D55 PYBSPP5D55	●	済	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160,000 225,000 284,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	336	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D56 PYBSPP4D56 PYBSPP5D56	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201,000 285,000 338,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	354	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D5F PYBSPP4D5F PYBSPP5D5F	●	済	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218,000 311,000 391,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	337	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D51 PYBSPP4D51 PYBSPP5D51	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99,000 134,000 165,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	338	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D52 PYBSPP4D52 PYBSPP5D52	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	●	●	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125,000 169,000 209,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	339	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D57 PYBSPP4D57 PYBSPP5D57	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139,000 206,000 270,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	340	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPP3D5A PYBSPP4D5A PYBSPP5D5A	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	151,000 233,000 302,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	341	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A53 PYBSPP4A53 PYBSPP5A53	●	済	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136,000 182,000 225,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	170	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A5J PYBSPP4A5J PYBSPP5A5J	●	済	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	289,000 410,000 517,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	343	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A55 PYBSPP4A55 PYBSPP5A55	●	済	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201,000 284,000 357,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

備考
※1：OS的対応況、対応環境等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされるお客様の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート設定が異なる場合、どちらか新しい設定以降のサポートになります。
注1) ホストシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に応じ、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注6) 機種構成および手配するオプションにより設定制限があります。必ずシステム構成図の「設定制限について」を参照ください。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、x：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、x：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名	2026年4月現在	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M5x	RX240 M5	RX2540 M5	RX2530 M5	RX2540 M7	RX2530 M7	CX2570 M7	CX2550 M7	RX470 M7	CX430 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M5x	TX1330 M5	TX2550 M5	TX2540 M5	適用OS BS2.2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016D	WS2016E	WS2016S	WS2012	WS2012R2	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																									
Q	344	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A5A PYBSPP4A5A PYBSPP5A5A	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	366,000 376,000 472,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	355	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A5F PYBSPP4A5F PYBSPP5A5F	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	289,000 410,000 517,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	345	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A51 PYBSPP4A51 PYBSPP5A51	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	119,000 164,000 201,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	346	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A52 PYBSPP4A52 PYBSPP5A52	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	●	●	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	162,000 220,000 271,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	347	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A57 PYBSPP4A57 PYBSPP5A57	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000 270,000 351,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	348	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPP3A5A PYBSPP4A5A PYBSPP5A5A	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000 305,000 399,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	301	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D53 PYBSPQ4D53 PYBSPQ5D53	●	済	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	149,000 200,000 248,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	172	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D5j PYBSPQ4D5j PYBSPQ5D5j	●	済	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	263,000 370,000 467,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	303	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D55 PYBSPQ4D55 PYBSPQ5D55	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	214,000 296,000 373,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	304	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D56 PYBSPQ4D56 PYBSPQ5D56	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	252,000 355,000 426,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	356	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D5F PYBSPQ4D5F PYBSPQ5D5F	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	263,000 370,000 467,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	305	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D51 PYBSPQ4D51 PYBSPQ5D51	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000 187,000 233,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	306	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D52 PYBSPQ4D52 PYBSPQ5D52	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	●	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000 217,000 270,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	307	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D57 PYBSPQ4D57 PYBSPQ5D57	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000 285,000 368,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	308	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 4年 5年	PYBSPQ3D5A PYBSPQ4D5A PYBSPQ5D5A	●	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196,000 290,000 374,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	309	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A53 PYBSPQ4A53 PYBSPQ5A53	●	済	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000 255,000 317,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	174	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A5j PYBSPQ4A5j PYBSPQ5A5j	●	済	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000 492,000 619,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	311	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A55 PYBSPQ4A55 PYBSPQ5A55	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000 383,000 480,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	312	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A56 PYBSPQ4A56 PYBSPQ5A56	●	済	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000 470,000 591,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

備考
※1：OSの対応状況、対応環境等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用のOSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート設定が異なる場合、どちらか新しい設定以降のサポートになります。
注1) ホストシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★は以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注5) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス予配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注6) 機種構成および予配するオプションにより設定制限があります。必ずシステム構成図の「設定制限について」を参照ください。

[適用機種] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートのOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																			適用OS 8ﾋﾞｯﾄ															希望小売価格(税別、円)	備考
						BX630 S6	BX630 M6	RX200 S6	RX300 S6	RX2540 M1	RX2530 M2	RX2540 M2	RX4770 M2	CX2550 M1	CX430 M1	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX2540 M1	CX2560 M1	CX2570 M2	WS2025	WS2022	WS2022R	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019SS	SL150	SL190	RH8.1	RH9.1	SLES	VMware						
					注4)			注4)	注4)	注4)	注4)	注4)							注4)	注4)	注4)	注2) 注5)	注2) 注5)	注2)	注2)	注5)	注5)			注5)	注5)		注3)	注3)	注4)	注1)		
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																									
Q	357	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A3F PYBSPQ4A5F PYBSPQ5A5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000 492,000 619,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	313	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A51 PYBSPQ4A51 PYBSPQ5A51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	178,000 229,000 296,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	314	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A52 PYBSPQ4A52 PYBSPQ5A52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	213,000 288,000 356,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	315	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A57 PYBSPQ4A57 PYBSPQ5A57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	261,000 376,000 487,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	316	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検プラス24	3年 4年 5年	PYBSPQ3A5A PYBSPQ4A5A PYBSPQ5A5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	258,000 384,000 499,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	317	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D53 PYBSPR4D53 PYBSPR5D53	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	169,000 228,000 283,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	176	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D5j PYBSPR4D5j PYBSPR5D5j	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000 395,000 497,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	319	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D5S PYBSPR4D5S PYBSPR5D5S	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	224,000 310,000 390,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	320	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D56 PYBSPR4D56 PYBSPR5D56	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	261,000 363,000 439,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	318	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D5F PYBSPR4D5F PYBSPR5D5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000 395,000 497,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	321	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D51 PYBSPR4D51 PYBSPR5D51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000 215,000 267,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	322	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D52 PYBSPR4D52 PYBSPR5D52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000 246,000 303,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	323	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D57 PYBSPR4D57 PYBSPR5D57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	212,000 302,000 388,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	324	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 4年 5年	PYBSPR3D5A PYBSPR4D5A PYBSPR5D5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	214,000 313,000 404,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	325	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A53 PYBSPR4A53 PYBSPR5A53	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	212,000 283,000 351,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	178	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A5j PYBSPR4A5j PYBSPR5A5j	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	367,000 513,000 646,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	327	SupportDeskパック BIOSファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A55 PYBSPR4A55 PYBSPR5A55	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	283,000 392,000 491,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通知、および通知内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

[適用機種]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名			提供時期	適用機種 R1R330-X5	R1R330-X6	R1R440-X5	R1R440-X6	R1R540-X5	R1R540-X6	R1R670-X7	R2R560-X7	1U4U-X5	1U4U-X6	1X1R10-X5	1X1R10-X6	1X1R20-X5	1X1R20-X6	1X1R30-X5	1X1R30-X6	2U2R-X5	2U2R-X6	2U2R540-X7	適用OS 8ビット	WS2025	WS2022	WS2022E	WS2019S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2012R2	WS2012S	SLES15	SLES	RHEL	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																												
Q	328	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A5A PYBSPR4A56 PYBSPR5A56	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	341,000 475,000 597,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/障害情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	359	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A5F PYBSPR4A5F PYBSPR5A5F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	367,000 513,000 646,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/障害情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	329	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A51 PYBSPR4A51 PYBSPR5A51	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000 267,000 332,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/障害情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	330	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A52 PYBSPR4A52 PYBSPR5A52	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	234,000 315,000 391,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/障害情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	331	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A57 PYBSPR4A57 PYBSPR5A57	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	272,000 390,000 501,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/障害情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	332	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 4年 5年	PYBSPR3A5A PYBSPR4A5A PYBSPR5A5A	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	273,000 405,000 525,000 ★	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/障害情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 ・ハードウェアの定期点検(1回/年) ・BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年 4年 5年	PYBSPS3D02 PYBSPS4D02 PYBSPS5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	88,000 101,200 111,100 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年 4年 5年	PYBSPS3A02 PYBSPS4A02 PYBSPS5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	99,000 117,700 133,100 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPT3D02 PYBSPT4D02 PYBSPT5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	200,200 261,800 326,700 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPT3A02 PYBSPT4A02 PYBSPT5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	272,800 355,300 445,500 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	297	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 4年 5年	PYBSPV3D04 PYBSPV4D04 PYBSPV5D04	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	363,000 473,000 591,800 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	298	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 4年 5年	PYBSPV3A04 PYBSPV4A04 PYBSPV5A04	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	493,900 643,500 806,300 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	299	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年 4年 5年	PYBSPV3D05 PYBSPV4D05 PYBSPV5D05	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	726,000 946,000 1,183,600 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	300	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年 4年 5年	PYBSPV3A05 PYBSPV4A05 PYBSPV5A05	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	987,800 1,287,000 1,611,500 ★	サービス内容： 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	プライライン判定	提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX640 M5	BX640 M4	RX630 M5	RX640 M5	RX640 M4	RX470 M7	CX2560 M7	CX430 M5	CX430 M4	CX2550 M5	CX2550 M4	CX2560 M5	CX2560 M4	CX2570 M7	CX2570 M4	適用OS BS中2 WS2025	WS2022	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016	WS2016E	WS2016S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																						
Q	180	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR3D04 PYBSPR4D04 PYBSPR5D04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	143,990 402,930 523,930 638,880	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	181	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR1A04 PYBSPR3A04 PYBSPR4A04 PYBSPR5A04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	215,380 603,790 785,290 958,320	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	182	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3D04 PYBSPK4D04 PYBSPK5D04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	603,790 785,290 958,320	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	183	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3A04 PYBSPK4A04 PYBSPK5A04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	905,080 1,178,540 1,437,480	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	184	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3D04 PYBSPD4D04 PYBSPD5D04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	1,208,790 1,571,790 1,916,640	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	185	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3A04 PYBSPD4A04 PYBSPD5A04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	1,811,370 2,358,290 2,874,960	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	186	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3D04 PYBSPN4D04 PYBSPN5D04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	402,930 523,930 638,880	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	187	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3A04 PYBSPN4A04 PYBSPN5A04	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	603,790 785,290 958,320	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	188	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR3DE4 PYBSPR4DE4 PYBSPR5DE4	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	664,290 865,150 1,053,910	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	189	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR3AE4 PYBSPR4AE4 PYBSPR5AE4	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	997,040 1,297,120 1,581,470	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	190	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3DE4 PYBSPK4DE4 PYBSPK5DE4	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	997,040 1,297,120 1,581,470	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	191	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3AE4 PYBSPK4AE4 PYBSPK5AE4	●	24.6/中	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98 88	×	×	1,494,350 1,945,680 2,371,600	サービス内容： 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応題提など)、 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	クラウドメニュー対応	提供時期	適用機種 RX1330 M5	RX1330 M5N	RX2440 M5	RX2450 M1	RX2540 M7	RX2540 M5	RX4770 M7	CX2550 M7	CX2560 M7	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M5	TX1330 M5N	TX2550 M5	TX2560 M5	RX2530 M7	RX2540 M7	適用OS 8ページ WS2025	WS2022	WS2022 Core	WS2019	WS2019 Core	WS2016	WS2016 Core	WS2012	WS2012 Core	WS2012 R2	WS2012 R2 Core	WS2008	WS2008 Core	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																							
Q	192	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPSD3D4 PYBSPSD4DE4 PYBSPSD5DE4	●	24,6/中	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9年 8年	×	×	1,992,870 2,594,240 3,162,940	サービス内容： 専門技術者によるテクニカル問題解決支援など。 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応環境など。 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/パック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了におかして、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	193	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPSD3AE4 PYBSPSD4AE4 PYBSPSD5AE4	●	24,6/中	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9年 8年	×	×	2,988,705 3,890,150 4,743,205	サービス内容： 専門技術者によるテクニカル問題解決支援など。 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応環境など。 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/パック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了におかして、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	194	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPSN3DE4 PYBSPSN4DE4 PYBSPSN5DE4	●	24,6/中	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9年 8年	×	×	664,200 865,150 1,053,910	サービス内容： 専門技術者によるテクニカル問題解決支援など。 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応環境など。 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/パック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了におかして、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	195	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPSN3AE4 PYBSPSN4AE4 PYBSPSN5AE4	●	24,6/中	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	9年 8年	×	×	997,040 1,297,120 1,581,470	サービス内容： 専門技術者によるゲストOS2ゲスト)利用(電話によるQ&A対応/問題解決支援など。 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウサービス対応環境など。 ★ プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/パック」および「SupportDesk Standardにおける Red Hat Enterprise Linux のサポートについて」を参照 ※サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了におかして、 OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
Q	282	RAID設定サービス(RAID0)				PYBASS0S2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	283	RAID設定サービス(RAID1)				PYBASS1S2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)				PYBAS1HS2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	285	RAID設定サービス(RAID5)				PYBAS5S2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)				PYBAS5HS2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	287	RAID設定サービス(RAID6)				PYBAS6S2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上(*1)(*2) (*1)：適用するストレージコントローラ種により、設定可能なストレージ台数が異なります。詳細については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照ください。 (*2)：RX1330 M6/RX1440 M2/RX2450 M2/TX1320 M6/TX1330 M6/TX2550 M7/CX2560 M7は4台以上になります。 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)				PYBAS6HS2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上(*1)(*2) (*1)：適用するストレージコントローラ種により、設定可能なストレージ台数が異なります。詳細については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照ください。 (*2)：RX1330 M6/RX1440 M2/RX2450 M2/TX1320 M6/TX1330 M6/CX2560 M7は5台以上になります。 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	289	RAID設定サービス(RAID1+0)				PYBAS10S2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4～16台(偶数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)				PYBAS1A2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：5～17台(奇数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	45	RAID設定サービス(RAID1)				PYBAS1SM2	●	済	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID構成を構築するサービス ・RAID設定される M.2 Flash モジュール台数：2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	48	RAID設定サービス(RAID1)				PYBAS1SA2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	デュアルM.2コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID構成を構築するサービス ・RAID設定される M.2 Flash モジュール台数：2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	6	高性能CPU搭載オプション				PYBETA1	●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100	発熱量の大きい高性能CPUを搭載する場合に手配が必要なオプション 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。 必須条件については、必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *1) 空冷モデルのみ適用可能
Q	4	インディペンデントモード 設定サービス				PYBIMMD2	●	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインディペンデントモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、筐体事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	5	ミラードチャネルモード 設定サービス				PYBIMMC4	●	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、筐体事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※1DPC構成のみサポート
Q	30	HBM-ONLYモード 設定サービス				PYBIMMH1	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBM-ONLYモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、筐体事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※HBM-ONLYモード設定サービス(PYBIMMH1)選択時、メモリ搭載不可となります。 *1) 水冷モデルのみ適用可能
Q	31	HBMキャッシュモード 設定サービス				PYBIMMHC1	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBMキャッシュモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、筐体事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 *1) 水冷モデルのみ適用可能
Q	33	HBMフラットモード 設定サービス				PYBIMMHF1	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBMフラットモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、筐体事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 *1) 水冷モデルのみ適用可能
Q	34	HBMフラット＋ミラードチャネルモード 設定サービス				PYBIMMHFM1	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをHBMフラット＋ミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、筐体事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※1DPC構成のみサポート
Q	46	アドバンスド・サーマルオプション40				PYBET04	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35℃ ⇒ (オプション適用後)：5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各機拡張ツール(FISKIシステム構成図)を参照
Q	11	アドバンスド・サーマルオプション40				PYBET03	●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35℃ ⇒ (オプション適用後)：5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各機拡張ツール(FISKIシステム構成図)を参照
Q	47	アドバンスド・サーマルオプション45				PYBET53	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35℃ ⇒ (オプション適用後)：5～45℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各機拡張ツール(FISKIシステム構成図)を参照
Q	12	アドバンスド・サーマルオプション45				PYBET52	●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35℃ ⇒ (オプション適用後)：5～45℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各機拡張ツール(FISKIシステム構成図)を参照
Q	13	アドバンスド・サーマルオプション25				PYBET21	●	済	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	アドバンスド・サーマルオプション25 周囲温度25℃以下の環境にてご使用願います。 必須条件については、必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。 *1) 空冷モデルのみ適用可能

[適用機種欄]●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX630 M5	BX630 M4	BX480 M5	BX480 M4	BX680 M5	BX680 M4	RX2530 M7	RX2540 M7	RX2530 M6	RX2540 M6	CX2550 M7	CX2560 M7	CX430 M5	CX430 M4	TX1310 M5	TX1320 M5	TX1330 M4	TX1320 M4	TX2540 M7	TX2550 M7	TX2560 M7	適用OS BS2 WS2025	WS2022	WS2022D	WS2022E	WS2022S	WS2019S	WS2019D	WS2019E	WS2019S	WS2016S	WS2016D	WS2016E	WS2012R2S	RHEL	SLES	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
							注6			注6	注6	注6	注6									注6	注6	注6	注6										注5	注5		注3	注3	注4	注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																											
Q	69	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES21	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	68	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES20	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	61	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES18	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(1CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	62	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES19	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(2CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	63	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES22	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(1CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	64	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES23	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(2CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	65	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES24	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(1CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	66	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES25	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(2CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	67	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES28	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	69	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES26	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(1CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	70	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES27	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション(2CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	71	国際エネルギースタープログラムオプション	PYBES30	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q	365	OS基本導入 (Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	●	済	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2022 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agentless Service等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	364	OS基本導入 (Windows Server 2019 Standard)	PYBDK9003	●	済	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2019 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agentless Service等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	●	済	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能
Q	87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	●	済	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更
Q	250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA03G	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,450 ★ (＊)	サービス内容： ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：月単位で自動更新 サポート対象範囲：仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q	251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA03R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,550 ★ (＊)	サービス内容 ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：月単位で自動更新 サポート対象範囲：仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

●：適用可，×：適用不可，-：対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2								提供単位	標準価格(円)	備考
					PY製LTO9 ユニット *3	PY製LTO8 ユニット *3	PY製LTO7 ユニット *3	PY製LTO6 ユニット *3	PY製LTO5 ユニット *3	PY製LTO4 ユニット *3	PY製LTO3 ユニット *3	PY製データカートリッジドライブユニット *3			*1：商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通コワーコ株式会社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/)よりご確認いただきますようお願いいたします。 *2：接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認いただきますようお願いいたします。 *3：PRIMERGYシステム構成図(2024年4月版)[カタログNo.CG2000-165]に掲載のある装置に限ります。
V：サプライ品															
V	61	Ultrium9 データカートリッジ	0160400	済	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO9 ユニット用 Ultrium9 データカートリッジ 記憶容量：18.0TB(非圧縮時)/45.0TB(圧縮時)
V	62	Ultrium9 WORM データカートリッジ	0160405-P	済	●	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO9 ユニット用 Ultrium9 WORM データカートリッジ 記憶容量：18.0TB(非圧縮時)/45.0TB(圧縮時) 出荷単位：20巻/セット
V	24	Ultrium8 データカートリッジ	0160390	済	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO8 ユニット用 Ultrium8 データカートリッジ 記憶容量：12.0TB(非圧縮時)/30.0TB(圧縮時)
V	25	Ultrium8 WORM データカートリッジ	0160395-P	済	●	●	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO8 ユニット用 Ultrium8 WORM データカートリッジ 記憶容量：12.0TB(非圧縮時)/30.0TB(圧縮時) 出荷単位：20巻/セット
V	22	Ultrium7 データカートリッジ	0160360	済	×	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO7 ユニット用 Ultrium7 データカートリッジ 記憶容量：6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時)
V	23	Ultrium7 WORM データカートリッジ	0160365-P	済	×	●	●	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO7 ユニット用 Ultrium7 WORM データカートリッジ 記憶容量：6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時) 出荷単位：20巻/セット
V	16	Ultrium6 データカートリッジ	0160350	済	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 データカートリッジ 記憶容量：2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) ※LTO8 ユニットでは使用できません。
V	17	Ultrium6 WORM データカートリッジ	0160355-P	済	×	×	●	●	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 WORM データカートリッジ 記憶容量：2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) 出荷単位：20巻/セット ※LTO8 ユニットでは使用できません。
V	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量：1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	7	Ultrium5 WORM データカートリッジ	0160345	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 WORM データカートリッジ 記憶容量：1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量：800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	8	Ultrium4 WORM データカートリッジ	0160335	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 WORM データカートリッジ 記憶容量：800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	9	Ultrium3 WORM データカートリッジ	0160325	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 WORM データカートリッジ 記憶容量：400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ ※在庫無くなり次第、販売終了となります。
V	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	●	●	●	●	●	●	●	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
V	26	データカートリッジRDX 4TB	0162230	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：4TB
V	21	データカートリッジRDX 2TB	0162180	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：2TB
V	18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：1TB
V	19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：500GB
V	53	PRIMERGY用 USBメモリ8GB	0964030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	1個	オープン価格	フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※商品に関するお問合せは富士通コワーコ株式会社　お客様総合センターまで。 電話：0120-505-279(受付時間：月～金/9：00～17：30)土・日曜日・祝祭日・指定の休日を除く。 携帯電話・IP電話の場合は03-5520-5820(通話料お客様負担)におかけくださいますようお願いいたします。

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
131版	2024/4/23		4月エンハンス内容の反映
130版	2024/2/6		2月エンハンス内容の反映
129版	2023/11/21	D：CPU 180/179/113	Xeon Gold 6312U プロセッサー (2.40GHz、24コア、36MB)×1[PYBCP62XS]/Xeon Gold 6314U プロセッサー (2.30GHz、32コア、48MB)×1[PYBCP62X2]/Xeon Gold 6414U プロセッサー (2GHz、32コア、60MB)×1 [PYBCP65X1]のUPI削除
128版	2023/11/9	D：CPU 76	Xeon Gold 6438M プロセッサー(2.20GHz、32コア、60MB)×1[PY-CP66X6/PYBCP66X6]の適用機種TX2550 M7 を×に修正
		F：内蔵ストレージ 106	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB[PY-BS08PF/PYBBS08PF]の適用機種RX1330 M5/TX1320 M5/TX1330 M5を ×に修正
		I：オプションカード関連 395	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000)[PY-VG4L3/PYBVG4L3]の備考のコア数修正
127版	2023/10/24		10月エンハンス内容の反映
126版	2023/9/5	I：オプションカード関連 337/90/91	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)[PY-VG4A8L/PYBVG4A8L]、VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) [PY-VG4L1L/PYBVG4L1L]の受注開始予定日を変更およびVDI/GPGPUカード(NVIDIA L4) [PY-VG4L1/PYBVG4L1]のTX1330 M5に対して受注開始予定日を記載
125版	2023/8/1	G：内蔵バックアップ装置関連 13/14/17	内蔵LTO7ユニット[PY-LT711/PYBLT711]/内蔵LTO8ユニット[PY-LT811/PYBLT811]/ 内蔵LTO9ユニット[PY-LT911/PYBLT911]の適用機種RX2540 M7/RX4770 M7/TX2550 M7の注記を修正
		H：外付バックアップ装置関連 1 N：ケーブル 43	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
124版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
123版	2023/6/13	D：CPU 97	Xeon Platinum 8470Q プロセッサー (2.10GHz、52コア、105MB)×1[PY-CP65XM/PYBCP65XM]を削除
122版	2023/6/7	A-6/A-12/A-13	下記本体のカテゴリを修正 ・PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット[PYR2546R2N/PYR2546RCN] ・PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット[PYR2547RAN/PYR2547RLN] ・PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット[PYT2557T2N]
121版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
120版	2023/4/25		TX2550 M7の情報を追加
		F：内蔵ストレージ 878/393/54/831/48/209/49/50/51/107/108/109	自己暗号化ドライブの品名に受注開始日を記載
		I：オプションカード関連 280/63/207/69/109/24	ポート拡張オプション(25GBASE×2)[PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]/GPGPUカード搭載キット[PY-TKMX07/ PYBTKMX07]を追加、Dual port LANカード(100GBASE)[PY-LA432/PYBLA432L]のRX2530 M6に注記*5/ グラフィックスカード(NVIDIA T400)[PY-VG4T2L/PYBVG4T2L]に注記*7/グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500) [PY-VG4A7/PYBVG4A7]に注記*11/グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000[PY-VG4A2/PYBVG4A2]に注記*14を 追加(不備修正)
		P：OS/ソフトウェア 260	Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール[PYBWPDS9]の適用機種RX2520 M5/TX2550 M5を●に変更
119版	2023/3/15	P：OS/ソフトウェア 259/260/262/10/158	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール[PYBWPS5]/Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール[PYBWPDS9]/Windows Server 2022 Standard(16コア/Hyper-V) インストール [PYBWPS5H]/Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア) インストール[PYBWPW5S]/Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(24コア) インストール[PYBWPW5S2]の品名に受注開始日を記載
118版	2023/3/9		3月エンハンス内容の反映
117版	2023/2/7	A-5/A-6 D：CPU 157/158/163/164/166/167/176/312	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe×32)[PYR2536R6N]/PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe×64)[PYR2546R6N]を削除、それに伴う備考の修正
		I：オプションカード関連 243/130/72/244/326/203	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PY-LA284U/PYBLA284U]/ ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)[PY-LA3K2U/PYBLA3K2U]/ ポート拡張オプション(10GBASE×2)[PY-LA3J2U/PYBLA3J2U]/ Quad port LANカード(1000BASE-T)[PY-LA284/PYBLA284/PYBLA284L]/ Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3K2/PYBLA3K2/PYBLA3K2L]/ Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3J2/PYBLA3J2/PY-LA3J2L]の適用OSと備考に注記を追加
116版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
115版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
114版	2022/9/6		欄外注記 [適用機種欄]誤記の修正
113版	2022/8/29	O：拡張機器 52	ラック・コンソール格納キット[PY-RCK1]の適用機種TX1310 M5/TX1320 M5を×に修正
112版	2022/8/9	F：内蔵ストレージ 138/139 I：オプションカード関連 9/13/16/17/56/67/191 N：ケーブル 27/57/58/61	SASアレイコントローラカード[PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]の追加、それに伴う備考の修正
111版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
110版	2022/5/17	K：電源/FANユニット関連 20	電源ユニット(800W)[PY-PU806/PYBPU806]の販売終息予定日を削除
		P：OS/ソフトウェア 259/262	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール[PYBWPS5]/Windows Server 2022 Standard (16コア/Hyper-V) インストール[PYBWPS5H]に注記を追加
109版	2022/4/21	I：オプションカード関連 335/336	ファイバーチャネルカード(64Gbps)[PY-FC441/PYBFC441L]/Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) [PY-FC442/PYBFC442L]の適用機種CX2560 M6を×に変更
108版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
107版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
106版	2021/11/4		価格改定
105版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
104版	2021/9/10	I：オプションカード関連 330/331	LANカード(1000BASE-T)[PY-LA2012/PYBLA2012/PYBLA201L2]/ Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3423/PYBLA3423/PYBLA342L3]を追加
103版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
102版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
101版	2021/2/19	N：ケーブル 31	ツイストペアケーブル(カテゴリ5)[TPCBL-B005/TPCBL-B010/TPCBL-B015/TPCBL-B030/TPCBL-B050/ TPCBL-B100]に注記を追加
100版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映

版数	日付	更新箇所	更新内容
99版	2020/12/4	A-4 D：CPU 40 E：メモリ 27 I：オプションカード関連 32/33/97	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×16、Platform Firmware Resilience対応)[PYR4776RDT]/ Xeon Gold 6328HL プロセッサー (2.80GHz、16コア、22MB)×1[PY-CP59G5/PYBCP59G5]/ メモリ-256GB(256GB 3200 RDIMM×1、3DS)[PY-ME25SJ/PYBME25SJ]/ ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)[PY-LA342U/PYBLA342U]/ SASコントローラカード(PSAS CP503i)[PY-SC3FB/PYBSC3FBL]/ SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)[PY-SR3FB/PYBSR3FBL]の提供時期を変更
		I：オプションカード関連 11/200/205 N：ケーブル 28/29	Quad port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3E4/PY-LA3E4/PYBLA3E4L]/ Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]/ 25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15]/ DisplayPort-VGA変換ケーブル[PY-CBD009/PYBCBD009]/ DisplayPort-DVI変換ケーブル[PY-CBD010/PYBCBD010]の適用機種RX4770 M6を×に変更
98版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
97版	2020/10/7	P：OS/ソフトウェア 212/7	Red Hat Enterprise Linux 8.0媒体バンドル/Red Hat Enterprise Linux 7.5媒体バンドルを削除(販売終息)
96版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
95版	2020/7/30	F：内蔵ストレージ 413/776/195/823/427/209/469/423/425 I：オプションカード関連 102/65/103/66/170/67/15/16/17/28/160 N：ケーブル 9	RX1330 M4 SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/ PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]から[PY-SR3C41/PYBSR3C41/PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3C43/ PYBSR3C43]への型名変更、それに伴う備考の修正
94版	2020/6/23	F：内蔵ストレージ 524/525/530/531/532/533/534/535/542/543/783/784/ 548/549/550/551/552/553/785/786/ 170/174/171/175/172/176/173/177/183/178/184/179/ 185/180/186/181/187/182/246/250/247/251/248/252/ 249/253/273/278/274/279/275/280/276/281/277/254	内蔵3.5インチ/2.5インチ SAS SSD(RI/MU)の販売終息品の削除および移行品追加
		F：内蔵ストレージ 752	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]の最大容量変更
93版	2020/5/26	Q：サポート/サービス 269/339/313	SupportDeskパック Standard24 3年[PYBSPH3A52]/SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス 5年 [PYBSPP5D57]/SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 4年[PYBSPQ4A51]の 価格修正
92版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
91版	2020/4/1		4月エンハンス内容の反映
90版	2020/3/10	D：CPU 83/85	Xeon Gold 6250 プロセッサー/Xeon Gold 6256 プロセッサーの適用機種RX4770 M5を×に変更
89版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
88版	2019/12/20	I：オプションカード関連 58	10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]に販売終息予定日を追加
		I：オプションカード関連 220	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)[PY-VG3T4L/PYBVG3T4L]のRX2540 M5欄と備考に注記(*6)(*7)を追加
		Q：サポート/サービス 83/84/297/298	SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)の適用機種 TX1310 M3を●に修正、SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応)を削除
87版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
86版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
85版	2019/5/10	E：メモリ 124/125/126/156/157/158/160/162/163/164 I：オプションカード関連 59	メモリ(2666 DCPMM)/SASアレイコントローラカード[PY-SR3C5E/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL]の 提供時期を変更
		F：内蔵ストレージ 780	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×12)[PYBBA2TP3]の一般型名削除
		I：オプションカード関連 220	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)の提供時期を変更、適用OS/備考を修正
		I：オプションカード関連 169	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)の適用機種RX2540 M5を×に変更
84版	2019/4/16	D：CPU 194	Xeon Gold 5217 プロセッサーの最大TDP値を修正
83版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
82版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
81版	2018/12/18		12月エンハンス内容の反映
80版	2018/11/20	E：メモリ 75/77/79/81/83	備考欄の混在について注記追加
79版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
78版	2018/9/20	I：オプションカード関連 155	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla V100 32GB)の追加
		F：内蔵ストレージ 267/268/269/270/271/272	内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
77版	2018/9/11	F：内蔵ストレージ 212/214/216/218	内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
76版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
75版	2018/6/12	I：オプションカード関連 166/167/168	GPUメモリ種の変更
74版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
73版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
72版	2017/12/20	F：内蔵ストレージ 55/56	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE]の品名と備考を修正
71版	2017/12/13	I：オプションカード関連 24/9	フラッシュバックアップユニット[PYBFBR08/PYBFBR09]の適用機種を修正
70版	2017/12/4	F：内蔵ストレージ 53/54/55/56	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE/PY-SS48NKD/PY-SS96NKD]を追加
		I：オプションカード関連 62 P：OS/ソフトウェア 119	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K80)、Red Hat Enterprise Linux 7.2媒体バンドルを削除(販売終了)
		I：オプションカード関連 101	増設用ディスプレイコネクタ[PY-VAP02/PYBVAP02]のRX2540 M4欄に注記を追加
69版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
68版	2017/10/10	N：ケーブル 24/116	VDIグラフィックスカード搭載キット[PY-TKVG035/PYBTKVG035]の備考欄から電源ケーブルを削除、 GPUカード電源ケーブル[PY-CBG003]の備考欄を修正
67版	2017/9/21	L：UPS 25/26/29	UPS無停電電源装置(Smart-UPS C500J)の連結用フットスタンド[GP5-UPF01]を削除(販売終了)、 Smart-UPS C500J用フットスタンド[PY-UPF01]を追加
66版	2017/9/5	D：CPU 71	Xeon プロセッサー Platinum 8158 (3GHz/12コア/19.3MB)×1 の19.3MB を 24.8MBに訂正
65版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
64版	2017/7/11		7月エンハンス内容の反映
63版	2017/6/6	K：電源/FANユニット関連 2	TX1320 M3でサーバ内蔵型バッテリーユニット[PYBBBG03]をサポート可に変更（×を削除)
62版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
61版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
60版	2017/2/23	A-6	RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ×12)の備考欄を修正
		F：内蔵ストレージ 705/706	背面用ベイ追加オプションの備考修正
		I：オプションカード関連 163/164/140/141	CPUのTDP値制限に関する注記追加
59版	2017/2/21	I：オプションカード関連 7	SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PYBSR3FA]のサポートOSを修正
58版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映

版数	日付	更新箇所	更新内容
57版	2016/11/28	A-1/A-2/A-34/A-23/A-10/A-5/A-35/A-36/A-26/A-13 G：内蔵バックアップ装置関連 70/4/6/7/9/11/12/78/79 I：オプションカード関連 5/3/6/148/7/102/103/21/8/42/43/44/ 124/125/113/55/147/53/135/142/90 J：ブレードサーバオプション関連 8/51/52/54/110/57/59/41/ 42/43 P：OS/ソフトウェア 120/121/122/123/124/125/126/127/128/ 129/130/131/132/133/154/155 Q：サポート/サービス 99/100	BX2560 M2/BX2580 M2/RX1330 M2/RX2520 M1/RX2560 M2/RX4770 M3/TX1320 M2/TX1330 M2/ TX2540 M1/TX2560 M2「Windows Server 2016」サポート、それに伴う適用機種/適用OSの修正
		F：内蔵ストレージ 39/10/12/32/103	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)[PY-BH507B/PYBBH507B/PY-BH507B3/PYBBH507B3/ PY-BH507B4/PYBBH507B4/PY-BH502B/PYBBH502B/PY-BH502B2/PYBBH502B2]販売終息予定日の修正
		F：内蔵ストレージ 42/43	SATA Flash モジュール-64GB[PY-DS64YA6/PYBDS64YA6/PY-DS64YA7/PYBDS64YA7]を追加
56版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
55版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
54版	2016/7/8	B：ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
		I：オプションカード関連 90	セキュリティチップ[PY-TPM03]を修正
53版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
52版	2016/4/28	Q-7	アドバンスド・サーマルオプション40の適用機種 CX2550 M2/CX2570 M2を×に変更
51版	2016/4/12	A-10/A-13	RX2560 M2/TX2560 M2のWSS12RSを未サポートへ変更
50版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
49版	2016/2/10	A-36	TX1330 M2 ベースユニット(300W電源×1)の備考欄を修正
48版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
47版	2015/10/8	I：オプションカード関連 156/157	RX4770 M2 内蔵2.5インチ IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC321],Dual port IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC322] 未サポートに変更
46版	2015/9/9	I：オプションカード関連 152	接続ケーブル:カテゴリ6a以上に修正
45版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
44版	2015/7/28	P：OS/ソフトウェア 109/156/157/158/159/160/161/162/163	RX4770 M2のVMware vSphere 6 のサポート開始
43版	2015/7/21	F：内蔵ストレージ 259	RX4770 M1/M2 内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB[PY*BS20PA]未サポートに変更
42版	2015/6/12	A-14	RX200 S8 ラックベースユニットを販売終息済みに変更
		F：内蔵ストレージ 156/157/158/159/189/190/191/192	SATA SSD(Read Intensive)の備考修正
		F：内蔵ストレージ 115	SASエキスパンダー[PY*EXS02]の適用機種 RX2560 M1/RX4770 M2を●に修正
		I：オプションカード関連 148	SASコントローラカード[PY*SC3FA]の備考に注記追記
		P：OS/ソフトウェア 109/117/156/157/158/159/160/161/162/163	RX1330 M1/RX2560 M1/TX1320 M1/TX1330 M1/TX150 S8/TX2560 M1の VMware vSphere 6 のサポート開始
41版	2015/5/27	I：オプションカード関連 8	RX2540 M1におけるサポート削除[PYBSR3PE]
40版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
39版	2015/4/23	A-31/A-32	RX2560 M1 ラックベースユニット[PYR2561R5N]/TX2560 M1 タワーベースユニット [PYT2561T5N]の 提供時期を変更
		D：CPU 327/328/329/330/331/332/333/334/335/ 336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347 F：内蔵ストレージ 709/710/711/714/715/716/718 Q：サポート/サービス 150/151/152/153/154/155	RX2560 M1 ラックベースユニット/TX2560 M1 タワーベースユニット用オプションの提供時期を変更
		F：内蔵ストレージ 744/745/746	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-6TB(7.2krpm)を削除
38版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
37版	2015/2/19	I：オプションカード関連 25/27	PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN302のカスタムメイド型名追加
36版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
35版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
34版	2014/12/16	D：CPU 132/137/286/288	BX2560 M1における対象CPUの吸気制限を追加
33版	2014/12/9	I：オプションカード関連 22 Q：サポート/サービス 76	RX2520 M1におけるサポート追加(I 22) ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種にRX200 S8を追加
32版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
31版	2014/10/28	L：UPS 27	提供時期を変更
30版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
29版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
28版	2014/8/7	O：拡張機器 1/2	適用OSを修正
27版	2014/8/5	K：電源/FANユニット関連 1/5/2/6/10	電源ユニットの混載条件追記
26版	2014/7/22	Q：サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種からRX200 S8を削除
25版	2014/7/2	N：ケーブル　36	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルを修正
24版	2014/6/10	F：内蔵ストレージ 140/141 J：ブレードサーバオプション関連 N：ケーブル　35/36	JX60(ハードディスクキャビネット)関連の記載を修正
		D：CPU 267	使用環境の周囲温度に関する注記追加
		I：オプションカード関連 14	RX2520 M1 選択可能ベースユニット追記
23版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
22版	2014/4/8	P：OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルのキャンペーン期間終了に伴う価格改定
		Q：サポート/サービス 4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/31/32	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/SupportDeskパック Standard(OSサポートなし)/SupportDeskパック Standard24(OSサポートなし)の価格改定
21版	2014/2/10	F：内蔵ストレージ 50/51/52/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/ 70/80/95/96/97/98/111/112/113/114	内蔵2.5インチ SSD[PY*SD20NG2/40NG2/80NG2/16NG2/20MG/40MG/80MG/10NF2/20NF2/40NF2/ 80NF2/10NF4/20NF4/40NF4/80NF4/10MF/20MF/40MF/80MF]の提供時期修正、内蔵2.5インチ SSD [PY*SD10NC/20NC/40NC/10MC/20MC/40MC]の再掲載と販売終息予定日の修正
		J：ブレードサーバオプション関連 2/53 N：ケーブル 38	BX920 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード(56Gbps)/IB電気ケーブル (56Gbps)を未サポート
		L：UPS 12/13	無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)の注記修正
20版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
19版	2013/12/13	F：内蔵ストレージ 71	内蔵2.5インチ SSD－1.6TB削除
18版	2013/12/6	J：ブレードサーバオプション関連 93/94	BX900 S2搭載におけるCisco Nexus B22 Fabric Extenderの搭載位置情報修正
17版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映

版数	日付	更新箇所	更新内容
16版	2013/10/8	D：CPU 175	Xeon プロセッサー E5-2643v2[PY*CP31XM]の備考に制限事項を追加
		D：CPU 204/205/210/211/216/217/224/225/228/229	Xeon プロセッサー E5-2637v2/E5-2643v2/E5-2667v2/E5-2690v2/E5-2697v2 [PY*CP34XL(2)/PY*CP34XM(2)/PY*CP34XN(2)/PY*CP34XK(2)/PY*CP34XR(2)]の備考に制限事項を追加
		J：ブレードサーバオプション関連 27/55 N：ケーブル 37	BX924 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード(40Gbps)/IB電気ケーブルを未サポート
		N：ケーブル 21	SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正
		O：拡張機器 26	ServerView Fabric Managerの提供時期修正
15版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
14版	2013/7/3	I：オプションカード関連 18/110/64/65	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C3/PY*SR3C32]/SASアレイコントローラモジュール [PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141]の販売終息予定日修正
		I：オプションカード関連 120/30/38/39	SASアレイコントローラカード[PYBSR3C33]/フラッシュモジュール/フラッシュバックアップユニット [PY-FBR01/PYBFBR02]のRX200 S7に注記追記
		I：オプションカード関連 67/68	SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24A/PYBSRD241A/PY-SRD14A/PYBSRD141A]の提供時期修正
		I：オプションカード関連 53/67	Dual port LANカード(1000BASE-T)[PY*LA222(L)]/ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)[PYBLA222U]の販売終息予定日修正
		O：拡張機器 25	FCFライセンスオプションの提供時期修正
		P：OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルの価格修正
13版	2013/5/8	B：ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
12版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
11版	2013/3/12	F：内蔵ストレージ 86	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2806]の一般型名削除および備考修正
10版	2013/2/19	I：オプションカード関連 115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20X)/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P の環境条件変更による注記修正
9版	2013/2/12	I：オプションカード関連 38/40/82	フラッシュバックアップユニットとグラフィックスカードの混在制限解除により注記削除
		I：オプションカード関連 51/53	Quad port LANカードの適用機種 TX200 S7/TX150 S8を●に修正
		I：オプションカード関連 85	セキュリティチップの適用OS WS12F/WS12E を●に修正
		I：オプションカード関連 1/2/5、N：ケーブル 8/10/16	ETERNUS編に関する注記修正
		Q：サポート/サービス 71-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
8版	2013/1/29	I：オプションカード関連 114/115/116 J：ブレードサーバオプション関連 103/104 N：ケーブル 51/52 N：ケーブル 9 Q：サポート/サービス 76	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20)/(NVIDIA Tesla K20X)/GPUコンピューティングカード搭載キット/ インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P搭載キット/ SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正 SASケーブル(IB-miniSAS)削除 ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
		J：ブレードサーバオプション関連 103/104	SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正
		N：ケーブル 9	SASケーブル(IB-miniSAS)削除
		Q：サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
7版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
6版	2012/12/7	B：ディスプレイ 1	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追記
		O：拡張機器 6	UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD)
		L：UPS 12/13	BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D：CPU 9/10/11/80/81	適応OS(VMware)対応の修正
		G：内蔵バックアップ装置関連 70	内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正
		I：オプションカード関連 81/82/90/100	グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタの備考修正
		O：拡張機器 11/12/13/14/15、20	BX920 S3/BX924 S3の注記(*1)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3)
		P：OS/ソフトウェア 53/54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F：内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加／価格修正
初版	2012/8/14		新規作成