

AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router och repeater väggkontakt

Product ID: WFRAP433ACD



Denna trådlösa åtkomstpunkt med dual-band, router och repeater gör det enkelt att skapa ett trådlöst nätverk från din befintliga trådlösa nätverksanslutning eller förlänga avståndet och prestandan på ditt WiFi-nätverk över hela hemmet eller kontoret.

Skapa ett trådlöst nätverk eller förläng ditt WiFi

Koppla helt enkelt in Wireless-AC-förlängaren till ett vägguttag för att skapa eller förbättra din trådlösa miljö genom en av tre valbara driftslägen: Åtkomstpunkt, router och repeater.

Wireless-AC-åtkomstpunkt - låter dig lägga till trådlös funktion till en icke-trådlös router för att maximera bekvämligheten och nätverkets skalbarhet.

Trådlös router - låter dig koppla ihop flera trådlösa enheter för att skapa ett privat nätverk och ger kommunikation mellan enheterna och till Internet.

Wireless-AC repeater - förlänger räckvidden på ditt trådlösa 802.11ac-nätverk för att utvidga WiFi-täckningen över hela hemmet eller kontoret. Den boostar signalen för att eliminera döda punkter och ger en starkare signal i områden med hinder som vanligen skulle reducera räckvidden. WiFi-förlängaren är även bakåtkompatibel med 802.11b/802.11g/802.11n-nätverk så att du kan använda den med trådlösa routrar som använder äldre standarder.

Supersnabb AC750

Med sin dual-band-teknik ger denna trådlösa åtkomstpunkt, router och repeater simultana anslutningar på 2,4 GHz och 5 GHz. Den ger supersnabba WiFi-hastigheter genom anslutningar på 2,4 GHz (300 Mbps) och 5 GHz (450 Mbps) samtidigt. Det mindre belastade bandet på 5 GHz är idealiskt för HD-videoströmning eller onlinespel.

Inbyggd säkerhet

För integritet och försvar mot nätverksintrång stöder Wireless-AC-förlängaren vanliga WiFi-säkerhetsprotokoll som till exempel WEP, WPA och WPA2.

Kompakt och bärbar väggkontakt

Med en kompakt väggkontakt kan du installera enheten var som helst där det finns ett tillgängligt eluttag. Dess kompakta storlek gör den idealisk för bärbarhet och löstagbara EU/UK/US-kontakter medföljer för bekväm användning när du reser.

WFRAP433ACD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utöka räckvidden eller öka signalstyrkan på en 802.11ac-signal så att den täcker ett större område med bakåtkompatibilitet med Wireless-B/G-nätverk
- Bli av med döda punkter i trådlösa nätverk eller svaga signaler som beror på olika blockeringar, som väggar
- Förvandla din befintliga Ethernet-router till en Wireless-AC-åtkomstpunkt istället för att köpa en ny router
- Skapa ett privat nätverk genom att koppla ihop flera trådlösa enheter för kommunikation mellan enheterna och med Internet

Funktioner

- Ge ditt WiFi-nätverk mångsidiga prestandaalternativ med 3 trådlösa lägen: Förlängare, router och åtkomstpunkt
- Kompakt väggkontakt utan behov av en extra strömadapter
- Simultana anslutningar på 2,4 GHz (300 Mbps) och 5 GHz (450 Mbps)
- Tillåter upp till 32 WiFi-användare samtidigt
- Kompatibel med standarderna IEEE 802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b
- Inbyggda RJ45 10/100 Mbps WAN- och LAN-portar
- Stödjer trådlös WEP-, WPA- och WPA2-autentisering
- WPS-knapp för trådlös säkerhetskryptering med ett tryck
- 3x3dBi interna antenner (2 för 2,4 G och 1 för 5 G)
- Återställningsknapp

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antennkonfiguration	2.4G 2T2R, 5G 1T1R
	Chipset-ID	Realtek RTL8881AN+8192ER
	Gränssnitt	Trådlöst Ethernet
	Industristandarder	IEEE 802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b
	Portar	1
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Auto-Negotiation	Ja
	Frekvensområde	2.4 ~ 5GHz
	Maximal dataöverföringshastighet	300 Mbps vid 2,4 GHz och 450 Mbps vid 5 GHz
	Maximalt avstånd	300 m / 950 ft
	Säkerhetsfunktioner	WEP-datakryptering WPA and WPA2-PSK Data Encryption WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	2 - RJ-45 Hona
		1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgängligt eluttag
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström
		1 - LAN-länk/Aktivitet
		1 - WAN länk/aktivitet
		1 - WiFi-länk/Aktivitet
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.1A Max
	Strömförbrukning	3W/4W (avg/max)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90%
Utseende	Färg	Vit
	Produktbredd	50 mm [2 in]
	Produkthöjd	70 mm [2.8 in]

	Produktlängd	61 mm [2.4 in]
	Produktvikt	102 g [3.6 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	229 g [8.1 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Väggkontakt Wireless-AC åtkomstpunkt 1 - network cable 3 - Utbytbara väggkontakter (NA/UK/EU)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.