



PRIMOFIT®

Tidsbesparende,
trækfaste koblinger
- den perfekte
løsning til

Stålrør 1/2" - 3"
PE-rør 20 - 63 mm

REVIDERET
09:09 , 03-09-2013

+GF+

GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS

PRIMOFIT® anvendelse

PRIMOFIT kompressionsfittings er fremstillet af varmtgalvaniseret blødstøbegods og er designet til **trækfast samling af stål- og PE-rør**.

PRIMOFIT er den perfekte løsning til **reparationer, udskiftninger og ny-installationer**.

- Hurtig samling uden specialværktøj
- Ingen behov for gevindskæring og svejsning
- Skal ikke adskilles før montage
- Tåler afvinkling på 6° i samlingen
- Pakningssæt til special-dimensioner (se tabellen)
- VA-godkendt

Data for tryk og temperatur

	Tætningsmateriale	Medium	max. Tryk [bar]	max. Temp. [°C]
Stålrør	NBR	Gas	10	70
		Vand	16	80
		Trykluft	16	80
		Olie	16	80
	FPM	Benzin	10	40
		Vand Trykluft	10 16	105 105
	NBR+Grafit*	Gas	5	70
PErør	NBR	Gas	5 / 7 / 8	40
		Vand	16	40
	FPM	Benzin	10	40

* Godkendt til bygasinstallationer med DG-nr. TV-00067

Udvendig rørdiameter* for stålrør

	Dimension	Min. dim. (mm)	Max. dim. (mm)
	3/8"	16,7	17,5
	1/2"	21,0	21,8
	3/4"	26,5	27,3
	1"	33,3	34,2
	1 1/4"	42,0	42,9
	38 mm 1 1/4"	37,5	38,5
	1 1/2"	47,9	48,8
	44 mm 1 1/2"	44,0	45,0
	2"	59,7	60,8
	57 mm 2"	56,4	57,6
	2 1/2"	75,3	76,6
	70 mm 2 1/2"	69,3	70,7
	3"	88,0	89,5

* Stålrør efter DS/EN 10255, ISO 65 og DS/EN 10220