Cable de 5m Twinax Direct Attach QSFP+ a QSFP+ - 40G Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU5M - DAC de Cobre 40 GbE - Activo de Bajo Poder 40 Gbps - Firepower ASR1000 ASR9000

ID del Producto: QSFPH40GACU5

El modelo QSFPH40GACU5, compatible con el modelo QSFP-H40G-ACU5M de Cisco, es un cable QSFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectadas a través de puertos QSFP+ (Mini-GBIC). Este cable QSFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable QSFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits

- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características

- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-ACU5M
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Intercambiable en caliente
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0.7W

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable	Active Copper Cable
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
	Impedancia	100 Ohm
	Redes Compatibles	40 Gbps
	Consumo de Energía	< 0.7 W (per end)
Conector(es)		
	Conector A	1 - QSFP+
	Conector B	1 - QSFP+
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Características Físicas		
	Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	13.1 oz [370.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	10.6 in [27.0 cm]
	Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
	Altura de la Caja	1.0 in [25.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	13.6 oz [386.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.