

## Cable de Alimentación C14 a C15 - Servicio Pesado, 15A, 250V, 14 AWG, 1.83 m [6 pies], Rojo

NÚMERO DE MODELO: P018-006-ARD



Conecta un PDU o sistema UPS con un puerto de entrada C14 a hardware de red, como computadoras, servidores y unidades de almacenamiento con conectores de alimentación C15.

### General

El Cable de Alimentación de Servicio Pesado para Computadora P018-006-ARD cuenta con un forro SJT rojo y terminales rojas completamente moldeadas, permitiéndole identificar fácilmente sus conexiones en un rack o estación de trabajo abarrotada. Cuenta con un conector C14 macho en un extremo y un conector C15 hembra en el otro para conectar una computadora, servidor o unidad de almacenamiento de alto voltaje a un PDU o sistema UPS.

Este cable de 1.83 m [6 pies] 15A soporta voltajes de hasta 250V. Está listado por UL y cuenta con un forro SJT flexible y cable 14 AWG para fácil conducción para áreas estrechas. El P018-006-ARD es recomendado para Cisco, HP y otro hardware que use conectores de alimentación C15.

### Características

#### Solución de Energía Segura y Confiable

- Conecta un PDU o sistema UPS con entrada C14 para hardware de red con conectores de alimentación C15
- Ideal para reemplazar un cable viejo o extraviado
- Recomendado para Cisco, HP y otro hardware compatible con C15

#### Cable y Conectores Codificados por Color

- En color rojo para fácil identificación en un rack o estación de trabajo abarrotados

#### Óptima Construcción

- Conductor 14 AWG
- Forro SJT flexible
- Especificación 250V / 15A

### Destacado

- Forro SJT rojo fácil de identificar y terminales rojas completamente moldeadas
- Cable flexible 14 AWG para un fácil tendido
- Especificación 250V / 15A
- Incluido en UL
- Recomendado para Cisco®, HP y otro hardware compatible con C15

### El Paquete Incluye

- P018-006-ARD - Cable de Alimentación de Servicio Pesado para Computadora, Rojo, 1.83 m [6 pies].

- Incluido en UL

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332199188
Compatibilidad del Dispositivo	Network Switch; UPS; PDU
País / Región	Norte América
<b>ENTRADA</b>	
Entrada Máxima en Amperes	15
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
<b>FÍSICAS</b>	
Color de Clavija	Rojo
Color del Forro del Cable	Rojo
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	9.3mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )	2.08
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (cm)	182.88
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.15 x 17.78 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.90 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.32
Peso de Envío (lb)	0.71
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]



Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C15
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
High Voltage	Sí
Locking Plug	No
Clavija en Ángulo	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	UL/Cul
Aprobaciones	UL/CSA
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida