

## Cable de Sincronización y Carga USB A a Lightning para Servicio Pesado, Certificado MFi - M/M, USB 2.0, 91 cm [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: M100-003-HD



Este cable Lightning corto está construido con fibra de Aramida para servicio pesado, carga y sincroniza su Apple iPhone, iPad o iPod de última generación usando el puerto USB en su computadora. Diseñado para soportar un uso riguroso y frecuente

### General

El Cable USB de Sincronización y Carga M100-003-HD para servicio pesado conecta su iPhone, iPad o iPod de última generación al puerto USB-A de cualquier computadora o cargador USB de pared, de modo que pueda cargar su dispositivo Apple y transferir datos. La clavija Lightning reversible de 8 pines se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. Este cable Lightning corto está construido usando resistente fibra de Aramida. La protección mejorada del cable soporta la tensión resultante del uso frecuente y riguroso. El forro de nylon de doble trenzado y liberación de la tensión integrada proporciona resistencia y flexibilidad adicional para soportar la tensión y el abuso del uso frecuente. Este cable Lightning de 91 cm [3 pies] para servicio pesado está certificado por MFi para uso con dispositivos iPhone, iPad y iPod de la generación más reciente.

### Características

**Sincroniza y Carga sus Dispositivos Electrónicos Apple de 8 Pines** Se conecta al puerto USB-A en una computadora o cargador de pared. Certificado MFi para usar con la generación más reciente de dispositivos iPhone, iPad y iPod.

**Conector Lightning Reversible** El conector Lightning reversible se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida en cada ocasión.

**Construcción para Servicio Pesado con Resistente Fibra de Aramida** El cable está diseñado para soportar la tensión de un uso riguroso y frecuente. Su forro de nylon de doble trenzado ayuda a mantener rendimiento máximo y larga vida. La liberación de la tensión integrada ayuda a que el cable y los conectores se puedan mover libremente sin tensión o agrietamiento.

## Especificaciones

### GENERALIDADES

### Destacado

- El cable con resistente fibra de Aramida soporta la tensión derivada del uso frecuente
- Se conecta al puerto USB-A en una computadora o cargador de pared
- Certificado MFi para usarse con dispositivos iPhone, iPad e iPod.
- El trenzado de nylon mantiene rendimiento máximo y larga vida
- Clavija Lightning reversible que se conecta en cualquier dirección

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice su iPhone, iPad o iPod Apple usando el puerto USB A de su computadora alejado a una distancia de hasta a 91 cm [3 pies]
- Transfiera fotos y otros archivos importantes entre un disco duro externo y su dispositivo Apple

### Requisitos del Sistema

- Computadora, laptop o cargador con puerto USB A
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

### El Paquete Incluye

- M100-003-HD – Cable USB de Sincronización / Carga para Servicio Pesado con Conector Lightning, 91 cm [3 pies]

Código UPC	037332207302
Tecnología	Lightning; USB; USB 2.0 (Alta Velocidad)
<b>ENTRADA</b>	
Entrada Máxima en Amperes	2
<b>POTENCIA</b>	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
<b>CARGA</b>	
Watts de Carga Total	12
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro; Blanco
Material de Construcción	TPE, PVC, Nylon, Fibra de Aramida
Material del Forro del Cable	TPE
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.6 mm
Calibre de Alambre (AWG)	30/24
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.91
Longitud del Cable (pulgadas)	36
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.31 x 11.61 x 5.99
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.91 x 4.57 x 2.36
Peso de Envío (kg)	0.02
Peso de Envío (lb)	0.05
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	12W (5V/2.4A)



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Clavija en Ángulo	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	RoHS, CA65, REACH, MFi
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.