

Rack de 42U Ancho para Servidor, Serie Euro – 800 mm de Ancho, Gabinete Ampliable, Paneles Laterales No Incluidos

NÚMERO DE MODELO: SRX42UBWDEXP



- Este gabinete con 800 mm de ancho de 42U aloja, organiza y asegura equipo de rack en áreas de servidores y redes de TI de alta densidad.

Características

Este Rack Ancho para Servidor Acomoda 42U de Equipos para Rack y Administración Lateral de Cable

Este rack de 42U SmartRack® para servidor está diseñado para gabinetes de cableado de redes, negocios de venta al menudeo, salones de clases, soporte administrativo y otras áreas con equipos esenciales de TI para instalación en rack. Tiene 800 mm de ancho para permitir más espacio para administración de cables e instalación de PDU a lo largo de los lados del rack, lo que permite el libre flujo de aire del frente hacia atrás. Fabricado de acero para servicio pesado con un durable acabado de pintura negra en polvo, el SRX42UBWDEXP tiene una capacidad máxima para carga estacionaria de 1360 kg y una capacidad máxima de carga rodante de 1020 kg.

Mantiene Seguros los Equipos Importantes

La puerta frontal reversible y puertas posteriores divididas se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Las puertas y el panel superior están diseñados para rápida liberación, facilitando el acceso con poco esfuerzo a los equipos conectados y el cableado. Los convenientes puertos superiores y un fondo abierto permiten un fácil tendido de los cables a través del gabinete. Las puertas con ventilación permiten un generoso flujo de aire del frente hacia atrás para mantener su equipo fresco y funcionando a su máximo.

Fácil instalación del gabinete y el equipo

Este gabinete de 42U para servidor viene completamente ensamblado para una colocación rápida y fácil con ruedas preinstaladas que le permiten maniobrarlo sobre una superficie nivelada, lisa y estable y a través de una puerta estándar de dos metros a su posición, donde puede ser estabilizado mediante el ajuste de los niveladores. Cuatro rieles de instalación se ajustan en incrementos de 6.35 mm para acomodar equipos de hasta 850 mm de profundidad. Los rieles para instalación en 0U sin herramientas permiten la instalación rápida de hasta cuatro PDUs y administradores de cables verticales compatibles.

Diseñado para Acomodar Múltiples Gabinetes en una Hilera

Este modelo de expansión viene sin paneles laterales para unirse con otros gabinetes de rack en una hilera. Las lengüetas para interconexión integradas facilitan combinar varias unidades. Este rack es también compatible con configuraciones de pasillo caliente / pasillo frío. El ancho de centro a centro se puede establecer en 800 mm para igualar el ancho de los mosaicos del piso de un centro de datos.

Destacado

- Rack de 42U construido de acero con recubrimiento de pintura en polvo que soporta entornos agresivos
- 800 mm de ancho para permitir la administración del cableado e instalación del PDU
- Las puertas frontal y posterior divididas se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos.
- Viene sin paneles laterales para unirse fácilmente con varios gabinetes de rack en una fila
- Los rieles de instalación aceptan equipo para rack estándar de hasta 850 mm de profundidad

Aplicaciones

- Almacene y organice equipos, administradores de cable y PDUs de 0U para instalación en rack en un gabinete de cableado de redes, centro de datos o en otra área donde necesite que los componentes estén seguros

El Paquete Incluye

- SRX42UBWDEXP – Rack de 42U para Servidor
- (2) Llaves
- (50) Tornillos M6
- (50) Arandelas M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- Manual del Propietario

estándar. Paneles laterales opcionales, como el SR42SIDE de Tripp Lite (se vende por separado), pueden agregarse más adelante si lo desea.

Cumple con los Estándares de la Industria de Tarjetas de Pago [PCI].

El SRX42UBWDEXP cumple con todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el PCI DSS [Payment Card Industry Data Security Standard] Esto es esencial para las empresas que procesan, almacenan y/o transmiten información de tarjetas de crédito.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332221612
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	27.75
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	70.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	705
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	84.99
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	33.46
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	850
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Altura del Rack	42U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	84.00 x 45.50 x 25.50
Peso de Envío (kg)	144.24
Peso de Envío (lb)	318.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	199,39 x 80,00 x 104,80
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	78.5 x 31.496 x 41.260



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de la Unidad (kg)	158.76
Peso de la Unidad (lb)	350
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,021
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	2250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,361
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3000
Profundidad de Rack	Profundidad media
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Administración del Cableado Incorporada	No
Ancho Extra	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL60950; RoHS; CE
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años