



Designproofs clever, einfach, schnell und genau.



Ob Sie als Grafikdesigner, für eine Agentur oder einen Druckvorstufenbetrieb tätig sind, die Erstellung von Proofs zur Beurteilung des abschließenden Druckauftrags ist in der heutigen anspruchsvollen Druckumgebung von größter Bedeutung. Auch das Erzielen hoher Qualität mit einem limitierten Budget kann eine Herausforderung darstellen, wenn Sie Ihren Gewinn nicht aus den Augen verlieren möchten.

OKI C9650eXpress ist die neue Lösung für den leichten Einstieg ins Proofing, die qualitativ hochwertige Proofing-Ergebnisse liefert. Sie eignet sich ideal für kleinere Betriebe mit begrenzten Budgets: Selbst unerfahrene Anwender können damit schnell, einfach und effektiv Designproofs erstellen.

Das Proofing galt lange als Bereich für Experten mit umfassender Vorbildung und langjähriger Erfahrung. Anwenderfreundliche Assistenten – sogenannte Wizards – unterstützen Sie bei der Lizenzierung, Registrierung und Einrichtung der effizienten RIP-Software. Vordefinierte Druckmodi für Proofing-, Foto- und Schwarzweißdrucke sowie die Verarbeitung von Sonderfarben mit einem Mausclick gewährleisten eine einfache Anwendung. Der C9650eXpress ist „Proofing to Go“!

Verarbeitet verschiedenste Medien. Erfüllt alle Anforderungen des täglichen Bürolebens.

- Ermöglicht einfachste Medien-Handhabung von 64 bis 330 g/m² und A6 bis A3+
- Seine breitgefächerten Leistungsmerkmale ermöglichen kreatives In-house Printing für Banner, Broschüren oder Visitenkarten
- Bis 2.880 Blatt Papier maximales Fassungsvermögen – für einen konstanten Arbeitsfluss bei einem Minimum an Benutzereingriffen
- Duplexeinheit für doppelseitiges Drucken bei höchster Geschwindigkeit – spart Zeit, Papier und Bedieneraufwand
- Flexible Endverarbeitung mit dem optionalen Broschürenfinisher gibt Ihren Dokumenten den professionellen Touch durch Rückenstichheftung, Falzen, Heften und Lochen

Ausdrucksstarke Farbe. Leistungsstarker Druck.

- Durch eine hohe Druckgeschwindigkeit von 36 A4-Seiten/Minute (ppm) in Farbe und 40 ppm in Schwarzweiß wird die Produktivität maximiert
- ProQ2400 Multi-Level-Technologie in Kombination mit dem High Definition Toner ermöglicht höhere Detailtreue, mehr Farbtiefe und brillanteren Glanz.

Design für höchste Auslastung.

- Die robuste, preisgekrönte LED-Single-Pass-Drucktechnologie übertrifft die Laserdrucktechnologie
- Weniger bewegliche Teile bedeuten mehr Zuverlässigkeit
- Einfache Handhabung verschiedenster Medien
- Die einzigartige Medienerkennung Auto Media Detect ermittelt automatisch die verschiedenen Medieneinstellungen – kein manuelles Einstellen des Druckers beim Wechsel von Papiersorten


Profitieren Sie von den vielen Vorteilen von Colorproof eXpress

- Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe
- Keine Ausfallzeiten durch die Installation oder Schulungen
- Einfache Bedienung für Jedermann
- Intuitive grafische Benutzeroberfläche
- Auf Standards ausgerichtet
- Verarbeitung und Drucken von Remote Jobs
- Eine kostensparende Lösung

ZUBEHÖR FÜR DEN C9650eXpress

2. und 3. Papierschacht	○ (42831303)
2. und 3. Papierschacht abschließbar	○ (01216601)
Duplex	•
Großraumkassette	○ (42831503)
Unterschrank	○ (09004256)
Festplatte	○ (01163803)
Finisher (4 Schächte)	○ (01166701) benötigt Großraumkassette
Finisher (5 Schächte)	○ (01166801) benötigt Großraumkassette und 2. Papierschacht
Lochermodule (2 Löcher)	○ (42872901) benötigt Finisher
Lochermodule (4 Löcher)	○ (42872903) benötigt Finisher

• Standard ○ Option (Artikelnummer)



efi Colorproof eXpress

C9650eXpress Farb- und Schwarzweißdrucker

		C9650eXpress
Artikelnummer		DD20389
Druckgeschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute in Farbe, 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiß
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten pro Minute in Farbe, 21 Seiten pro Minute in Schwarzweiß
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	10,5 Sekunden für Farbe, 9 Sekunden für Schwarzweiß
	Aufwärmzeit	85 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten
	Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC 750 800 MHz
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technology, 1.200 x 600 dpi
	Funktionen	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCL Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType Fonts, 136 Adobe PostScript Type 1 Fonts
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.6), SIDM
	Konnektivität	IEEE 1284 Bi-directional Parallel und Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
	OS Compatibility	Windows Vista (32 Bit und 64 Bit Versionen) / 2000 Workstation (SP3 oder höher SP) / 2000 Professional (SP3 oder höher SP) / 2000 Server (SP3 oder höher SP) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höher SP) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher, Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher
	Netzwerk und Protokolle	Unterstützt alle gängigen Netzwerkprotokolle über Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkarten-Setup und Management. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit komplettem NDS und NDPS Support: PServer, RPrinter, NDPS unterstützt über spezielles OKI NDPS Portal. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS. Andere: EAP
	Erweitertes Netzwerk u. Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentizität, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Erase ¹ , Data Encryption ¹ , MAC Filter, IP Filter, Secure Print ¹
	Barcode-Unterstützung	Barcode mit Checksummen-Generierung
Software	Utility Suite	Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (nur Windows), Template Manager 2006 (nur Windows), Storage Device Manager ¹ (nur Windows), Profile Assistant ¹ , Color Correct, PS Gamma Adjuster
	EFI Colorproof eXpress 3.5 M	Standard
Speicher	Standard RAM	1 GB
	Festplattenlaufwerk	Optional 40 GB
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des 1. Papierfachs	530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ² . Papierformate: A3, A3+ (SRA3), A4, A5, A6
	Fassungsvermögen des optionalen 2. und 3. Papierfachs	530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ² . Papierformate: A3, A3+ (SRA3), A4, A5, A6
	Fassungsvermögen des Universaleinzugs	230 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ² . Papierformate: A3, A3+ (SRA3), A4, A5, A6, bis zu 1.200 mm Länge einschließlich Bannermedien
	Großbraumkassette	Optional (1.590 Blatt)
	Mediengewicht Standard-Papierfach	64 – 216 g/m ²
	Mediengewicht Universaleinzug	64 – 330 g/m ²
	Duplex	Standard (64 – 188 g/m ²)
	Papierausgabe	500 Blatt face-down, 200 Blatt face-up
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C – 32°C (17°C – 27°C empfohlen) / 20% to 80% RH (50% – 70% RH empfohlen)
	Lagerung	-20°C – 45°C, 10% – 90%RH
Energiedaten	Stromversorgung	220 V – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2 Hz
	Stromverbrauch	Ca. 750 W, max. 1.500 W, Standby 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus <26W
Geräuschpegel	Betrieb: 54dB(A) oder weniger, Standby: 42dB(A) oder weniger, Energiesparmodus: 28dB(A) nach 30 Minuten	
Abmessungen (H x B x T)	471 x 654,5 x 623 mm	
Gewicht	81 kg ²	
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	150.000 Seiten/Monat
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	5.000 – 15.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.	

¹Festplatte erforderlich; ²Einschließlich Toner, Bildtrommeln, Transportband und Fixiereinheit

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Tonerkassette	15.000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Gelb: 42918913 Schwarz: 42918916
Toner Rainbow-Kit	15.000	43112702
Bildtrommel	30.000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Gelb: 42918105 Schwarz: 42918108
Transportband	100.000	42931603
Fixiereinheit	100.000	42931703
Resttonerbehälter	30.000	42869403

*Toner: bei durchschnittlich 5% Deckung pro Farbe; mit der Erstausrüstung des Druckers können 7.500 Seiten bei 5% Farbdeckung gedruckt werden; Bildtrommel: pro Farbe bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag; Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
 HANSAALLEE 187
 40549 DÜSSELDORF
 TEL.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL.: +43 (0)2236/677 110
 FAX: +43 (0)2236/677 110-999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
 OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 BASLERSTRASSE 15
 CH-4310 RHEINFELDEN
 TEL.: +41 (0)61/827 94 94
 FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
 INFO@OKI.CH

Farbdrucker | Monodrucker | MFP | Faxgeräte | Nadeldrucker | POS

