



Sisäantennit

	EXT-104	EXT-105	EXT-106	ANT1106	ANT2206
Tyyppi	Puolisuuntaava	Ympärisäteilevä	Suuntaava	Ympärisäteilevä	Suuntaava
Taajuus	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz / 4900 ~ 5875 MHz
Vahvistus	4 dBi	5 dBi	6 dBi	6 dBi	6 dBi / 8 dBi
Säteilykulma, horisontaalinen	360°	360°	80°	360°	65° / 50°
Säteilykulma, vertikaalinen	58° ~ 75°	40°	80°	75°	50°
Liitin	RP-SMA, uros	RP-SMA, uros	RP-SMA, uros	RP-SMA, uros	RP-SMA, uros
Lämmönkestävyys	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	-10 ~ 55 °C
Kosteudenkestävyys	95% @ 25 °C	95% @ 25 °C	95% @ 25 °C	95% @ 25 °C	95% @ 55 °C
Materiaali	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS, UV-suojattu
Paino	100 g	158 g	110 g	78 g	110 g
Mitat (L x K x S)	Ø 132 x 42 mm	236 mm (korkeus)	118 x 86 x 76 mm	166 x 40 x 15 mm	76 x 86 x 118 mm
Muuta				3 antennia samassa paketissa.	Toimii kahdella taajuudella.
Tuotekoodi	91-005-029001B	91-005-030001B	91-005-031001B	91-005-225001B	91-005-231001B



Kaapelit

	LMR-200	LMR-400
Liittimet	RP-SMA uros / N-tyyppi uros	N-tyyppi uros / N-tyyppi uros
Käyttökohde	Sisätukiaseman ja ulkoantennin väliin	Ulkotukiaseman ja ulkoantennin väliin
Pituudet	3 ja 9 metriä	1 ja 9 metriä
Johdon halkaisi (ulko)	4,95 mm	10,29 mm
Lämmönkestävyys	- 40 ~ 85 °C	- 40 ~ 85 °C
Vaimennus	55,4 dB/100m @ 2,5 GHz	22,2 dB/100m @ 2,5 GHz
Tuotekoodit	3 metriä: 91-005-074001G 9 metriä: 91-005-074003G	1 metri: 91-005-075004G 9 metriä: 91-005-075002G



Tarvikkeet

	EXT-300	Kattoasennussarja
Tuotekuvaus	Ukkosuoja sisätukiaseman ja ulkoantennin väliin. Tekee RP-SMA/N-tyyppi -muunnoksen, yhteys antennille jatketaan LMR-400 kaapelilla.	Kattoasennussarja sisätukiasemille. Sopii malleille NWA-3160, NWA-3166, NWA3160-N, NWA3560-N, NWA5160N ja NWA5560-N.
Tuotekoodi	91-005-082001B	91-005-197007B



Ulkoantennit


	EXT-108	EXT-109	EXT-114	EXT-118	ANT2105	ANT3108	ANT3218
Tyyppi	Ympärisäteilevä	Suuntaava	Suuntaava	Suuntaava	Ympärisäteilevä	Ympärisäteilevä	Suuntaava
Taajuus	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2483 MHz / 5150 ~ 5875 MHz	4900 ~ 5875 MHz	4900 ~ 5875 MHz
Vahvistus	8 dBi	9 dBi	14 dBi	18 dBi	4,5 dBi / 7 dBi	8 dBi	18 dBi
Säteilykulma, horisontaalinen	360°	65°	30°	15°	360°	360°	18°
Säteilykulma, vertikaalinen	15°	30°	30°	15°	30°	15°	20°
Liitin	N-tyyppi, naaras	N-tyyppi, naaras	N-tyyppi, naaras	N-tyyppi, naaras	N-tyyppi, uros	N-tyyppi, naaras	N-tyyppi, naaras
Tuulenkestävyys	216 km/h / 60 m/s	216 km/h / 60 m/s	216 km/h / 60 m/s	180 km/h / 50 m/s	216 km/h / 60 m/s	216 km/h / 60 m/s	216 km/h / 60 m/s
Lämmönkestävyys	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-10 ~ 70 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C
Kosteudenkestävyys	95% @ 25 °C	95% @ 55 °C	95% @ 55 °C	95% @ 55 °C	95% @ 55 °C	95% @ 55 °C	95% @ 55 °C
Materiaali	Lasikuitu	ABS	ABS, UV-suojattu	ABS, UV-suojattu	ABS	ABS, UV-suojattu	ABS, UV-suojattu
Paino	337 g	107 g	407 g	1,6 kg	70 g	206 g	640 g
Mitat (L x K x S)	Ø 19 x 250 mm	114 x 114 x 40 mm	200 x 200 x 50 mm	360 x 360 x 16 mm	Ø 22 x 183 mm	Ø 20 x 260 mm	210 x 210 x 73 mm
Paketin tarvikkeet	- Seinäkiinnitystarvikkeet - N-tyypin urossovitin	- Seinäkiinnitystarvikkeet - N-tyypin urossovitin - N-tyyppi/RP-SMA kaapeli, 30 cm.	- Seinäkiinnitystarvikkeet - N-tyyppi/RP-SMA kaapeli, 30 cm.	- Seinäkiinnitystarvikkeet - N-tyyppi/RP-SMA kaapeli, 30 cm.	- N-tyyppi/RP-SMA sovitin	- Seinäkiinnitystarvikkeet	- Seinäkiinnitystarvikkeet
Muuta	Sopii suoraan ulkotukiasemaan kiinni (mukana tulevilla sovittimella) ja voidaan myös käyttää LMR-välilyhdyillä.				2 antennia samassa paketissa. Sopii suoraan ulkotukiasemaan kiinni, mutta ei voida käyttää LMR-välilyhdyillä.	Ei sovi suoraan ulkotukiasemaan kiinni, tarvitsee LMR-välilyhdyin.	
Tuotekoodi	91-005-047001B	91-005-048001B	91-005-049001B	91-005-050001B	ANT2105-ZZ0101F	91-005-233001B	91-005-232001B

Tukiasemien liittimet

Sisätukiasemat	RP-SMA, naaras
Ulkotukiasemat	N-tyyppi, naaras



RP-SMA uros



RP-SMA naaras



N-tyyppi uros



N-tyyppi naaras