

Information produit



Information

Constructeur HP
Réf. Produit J8H61AX3/70281816

K/HP LaserJet Pro M501dn Printer

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 45 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
 Jusqu'à 43 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)
 Jusqu'à 36 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
 Jusqu'à 34 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)

Périphériques intégrés Écran LCD, pavé numérique

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

AirPrint activé Oui

Résolution maximum (N&B) 4 800 x 600 dpi

Impression recto-verso automatique Oui

Support postscript Standard

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 5.7 s

Langage(s) d'impression PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG

Polices incluses 84 x TrueType

Fonctionnalités de l'imprimante Technologie Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology

Gestion des supports Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles

Processeur

Processeur 1500 MHz

| | |
|---|---|
| RAM | |
| RAM installée (maximum) | 256 Mo / 256 Mo (maximum) |
| Gestion du support | |
| Type de supports | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier à lettre, papier à fort grammage, papier, papier recyclé, papier épais, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
| Formats d'&enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Grammage | 60 g/m ² - 220 g/m ² |
| Capacité totale | 650 feuilles |
| Entrées de média | 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 175 g/m ² 1 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² |
| Capacité max. du support | 1200 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles |
| Durée de vie | |
| Cycle d'&utilisation mensuel (maxi) | 100000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 1500 - 6000 pages |
| Réseaux | |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x |
| Extension/connectivité | |
| Connexions | 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
| Divers | |
| Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 6000 pages |

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | Marche/arrêt automatique |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 |
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
| Tension requise | CA 230V |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 660 Watt |
| Consommation électrique en veille | 6.1 Watt |
| Consommation en sommeil | 1.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Software Update |
| Système d'exploitation requis | UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 ou supérieur, Slackware Linux 9.0 ou supérieur, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1 |
| Configuration requise détaillée | HD 1 Go |
| Normes environnementales | |
| Labellisation Blue Angel | Oui |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
| Caractéristiques d'environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
| Emission sonore (active) | 54 dBA |

Dimensions et poids

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 41.8 cm |
| Profondeur | 37.6 cm |
| Hauteur | 28.9 cm |
| Poids | 11.6 kg |

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|------------------------------|---------|
| Largeur (emballée) | 49.7 cm |
| Profondeur (emballée) | 39.8 cm |
| Hauteur (Expédition) | 46.6 cm |
| Poids (Expédition) | 14.5 kg |