

Iiyama ProLite TE8604MIS-B2AG - 217.4 cm (86")

Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz - Matte



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE8604MIS-B2AG
EAN/UPC	4948570119011

Beschreibung

Teilen Sie Ihre Visionen mit dem ProLite TE8604MIS-B2AG, einer perfekten Lösung für Bildungs- und Unternehmenszwecke. Ein 86" (217.4 cm) PureTouch-IR Display mit 20 Touch-Punkten, iiWare 9.0 (Android OS) und Apps wie Note, Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Laufwerke, WPS-Office und ScreenSharePro.

Das Display ermöglicht die Wiedergabe von Präsentationen, hochauflösenden Videos und vielen anderen Arten von Inhalten und verfügt über Dual-Touch-Stifte mit denen die Benutzer Dateien und Bildschirminhalte in 4K-Auflösung problemlos bearbeiten können, die dann direkt auf einem USB-Gerät, dem internen 32GB Speicher oder einem Cloud-Laufwerk gespeichert werden können.

Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss ermöglicht eine gleichzeitige Übertragung von Video-, Audio- und Touch-Signalen nur über ein einziges Kabel, zeitgleich wird das externe Endgerät (z. B. Notebook) mit 65 W Leistung geladen.

Das hochwertige LCD-Display mit IPS-Panel-Technologie und 4K UHD-Auflösung (3840x2160) bietet eine Helligkeit von 350 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1200:1. Es liefert lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jeder Position aus in einem Klassen- oder einem Besprechungsraum sichtbar sind. Eine Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion auf dem Bildschirm, ohne jedoch die Schärfe und die Klarheit der Abbildung zu beeinträchtigen. Eine 24-Stunden-Betriebszeit, ein Vollmetall-Rahmen und ein 3 mm dickes Hartglas gewährleisten Haltbarkeit auch in stark beanspruchten Umgebungen.

Die ScreenSharePro- und EShare-Apps, zusammen mit dem mitgelieferten WiFi-Modul (OWM002), ermöglichen das teilen, streamen und bearbeiten von Inhalten die sich z. B. auf einem Laptop befinden, direkt auf dem Großformat-Display. Damit verwandeln Sie Ihre Unterrichtsstunden oder Teambesprechungen in einfache, nahtlose und interaktive Sitzungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TE8604MIS-B2AG 217.4 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	217.4 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Schwarz, Matte
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), USB-C 3.1
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Kamerahalterung, Batterien, Halterung für Mini-PC, 4 Touch-Pens
Spannung	(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	195.7 cm x 8.6 cm x 115.9 cm
Gewicht	64.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	390 Watt
Diagonale Klasse	217.4 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch)
Plattform	Android
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), USB-C 3.1
Modi	Landschaftsmodus, Kioskmodus
Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Breite	195.7 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	115.9 cm

Gewicht	64.4 kg
Farbe	Schwarz, Matte
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.4935 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	3500:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie, Over-the-Air-Aktualisierung (OTA), OPS-Slot, mit iiWare 9,0 Software, Genauigkeit 1 mm (typisch)
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Dual-Core - 4 GB - 32 GB - Mali-G52
Betriebssystem	Android OS
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	32 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität	Web-Browsing, Wiedergabe im Cloud-Speicher

Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
	Verbindungen
Anschlussyp	VGA-Eingang 3 x HDMI USB-C 3.1 - Seite Audio-Eingang RS-232C 2 x LAN SPDIF-Ausgang Audio-Ausgabe 4 x USB 3.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kamerahalterung, Batterien, Halterung für Mini-PC, 4 Touch-Pens
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	212.3 cm
Tiefe (Versand)	134.5 cm
Höhe (Versand)	28 cm
Gewicht (Versand)	91 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.