



Huawei MateView GT - LCD-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	53060216
EAN/UPC	6941487221356

Beschreibung

Huawei MateView GT - LCD-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei MateView GT - LCD-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 165 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	4000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Audioeingang	2 digitale Mikrofone
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Spannung	Wechselstrom 110-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.86 cm x 22 cm x 54.2 cm
Gewicht	9.55 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 165 Hz
Ppi	110
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	4000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 90% DCI-P3
Reaktionszeit	4 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, Touch-Lautstärkeregelung, 5-Wege-Joystick
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.86 cm x 22 cm x 54.2 cm - mit Fuß
Gewicht	9.55 kg
Audioeingang	
Typ	2 digitale Mikrofone
Mikrofonfunktionen	Unterstützung von Fernfeld-Spracherkennung auf 4 Meter
Audio	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 2 x USB-C Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel 1 x DisplayPort 1.4-Kabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4
Stromversorgung	

Eingangsspannung	Wechselstrom 110-240 V
------------------	------------------------

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
------------------------------------	----------------

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	72 kWh/1.000 h
---------------------------------------	----------------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	92.6 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	27.5 cm
----------------	---------

Transporthöhe	55.8 cm
---------------	---------

Transportgewicht	14 kg
------------------	-------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95% (nicht kondensierend)
--	--------------------------------