

# INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	ONDULEUR	N°	Inventaire
		B	339

## Onduleur

Fabricant : APC  
Modèle : MGE Galaxy 3500 15 kVA  
Année : NC  
Numéro de série : PS0933240437  
Documentation technique : Non disponible

### Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie : 12 kW / 15 kVA  
Puissance configurable max : 12 kW / 15 kVA  
Tension nominale de sortie : 400V 3PH  
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V  
Efficacité en pleine charge : 95.8%  
Distorsion de la tension de sortie : Moins de 5 %  
Fréquence de sortie (sync à secteur) : 47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal  
Autres tensions de sortie : 380, 415  
Facteur de crête illimité  
Technologie : On-line Double conversion  
Fonctionnement en surcharge : 10 minutes à 125% et 60 secondes à 150%  
Rendement à mi-charge : 95.3%  
Protection du courant de sortie requise : 25A  
Commutateur de bypass de maintenance intégré, By-pass statique intégré

### Entrée

Voltage nominal en entrée : 400V 3PH  
Fréquence d'entrée : 40 - 70 Hz (autodétection)  
Type de connexion en entrée : Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)  
Intensité maximale du courant d'entrée : 20A  
Puissance du disjoncteur d'entrée : 25.0 A

### Batteries et durée de fonctionnement

Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche  
Durée de recharge type : 5 heures  
Tension nominale des batteries : +/-192 V  
Tension de fin de décharge de batterie : +/-154 V  
Efficacité du fonctionnement sur batterie : 95.10%  
Fonctionnement en surcharge : 10 minutes à 125% et 60 secondes à 150%

Dimensions (l x p x h) : 523 x 838 x 1491 mm



27bis rue du petit pont 45000 Orléans  
Téléphone : 0238769255 Mobile : 0643968061  
SIRET 53823654800011 RCS Orléans code APE 4669B

# INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	ONDULEUR	N°	Inventaire
		B	339

## **Uninterruptible power supply**

Manufacturer: APC

Model: MGE Galaxy 3500 15 kVA

Year: N/A

Serial number: PS0933240437

Technical documentation: N/A

### Output

Output power capacity: 12 kW / 15 kVA

Max configurable power: 12 kW / 15 kVA

Nominal output voltage: 400V 3PH

3-phase nominal output voltage configurable for 380, 400 or 415 V

Efficiency at full load: 95.8%

Output voltage distortion: less than 5 %

Output frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal

Crest factor: unlimited

Topology: On-line Double conversion

Overload capacity: 10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%

Efficiency at half load: 95.3%

Required output current protection: 25A

Built-in maintenance bypass, built-in static bypass

### Input

Nominal input voltage: 400V 3PH

Input frequency: 40 - 70 Hz (auto sensing)

Input connections: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Max input current intensity: 20A

Input circuit-breaker capacity: 25.0 A

### Batteries & Runtime

Battery type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte - leakproof

Typical recharge time: 5 hours

Nominal battery voltage: +/- 192 V

End of Discharge Battery Voltage: +/- 154 V

Overload capacity: 10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%

Dimensions (l x w x h) : 523 x 838 x 1491 mm



27bis rue du petit pont 45000 Orléans

Téléphone : 0238769255 Mobile : 0643968061

SIRET 53823654800011 RCS Orléans code APE 4669B

# INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	ONDULEUR	N°	Inventaire
		B	339



27bis rue du petit pont 45000 Orléans  
Téléphone : 0238769255 Mobile : 0643968061  
SIRET 53823654800011 RCS Orléans code APE 4669B

# INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	ONDULEUR	N°	Inventaire
		B	339



27bis rue du petit pont 45000 Orléans  
Téléphone : 0238769255 Mobile : 0643968061  
SIRET 53823654800011 RCS Orléans code APE 4669B