



Présentation

Présentation	Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.
Lead time	Généralement disponible en stock

Physique

Longueur de câble	1,22 m
Couleur	Noir
Profondeur	7 cm
Hauteur	30 cm
Poids	1,64 kg
Largeur	7 cm

Entrée

Plug standard	IEC 60320 C20
Nombre de câbles	6
Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Longueur du cordon	1,22 m

Conformité

Certifications du produit	CCC CSA PSE Listé UL VDE
---------------------------	--------------------------------------

Environnemental

Température de fonctionnement	0...75 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-25...75 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,64 kg
Hauteur de l'emballage 1	30 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
SCC14	10731304279706
Nb produits dans l'emballage 3	270

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------