



Samsung VM55T-U - 138 cm (55") Diagonalklasse VMT-U Series LED- Display - Digital Signage - 1080p (Full HD)

1920 x 1080 - direkt beleuchtete LED

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH55VMTUBGBXEN
EAN/UPC	8806090705342

Beschreibung

Samsung VM55T-U - 138 cm (55") Diagonalklasse VMT-U Series LED-Display - Digital Signage - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - direkt beleuchtete LED

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung VM55T-U VMT-U Series - 138 cm (55") LED-Display - Full HD
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	138 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	201 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	121.35 cm x 7.31 cm x 68.43 cm

Gewicht 21.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	138 W
Energieverbrauch pro Jahr	201 kWh
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	VMT-U Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	121.35 cm
Tiefe	7.31 cm
Höhe	68.43 cm
Gewicht	21.2 kg

Bildschirm

Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	0.25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	45000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	MagicInfo, Daisy Chain

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja

Medien-Player

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang ¦ DisplayPort-Eingang ¦ USB ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out ¦ RS-232-Eingang ¦ RS-232-Ausgang ¦ Infrarot-Eingang ¦ DVI-Eingang ¦ Netzwerk
Verschiedenes	
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, EN 55024-2:1998+A1:2001+A2:2003, RCM, IP5X, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, GOST-R 51317-Serie, GOST 22505-97, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, AS/NZS CISPR 22:2009, KCC/EK, EN 55022:2006+A1:2007
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	139.8 cm
Tiefe (Versand)	25.7 cm
Höhe (Versand)	84.4 cm
Gewicht (Versand)	28.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%