

Acer AOpen QH11 - LCD-Projektor - tragbar - 200 lm

1280 x 720 - 16:9 - 720p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJT411.001
EAN/UPC	4710180981612



Beschreibung

AOpen QH11 - LCD-Projektor - tragbar - 200 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOpen QH11 - LCD-Projektor - tragbar
Gerätetyp	LCD-Projektor - 720p
Helligkeit	200 lm
Kontrastverhältnis	1000:1
Auflösung	1280 x 720
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	262.144 Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 50000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.2 cm x 16.8 cm x 9.2 cm
Gewicht	1.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	LCD-Projektor - 720p
	Projektor
Helligkeit	200 lm
Kontrastverhältnis	1000:1

Sichtbare Bildfläche	99 cm - 295 cm
Projektionsdistanz	1.3 m - 4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.3:1
Auflösung	1280 x 720
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	262.144 Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 50000 Stunde(n)
Besonderheiten	PDF-Dateisupport
Objektiv	
Blendenöffnung	F/2.9
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Videoeingang	
Videoschnittstellen	HDMI
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x SD-Speicherkarte
Schnittstellen	HDMI 2 x USB-Eingang - 4-polig USB Typ A 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Objektivabdeckung, Fernbedienung, Netzteil, WLAN-Dongle
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	23.2 cm
Tiefe	16.8 cm
Höhe	9.2 cm

Gewicht	1.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	33 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.