

## FICHE PRODUIT

# EPSON WorkForce AL-M300D/DN



Classe tarifaire B1

### Imprimantes laser monochrome A4 Recto Verso individuelles et groupes de travail

- Grande vitesse : 35 ppm, 1<sup>ère</sup> page en 5,5 secondes seulement
- Recto Verso en standard et vitesse de 21 ppm
- Interfaces AL-M300D : USB 2.0 Hi-Speed et Parallèle  
Interfaces AL-M300DN : Ethernet Gigabit et USB 2.0 Hi-Speed
- 128 Mo de mémoire en standard extensible à 1152 Mo
- Processeur 600 Mhz
- Langages originaux : Adobe PostScript 3, PCL6, PCL5, Adobe PDF
- Capacité papier de 250 + 50 feuilles en standard
- Cartouches grande capacité de 10 000 pages (ISO 19752)
- Ecran LCD de 5 lignes
- Volumétrie mensuelle maximum jusqu'à 100 000 pages

### RESUME MARKETING

Offrez-vous la qualité et la fiabilité du laser pour vos impressions individuelles et celles de vos groupes de travail. L'imprimante WorkForce AL-M300D/DN a été conçue pour satisfaire les professionnels à la recherche de réactivité, d'efficacité et de confort d'utilisation et ceci tout en assurant une intégration facile et une parfaite maîtrise des coûts d'impression.

### REACTIVITE ET EFFICACITE

N'attendez pas vos impressions, la WorkForce AL-M300D/DN sort la 1<sup>ère</sup> page en seulement 5,5 secondes et imprime vos documents à la cadence de 35 ppm en Recto et 21 ppm en Recto Verso grâce à son processeur de 600 Mhz et à sa mémoire standard conséquente de 128 Mo.

### CONFORT D'UTILISATION

Pourvue d'un écran LCD de 5 lignes, la WorkForce AL-M300D/DN est simple à paramétrer et à utiliser. Elle intègre en standard deux réelles insertions papier (250 + 50 feuilles) pour vous permettre l'utilisation de types de papiers différents (entête, couleur, grammage,...). Vous pouvez également étendre la capacité papier à 550 feuilles avec un bac papier optionnel de 250 feuilles réduisant ainsi le nombre de manipulations par les utilisateurs.

### INTEGRATION FACILE

La WorkForce AL-M300 existe en deux versions pour offrir une réponse sur mesure aux problématiques de chaque entreprise. La version D est conçue pour un usage monoposte et dispose des interfaces USB 2.0 Hi-Speed et Parallèle, quand la version DN dispose des interfaces USB 2.0 Hi-Speed et Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx pour un partage efficace en Réseau au sein de groupes de travail. Afin d'assurer un bon fonctionnement dans les systèmes informatiques les plus complexes et une parfaite compatibilité avec les logiciels et progiciels du marché, la WorkForce AL-M300D/DN intègre des langages de description de pages originaux Adobe PostScript 3, PCL6, PCL5 et PDF.

La WorkForce AL-M300D/DN n'a donc rien à envier aux plus grandes. Complète, productive et fiable, elle est une partenaire de choix pour les professionnels exigeants.

### FOCUS

#### RETURN TONERS

Il s'agit de toners ordinaires mais proposés à des conditions préférentielles (jusqu'à -20%), l'acquéreur s'engageant à les retourner à Epson une fois qu'ils sont vides.

#### ECOLOGIE

Energy Star, la WorkForce AL-M300D/DN consomme peu d'électricité en fonctionnement (439 wh) comme en veille (2,63 Wh). Elle génère peu de déchet grâce à sa cartouche de grande capacité et grâce aux Return Toners.

### POSITIONNEMENT

Imprimante laser monochrome individuelle (AL-M300D) / groupes de travail (AL-M300DN)

### UTILISATIONS

Panel complet des impressions bureautiques monochromes

### CIBLES

Tout poste de travail individuel ou réseau  
Comptabilité  
Administrations  
Agences  
Guichets

**EPSON**<sup>®</sup>

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Configuration	
Technologie	Laser
Résolution	1200 dpi
Processeur	600 MHz
Vitesse d'impression	35 ppm en Recto et 21 ppm en RV
Sortie de 1ère page	5,5 secondes
Gestion du papier	
Format papier	A4
Capacité papier std	300 feuilles (250 + 50)
Capacité papier maximum	550 feuilles
Grammage papier	60- 216 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier sortie	150 feuilles
Recto Verso	Standard
Langages	
Emulations / langages	Adobe PostScript 3, PCL5, PCL6, PDF
Polices résidentes	395 polices vectorielles, 13 polices Bitmap
Interfaces	
AL-M300D	USB 2.0 Hi-Speed, Parallèle
AL-M300DN	Ethernet 10BASE-Te/100BASE-Tx/1000BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed, IPV6, IEEE 802.3az

Mémoire	
Mémoire standard/max	128 Mo / 1152 Mo
Consommables (liste complète + référence en bas de page)	
Toner noir standard	2 700 pages (ISO 19752)
Toner noir HC	10 000 pages (ISO 19752)
Return Toner noir HC	10 000 pages (ISO 19752)
Volumétrie mensuelle max	100 000 pages
Conditions d'utilisation	
Température	En marche : 5 à 32 °C
Humidité	En marche : 15 à 85% RH
Pression sonore (en marche)	53,4 dB(A) ou moins en impression
Pression sonore (en veille)	14,9 dB(A) ou moins en veille
Pression sonore (veille prol.)	Pas de bruit
Alimentation électrique	
Tension nominale	220 V à 240 V ± 10%
Fréquence nominale	60 Hz ± 3 Hz
Conso électrique (moy.)	439 Wh
Conso électrique (veille)	2,63 Wh
Divers	
Dimensions (LxPxH)	393 x 426 x 277 mm
Poids	12 kg (sans consommables)
Garantie standard	1 an sur site

## CONTENU

## REFERENCES

### VERSIONS

WorkForce AL-M300D Version standard Recto Verso	C11CC63011	275,00 € HT
WorkForce AL-M300DT Version standard Recto Verso + 1 bac papier	C11CC63011BW	355,00 € HT
WorkForce AL-M300DN Version standard Réseau + Recto Verso	C11CC64011	345,00 € HT
WorkForce AL-M300DTN Version standard Réseau + Recto Verso + 1 bac papier	C11CC64011BW	425,00 € HT

Imprimante  
Manuel  
électronique  
CD pilote  
multilingue  
Câble électrique  
Garantie  
Européenne

### CONSOMMABLES

Toner noir standard	2 700 pages (ISO 19752*)	C13S050690	94,50 € HT
Toner noir Haute Cap.	10 000 pages (ISO 19752*)	C13S050689	220,23 € HT
Return Toner noir Haute Cap.	10 000 pages (ISO 19752*)	C13S050691	179,78 € HT

\*ISO 19752 est la norme officielle en vigueur permettant la mesure de l'autonomie des toners des imprimantes laser monochrome.

### OPTIONS

Bac papier (max. 1)	250 feuilles	C12C802761	129,00 € HT
Extension mémoire	128 Mo	7106919	90,00 € HT
Extension mémoire	256 Mo	7106920	140,00 € HT
Extension mémoire	512 Mo	7106921	200,00 € HT
Extension mémoire	1 Go	7106922	300,00 € HT

### GARANTIES

Garantie 1 an sur site	Standard	-
------------------------	----------	---