

Изображение

Собственное разрешение

1024 x 768

Максимальное разрешение

1920 x 1200

Яркость в стандартном режиме

До 3600 lm

Формат экрана (естественный)

4:3

Формат экрана (совместимый)

16:9

Контрастность

20,000:1

Проекционное соотношение

1,94 на 2,33 (1270 мм@2000 мм)

Цифровой зум

1,80x

Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений

-30°/+30°

Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений

-30°/+30°

Максимальная частота вертикальной развертки

120 Гц

Максимальная частота горизонтальной развертки

100 кГц

Вертикальная синхронизация (мин.)

24 Гц

Горизонтальная синхронизация (мин.)

15 кГц

Цветопередача

1,07 миллионов цветов (30 бит)

Объектив проектора

Минимальная апертура объектива

F/2,42

Максимальная апертура объектива

F/2,62

Фокусное расстояние (мин.)

22 мм

Фокусное расстояние (макс.)

25,79 мм

Размер изображения по диагонали (мин.)

1016 мм

Размер изображения по диагонали (макс.)

7,62 м (300")

Минимальное проекционное расстояние

1 м

Максимальное проекционное расстояние

12,10 м

Оптический зум

1,2x

Лампа

Тип лампы

UHP

Количество ламп

1

Мощность лампы

210 Вт

Срок службы лампы в стандартном режиме

5000 час

Срок службы лампы в экономном режиме

10000 час

Срок службы лампы в особо экономичном режиме

15000 час

Интерфейсы/порты

HDMI

Да

Количество USB-портов

2

USB

Да

Сеть (RJ-45)

Да

Количество входов VGA

1

Вход VGA

Да

Число выходов VGA

1

Выход VGA

Да

Количество аудиовходов

1

Количество аудиовыходов

1

Линейный аудиовход

Да

Линейный аудиовыход

Да

Общее количество портов HDMI

2

Технические сведения

Система проекции

DLP

Метод проекции

Крепление к потолку

Обратный

Потолочное крепление сзади

Фронтальный

Совместимые видеорежимы

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Совместимые компьютеры

Mac PC

Windows PC

Звук

Количество динамиков

1

Мощность динамика

2 Вт

Режим воспроизведения

Mono

Мультимедийные функции

Функции медиаплеера

Adobe PDF Viewer

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Покадровый вывод фотографий

Электропитание

Блок питания

100 V AC~240 V AC

Входное напряжение

120 V AC

230 V AC

Потребление энергии в режиме работы

270 Вт

Физические характеристики

Температура

0 °C на 40 °C

Влажность

90% Максимум Относительная влажность

Вес (примерно)

2,60 кг

Форм-фактор

Потолочное крепление

Прочее

Дополнительные принадлежности

3D-очки (MC.JFZ11.00B)

Лампа (MC.JRD11.001)

Крепление на потолок (MC.JLC11.003)

Гарантия

Гарантия

Стандартный срок гарантии

