



Imprima imagiologia médica A4 a cores e em HD

A OKI é líder em inovação no segmento de impressão, disponibilizando às empresas soluções de impressão a cores de Alta Definição com base na tecnologia digital LED. A nova e sofisticada gama de impressoras OKI integra-se na perfeição com os sistemas clínicos, devido ao software DICOM incorporado.

Uma inovação na imagiologia e impressão médica

Esta é uma novidade ao nível da tecnologia de impressão digital, que associa a eficiência de custos à tecnologia digital LED, através do software DICOM incorporado, permitindo imprimir diretamente a partir do seu equipamento médico sem a utilização de software de conversão ou servidores de impressão externos.

Com a OKI C711 DM, poderá dispensar a impressão em suportes e equipamentos especializados que se revelam mais dispendiosos. Agora, pode imprimir as suas imagens clínicas em formatos padrão, com cores vibrantes, em Alta Definição e em formatos até A4 de forma económica. Desde exames raio-X (como é o caso dos utilizados em clínicas dentárias, veterinárias, ou hospitais), a tomografias (RM ou TAC), a medicina nuclear e ecografias, estas imagens podem ser facilmente impressas para a sua própria utilização com fins não diagnósticos ou para disponibilizar cópias aos seus pacientes.

Reduza custos e melhore a qualidade de impressão

A OKI C711 DM não só é perfeita para a impressão no âmbito da imagiologia clínica, como também pode ser utilizada para imprimir os documentos do dia-a-dia do consultório, desde cartas de

pacientes a formulários ou relatórios clínicos, permitindo-lhe dispor de um equipamento que responde a todas as necessidades da sua organização, reduzindo o número de dispositivos e consumíveis utilizados.

A C711 DM baseia-se na nossa oferta de impressoras premiadas, oferecendo a mesma fiabilidade, facilidade de utilização, custos totais de propriedade reduzidos, flexibilidade de suportes de dados e produção de alta qualidade, com a vantagem adicional da tecnologia DICOM incorporada. Com a integração deste sistema inovador, mantendo a elevada eficiência energética do equipamento, a utilização de consumíveis originais e uma garantia de três anos on-site, esta gama exclusiva de impressoras assegura poupanças consideráveis às organizações na impressão dos seus trabalhos quotidianos.

Obtenha uma qualidade de imagem superior com a OKI

Comunicando diretamente com o seu equipamento de imagiologia clínica, a gama DICOM da OKI apresenta um vasto leque de opções de impressão de imagens não diagnósticas em alta qualidade, a cores e mono, e em Alta Definição, numa gama alargada de suportes, incluindo o papel comum e transparências. O custo de impressão significativamente, reduzido com a C711 DM, em comparação com as tecnologias de impressão tradicionais que não integram o software DICOM, permite às instituições médicas uma mudança naquela que é a sua abordagem em relação à impressão.

Imagine todas as possibilidades que esta solução coloca ao seu alcance: imprima RM a cores; ofereça às futuras mães ecografias A4 ou mantenha arquivadas, nos processos dos seus pacientes, imagens com elevada nitidez e clareza, por um valor irrisório - estas impressões terão o mesmo custo da impressão de documentos de escritório comuns.

Benefícios principais

- Servidor de impressão DICOM integrado
- Ligação simultânea de até três dispositivos de imagiologia
- Utilização recomendada – medicina nuclear, ecografias, RM/TAC e raio-X
- Impressão de imagens cor ou mono, não diagnósticas e em alta qualidade
- Não é necessária a utilização de hardware ou software externo
- Suporta formatos desde A6 até A4, incluindo banners até 1200mm de comprimento, em papéis com gramagens de 64 a 250grs.
- Garantia de 3 anos on-site, mediante registo do produto em www.oki.com/pt no prazo de um mês após a compra.



C711 DM - Impressora cor e mono DICOM

RESUMO DE FUNCIONALIDADES

Descrição	A impressora C711 DM é o modelo DICOM mais qualificado da OKI. Com consumíveis de alta fiabilidade, pode ser útil para a impressão de raio-x, ultrassons e PX.
Tecnologia de processamento de imagens	Toner CMYK com tecnologia dupla. As fontes de luz são matrizes LED de 600ppi com capacidade Multi-level.
Rede	Interface 10/100 Base TX (RJ45)
Código de produto	46198804

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Formato de impressão - gramagem do papel	A4 - 64 até 250grs.
Dimensões (AxLxP)	389 x 435 x 546mm
Peso	28kg

CARACTERÍSTICAS DO SERVIDOR DICOM

Capacidade	DICOM 3.0 Print SCP, Store to Print (US, Ophtalmic, Endoscopy)
Número máximo de AET	25
Número máximo de modelos conectados	3 em simultâneo, sem restrições nos modelos compatíveis
Interface do servidor DICOM	Servidor web integrado
Registo	Capacidade de registo alargado, em caso de resolução de problemas
Itens opcionais da DICOM	LUT: Identidade, Inversão, Lin-od; Impressão em tamanho real; Cor
Características de imagem	Processamento de cores específico otimizado para imagiologia médica
Cabeçalho	Capacidade de adicionar um cabeçalho gráfico em cada cópia impressa

RECURSOS DO AET

Nome AET	Título da entidade da aplicação de impressão SCP (AET - Application Entity Title)
Destino da impressão	Permite imprimir imagens DICOM noutras impressoras não DICOM da OKI
Tabuleiro da impressora	Utilize papel preferencial para impressão de aplicações médicas
Cópia	Envie e imprima o que precisa
Formato da página	Ajuste o formato da página como desejar
Substitua o cabeçalho por um logótipo	Melhore a sua comunicação até nas impressões
Cabeçalho	Introduza o texto que será impresso no topo da página ou selecione o logótipo
Rodapé	Edite o texto na parte inferior da página
Modo de impressão para folhetos	Avisa o servidor para imprimir em formato de folheto
Densidade das margens	Valor de preto, branco ou do cliente
Densidade da imagem vazia	Valor de preto, branco ou do cliente
Fundo da imagem	Preencha ou não o espaço reservado com o preto
Polaridade	Force a inversão de polaridade da imagem, se necessário
Nitidez	Ative e ajuste o nível de nitidez
Layout	Selecione o layout desejado ao usar o protocolo Store to Print
Modo Preto e Branco	Selecione a renderização preferida do nível da escala de cinza nas imagens
Modo Cor	Selecione a renderização preferida das cores nas imagens
Contraste	Adicione ou remova contraste nas impressões
Brilho	Adicione ou remova brilho nas impressões
Escala X e Y	Redimensione as suas imagens
XY Offset	Altere a posição das imagens
Gama de Preto e CMY	Para o ajuste preciso da renderização da sua imagem

ACESSÓRIOS (CÓDIGOS DE PRODUTO)

2º Tabuleiro	44274502
3º Tabuleiro	44274502
Duplex	01272601
Móvel	01219302

Informação sobre os Consumíveis: Para protecção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para funcionar apenas com cartuchos de toner genuínos da OKI. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro cartucho poderá nem sequer funcionar, mesmo que seja descrito como "compatível", e se funcionar, o desempenho da impressora e a qualidade de impressão poderão ser deficientes.

*Toner: Rendimento de páginas A4 tendo por base a norma ISO/IEC 19798. Impressora fornecida com toner com capacidade para 4.000 páginas. A impressão médica altera significativamente estes valores.
**Tambor de imagem: Número médio de páginas A4 impressas.



Simplemente única - Garantia de 3 Anos

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos, que estamos a oferecer uma extensão de garantia standard de 3 anos - grátis! Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Com total cobertura da OKI! Para obter mais informação, visite: www.oki.com/PT/GARANTIA. No caso de não proceder ao registo, é aplicada a garantia standard pan-European de 1 ano.

CONSUMÍVEIS (CÓDIGOS DE ENCOMENDA)

Toner* (11.500 páginas)	Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Amarelo: 44318605
Toner* (11.000 páginas)	Preto: 44318608
Tambor** (20.000 páginas)	Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Amarelo: 44318505
Fita de Transferência (60.000 páginas)	Preto: 44318508
Fusora (60.000 páginas)	44341902
	44289103

RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO OFFICE

C711 DM mantém os mesmos recursos dos modelos standard	Consulte o modelo C711 na web da OKI
--	--------------------------------------

INTERFACE DICOM

No servidor web incorporado	Configuração completa dos recursos do servidor, visualização do registo e backup
-----------------------------	--



Print SCP Setup Frame

Print SCP AET Configuration

AET Name: MY-AET

Activate Max DICOM Log:

Print Destination: Local Remote1 Remote2
WARNING you must define the remote IP-address in the ADMIN menu.

PAPER (Use US Format Paper)

Printer Tray: Auto Tray1 Tray2 Tray3 Tray4 Tray5 MPTray

Copy: CLIENT

Page Format: Client A4Letter A3Tabloid A3Nobi 215 x 900 mm 215 x 1200 mm
 297 x 900 mm 297 x 1200 mm 328 x 900 mm 328 x 1200 mm

Page Layout

Replace Header by Logo: Using Logo as Header reduce image printing area

Header:

Footer: DICOM Embedded Printer - Not for diagnostic use - OKI Data Corporation
Editing this original statement footer is full responsibility of the user.

Black Print Mode: WARNING You must refer to the manual for avoid any issue regarding this feature.

Order Density: Client White Black

Empty Image Density: Client White Black

Image Background: White Black

Polarity: Client Normal Reverse

Mothing Filter: Client Normal Sharp

Mothing Level: Low Medium Strong

Image Adjustment

Black & White Mode: Standard Fine Ultrafine CMYK Black

Color Mode: Standard High Quality Economy Color Disable

Contrast: (-128 to +128) 0.0

Brightness: (-128 to +128) 0.0

Scale: (10 to 1000 %) 100.0

Scale: (10 to 1000 %) 100.0

Offset: (-200 to 200 mm) 0.0

Offset: (-200 to 200 mm) 0.0

Black Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0

Cyan Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0

Magenta Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0

Yellow Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0



OKI EUROPE LTD., Suc. PORTUGAL

Av. da Quinta Grande, 53, 7º D
2610-156 Amadora
Portugal
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
www.oki.com/pt



Open up your dreams