



Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLVP4F48PD

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLVP4F48PD
Puissance (W) ± 10%	48 W (DLC: 46.22 W)
Alimenttion (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité	127 lm/W
Facteur de puissance	0.9

Caractéristiques photométriques

CRI	83.1
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen	5 869 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Polycarbonate
Lentille	Givrée
Poids Net	2.1 kg
Dimension produit (mm)	1 160 x 120 x 108 mm
Dimension produit (po)	± 45-5/8 x 4-11/16 x 4-1/4
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Matériaux légers, résistants à la corrosion, étanches à l'eau et à la poussière.
2. Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
3. Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
4. Économise jusqu'à 60% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. La structure et la lentille répondent aux normes IK08.
6. Garantie: 5 ans.
7. Compatible avec l'ajout de capteur.
8. 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K disponibles sur commande.
9. Lentille claire disponible.
10. Attaches en polycarbonate incluses.

Utilisations:

Convient pour la ferme, l'industrie de transformation alimentaire, entrepôts, les emplacements humides, etc

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLVP4F40DD	2 700 K	40 W	3 491 lm
TLVP4F40PD	5 000 K	40 W	3 711 lm
TLVP5F75PD	5 000 K	75 W	8 874.6 lm