

СТОЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ VERTIV™ GEIST™ VP7552

Базовые, стандартные



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Базовые стоечные устройства распределения питания Vertiv™ Geist™ обеспечивают надежное распределение питания по конкурентной цене. Базовое устройство распределения питания (PDU) — это решение начального уровня в линейке стоечных устройств распределения питания Vertiv Geist, обеспечивающее основное, надежное распределение питания для информационной среды.

Преимущества

- Надежное распределение электропитания по низкой цене
- Каждое устройство проходит проверку на надежность и функциональность - никаких тестов целыми партиями
- Быстрая, недорогая индивидуальная настройка, включая кабель нестандартной длины
- Стандартная 3-летняя гарантия, которая при своевременной регистрации изделия продлевается до пяти лет.

Номер детали:

VP7552 базовый, стандартный

Характеристики подачи питания:

16 А, 230 В, 3,6 кВт

Размеры:

48 дюймов / 1207 мм вертикальный

Общие данные изделия: VP7552

— базовый, стандартный, 16 А, 230 В, вертикальный, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, черное порошковое покрытие.

Спецификации и опции

Количество входов	1
Напряжение	230 В
Ток	16 А
ВА на каждый вход (нагрузочная способность)	3,6 кВт
Частота	50/60 Гц
Защита от сверхтока	Отсутствует
Переключатель	Нет
Тип разъема	Вход питания IEC60320 C20 (кабель продается отдельно)
Комбинированное общее количество розеток/гнезд	24
Розетка/гнездо типа №1	IEC C13
- количество впереди	20
- оформление	Группы из 5 шт.
- максимальный выходной ток на розетку/гнездо	10 А на группу розеток
- напряжение на розетку/гнездо	230 В
Розетка/гнездо типа №2	IEC C19
- количество впереди	4
- оформление	Отдельные
- максимальный выходной ток на розетку/гнездо	16 А
- напряжение на розетку/гнездо	230 В
Постоянный диапазон рабочих температур	10-45C / 50-113F
Прочная сталь - порошковое покрытие	Черный
Конфигурация	48 дюймов / 1207 мм, монтаж в стойке вертикально
Комплект кронштейнов для вертикального монтажа 7938	Да

Спецификации и опции (продолжение)

Монтажное оборудование без инструментов — расстояние от центра до центра 933,45 мм

Гарантия на продукт	Ограниченная гарантия на 5 лет, если она зарегистрирована в течение 120 дней с момента покупки. В противном случае гарантия по умолчанию составляет 3 года
Сертификаты безопасности	Маркировка CE
Сертификаты безопасности	Соответствует EN 55032 и EN 55024
Сертификаты безопасности	Отвечает стандартам IEC/EN 60950-1 (имеется свидетельство CB)
Сертификаты безопасности	Соответствует директивам RoHS
Габариты рамы (В x Ш x Г)	1207 мм x 51 мм x 51 мм

